

		Elastische Bodenbeläge				Textilbeläge			Parkett	
Bodenbelag		Homogene- und CV-Beläge	Designbeläge	Kautschuk bis 4mm	Linoleum	Tufting und Webware	Nadelvlies	SL-Teppichfliesen	Teppich	2 und 3 Schicht
Oberboden	Klebstoff	Alle Wakol Klebstoffe nach Freigabe lt. Produktdatenblatt								
	Spachtelmasse	WAKOL Z 625 Ausgleichsmasse, in mind. 5mm Überdeckung WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm in mind. 5mm Überdeckung								
	Verklebung Flächenheizung	Verklebung der GUTJAHR IndorTec® THERM-E / FLEXBONE-VA gemäß Herstellervorgaben mit allen festelastischen und schubfesten Wakol Parkettklebstoffen Zahnung TKB B11								
	Spachtelmasse (falls erforderlich)	WAKOL Z 625 Ausgleichsmasse WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm								
Untergrundvorbereitung	Vorstrich*	WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat 1:2 mit Wasser				WAKOL D 3045 Spezialvorstrich		WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich WAKOL D 3045 Spezialvorstrich		
	Untergrund, dauer trocken	Zementestrich Beton	Calciumsulfatestrich Zementfaser-Trockenestrich Gipsfaser-Trockenestrich			Holzboden / OSB-Platten Magnesiaestrich (MA) Gussasphaltestrich (AS)		Mischuntergründe Altuntergrund Fliesen Keramik		

* **Vorbereitung des Untergrundes** Nur bei anschließender Spachtelung und verlegereifen sowie normgerechten Untergründen, bei erhöhter Estrichfeuchte Rücksprache Anwendungstechnik nehmen

Im WAKOL System Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichend Eigenversuche. Für alle Verlegearbeiten sind grundsätzlich die gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen der Belaghersteller zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen und objektbezogene Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen Ihre Gültigkeit