



		Nassbereich			
Oberboden	Bodenbelag	Neo Vario, Ceramin Tiles, Sono Pro, Universe, Neo 2.0, Neo Pro			
	Klebstoff	WAKOL MS 552 PVC- und Gummiklebstoff			
	Abdichtung	WAKOL Abdichtungssystem (gemäß W0-I bis W2-I nach DIN 18534)			
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm			
	Vorstrich	WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat 1:2 mit Wasser	WAKOL PU 280 Polyurethanvorstrich und WAKOL D 3045 Spezialvorstrich	WAKOL D 3045 Spezialvorstrich	
	Untergrund, neu, dauertrocken	Zementestrich*	Calciumsulfatestrich*	Beton*	Altuntergrund Fliese*

**\* Vorbereitung des Untergrundes**

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten WAKOL-Spachtelmassen in Verbindung mit WAKOL-Voranstrichen ausgeführt.

**Im WAKOL System**

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten WAKOL Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften WAKOL Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau.  
 Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



		Trockenbereich			
Oberboden	Bodenbelag	Neo Vario, Ceramin Tiles, Sono Pro, Universe, Neo 2.0, Neo Pro		Ceramin Flex	
	Klebstoff	WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig WAKOL D 3320 Einseitklebstoff WAKOL D 3360 VersaTack WAKOL MS 230 Parkettklebstoff, elastisch WAKOL MS 260 Parkettklebstoff, festelastisch		WAKOL D 3318 MultiFlex, faserhaltig WAKOL D 3313 PVC-free Klebstoff	
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	WAKOL Z 610 Ausgleichsmasse, staubarm			
	Vorstrich	WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat 1:2 mit Wasser			WAKOL D 3045 Spezialvorstrich
	Untergrund, neu, dauertrocken	Zementestrich*	Calciumsulfatestrich*	Beton*	Altuntergrund Fliese*

**\* Vorbereitung des Untergrundes**

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten WAKOL-Spachtelmassen in Verbindung mit WAKOL-Voranstrichen ausgeführt.

**Im WAKOL System**

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten WAKOL Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften WAKOL Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau.  
 Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.