

### Aufbauempfehlung zur Verlegung von Bodenbelägen auf Jumpax-Unterbodensystem

Neuer Bodenbelag	Teppichbodenbeläge	Nadelvlies	Linoleum	PVC, CV-Belag	PVC-Designbeläge	Mehrschichtparkett**
Klebstoff*	WAKOL D 3304	WAKOL D 3304	WAKOL D 3304	WAKOL D 3307	WAKOL D 3307	WAKOL MS 228
	WAKOL D 3306	WAKOL D 3308	WAKOL D 3311	WAKOL D 3317	WAKOL D 3317	WAKOL MS 230
	WAKOL D 3308	WAKOL D 3310	WAKOL D 3314	WAKOL D 3318	WAKOL D 3318	WAKOL MS 232
	WAKOL D 3310	WAKOL D 3311	WAKOL D 3318	WAKOL D 3319	WAKOL D 3319	WAKOL MS 260
	WAKOL D 3311	WAKOL D 3312	WAKOL D 3240	WAKOL D 3320	WAKOL D 3320	WAKOL MS 262
	WAKOL D 3312	WAKOL D 3240	WAKOL D 3360	WAKOL D 3240	WAKOL D 3330	WAKOL MS 290
	WAKOL D 3240	WAKOL D 3360	WAKOL MS 550	WAKOL D 3360	WAKOL D 3360	WAKOL MS 292
	WAKOL D 3360	WAKOL MS 550		WAKOL MS 550	WAKOL MS 550	
Vorarbeiten	Planschleifen der Plattenstöße und absaugen, eine Grundierung ist nicht erforderlich Bei Verlegung von Linoleum: Stöße nacharbeiten mit WAKOL Z 505 Reparaturmasse, fein					
Untergrund	<b>Jumpax Basic, Jumpax Classic, Jumpax HD, Jumpax Nature, Jumpax Top</b> Nach Vorschrift des Herstellers verlegt, Folienlage unterhalb des Systems beachten					

\* EC1 PLUS nach Eimcode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

\*\* Verlegung von Mehrschichtparkett nur auf Jumpax HD, Jumpax Nature und Jumpax Top.

Hinweis: Kein Verlegeuntergrund nach DIN 18365. Entsprechende Akklimatisierung aller Materialien beachten.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

15.07.2019

### Aufbauempfehlung zur Verlegung von Bodenbelägen auf Jumpax CP

Neuer Bodenbelag	Teppichbodenbeläge	Nadelvlies	Linoleum	PVC, CV-Belag	PVC-Designbeläge
Klebstoff*	WAKOL D 3304 WAKOL D 3306 WAKOL D 3308 WAKOL D 3310 WAKOL D 3311 WAKOL D 3312 WAKOL D 3240 WAKOL D 3360	WAKOL D 3304 WAKOL D 3308 WAKOL D 3310 WAKOL D 3311 WAKOL D 3312 WAKOL D 3240 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550	WAKOL D 3304 WAKOL D 3311 WAKOL D 3314 WAKOL D 3318 WAKOL D 3240 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550	WAKOL D 3307 WAKOL D 3317 WAKOL D 3318 WAKOL D 3319 WAKOL D 3320 WAKOL D 3240 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550	WAKOL D 3307 WAKOL D 3317 WAKOL D 3318 WAKOL D 3319 WAKOL D 3320 WAKOL D 3330 WAKOL D 3360 WAKOL MS 550
Spachtelung*	WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm + WAKOL AR 114 Armierungsfasern				
Fugenspachtel*	Bei Notwendigkeit Fugen vorspachteln mit WAKOL Z 645 Füllmasse + WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz				
Grundierung*	WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat, 1:2 mit Wasser verdünnt				
Vorarbeiten	Schleifen und absaugen				
Untergrund	<b>Jumpax CP</b> Nach Vorschrift des Herstellers verlegt, Folienlage unterhalb des Systems beachten				

\*EC1 PLUS nach Eimcode-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV. Details zur Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Hinweis: Kein Verlegeuntergrund nach DIN 18365. Entsprechende Akklimatisierung aller Materialien beachten.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter und die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogenen Aufbauempfehlungen zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

Wakol GmbH, Anwendungstechnik, Bottenbacher Str. 30, 66954 Pirmasens. Tel.: +49 (0) 6331 8001-187. Fax: +49 (0) 6331 8001-852. [www.wakol.com](http://www.wakol.com)

15.07.2019