



Klebstoffempfehlung

Adhesive recommendation

Belag / Gruppe Flooring / group	Wakol Klebstoff Wakol Adhesive	Eigenschaften Properties	Auftragsweise Application	Klassifizierung* Classification*
Mehrschichtdielen Eiche 15 mm Breiten 160 und 190 mm Multilayer plank oak 15 mm width 160 and 190 mm	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive	MS-Polymer, hart MS-Polymer, firm	TKB B15 TKB B15	EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10
Mehrschichtdielen Eiche 18 mm Breiten 160 bis 335 mm Multilayer plank oak 18 mm width 160 to 335 mm	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive	MS-Polymer, hart MS-Polymer, firm	TKB B15 TKB B15	EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10
Mehrschichtdielen Eiche 21 mm Breiten 160 bis 485 mm Multilayer plank oak 21 mm width 160 to 485 mm	WAKOL MS 290 Parkettklebstoff WAKOL MS 290 Parquet Adhesive	MS-Polymer, hart MS-Polymer, firm	TKB B15 TKB B15	EC1 PLUS R / RS10 EC1 PLUS R / RS10

* EMICODE-/ GISCODE-Klassifizierung gemäß den Kriterien der GEV / GISBAU. Details zum Klassifizierung entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

* EMICODE-/ GISCODE classification according to the criteria of GEV / GISBAU. Further Details are available at our homepage.

Die unterschiedlichen, uns nicht vorab bekannten konkreten Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die anerkannten Regeln des Faches, die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen des Belagherstellers sind zu beachten. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise in den Technischen Informationen der einzelnen Produkte. Gerne stehen wir für Rückfragen und objektbezogene schriftliche Aufbauempfehlungen zur Verfügung. Mit Erscheinen dieser Empfehlung verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the currently applicable codes must be observed. Please observe our usage advices in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.