

Direkte Klebung von elastischen und textilen Bodenbelägen auf normgerechten oder sanierten Untergründen

Untergründe	Zementestriche (CT) mit hinreichend glatter und ebener Oberfläche	Calciumsulfatestriche (CA) mit hinreichend glatter und ebener Oberfläche	Spanplatten nach DIN EN 312 (P4 bis P7), diese müssen vollflächig mit plastifizierter Ausgleichsmasse abgezogen oder normal gespachtelt werden	Mit Wakol Ausgleichsmassen neu gespachtelte Untergründe	Mit mittels WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz plastifizierten Wakol Ausgleichsmassen neu gespachtelte Untergründe	Gipsfaserplatten, mit Wakol Vorstrichen grundiert	WAKOL TS 102 Trittschall-Dämmmatte, 2 mm vollflächig geklebt WAKOL TS 103 Trittschall-Dämmmatte, 3 mm vollflächig geklebt WAKOL TS 112 Trittschall-Dämmmatte, 2 mm vollflächig geklebt	
Beläge								
Besonderheiten	Vorstreichen mit D 3004 1:2/D 3003, keine Stuhlrolleneignung	Vorstreichen mit D 3004 1:2/D 3003, keine Stuhlrolleneignung	Stöße und Schraublöcher abspachteln mit A 830 plastifiziert mit D 3060			keine Stuhlrolleneignung	Technische Information TS 102, TS 103 und TS 112 beachten	
Textilbelag mit TR-Rücken, Vliesrücken oder Latexschaumrücken	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360
Textilbelag mit Juterücken Textilbelag, gewebt	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360
Textilbelag mit PVC-Rücken	D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360	D 3210	D 3307 D 3320 D 3360 D 3210		D 3307 D 3320 D 3360	
Nadelvliesbelag	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 MS 550 MS 552
Linoleum mit Jutegewebe-Rückseite			D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	MS 550 MS 552	D 3304*1 D 3311*1 D 3318*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1
PVC Belag, homogen			D 3125 D 3313 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
PVC Verbundbelag mit Polyestervliesrücken und CV-Belag			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3320*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
PVC Designbelag			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Kautschukbelag mit glatter, geschliffener Rückseite			D 3210 MS 550 MS 552 PU 270		D 3318 D 3360 D 3210 D 3320	MS 550 MS 552 PU 270	MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2	
PVC-freie Beläge (z.B. PO-, PE-, oder PUR-Beläge)			D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3		D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	

Für alle Verlegearbeiten sind grundsätzlich die gültigen Normen und Merkblätter sowie die Verlegeanleitungen der Belaghersteller zu beachten.

Beachten Sie bitte:

- *1 Fläche vorher mit WAKOL A 830 Anhydritausgleichsmasse oder WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm plastifiziert mit WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz abziehen
- *2 Fläche vorher mit WAKOL Z 615 Ausgleichsmasse, staubarm und WAKOL D 3060 Plastifizierungszusatz abziehen

*3 Bitte Klebstoffempfehlung mit Belagshersteller beachten oder Rücksprache mit Anwendungstechnik

Alle aufgeführten Produkte sind sehr emissionsarm