

Collage direct de revêtements de sol élastiques et textiles sur des supports normalisés ou rénovés

Supports	Chapes en ciment (CT) avec surface suffisamment lisse et plate	Chapes à base de sulfate de calcium (CA) avec surface suffisamment lisse et plate	Panneaux d'aggloméré selon DIN EN 312 (P4 à P7), ceux-ci doivent être entièrement recouverts avec une masse d'égalisation plastifiée ou ragrées normalement	Supports venant d'être ragrés avec les masses d'égalisation Wakol	Supports venant d'être ragrés avec les masses d'égalisation Wakol plastifiées au ciment et WAKOL D 3060 Additif pour plastification	Plaques de fibres de plâtre, traitées avec des primaires Wakol	WAKOL TS 102 Thibaude absorbant les bruits de pas, 2 mm, collée sur toute la surface WAKOL TS 103 Thibaude absorbant les bruits de pas, 3 mm, collée sur toute la surface WAKOL TS 112 Thibaude absorbant les bruits de pas, 2 mm, collée sur toute la surface	
Revêtements								
Particularités	Appliquer une couche primaire avec D 3004 1:2 / D 3003, ne supporte pas les sièges à roulettes	Appliquer une couche primaire avec D 3004 1:2 / D 3003, ne supporte pas les sièges à roulettes	Rectifier les trous de vissages et les bords avec A 830 plastifié avec D 3060			ne supporte pas les sièges à roulettes	Tenir compte de l'information technique TS 102, TS 103 et TS 112	
Revêtement textile à envers non tissé, synthétique ou en latex	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360
Revêtement textile avec dossier en jute Revêtement textile, tissé	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360
Revêtement textile à envers en PVC	D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360 D 3210		D 3307 D 3320 D 3360	
Feutre aiguilleté	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 MS 550 MS 552
Lino à envers tissé en jute			D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	D 3210 MS 550 MS 552	D 3304*1 D 3311*1 D 3318*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1
Revêtement PVC, homogène			D 3125 D 3313 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Revêtement combiné PVC à envers en non tissé polyester et revêtement CV			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3320*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Revêtement PVC Design			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3330 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Revêtement en caoutchouc à envers lisse et poncé			D 3210 MS 550 MS 552 PU 270		D 3318 D 3360 D 3210 D 3320	MS 550 MS 552 PU 270	MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2	
Revêtements sans PVC (par ex. revêtements PO, PE ou PUR)			D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3		D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	

Pour tous les travaux de pose, il est impératif de respecter les normes en vigueur, les fiches techniques des produits ainsi que les instructions de pose du fabricant.

BVeuillez tenir compte de ceci :

*1 Rectifier auparavant la surface avec WAKOL A 830 Masse d'égalisation à base d'anhydrite, ou WAKOL Z 615 Masse d'égalisation, pauvre en poussière avec WAKOL D 3060 Additif pour plastification

*2 Rectifier auparavant la surface avec WAKOL Z 615 Masse d'égalisation, pauvre en poussière et WAKOL D 3060 Additif pour plastification

*3 Veuillez respecter les recommandations de la colle avec le fabricant du revêtement ou consulter le service technique.

Tous les produits sont très faibles en émissions