

Resistente alla massima tensione!



INTERCOLL D 3442 Colla per rulli per l'industria del mobile imbottito

Facile impiego – aderisce all'istante

Sicura – eccellente capacità di ritenzione anche in ambienti umidi

Forte – ideale per la produzione di materassi a molle

Bassissima percentuale di emissioni – colla policloroprenica a base acqua monocomponente

Prodotto:



WAKOL®
Anspruch verbindet

INTERCOLL D 3442 Colla per rulli per l'industria del mobile imbottito – incollare in modo semplice



Adesivo versatile per l'industria del mobile imbottito

INTERCOLL D 3442 è una colla versatile per il mobile imbottito, adatta alla produzione di tutti i tipi di materassi. Questa colla può essere impiegata sia per il montaggio di materassi sandwich che di materassi a molle con alta tensione.

Montaggio semplice e sicuro

Grazie alla sua rapidità d'adesione, INTERCOLL D 3442 favorisce un montaggio sicuro e riduce l'impiego di forza necessaria al processo di incollaggio. In questo modo, aumenta l'efficienza della produzione. La rapida adesione incrementa la sicurezza del processo e la qualità del prodotto. Le tensioni nella linea di giunzione si mantengono così accettabili.

Universalmente applicabile

INTERCOLL D 3442 può essere utilizzato con i metodi di applicazione comunemente utilizzati nell'industria dei materassi. L'adesivo è adatto per l'applicazione con doppio rullo e per l'applicazione con comuni pistole a spruzzo a bassa pressione.

Di facile lavorazione

La colla per rulli monocomponente INTERCOLL D 3442 è priva di solventi e quasi del tutto inodore. Per questo motivo contribuisce a una buona igiene del luogo di lavoro.

La sua formulazione permette una pulizia degli strumenti di lavoro e delle mani solo con l'acqua, senza l'impiego di particolari detergenti.



Semplice utilizzo del materiale

INTERCOLL D 3442 può essere applicato con il sistema per caduta (free-flow). Per utilizzare l'adesivo sul doppio rullo o per aumentare la pressione necessaria del materiale nella pistola a spruzzo, non sono richieste attrezzature costose. Il contenitore con l'adesivo può essere posizionato almeno 1-2 metri sopra l'altezza di applicazione. Il risultato della pressione idrostatica dato dalla differenza di altezza è sufficiente per la quantità richiesta di materiale.

Alta qualità del prodotto finale

INTERCOLL D 3442 ha una resistenza all'invecchiamento molto alta, favorendo così la longevità del prodotto finale. Le caratteristiche ecologiche sono certificate dal TÜV "Emissioni controllate" e passaporto Eco.

Prima della lavorazione, consultare sempre la Scheda tecnica.

Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410 Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it

WAKOL®
Anspruch verbindet