Spatole dentate

Un ottimo adesivo, incolla meglio se viene applicata con gli idonei strumenti di lavoro. I formati delle dentature delle spatole vengono decisi ed approvati dalla Commissione Tecnica Collanti per Edilizia (TKB). Le aziende produttrici delle spatole dentate conformano la loro produzione in funzione di quanto indicato da tale commissione.





Distanza dentature mm




Larghezza dentatura mm



Angolo °

Gruppo A		1			
A 1	***************************************	1,1	1,5	0,5	55°
A 2		1,4	1,7	1,3	55°



1			
2,0	2,4	2,6	55°
2,55	3,0	2,0	55°
3,25	3,7	3,3	55°
5,15	5,7	14,3	55°
5,0	6,1	7,9	60°
6,5	7,1	11,4	55°
6,3	5,6	6,9	45°
5,15	5,7	14,3	55°
	2,0 2,55 3,25 5,15 5,0 6,5	2,0 2,4 2,55 3,0 3,25 3,7 5,15 5,7 5,0 6,1 6,5 7,1 6,3 5,6	2,0 2,4 2,6 2,55 3,0 2,0 3,25 3,7 3,3 5,15 5,7 14,3 5,0 6,1 7,9 6,5 7,1 11,4

Gruppo S		\longrightarrow		
S 2	3,35	4,2	0,1	60°

Dentati	ure particolaritipo Pajarito	1			
7		4,7	2,8	0,2	
25		3,8	5,7	0,3	