

Précision et sécurité !



WAKOL PS 205 Résine à couler

Propre – mise en œuvre complètement sans contact avec la peau

Précis – application exacte et très simple

Sûre – pas d'odeur

Pratique – mise en œuvre simple de quantités partielles

WAKOL®
Anspruch verbindet

WAKOL PS 205 Résine à couler – remplir les fissures est un jeu d'enfant



Résine à couler avec une nouvelle technologie

- Résine silicate
- Sans odeur
- Sans solvant, pas d'effet de mordant des isolations
- Emicode EC1 R
- Pour assainir les chapes fissurées
- Pour coller les tringles de clouage et les profilés métalliques
- Pour coller les pierres artificielles et naturelles
- Récipient en plastique facile à éliminer

Secouer au lieu de mélanger

Mélanger sans mélangeur, seulement en secouant, c'est nouveau et incroyablement simple. WAKOL PS 205 Résine à couler comprend deux composants liquides livrés dans des bouteilles en plastique avec bouchon à vis. Pour la mise en œuvre, verser le composant B dans le composant A et placer le bouton à vis. Comme pour un bon cocktail, mélanger les deux composants en secouant la bouteille. Au bout d'une minute, le mélange est prêt à l'emploi, vous ne vous salissez pas les mains et tout se fait sans contact avec la peau.

Application précise et propre

Couper l'embout de la bouteille en plastique contenant la résine à couler mélangé de la largeur des fissures et remplir WAKOL PS 205 Résine à couler dans l'ouverture prévue à cet effet. La consistance liquide contribue au fait qu'il est possible de remplir même les petites fissures jusque dans le fond. Pour finir, sabler la surface de la résine pour obtenir une surface rugueuse pour d'autres travaux de masticage. Avec WAKOL PS 205 Résine à couler, les taches et la perte de matériau font désormais partie du passé. Il est possible d'appliquer juste le matériau nécessaire afin que la fissure puisse l'absorber entièrement. Pour couler de la résine dans des chapes fissurées, rien de plus propre, plus simple et plus précis.

Les rails métalliques et les nez de marche peuvent être collés de manière efficace avec WAKOL PS 205 Résine à couler. Après avoir mélangé, laisser le matériau reposer env. 3 minutes dans la bouteille jusqu'à obtention de la consistance souhaitée pour l'application. Ensuite, appliquer la résine à couler de la bouteille directement sur l'endroit à coller, et seulement à cet endroit.

Quantités partielles à mélanger

La consistance particulière des deux composants et le mélange des volumes 1:1 permettent de mélanger en toute simplicité des quantités partielles, bref un vrai jeu d'enfant. Remplir les composants A et B dans la quantité partielle souhaitée dans une bouteille en plastique vide et secouer, c'est terminé. Rien de plus simple.

Protection inégalée pour l'utilisateur

L'emballage pratique dans deux bouteilles en plastique, la facilité du mélange et la mise en œuvre simple de WAKOL PS 205 Résine à couler font en sorte que tout contact avec la peau est évité. Cela signifie que les mesures habituelles pour protéger la peau en appliquant la résine à couler sont superflues dans le cas de WAKOL PS 205 Résine à couler.

Les valeurs limites pour le poste de travail sont respectées même en cas de travaux intensifs sur plusieurs heures; pour cette raison et contrairement aux résines de polyester utilisées fréquemment, aucune mesure de protection respiratoire n'est requise.

Extrêmement rentable

WAKOL PS 205 Résine à couler présente un rendement supérieur de 20 % par rapport aux résines de polyester courantes. En outre, il n'y a pas du tout de perte pendant la mise en œuvre parce que la résine à couler est exactement dosée là où elle doit être appliquée. La possibilité de mélanger très facilement des quantités partielles aide en plus à faire des économies de matériaux et à réduire les coûts.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 (0) 6331 8001 131
Fax +49 (0) 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 (0) 5523 647 00
Fax +43 (0) 5523 647 00 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG/SA
Stauffacherstraße 130 A
CH-3014 Bern
Tel. +41 (0) 31 921 07 55
Fax +41 (0) 31 921 29 68
www.wakoladhesa.ch

WAKOL®
Anspruch verbindet