

# Una presenza silenziosa!



## **WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida con WAKOL TS 160 Membrana anticalpestio-termoisolante / WAKOL TS 170 Pannello anticalpestio-termoisolante**

**Silenziosa** – isolamento acustico al calpestio ottimale

**Veloce** – posa in una sola fase

**Confortevole** – colla residua facilmente asportabile

**Moderna** – migliore protezione dell'operatore, a bassissima emissione EMICODE

Prodotto:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet

# WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida con WAKOL TS 160 Membrana anticalpestio-termoisolante / WAKOL TS 170 Pannello anticalpestio-termoisolante – l'isolamento acustico è semplice e veloce



## L'isolamento acustico diventa facile

La richiesta di isolamento acustico al calpestio, soprattutto negli edifici plurifamiliari, assume sempre maggiore importanza soprattutto se abbinato ad un pavimento di parquet. Con WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida, in combinazione con WAKOL TS 160 Membrana anticalpestio-termoisolante oppure WAKOL TS 170 Pannello anticalpestio-termoisolante, si ottiene un elevato abbattimento del rumore da calpestio di elementi multistrato con incastro ed elementi in legno massiccio con incastri m/f con una tecnica di posa estremamente semplice. Ciò che a prima vista appare complicato, nei fatti risulta essere semplice e veloce.

## WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida

- Polimero silanico confezionato in cartucce a "salsiccia"
- Utilizzo semplice ed estremamente maneggevole
- Cresta della colla estremamente persistente
- Eventuali rimanenze di colla sul parquet sono facilmente asportabili
- Connected Systems
- EMICODE EC1 PLUS

## WAKOL TS 160 Membrana anticalpestio-termoisolante

- Schiuma di polipropilene da 3 mm, intagliata
- Estremamente maneggevole grazie al peso ridotto di 120 g/m<sup>2</sup>
- Ottima aderenza al piano di posa con rivestimento in alluminio
- EMICODE EC1

## WAKOL TS 170 Pannello anticalpestio-termoisolante

- Pannello di sughero da 2,5 mm, intagliato
- Estremamente maneggevole grazie al formato pratico e al peso ridotto di 475 g/m<sup>2</sup>
- Ottima aderenza al piano di posa
- EMICODE EC1 PLUS

## Posa in una sola fase lavorativa

Srotolare WAKOL TS 160 Membrana anticalpestio-termoisolante libera sul piano di posa e posizionarla nella zona interessata dall'intervento oppure posizionare i pannelli di WAKOL TS 170 Pannello anticalpestio-termoisolante adiacenti uno all'altro. Applicare WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida, con applicatore manuale o con WAKOL



Applicatore 50, elettrico, negli intagli della WAKOL TS 160 Membrana anticalpestio-termoisolante oppure in WAKOL TS 170 Pannello anticalpestio-termoisolante e posare la tipologia di parquet prescelta. Parquet pronto per la posa. Operazioni concluse!

## Isolamento acustico al calpestio per esigenze specifiche

Elementi multistrato ad incastro posati con WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida, su WAKOL TS 160 Membrana anticalpestio-termoisolante oppure su WAKOL TS 170 Pannello anticalpestio-termoisolante raggiungono un abbattimento del rumore di calpestio, secondo la EN ISO 140/8, di 17 dB. Oltre ad avere un collegamento solidale del pavimento al piano di posa si ottiene nel contempo un considerevole abbattimento acustico.

## Innovativo e sicuro per l'utilizzatore

Con WAKOL MS 262 Colla per parquet, elasticamente rigida, abbinata a WAKOL TS 160 Membrana anticalpestio-termoisolante oppure a WAKOL TS 170 Pannello anticalpestio-termoisolante abbiamo a disposizione un sistema unico per ottenere un abbattimento termoacustico nel pavimento. Tutto ciò abbinato ai vantaggi nell'utilizzo di tecnologie d'incollaggio basati su collanti silanici, come per esempio la facilità di pulizia di rimanenze di prodotto sul parquet e sulle mani. Entrambi i sistemi sono autorizzati\* attraverso dello DIBt e sono a bassissime emissioni secondo i criteri di EMICODE.

Prima della lavorazione, consultare sempre la Scheda tecnica.

\*WAKOL TS 170 Pannello anticalpestio-termoisolante si trova in fase di omologazione da parte degli enti preposti



Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954 Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
www.wakol.com

Wakol Adhesa AG/SA  
Schützengasse 28  
CH-9410 Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl  
Via Kennedy 75  
I-20010 Marcallo con Casone (MI)  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 9725 3021  
www.wakolforeco.it

**WAKOL®**  
Anspruch verbindet