

# На скорости - к цели!



## WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка

**Быстро** – однокомпонентная смесь, не требующая перемешивания

**Быстрее** – моментальная грунтовка для ангидритных бесшовных полов

**Быстрейший** – самый быстродействующий заслон от проникновения влаги, предлагаемый на современном рынке

**Простота** – нет необходимости в пескоструйной обработке в процессе системных работ

**Экономичность** – комплектная укладка в один день

Продукт:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet

# WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка – самое быстрое решение проблем



## Однокомпонентная грунтовка на полиуретановой основе

- Действующее вещество – содержание 100 %
- Не содержит воды и растворителей
- EMICODE EC1 PLUS, GISCODE RU1
- Нейтральный запах

## Разнообразные области применения

- Изоляция остаточной влажности в цементных стяжках и бетоне без предшедшего измерения влажности.
- Изолировать остаточную влажность в других не восприимчивых к влажности оснований
- Укрепление неустойчивых краевых участков стяжки и остатков старого клея
- Грунтовать ангидритные и другие стяжки
- Изоляция от взаимодействия со старым клеем

## Простота и экономичность

WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка имеет однокомпонентный состав, итак сразу готова к употреблению. Благодаря такому составу отпадает необходимость в затрате времени на ее перемешивание, как в случае с 2-компонентной грунтовкой, предлагаемой на рынке. Здесь полностью исключаются любые неточности в дозировании, возникающие обычно при смешивании. Канистра просто закрывается после употребления и хранится до следующего использования. Преимущество: не возникают никакие остатки, связанные с дополнительными расходами и утилизацией.

## Сверхбыстрое выполнение рабочих операций

Уже через 40-50 минут после покрытия поверхности WAKOL PU 280 Полиуретановой грунтовкой возможно выполнение дальнейших рабочих этапов. Это позволяет значительное ускорение настила полов даже в самых сложных условиях на строительных площадках.

## Надежный и быстрый заслон от проникновения влажности

Двухразовое покрытие WAKOL PU 280 Полиуретановой грунтовкой чистых бетонных или бесшовных поверхностей предотвращает

проникновение капиллярной влаги на длительное время, а именно до 6 CM %/98 % KRL! Это означает – огромный запас надежности в сравнении с большинством 2-компонентных грунтовок, которые, как правило, создают заслон от проникновения влажности лишь максимум до 4 CM %/90 % KRL. Впрочем, с WAKOL PU 280 Полиуретановой грунтовкой возможна изоляция остаточной влажности на обогреваемую цементную стяжку составляющей до максимально 3 CM %/85 % KRL. Изоляция завышенной остаточной влажности в бетонах без отопления, до максимально. 7,5 Gew. %/98 % KRL возможно. Время высыхания, составляющее 40-50 минут на один слой покрытия, дает возможность завершения всех работ по грунтовке уже в первой половине рабочего дня. Дальнейшая обработка возможна в тот же день без пескоструйной обработки: при непосредственной склейке с применением клея с реакционными полимерами или шпаклевке после покрытия адгезиком. Для получения более подробной консультации обращаться к партнеру по переговорам фирме Wakol.

## Стяжки очень быстро грунтовать

Так же быстро выполняется покрытие грунтовкой. Уже через 40-50 минут можно производить последующие работы даже на ангидритных бесшовных полах. Дополнительным преимуществом является чрезмерно выраженное закрепляющее действие WAKOL PU 280 Полиуретановой грунтовки, превращающее неустойчивые краевые участки бесшовного пола в стабильные, и позволяющее дальнейшую непосредственную укладку паркета. Быстрее – просто невозможно!

## Гибко и малозатратно

Предельная экономичность в расходе WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка – всего 100-150 г/м<sup>2</sup> на один слой покрытия. Сэкономленные поездки снижают затраты на укладку полов. Это значит теперь создает удобства также для отдаленных строительных площадок и планирование сроков готовности работ становится более надежным.

Перед работой с клеем просьба ознакомиться с прилагаемыми инструкциями.