

WAKOL D 3045 Специальная грунтовка

Технические Информации

Область применения

Готовая к применению дисперсионная грунтовка для улучшения адгезии под нивелирующими массами Wakol на

- WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка или WAKOL PU 235 Полиуретановая грунтовка
- WAKOL MS 330 Силановая грунтовка
- Литой асфальт
- Фанера
- остатки старого водостойкого клея (только цементные стяжки или невпитывающие основания, например литой асфальт)

и по очищенным

- Керамическая плитка
- Напольная плитка из натурального камня
- Терраццо

во внутреннем помещении.

Особые свойства



1)



2)



3)



4)



5)



6)

- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610
- шероховатая поверхность
- готовый к использованию

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 4) Предмет судового оборудования согласно директиве 2014/90/EU Notified Body 0736, модуль B и D. Декларация о соответствии доступна на www.wakol.de
- 5) Подходит для полов с подогревом
- 6) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полиакриловая дисперсия с добавками
сушка:	примерно 30 - 60 минут соответственно примерно 60 - 120 минут на фанере
Чистящее средство:	Вода в свежем виде
Срок хранения:	15 месяцев в запечатаной упаковке
Температура при хранении:	не ниже +5 °С, чувствительность к морозу

Способ нанесения и расход ⁷⁾

WAKOL Валик для грунтовки, 11 мм	100 - 150 г/м ²
тонкошерстный велюровый валик	
поролоновый валик	

7) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо удалить механическим путём.

WAKOL D 3045 Специальная грунтовка предназначена для применения на глатких и плотных поверхностях. На впитывающих поверхностях рекомендуется применение WAKOL PU 280 Полиуретановой грунтовки, WAKOL PU 235 Полиуретановой грунтовки, WAKOL MS 330 Силановая грунтовка, WAKOL D 3003 Дмсперсионной грунтовки, WAKOL D 3004 Концентрированной грунтовки. Время высыхания и область применения указаны в технической информации.

При использовании WAKOL D 3045 Специальная грунтовка на поверхностях с остатками старого водостойкого клея (только цементные стяжки или невпитывающие основания, например литой асфальт) необходимо удалить пыль с основания. Поверхности без прочно держащихся остатков клея следует проверить на достаточную адгезию грунтовок.

Обработка

Тщательно перемешать содержимое тары перед использованием. Грунтовку следует наносить на основание при помощи WAKOL Валик для грунтовки, валика из велюра или пеноматериала, избегая образования лужиц. Последующая работа со шпаклевкой производится после полного высыхания грунтовки, необходимо выдерживать соответствующее время сушки.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C температуры поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с содержанием растворителей.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 20.06.2025 все предыдущие версии теряют свою силу.