

# WAKOL RS 5935 Бордюр

# Технические Информации

#### Область применения

Самоклеющий, эластичный бордюр на основе полиэтилена для разделения основания к прилегающим элементам. Рекомендуется перед заливкой нивелирующей массы также перед заливкой тонкой стяжки WAKOL Z 515.

### Технические характеристики

Внешний вид: Самоклеющийся эластичный бордюр толщиной 5 мм

и высотой 50 мм

Форма поставки: Рулон 25 метров / 10 Рулонов в полиэтиленовой

плёнке

Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре

Температура при хранении: хранить в прахладном месте

морозостойкий

Код по технике безопасности: Непригоден для применения

#### Обработка

Самоклеющейся бордюр, который легко наносится на стены. Преобладает отличной клеящей способностью.

## Важные указания

Не рекомендуется клеить на обработанную поверхность.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.

С появлением этой технической информации от 06.02.2024 все предыдущие версии теряют свою силу.

593501RU00 0224 WAKOL RS 5935 Бордюр

Seite 2 von 2

F31TBEZ, R0, 10/11/2016

www.wakol.com