

WAKOL MS 246 StarMonti

Información técnica


Ámbito de aplicación

Adhesivo de montaje elástico de 1 componente para el pegado de

- Rodapiés de plástico
- Rodapiés de madera
- Materiales derivados de la madera
- Metales

sobre soleras absorbentes y no absorbentes debidamente preparadas en interiores.

Características especiales



- de endurecimiento rápido
- estable
- de endurecido en húmedo
- aplicación sencilla

1) Categoría de emisiones según el Derecho francés

2) Materiales de instalación, contienen metoxisilano

Datos técnicos

Materia prima base:	Polímero de silano modificado
Producto de limpieza:	Toallitas limpiadoras WAKOL RT 5960, antes de que el adhesivo fragüe
Tiempo abierto:	5 - 10 minutos
Forma de aplicación:	con una pistola de pegamento adecuada
Tiempo de endurecimiento:	2,5 mm capa - 24 h
Temperatura de almacenamiento:	entre +5 °C y +25 °C, proteger del calor
Tiempo de almacenamiento:	12 meses a temperatura ambiente

Soleras

Tanto el subsuelo como las condiciones climáticas interiores deben cumplir con los requisitos de las normas y los folletos técnicos vigentes. Los sustratos que se van a pegar deben estar limpios de polvo, grasa y aceite y deben ser firmes y sólidos. Lijarlos previamente si fuera necesario.

Aplicación

WAKOL MS 246 StarMonti aplicar en forma de cordón a los sustratos que se vayan a pegar y unirlos antes de que termine el tiempo de secado.

Indicaciones importantes

El WAKOL MS 246 StarMonti no debe emplearse con temperaturas por debajo de +5 °C ni por encima de +40 °C.

Los datos son para una temperatura de unos 20 °C y una humedad relativa del aire del 50 % aproximadamente. En climas fríos, atemperar con antelación todos los materiales de instalación en el recinto calefactado.

Nosotros garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los datos se basan en ensayos y en la experiencia práctica de muchos años y se refieren a condiciones normalizadas. La gran variedad de materiales empleados y las diferentes condiciones en las obras, que escapan a nuestro control, invalidan las reclamaciones basadas en estos datos. Por eso, recomendamos hacer suficientes ensayos propios. Tener en cuenta las instrucciones de instalación del fabricante del pavimento, así como las hojas informativas y las normas vigentes actualmente. Por lo demás, quedamos a su entera disposición en caso de requerir asesoramiento técnico.

Las hojas de datos del producto se encuentran en su versión más reciente en www.wakol.com.

Con la aparición de esta información técnica, de fecha 27.09.2024, todas las versiones anteriores pierden su validez.