

Niekwestionowana pozycja na szczycie!



INTERCOLL D 3088 Klej akrylowy na bazie wody

NOWOŚĆ – ekstremalnie wysoka przyczepność początkowa

Czystość – technologia czystego transferu

Szybkość – klejenie bez czasu wstępnego odparowania

Uniwersalność – do mebli tapicerowanych, krzeseł biurowych, pakowania i produkcji materacy

Produkt:



wakol®
Anspruch verbindet



INTERCOLL D 3088 – Klej akrylowy na bazie wody – innowacyjna alternatywa




Na bazie wody i bez rozpuszczalników

INTERCOLL D 3088 jest to dwuskładnikowy klej na bazie wody stosowany do wytwarzania mebli tapicerowanych, krzeseł biurowych jak również do pakowania i produkcji materacy. Unikalna i prawnie chroniona receptura (zgłoszona do opatentowania) nie zawiera lateksu polichloroprenowego (CR), rozpuszczalników i zmiękczaczy. Klej nie zawiera halogenowych związków organicznych, dzięki czemu stanowi funkcjonalną i sprawdzoną na rynku alternatywę dla dotychczasowych systemów.

Nieskomplikowany i precyzyjny sposób użycia

INTERCOLL D 3088 jest klejem dwuskładnikowym i może być наносzony przy użyciu wszystkich dostępnych w handlu dwuskładnikowych systemów natryskowych metodą SprayMix. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując INTERCOLL A 5978, specjalnie opracowany dwuskładnikowy system natryskowy. Technologia czystego transferu wypada szczególnie dobrze pod względem wydajności nanoszenia, zapobiegania powstawaniu mgły natryskowej i higieny w miejscu pracy. Nanoszenie jest równomierne i precyzyjne do samej krawędzi. Dzięki nanoszeniu precyzyjnie do krawędzi, miejsce pracy jest również mniej zabrudzone. Klej jest przyjemniejszy w użyciu. Zastosowanie INTERCOLL D 3088 umożliwia klejenie do podłoża natychmiast i bez czasu wstępnego odparowania. Dzięki natychmiastowej przyczepności możliwe jest klejenie o dużej sile nawet do trudnych powierzchni.



Łatwe transportowanie

Oba składniki mogą być transportowane w sposób elastyczny i dostosowany do warunków użycia w postaci swobodnego przepływu „Free Flow”, ze zbiornika ciśnieniowego, albo za pomocą pompy membranowej. System można bez problemu stosować na pojedynczych stanowiskach pracy, jak również w centralnym systemie doprowadzania.



Przyjazny dla środowiska

INTERCOLL D 3088 posiada certyfikat Eko Paszport i jest zgodny z normami Nordic Swan oraz Cradle to Cradle Material Health Certificate Standard. Poza tym jest on zgodny z listami wykluczeń, takimi jak Red List i Ikea IosMat.

Szerokie spektrum zastosowań

INTERCOLL D 3088 nadaje się bardzo dobrze do klejenia wszystkich popularnych chłonnych i niechłonnych podłoży przy produkcji mebli tapicerowanych, krzeseł biurowych, materacy, jak również do pakowania. Bardzo dobrą przyczepność początkową uzyskuje się w przypadku typowych materiałów, takich jak pianki, włókny, tkaniny tapicerskie, drewno, włókna drzewne, karton, itp. Nawet na niskoenergetycznych powierzchniach tworzyw sztucznych, takich jak polietylen i polipropylen, INTERCOLL D 3088 zapewnia bardzo dobrą przyczepność natychmiastową, idealną do produkcji krzeseł biurowych. Dzięki bardzo szerokiemu spektrum zastosowań INTERCOLL D 3088 można używać jako prawdziwą alternatywę dla produktów zawierających rozpuszczalniki i lateks polichloroprenowy (CR). Możliwe jest klejenie jednostronne.

Bardzo wysoka jakość produktu końcowego

Ze względu na wysoką odporność na starzenie i doskonałą wytrzymałość termiczną klej INTERCOLL D 3088 korzystnie wpływa na jakość produktu końcowego. Ze względu na szczególnie małą tendencję do żółknięcia klej ten może być z powodzeniem stosowany pod jasne i cienkie tkaniny tapicerskie.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą informacji technicznych produktu.