

# Finalmente, respire fundo!



## WAKOL D 3210 Kontakto

**Inovador** – adesivo de contato econômico para escadas e rodapés

**Sem solventes** – EMICODE EC1 PLUS, corresponde ao TRGS 610

**Universal** – para todos os tipos de pisos, exceto madeira e cortiça

**Universal** – para todos os contrapisos, absorvente e denso

Produto:



**WAKOL®**  
Anspruch verbindet



# WAKOL D 3210 Kontakto – o adesivo rápido e sem solvente



## Aplicável para todas as situações

- Colagem de revestimentos têxteis, PVC, CV, linóleo e revestimentos de borracha na área das escadas
- Colagem de rodapés e rodapés curvos
- Em todos os substratos absorventes e densos

## WAKOL D 3210 Kontakto para colagens exigentes – sem solventes!

A colagem de revestimentos de piso em degraus de escadas requer adesivos com alta aderência imediata e uma forte união adesiva que mantenha a tensão permanentemente. Com o WAKOL D 3210 Kontakto, o processador está no lado seguro e cumpre os requisitos do TRGS 610. Além disso, o WAKOL D 3210 Kontakto possui a melhor classificação de emissão, EMICODE EC1 PLUS. Ao mesmo tempo, é possível trabalhar tão rapidamente com nosso produto quanto com adesivos de contato convencionais à base de solventes.

## WAKOL D 3210 Kontakto é rápido

O WAKOL D 3210 Kontakto é econômico e rápido. Os tempo de aeração da WAKOL D 3210 Kontakto é de 20 minutos em contrapisos absorventes e um máximo de 50 minutos em contrapisos de cobertura densa. Se você precisar ir muito rápido, um secador de ar quente pode ajudar. Com isso, os tempos podem ser reduzidos consideravelmente, para um tempo de 10 a 30 minutos, no máximo, para um instalador.

## Aplicação simples

As coberturas ainda podem ser corrigidas após a instalação, pois o adesivo só se fixa após a prensagem. As 6 horas de trabalho permite uma instalação sem tensão do piso e sem stress de tempo.

## Economia de tempo através de pré-envernizamento

Se você não quer um longo tempo de aeração porque o piso a ser colado na escada possui um verso poroso muito absorvente



e telado e as condições climáticas na escada não aquecida não correspondem às condições padrão, você pode aproveitar uma característica especial do WAKOL D 3210 Kontakto - a possibilidade de pré-revestimento. Para este fim, a parte de trás da cobertura já está revestida com adesivo um dia antes da instalação e pode ser deixada a aerado durante a noite em um local adequado, por exemplo, na obra. No dia da instalação, somente o contrapiso é revestido com adesivo e após um curto período de aeração a cobertura é colada. Rápido e seguro!

## Colagem segura sem descoloração do revestimento do piso

Especialmente na área de revestimentos leves de PVC e CV, podem ocorrer interações indesejadas com adesivos convencionais de contato de neoprene à base de solvente, que podem levar à descoloração do revestimento quando expostos à luz. Com WAKOL D 3210 Kontakto como adesivo de contato à base de água e sem solventes, tais interações são excluídas.

## Rodapés e perfis de colagem

Rodapés e perfis cuvos em gesso, concreto e alvenaria são fáceis de unir com WAKOL D 3210 Kontakto. Com WAKOL D 3210 Kontakto, mesmo as tensões e deformações nos perfis são mantidas com segurança. Assim, os adesivos de contato à base de solventes são finalmente uma coisa do passado.

Observe sempre as informações técnicas antes de aplicar o produto.