



Catalog Produse Materiale de montaj

Valabil din 4/2025

wakol®
Anspruch verbindet

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel. +1 800 230 6456
Fax +1 704 527 5922
www.loba-wakol.com

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

Wakol Adhesa AG/SA
Bionstraße 5
CH-9015 St. Gallen
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Loba GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56-62
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 220
Fax +49 7156 357 221
www.loba.de

PREGĂTIRE _____ 4

NIVELARE _____ 8

LIPIRE PARDOSEALĂ ELASTICE _____ 15

LIPIRE LINOLEUM / PARDOSEALĂ TEXTILĂ _____ 21

LIPIRE PARCHET / PLUTĂ _____ 25

FIXATORI PENTRU PARDOSELI _____ 34

LIPIRE PARDOSELI CONDUCTIVE _____ 35

STRATURI SUPORT / SALTELE DE DECUPLARE / PLACI _____ 37

UNELTE / ACCESORII _____ 45

UNIFORME DE LUCRU _____ 57

TABELE PENTRU STRUCTURA SISTEMULUI _____ 60

MISTRII DINȚATE _____ 74

SIMBOLURI / EXPLICAȚIILE _____ 75

Înainte de prelucrare va rugam sa avei în vedere informaia tehnica.

WAKOL MS 330 Amorsa pe baza de silan



Domeniul de utilizare:

Amorsă poliuretanică monocomponentă, pentru amorsarea straturilor suport absorbante și neabsorbante, precum și pentru consolidarea zonelor de șape friabile. De asemenea, pentru a bloca umiditatea capilară reziduală de până la max 5 CM% / 95 % KRL, încălzită de ciment până la max. 3 CM% / 85 % KRL precum și în beton la max. 7 Gew.% / 95 % KRL înainte pentru lipirea cu Wakol MS-Adeziv.

Aplicare:

ca amorsă cu WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur, ca barieră de umiditate cu WAKOL MS Rola speciala sau spatula - TKB A2

Consum:

ca. 80-120 g/m² ca amorsă, min. 250 g/m² ca barieră de umiditate

TimP uscare:

ca. 60 minute

Depozitare:

insensibil la îngheț

Materie primă:

MS-Polymer

Informații pentru comandă:

361403 | 35284 – 10,0 kg – palet: 60 bucăți
361404 | 35283 – 5,0 kg – palet: 96 bucăți

WAKOL D 3080 Amorsa in dispersie-bariera contra umiditatii



Domeniul de utilizare:

Grund de dispersie pentru prevenirea umidității reziduale excesive până la maximum 5 CM% / 95 % KRL în șape pe bază de ciment cu încălzire prin pardoseală, fără încălzire prin pardoseală până la maximum 3 CM% / 85 % KRL înainte de șpăcluirea ulterioară cu masele de egalizare Wakol pe bază de ciment la interior.

Aplicare:

WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur cu peri scurți

Consum:

prima aplicare 60-75 g/m² diluat 1:1,
a doua aplicare 100-120 g/m² nediluat

TimP uscare:

prima aplicare min. 30 minute,
a doua aplicare min. 120 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie polimerică

Îngerul albastru:

DE-UZ 113

Informații pentru comandă:

308005 | 35888 – 11,0 kg – palet: 60 bucăți

WAKOL PU 280 Amorsă poliuretanică



Domeniul de utilizare:

Amorsă poliuretanică monocomponentă, pentru amorsarea straturilor suport absorbante și neabsorbante, precum și pentru consolidarea zonelor de șape friabile. De asemenea, pentru a bloca umiditatea capilară reziduală de până la 6 % CM / 98 % KRL în șape de ciment fără încălzire incorporată, pe șapă grosieră încălzită de ciment până la max. 3% CM / 85 % KRL precum și în plăci de beton până la max. 7,5% GEW / 98 % KRL; poate fi folosit ca barieră de umiditate pe șapele de ciment neîncălzite chiar și betoanele și fără măsurarea prealabilă a umidității.

Aplicare:

WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur cu peri scurți

Consum:

ca. 100-150 g/m² ca amorsă, ca. 250-350 g/m² ca barieră de umiditate

TimP uscare:

ca. 40-50 minute

Depozitare:

la minim +5°C, la loc racoros

Materie primă:

Rășină poliuretanică

Informații pentru comandă:

364003 | 35179 – 11,0 kg – palet: 60 bucăți
364004 | 35178 – 5,0 kg – palet: 96 bucăți

WAKOL D 3055 Amorsa pentru parchet



Domeniul de utilizare:

Amorsa în dispersie, gata preparată, pentru amorsarea suporturilor din ciment și sulfat de calciu ca și plăcile din gips, ca legare de praf, înainte de adezivii pentru parchet, Wakol în zona interioară.

Aplicare:

WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur

Consum:

ca. 100-150 g/m²

TimP uscare:

pe suporturi cimentoase, după test optic, după 30 minut;
pe sulfat de calciu, pe palci de gips, după 2 ore

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie poliuretanică

Îngerul albastru:

DE-UZ 113

Informații pentru comandă:

305505 | 35892 – 10,0 kg – palet: 60 bucăți
305506 | 36071 – 5,0 kg – palet: 96 bucăți

WAKOL PU 235 Amorsă poliuretanică



Domeniul de utilizare:

Amorsă poliuretanică monocomponentă, pentru amorsarea straturilor suport absorbante și neabsorbante, precum și pentru consolidarea zonelor de șape friabile. De asemenea, pentru a bloca umiditatea capilară reziduală de până la 6 % CM / 98 % KRL în șape de ciment fără încălzire incorporată, pe șapă încălzită de ciment până la max. 3% CM / 85 % KRL precum și în plăci de beton până la max. 7,5% GEW / 98 % KRL.

Aplicare:

WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur cu peri scurți

Consum:

ca. 100-150 g/m² ca amorsă, ca. 250-350 g/m² ca barieră de umiditate

TimP uscare:

ca. 4-6 ore

Depozitare:

la minim +5°C, la loc racoros

Materie primă:

Rășină poliuretanică

Informații pentru comandă:

364103 | 35188 – 11,0 kg – palet: 60 bucăți

WAKOL D 3045 Amorsa speciala



Domeniul de utilizare:

Grund de dispersie în stare de utilizare, umplut, pentru îmbunătățirea aderenței materialului de șpăcluit Wakol pe WAKOL PU 280 Amorsă poliuretanică, WAKOL PU 235 Amorsă poliuretanică sau WAKOL MS 330 Amorsa pe baza de silan,asfalt turnat și plăci din material lemnos, resturi de adeziv vechi rezistente la apă plăci precum și pe ceramice curățare de grund, pardoseli din piatră naturală și terrazzo în zona interioară.

Aplicare:

WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur

Consum:

ca. 100-150 g/m²

TimP uscare:

ca. 30-60 minute, ca. 60-120 minute pe plăci OSB

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie acrilat

Informații pentru comandă:

304505 | 38507 – 12,0 kg – palet: 40 bucăți
304506 | 36070 – 6,0 kg – palet: 80 bucăți

WAKOL D 3004 Amorsa concentrata



Domeniul de utilizare:

Concentrat de amorsă în dispersie pentru amorsarea șapelor pe baza de ciment, sulfat de calciu, asfalt turnat, magnezit (exclusiv cu bază minerală), beton, gresie, terrazzo, resturi de adeziv pe bază de apă, plăci fibrolemnoase, dale din lemn, plăci din material lemnos, plăci din fibrogips precum și sape pentru reparații și mase de egalizare Wakol, înaintea aplicării de sape autonivelante, la interior.

Aplicare:

WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur

Consum:

aprox. 40-50 g/m² concentrat pentru aplicare diluată,
aprox. 80-120 g/m² concentrat pentru aplicare nediluată

TimP uscare:

pe șape de ciment și beton după uscarea optică, pe asfalt turnat, gresie, terrazzo și resturi de adeziv pe bază de apă 30-60 minute, pe șape de sulfat de calciu, magnezit, plăci fibrolemnoase, duselele din lemn, plăci din material lemnos și plăci ipsos, 60 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie polimerică

Informații pentru comandă:

300405 | 36067 – 10,0 kg – palet: 60 bucăți
300407 | 36069 – 5,0 kg – palet: 96 bucăți
300409 | 36068 – 1,0 kg – palet: 480 bucăți; 40 cutii a câte 12 bucăți

WAKOL PS 275 Amorsa consolidare strat suport



Domeniul de utilizare:

Amorsă gata de utilizare pentru întărirea șapelor de ciment uscate, poroase, neîncălzite, absorbante în zona interioară.

Aplicare:

WAKOL MS Rola speciala sau rola cu peri lungi

Consum:

ca. 600g/m², în funcție de gradul de absorbție al suportului

TimP uscare:

3-5 zile

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Silicat de sodiu

Informații pentru comandă:

361603 | 35204 – 11,0 kg – palet: 60 bucăți

WAKOL D 3003 Amorsă de dispersie



Domeniul de utilizare:

Amorsă de dispersie, gata preparata, pentru amorsarea șapelor pe baza de ciment, sulfat de calciu, asfalt turnat, magnezit (exclusiv cu bază minerală), beton, plăci din fibrogips, resturi de adeziv pe bază de apă precum și sape pentru reparații și mase de egalizare Wakol, la interior.

Aplicare:

WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur

Consum:

aprox. 90-140 g/m²

TimP uscare:

pe șape de ciment și beton după uscarea optică, pe șape de sulfat de calciu și plăci ipsos, nu mai devreme de 60 de minute, pe asfalt turnat și resturi de adeziv pe bază de apă după aprox. 30-60 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie polimerică

Îngerul albastru:

DE-UZ 113

Informații pentru comandă:

300305 | 36066 – 10,0 kg – palet: 60 bucăți

WAKOL PS 205 Rasina pentru reparatii



Domeniul de utilizare:

Rasina bicomponenta, rapida, pe baza de polimeri si silicat, pentru repararea fisurilor din stratul suport, lipirea profilelor metalice sau din plastic, pe suprafete absorbante si neabsorbante în zona interioară.

Raport de amestec:

1:1 piese de volum

Consum:

în funcție de sfera lucrărilor de reparații, pentru lucrări de lipire aprox. 200-300 g/m²

TimP de prelucrare:

15 °C aprox. 13 minute, 20 °C aprox. 10 minute,
25 °C aprox. 8 minute, 30 °C aprox. 7 minute

TimP de întărire:

15 °C aprox. 40 minute, 20 °C aprox. 30 minute,
25 °C aprox. 22 minute, 30 °C aprox. 18 minute

Depozitare:

la minim +10°C, în loc uscat, sensibil la îngheț

Materie primă:

Rasina de silicat

Informații pentru comandă:

360505 + 360405 | 41294 – 300 ml componenta A +
300 ml componenta B – palet: 240 bucăți fiecare A + B;
40 cutii a câte 6 bucăți A+B + 6 x 20 cleme ondulate

WAKOL DL 3078 Amorsă conductiva



Domeniul de utilizare:

Amorsă conductivă în dispersie pentru aplicare pardoseli conductive de PVC, materiale textile, linoleum și cauciuc. WAKOL DL 3078 înlocuiește aplicarea unei benzi de cupru.

Aplicare:

WAKOL Rola pentru amorsare

Consum:

ca. 120-150 g/m²

TimP uscare:

ca. 3-5 ore

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie acrilat

Informații pentru comandă:

307803 | 25687 – 10,0 kg – palet: 60 bucăți

WAKOL R 4515 Decapant pentru placi ceramice



Domeniul de utilizare:

Produs de curățare pentru utilizare manuală sau mecanică pe pardoseli vechi din dale de gresie pentru îndepărtarea straturilor vechi de agenți de îngrijire, precum și murdăriei accentuate înainte de lucrările de montare ulterioare.

Raport de amestec:

1 parte WAKOL R 4515 + 3 părți apă

Consum:

ca. 1,0 l WAKOL R 4515/20 m²

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Tenside

Informații pentru comandă:

451505 | 34988 – 5,0 l – palet: 128 bucăți

WAKOL D 3060 Amorsa plastifianta



Domeniul de utilizare:

Dispersie gata de utilizare pentru Sapa pentru reparatii WAKOL Z 645, Sapa pentru reparatii WAKOL Z 640, Masă de egalizare WAKOL Z 630, Masă de egalizare WAKOL Z 625, Sapa autonivelanta universală, fara praf WAKOL Z 615, Sapa autonivelanta universală, fara praf WAKOL Z 610, Sapa pentru reparatii WAKOL A 850, și Masă de egalizare WAKOL A 830 pentru șape de anhidrit, pentru creșterea prizei, flexibilității și reducerii tensiunilor, pentru utilizare în zona interioară.

Raport de amestec:

ca. 4,5-8,0 l WAKOL D 3060 + 20/25 kg Masă de șpaclu

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie poliacrilat

Informații pentru comandă:

306003 | 35890 – 10,0 kg – palet: 60 bucăți

WAKOL Z 715 Composto de secagem rápida



Domeniul de utilizare:

Composto de secagem rápida pentru egalizarea neuniformităților, grosime strat de la 1 la 10 mm, fara adaus de nisip de quarz, iar in amestec cu nisip de quarz, de până de la 5 la 25 mm, sub învelișuri textile, învelișuri elastice, la interior. Adecvat inclusiv pentru solicitări mari, iar pentru aplicare sub parchet, grosimea stratului va fi de minim 2 mm. Adecvat pentru aplicare greutăți mari de la 3 mm grosime/strat. Pot fi raclate. Conținut redus de chrom cf REACH.

Raport de amestec:

ca. 5,75-6,0 l apă + 25 kg Z 715

Consum:

ca. 1,6 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:

pedonabil după 1-1,5 ore; in grosime de pana la 10 mm pentru PVC/CV și linoleum se pot face montaje ulterioare, dupa 1,5 ore, pentru cauciuc, plută și parchet după 12 ore

Timp prelucrare:

ca. 20 minute

Grosime strat:

1-10 mm

Agregat cu nisip de quarz:

5-25 mm

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Ciment special

Marcaj CE:

EN 13813:2002 CT-C50-F10

Informații pentru comandă:

507203 | 34910 – 25,0 kg – palet: 42 bucăți

WAKOL Z 610 Sapa autonivelanta, scăzută de praf



Domeniul de utilizare:

Compuși de compensare care generează un producere scăzută de praf, cu nivel redus de tensionare, pe bază de ciment pentru egalizarea neuniformităților, grosime strat de la 1 la 20 mm, iar in amestec cu nisip de quarz, de până de la 10 la 30 mm, sub învelișuri textile, învelișuri elastice, la interior. Adecvat inclusiv pentru solicitări mari, iar pentru aplicare sub parchet, grosimea stratului va fi de minim 2 mm. Adecvat pentru aplicare greutăți mari de la 3 mm grosime/strat. Poate fi prelucrat în combinație cu aditivul de plastifiere WAKOL D 3060. Pot fi raclate. Pot fi pompate. Adecvat pentru utilizarea directă în combinație cu un tratament al suprafeței. Conținut redus de chrom cf REACH.

Raport de amestec:

ca. 6,0-6,25 l apă + 25 kg Z 610

Consum:

ca. 1,5 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:

pedonabil după 2 ore; in grosime de pana la 5 mm se pot face montaje ulterioare, dupa 6 ore; pana la 10 mm dupa 12 de ore; pana la 20 mm dupe 24 ore; pana la 30 mm (agregat cu nisip de quarz) dupe 24 ore

Timp prelucrare:

ca. 20 minute

Grosime strat:

1-20 mm

Agregat cu nisip de quarz:

10-30 mm

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Ciment special

Marcaj CE:

EN 13813:2002 CT-C35-F7

Informații pentru comandă:

508112 | 38417 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL Z 615 Sapa autonivelanta, scăzută de praf



Domeniul de utilizare:

Compuși de compensare care generează un producere scăzută de praf, cu nivel redus de tensionare, pe bază de ciment pentru egalizarea neuniformităților, grosime strat de la 1 la 10 mm, fara adaus de nisip de quarz, iar in amestec cu nisip de quarz, de până la 30 mm, sub învelișuri textile, învelișuri elastice, la interior. Adecvat inclusiv pentru solicitări mari, iar pentru aplicare sub parchet, grosimea stratului va fi de minim 2 mm. Adecvat pentru aplicare greutăți mari de la 3 mm grosime/strat. Poate fi prelucrat în combinație cu aditivul de plastifiere WAKOL D 3060. Pot fi raclate. Pot fi pompate. Adecvat pentru utilizarea directă în combinație cu un tratament al suprafeței. Conținut redus de chrom cf REACH.

Raport de amestec:

ca. 6,25-6,5 l apă + 25 kg Z 615

Consum:

ca. 1,5 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:

pedonabil după 2 ore; in grosime de pana la 3 mm se pot face montaje ulterioare, dupa 12 ore; pana la 5 mm dupa 24 de ore; pana la 10 mm dupe 48 ore; pana la 15 mm dupe 72 ore; pana la 30 mm dupe 6 zi.

Timp prelucrare:

ca. 20 minute

Grosime strat:

1-10 mm

Agregat cu nisip de quarz:

10-30 mm

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Ciment special

Marcaj CE:

EN 13813:2002 CT-C35-F7

Informații pentru comandă:

505908 | 34911 – 25,0 kg – palet: 42 bucăți

WAKOL Z 625 Masă de egalizare



Domeniul de utilizare:

Masă de egalizare pe bază de ciment pentru egalizarea neuniformităților Grosime strat de la 1 la 20 mm, fara adaus de nisip de quarz, iar in amestec cu nisip de quarz, de până la 10 la 30 mm, sub învelișuri textile, învelișuri elastice, la interior. Adecvat incl pentru solicitări mari și pentru aplicare sub parchet în straturi de minim 2 mm. Adecvat pentru aplicare greutăți mari de la 3 mm grosime/strat. Poate fi prelucrat în combinație cu aditivul de plastifiere WAKOL D 3060. Pot fi raclate. Pot fi pompate. Adecvat pentru utilizarea directă în combinație cu un tratament al suprafeței. Conținut redus de chrom cf REACH.

Raport de amestec:

ca. 6,0-6,25 l apă + 25 kg Z 625

Consum:

ca. 1,5 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:

pedonabil după 2 ore, in grosime de pana la 5 mm se pot face montaje ulterioare, dupa 6 ore; pana la 10 mm dupa 12 de ore, pana la 30 mm dupa 24 de ore

Timp prelucrare:

ca. 20 minute

Grosime strat:

1-20 mm

Agregat cu nisip de quarz:

10-30 mm

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Ciment special

Marcaj CE:

EN 13813:2002 CT-C35-F7

Informații pentru comandă:

506814 | 44986 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL Z 630 Masă de egalizare



Domeniul de utilizare:

Masa autonivelanta pe baza de ciment pentru egalizarea denivelărilor, aplicabil în grosimi de 1-15 mm ne-agregat, 10-25 mm agregat cu nisip de quarz, sub învelișuri textile, învelișuri elastice, la interior. Potrivit si sub parchet de la o grosime a stratului de 2 mm. Poate fi prelucrat în combinație cu aditivul de plastifiere WAKOL D 3060. Pot fi raclate. Pot fi pompate. Conținut de chrom cf REACH.

Raport de amestec:

ca. 6,25-6,5 l apă + 25 kg Z 630

Consum:

ca. 1,5 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:

pedonabil după ca 2 ore; in grosime de pana la 3 mm se pot face montaje ulterioare, dupa 6 ore; pana la 5 mm dupe 12 ore; pana la 10 mm dupe 24 ore; pana la 15 mm dupe 48 ore; agregata, pana la 25 mm dupe 48 ore

Timp prelucrare:

ca. 25 minute

Grosime strat:

1-15 mm

Agregat cu nisip de quarz:

10-25 mm

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Ciment special

Îngerul albastru:

DE-UZ 113

Marcaj CE:

EN 13813: CT-C40-F7

Informații pentru comandă:

506422 | 41665 – 25,0 kg – palet: 42 bucăți

WAKOL Z 635 Masă de egalizare



Domeniul de utilizare:
Masă de egalizare pe bază de ciment pentru egalizarea neuniformităților grosime strat de la 1 la 10 mm sub învelișuri textile, învelișuri elastice, la interior. Adecvat incl pentru solicitări mari și pentru staturi în grosimi groase de strat de 2 mm aplicate sub parchet. Pot fi pompate. Conținut de chrom cf REACH.

Raport de amestec:
ca. 6,25 l apă + 25 kg Z 635

Consum:
ca. 1,5 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:
pedonabil după ca. 2,5 ore; in grosime de pana la 5 mm se pot face montaje ulterioare, dupa 24 ore; pana la 10 mm dupa 48 de ore

Timp prelucrare:
ca. 25 minute

Grosime strat:
1-10 mm

Agreat cu nisip de quarz:
-

Depozitare:
în loc răcoros și uscat

Materie primă:
Ciment special

Îngerul albastru:
DE-UZ 113

Marcaj CE:
EN 13813:2002 CT-C30-F7

Informații pentru comandă:
508002 | 42286 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL Z 675 Masă de șpaclu



Domeniul de utilizare:
Masă de egalizare pe bază de ciment pentru egalizarea neuniformităților în straturi de 1-10 mm, sub învelișuri textile, învelișuri elastice, la interior. Pot fi raclate. Pot fi pompate. Conținut redus de chrom cf REACH.

Raport de amestec:
ca. 6,0 l apă + 25 kg Z 675

Consum:
ca. 1,5 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:
pedonabil după 3 ore, in grosime de pana la 2 mm se pot face montaje ulterioare, dupa 24 ore; pana la 5 mm dupa 48 de ore; pana la 10 mm dupa 72 de ore

Timp prelucrare:
ca. 30 minute

Grosime strat:
1-10 mm

Agreat cu nisip de quarz:
-

Depozitare:
în loc răcoros și uscat

Materie primă:
Ciment special

Marcaj CE:
EN 13813:2002 CT-C25-F6

Informații pentru comandă:
506314 | 42287 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL Z 680 Masă de șpaclu, scăzută de praf



Domeniul de utilizare:
Compuși de compensare care generează un producere scăzută de praf, pe bază de ciment pentru egalizarea neuniformităților, grosime strat de la 1 la 10 mm, sub învelișuri textile, învelișuri elastice, la interior. Pot fi raclate. Pot fi pompate. Conținut redus de chrom cf REACH.

Raport de amestec:
ca. 6,0 l apă + 25 kg Z 680

Consum:
ca. 1,5 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:
pedonabil după 3 ore, in grosime de pana la 3 mm se pot face montaje ulterioare, dupa 24 ore; pana la 5 mm dupa 48 de ore; pana la 10 mm dupa 72 de ore

Timp prelucrare:
ca. 25 minute

Grosime strat:
1-10 mm

Agreat cu nisip de quarz:
-

Depozitare:
în loc răcoros și uscat

Materie primă:
Ciment special

Marcaj CE:
EN 13813:2002 CT-C25-F7

Informații pentru comandă:
506912 | 38419 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL Z 640 Sapa pentru reparatii



Domeniul de utilizare:
Masa de umplere fină pe baza de ciment cu conținut scăzut de praf, pentru egalizarea denivelărilor în grosimi de 0-20 mm ne-agregat și 10-50 mm agregat pentru egalizarea aproximativă a denivelărilor, nivelarea treptelor, între tocurile usilor, reparații la deteriorarea a șapei, pentru interior. Poate fi prelucrat în combinație cu aditivul de plastifiere WAKOL D 3060. Tensiune scăzută. Modelabilitate foarte bună. Conținut de chrom cf REACH.

Raport de amestec:
ca. 6,75-7,5 l apă + 25 kg Z 640

Consum:
ca. 1,4 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:
pedonabil și capacitatea de răspăcluire după 30 de minute, se pot face montaje ulterioare, dupa 3 ore

Timp prelucrare:
ca. 15 minute

Grosime strat:
1-10 mm

Agreat cu nisip de quarz:
10-50 mm

Depozitare:
în loc răcoros și uscat

Materie primă:
Ciment special

Marcaj CE:
EN 13813:2002 CT-C35-F6

Informații pentru comandă:
506512 | 32148 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL Z 645 Sapa pentru reparatii, scăzută de praf



Domeniul de utilizare:
Masa de umplere pe baza de ciment cu conținut scăzut de praf, pentru egalizarea denivelărilor în grosimi de 1-10 mm ne-agregat și 10-50 mm agregat pentru egalizarea aproximativă a denivelărilor, nivelarea treptelor, între tocurile usilor, reparații la deteriorarea gravă a șapei, pentru interior. Poate fi prelucrat în combinație cu aditivul de plastifiere WAKOL D 3060. Tensiune scăzută. Modelabilitate foarte bună. Conținut de chrom cf REACH.

Raport de amestec:
ca. 6,75-8,0 l apă + 25 kg Z 645

Consum:
ca. 1,3 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:
pedonabil și capacitatea de răspăcluire după 30 de minute, se pot face montaje ulterioare, dupa 60 minute

Timp prelucrare:
ca. 15 minute

Grosime strat:
1-10 mm

Agreat cu nisip de quarz:
10-50 mm

Depozitare:
în loc răcoros și uscat

Materie primă:
Ciment special

Îngerul albastru:
DE-UZ 113

Marcaj CE:
EN 13813: CT-C30-F7

Informații pentru comandă:
506722 | 41371 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL A 830 Masă de egalizare



Domeniul de utilizare:
Masă de egalizare pe bază de e sulfat de calciu pentru egalizarea neuniformităților grosime strat de la 1 la 20 mm, fara adaus de nisip de quarz, iar in amestec cu nisip de quarz, de până la 10 la 30 mm sub învelișuri textile, învelișuri elastice, la interior. Iar pentru aplicare sub parchet, grosimea stratului va fi de minim 2 mm. Poate fi prelucrat în combinație cu aditivul de plastifiere WAKOL D 3060. Se utilizează în special pe substraturi legate cu sulfat de calciu, elemente de câptușeală uscată, panouri pe bază de lemn, șape din asfalt mastic. Pot fi raclate. Pot fi pompate.

Raport de amestec:
ca. 6,0 l apă + 25 kg A 830

Consum:
ca. 1,5 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:
pedonabil după 2 ore, in grosime de pana la 3 mm se pot face montaje ulterioare, dupa 24 ore; 3-10 mm pe mm timp de uscare de 24 de ore, de la testul CM de 11 mm (umiditate reziduală < 0,5 CM% sau 80% KRL)

Timp prelucrare:
ca. 25 Min.

Grosime strat:
1-20 mm

Agreat cu nisip de quarz:
10-30 mm

Depozitare:
în loc răcoros și uscat

Materie primă:
Sulfat de calciu

Îngerul albastru:
DE-UZ 113

Marcaj CE:
EN 13813:2002 CA-C30-F7

Informații pentru comandă:
507703 | 35041 – 25,0 kg – palet: 42 bucăți

WAKOL A 885 Masă de șpaclu



Domeniul de utilizare:

Masă de egalizare pe bază de e sulfat de calciu pentru egalizarea neuniformităților grosime strat de la 1 la 20 mm, fara adaus de nisip de quarz, iar in amestec cu nisip de quarz, de până la 10 la 30 mm sub învelișuri textile, învelișuri elastice, la interior. Se utilizează în special pe substraturi legate cu sulfat de calciu, elemente de căptușeală uscată, panouri pe bază de lemn, șape din asfalt mastic. Pot fi raclate. Pot fi pompate.

Raport de amestec:

ca. 5,25-5,5 l apă + 25 kg A 885

Consum:

ca. 1,5 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:

pedonabil după 3 ore, in grosime de pana la 3 mm se pot face montaje ulterioare, dupa 24 ore; 3-10 mm pe mm timp de uscare de 24 de ore, de la testul CM de 11 mm (umiditate reziduală < 0,5 CM% sau 80% KRL)

Timp prelucrare:

ca. 20 Min.

Grosime strat:

1-20 mm

Agregat cu nisip de quarz:

10-30 mm

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Sulfat de calciu

Marcaj CE:

EN 13813:2002 CA-C25-F7

Informații pentru comandă:

507303 | 39219 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL Z 515 Sapa de egalizare



Domeniul de utilizare:

Șapă subțire pe bază de ciment, cu nivel foarte redus de tensionare, cu autonivelare, pentru compensarea diferențelor de nivel în grosimi ale stratului de 3 - 30 mm neîntins, de 10-50 mm întins sub pardoseli textile, straturi elastice, parchet (grosimea stratului de minimum 3 mm) în zona interioară. Adekvat pentru staturi în grosimi de strat de 3 mm aplicate sub parchet. Pot fi pompate. Conținut de chrom cf REACH.

Raport de amestec:

ca. 4,25 l apă + 25 kg Z 515

Consum:

ca. 1,7 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:

pedonabil și capacitatea de respăcluire după 2 ore, se pot face montaje ulterioare, dupa 24 ore

Timp prelucrare:

ca. 25 minute

Grosime strat:

3-30 mm

Agregat cu nisip de quarz:

10-50 mm

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Ciment special

Marcaj CE:

EN 13813:2002 CT-C35-F7

Informații pentru comandă:

505822 | 31486 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL A 850 Sapa pentru reparatii



Domeniul de utilizare:

Masă de nivelare fină, stabilă, rapidă, pe bază de sulfat de calciu pentru egalizarea neuniformităților grosime strat de la 0 la 20 mm, fara adaus de nisip de quarz, iar in amestec cu nisip de quarz, până la 40 mm, pentru pregătirea denivelărilor, nivelarea treptelor scărilor, nivelarea racordurilor ușilor și pentru repararea deteriorărilor grave ale șapei, la interior. Poate fi prelucrat în combinație cu aditivul de plastifiere WAKOL D 3060.

Raport de amestec:

ca. 5,0 l apă + 20 kg A 850

Consum:

ca. 1,4 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:

pedonabil și capacitatea de respăcluire după 30 de minute, se pot face montaje ulterioare, dupa 4 ore

Timp prelucrare:

ca. 15 Min.

Grosime strat:

0-20 mm

Agregat cu nisip de quarz:

până la 40 mm

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Sulfat de calciu

Marcaj CE:

EN 13813:2002 CA-C30-F7

Informații pentru comandă:

505712 | 36004 – 20,0 kg – palet: 42 bucăți

WAKOL Z 560 Șapă rapidă



Domeniul de utilizare:

Șapă de ciment cu uscare rapidă, cu solicitări reduse, pentru utilizare în straturi de 20-60 mm pentru repararea și renovarea zonelor defecte și pentru realizarea de șape lipite (de la 20 mm), șape pe straturi de separare (de la 35 mm) și șape pe straturi izolante (de la 35 mm) în zona interioară. Pot fi pompate. Conținut de chrom cf REACH.

Raport de amestec:

ca. 1,8 l apă + 25 kg Z 560

Consum:

ca. 1,85 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:

pedonabil și capacitatea de respăcluire după 3 ore, cu posibilitate de respăcluire după aproximativ 3-4 de ore; se pot face montaje ulterioare, dupa 24 ore

Timp prelucrare:

ca. 60 minute

Grosime strat:

20-60 mm

Agregat cu nisip de quarz:

-

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Ciment special

Marcaj CE:

EN 13813:2002 CT-C35-F6

Informații pentru comandă:

505102 | 31487 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL Z 505 Mortar de reparatii, fin



Domeniul de utilizare:

Mase pentru lucrări de reparații pentru egalizare parțială fină, eliminarea urmelor de mistrie, compensarea diferențelor de nivel, renovarea de substraturi, șpăcluirea de trepte de scări, șpăcluirea de îmbinări de uși, umplerea de găuri, adâncituri și desprinderi în zona interioară. Conținut redus de chrom cf REACH.

Raport de amestec:

ca. 0,33 l apă + 1 kg Z 505

Consum:

ca.1,5 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:

pedonabil și capacitatea de respăcluire după 10 de minute, se pot face montaje ulterioare, dupa 30 minute, 12 ore pentru așezarea parchetului

Timp prelucrare:

ca. 5 minute

Grosime strat:

0-70 mm

Agregat cu nisip de quarz:

-

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:

Ciment special

Marcaj CE:

EN 13813:2002 CT-C20-F7

Informații pentru comandă:

503804 | 22473 – 5,0 kg – palet: 72 bucăți

WAKOL Z 590 Șapă ușoară



Domeniul de utilizare:

Șapă ușoară pe bază de ciment, cu solicitări reduse, pentru utilizare în straturi de 20-300 mm, în combinație cu WAKOL AR 150 Plasa de armare și compoziții de nivelare Wakol omologate pentru nivelarea și umplerea substraturilor, chiar și în zone cu capacitate portantă statică limitată în aderență (de la 20 mm) și pe straturi de separare (de la 30 mm) în zona interioară. Pot fi pompate. Conținut de chrom cf REACH.

Raport de amestec:

ca. 4,5-5,0 l apă + 16 kg / 50 l Z 590

Consum:

ca. 0,32 kg/m²/mm grosime strat

Timp priză:

pedonabil și capacitatea de respăcluire după 12 ore, se pot face montaje după 24 ore

Timp prelucrare:

ca. 60 minute

Grosime strat:

20-300 mm

Agregat cu nisip de quarz:

-

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Granule de spumă de polistiren cu liant de ciment

Informații pentru comandă:

505604 | 44918 – 16,0 kg | 50,0 l – palet: 24 bucăți

WAKOL AR 114 Folie de armare



Domeniul de utilizare:

Fibre de sticlă rezistente la substanțe alcaline pentru armarea WAKOL Z 610 Sapa autonivelanta universală, fara praf, WAKOL Z 615 Sapa autonivelanta universală, fara praf, WAKOL Z 625 Masă de egalizare, WAKOL Z 630 Masă de egalizare și WAKOL A 830 Masă de egalizare pentru reducerea formării de fisuri pe suporturi vechi, labile, dușumele din lemn, plăci din material lemnos, sape din elemente prefabricate în zona interioară.

Consum:

1 pungă per sac de material de șpăcluit

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:

fibre de sticlă rezistente la substanțe alcaline

Informații pentru comandă:

595505 | 37262 – 15 pungi per 0,25 kg – palet: 750 bucăți;
50 găleți a câte 15 pungi fiecare

WAKOL EP 219 Liant de șapă



Domeniul de utilizare:

Liant bicomponent pe bază de rășină epoxidică în sistem cu WAKOL S 25 Nisip de cuarț pentru realizarea de șape între straturi cu rășină epoxidică pentru repararea și renovarea defectelor șapei, a șapelor lipite (grosime finală a șapei de cel puțin 15 mm), a șapelor pe un strat separator sau izolator (grosime finală a șapei de cel puțin 25 mm), în zona interioară.

Raport de amestec:

3,2 kg WAKOL EP 219 cu 25 kg WAKOL S 25

Consum:

grosime de aproximativ 1,8 kg/m²/mm a stratului de șapă amestecată

Timp priză:

circulabil după 12 ore, gata de acoperire/cu posibilitate de respăcluire după aproximativ 24 de ore

Timp prelucrare:

ca. 60 minute

Depozitare:

în loc răcoros și uscat

Materie primă:

Rășină epoxidică

Marcaj CE:

EN 13813:2002 SR-B2,0

Informații pentru comandă:

3696/369702 | 45807 – 2,84 kg A + 0,36 kg B –
palet: 90 bucăți

WAKOL S 25 Nisip de cuarț



Domeniul de utilizare:

Nisip de cuarț spălat și uscat cu o granulație de 0,1-3,15 mm pentru întinderea compuşilor de nivelare Wakol, a compuşilor de umplere Wakol, a șapei subțiri Wakol și pentru producerea șapei din rășină sintetică cu WAKOL EP 219 Liant de șapă.

Raport de amestec:

în funcție de produsul Wakol care urmează să fie întins

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:

Nisip de cuarț

Informații pentru comandă:

506003 | 36005 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL S 28 Nisip cuarț



Domeniul de utilizare:

Nisip spălat cu granulații neregulate, de la 0,2-0,8mm pentru presărare pe adezivii și amorsele epoxidice, precum și pe rășina lichidă WAKOL PS 205 sau WAKOL PS 275.

Aplicare:

cu mâna

Consum:

500-1000 g/m²

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:

Nisip

Informații pentru comandă:

506103 | 34973 – 25,0 kg – palet: 40 bucăți

LIPIRE PARDOSEALĂ ELASTICE

WAKOL MS 552 Adeziv pentru PVC si cauciuc



Domeniul de utilizare:

Adeziv monocomponent, din punct de vedere structural pentru montarea straturi cu design PVC, straturi PVC omogene și eterogene, straturi CV, straturilor din cauciuc, pardoseli din material textil cardat acicular, pardoseli din linoleum, straturilor din plută PVC conform DIN EN 655, covorașelor de reținere a murdăriei, straturilor de gazon artificial precum și sistem de etanșare Wakol pe suprafețele pereților și podelelor absorbante și neabsorbante în zona interioară și exterioră. Rezistent la apă. WAKOL MS 552 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:

spatula dintata TKB A1, A2, B1 sau B2

Consum:

ca. 300-580 g/m²

Timp de aerisire:

ca. 5-30 minute

Timp de lucru:

ca. 10-35 minute

Depozitare:

insensibil la îngheț

Materie primă:

MS-Polymer

Informații pentru comandă:

363905 | 35276 – 7,5 kg – palet: 72 bucăți

WAKOL MS 550 Adeziv pentru PVC si cauciuc



Domeniul de utilizare:

Adeziv monocomponent, pentru montarea straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci, straturi cu design PVC, straturi CV, pardoseli din material textil cardat acicular, pardoseli din linoleum, straturilor din plută PVC, covorașelor de reținere a murdăriei, straturilor de gazon artificial precum și straturilor din cauciuc natural în fâșii și plăci pe suporturi absorbante și neabsorbante în zona interioară și exterioră. Rezistent la apă. WAKOL MS 550 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:

spatula dintata TKB A1, A2, B1 sau B2

Consum:

ca. 300-580 g/m²

Timp de aerisire:

ca. 5-30 minute

Timp de lucru:

ca. 10-35 minute

Depozitare:

insensibil la îngheț

Materie primă:

MS-Polymer

Informații pentru comandă:

363805 | 35279 – 7,5 kg – palet: 72 bucăți

WAKOL PU 270 Adeziv poliuretanic pentru PVC si Cauciuc



Domeniul de utilizare:

Adezivului poliuretanic bicomponent pentru lipirea pardoselilor din cauciuc cu partea posterioară netedă sau profilată, pardoseli exterioare, covoare de pardoseală din PVC pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară și exterioară. WAKOL PU 270 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:

spatula dintata TKB A2, B1 sau B2

Consum:

ca. 350-700 g/m²

Timp de aerisire:

ca. 5-70 minute, în funcție de stratul care trebuie așezat

Timp de lucru:

ca. 70-80 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Rasini poliuretanice

Informații pentru comandă:

369206 + 369306 | 41280 – ambalaj combinat
6,0 kg comp. A + 1,05 kg comp. B – palet: 60 bucăți

WAKOL D 3330 Adeziv fixator pentru PVC



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie pentru montare avizată straturi cu design PVC în plăci și scânduri cu lungimea până la maximum 125 cm, straturi PVC eterogene așezate plan, respectiv straturi CV în fâșii pe suporturi șpăcluite cu compuși de compensare Wakol și pe care s-a aplicat un prim strat de concentrat de grund WAKOL D 3004, diluat cu apă sau grund de dispersie WAKOL D 3003. Compatibil de asemenea pentru aplicarea de pardoseli textile modulare (fără refixare repetată) precum și în procedeul de contact pentru plinte moi din PVC, straturi PVC în zona scărilor pe trepte și contratrepte.

Aplicare:

cu role speciale închise

Consum:

ca. 120-140 g/m²

Timp de aerisire:

ca. 20-30 minute

Timp de lucru:

ca. 180 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:

333004 | 37451 – 10,0 kg – palet: 24 bucăți

WAKOL DL 3365 StarLeit



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie cu fibră, limpede pentru montarea cu capacitate de conductivitate a pardoseli din PVC, textile, linoleum și straturi din cauciuc natural cu grosimea până la 4 mm pe substraturi pregătite corespunzător. WAKOL DL 3365 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:

spatula dintata TKB S2, Pajarito 7 sau Pajarito 25; spatula inclusi

Consum:

ca. 250-550 g/m²

Timp de aerisire:

ca. 10-15 minute

Timp de lucru:

ca. 20-40 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:

336504 | 30098 – 12,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL D 3320 Adeziv pentru PVC



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie pentru lipirea de PVC-Design, cauciuc omogene de până la 2,5 mm grosime, cauciuc eterogene de până la 4 mm grosime, a acoperirilor textile cu dos din PVC, sau latex pe suporturi absorbante, acoperiri din PVC omogene în rola si dale, precum și învelitori CV pe suprafețe absorbante și neabsorbante în interior. WAKOL D 3320 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:

spatula dintata TKB A1, A2 sau B1

Consum:

ca. 250-450 g/m²

Timp de aerisire:

ca. 5-20 minute pe suporturi absorbante, aproximativ
30-40 minute pe suprafețe neabsorbante

Timp de lucru:

ca. 30-50 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:

332003 | 25253 – 12,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL D 3360 VersaTack



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie pentru montarea straturi cu design PVC, pardoseli din linoleum, straturi din cauciuc natural cu grosimea până la 2,5 mm, pardoseli textile cu parte posterioară dublă, din iută și din textil cardat, sintetice, pardoseli textile țesute și pardoseli din material textil cardat acicular pe suporturi absorbante și neabsorbante. WAKOL D 3360 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:

spatula dintata TKB A1, A2, B1 sau B2

Consum:

ca. 250-550 g/m²

Timp de aerisire:

ca. 10-20 minute

Timp de lucru:

ca. 20-30 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:

336002 | 25689 – 14,0 kg – palet: 44 bucăți
336004 | 35847 – 6,0 kg – palet: 90 bucăți

WAKOL D 3319 Adeziv fixator pentru PVC, armat cu fibre



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie armat cu fibră pentru montarea straturi cu design PVC în plăci și scânduri, straturi PVC omogene și eterogene în fâșii, straturi CV pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară. WAKOL D 3319 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:

spatula dintata TKB A2

Consum:

ca. 250-300 g/m²

Timp de aerisire:

ca. 5-10 minute

Timp de lucru:

ca. 10-20 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:

331902 | 32408 – 13,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL D 3318 MultiFlex, armat cu fibre



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie armat cu fibră pentru montarea straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci, straturi cu design PVC în plăci și scânduri, covoare de pardoseală fără PVC pe bază de PU, PO sau cu părți posterioare din textil cardat în fâșii, scânduri sau plăci ceramice, straturi CV, pardoseli din linoleum, și straturi din cauciuc natural cu grosimea până la 4 mm pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară. WAKOL D 3318 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintata TKB A2 sau B1

Consum:
ca. 290-350 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 5-15 minute

Timp de lucru:
ca. 30 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Îngerul albastru:
DE-UZ 113

Informații pentru comandă:
331803 | 35855 – 13,0 kg – palet: 44 bucăți
331805 | 35854 – 6,0 kg – palet: 90 bucăți

WAKOL D 3313 Adeziv PVC free



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie pentru montarea straturi fără PVC pe bază de PU, PO sau cu părți posterioare din textil cardat în fâșii, scânduri și plăci, straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci, straturi cu design PVC în plăci și scânduri, straturi CV precum straturi din cauciuc natural cu grosimea până la 4 mm pe suporturi absorbante în zona interioară. WAKOL D 3313 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintata TKB A2 sau B1

Consum:
ca. 280-420 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 5-10 minute

Timp de lucru:
ca. 25 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie polimerică

Îngerul albastru:
DE-UZ 113

Informații pentru comandă:
331305 | 36075 – 12,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL D 3317 Adeziv pentru PVC, armat cu fibre



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie armat cu fibră pentru montarea straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci, straturi cu design PVC în plăci și scânduri, și straturi CV, și straturi din cauciuc natural cu grosimea până la 2,5 mm, pe suprafețe absorbante, la interior. WAKOL D 3317 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintata TKB A2

Consum:
ca. 300-330 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 5-15 minute

Timp de lucru:
ca. 10-25 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:
331703 | 44526 – 13,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL D 3307 Adeziv pentru PVC



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie pentru lipirea plăcilor omogene și eterogene din PVC în rola si dale, PVC Design, acoperiri CV, mocheta cu dos din pasla, posterioare duble textile și părți posterioare din iută, pe suprafețe absorbante, la interior. WAKOL D 3307 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintata TKB A2, B1 sau B2

Consum:
ca. 330-530 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 10-20 minute

Timp de lucru:
ca. 15-20 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Îngerul albastru:
DE-UZ 113

Informații pentru comandă:
330703 | 35867 – 14,0 kg – palet: 44 bucăți
330705 | 35863 – 6,0 kg – palet: 90 bucăți
330706 | 35865 – 3,0 kg – palet: 150 bucăți

WAKOL D 3316 Adeziv pentru PVC, armat cu fibre



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie armat cu fibră pentru montarea straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci, straturi cu design PVC în plăci și scânduri și straturi CV, pe suprafețe absorbante, la interior. WAKOL D 3316 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintata TKB A2

Consum:
ca. 300-330 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 5-10 minute

Timp de lucru:
ca. 10-15 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Îngerul albastru:
DE-UZ 113

Informații pentru comandă:
331607 | 44433 – 13,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL D 3125 Adeziv fixator pentru PVC



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie pentru montarea prin metoda patului de adeziv straturi cu design PVC, straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci, straturi CV pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară. WAKOL D 3125 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintata TKB A1

Consum:
ca. 190-220 g/m² cu TKB A1

Timp de aerisire:
aproximativ 30 minute pe suport absorbant, aproximativ 60 minute pe suport neabsorbant

Timp de lucru:
ca. 180 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:
312503 | 35885 – 10,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL MS 246 StarMonti



Domeniul de utilizare:
Adeziv monocomponent, elastic-vâscos, pentru asamblarea MS pentru lipirea plintelor din lemn, plinte din plastic, materiale pe bază de lemn sau metale pe suporturi absorbante și neabsorbante în interior. Se poate vopsi ulterior.

Aplicare:
WAKOL Aplicatorul manual 400 sau WAKOL Aplicatorul 50 cu duza furnizată

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 5-10 minute

Timp de întărire:
2,5 mm grosime – 24 ore

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
MS-Polymer

Informații pentru comandă:
362603 | 36179 – 310 ml – palet: 1.152 bucăți; 96 cutii a câte 12 bucăți

WAKOL MS 245 Montinator



Domeniul de utilizare:
Adeziv de montaj, nu contine solvenți, monocomponent, elastic, pentru lipirea de placi din lemn, metal, plastic, beton, piatra, placi decorative, protecție pt. pereti, plinte. Se poate vopsi ulterior.

Aplicare:
WAKOL Aplicatorul manual 400 sau WAKOL Aplicatorul 50 cu duza furnizată

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 5-10 minute

Timp de întărire:
2,5 mm grosime – 24 ore

Temperatura de lucru:
-40 °C până la +90 °C

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
MS-Polymer

Informații pentru comandă:
362505 | 35000 – 310 ml – palet: 1.152 bucăți; 96 cutii a câte 12 bucăți

WAKOL L 1940 Spray adeziv



Domeniul de utilizare:
Adeziv de contact cu conținut de solvenți, pulverizabil, pentru montarea pe trepte la pardoseli textile precum straturi tufting, pardoseli din țesătură și din material textil cardat acicular, pardoseli din linoleum, straturi din cauciuc natural, plintă fără plastifianți pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

Aplicare:
pulverizați în strat subțire pe ambele fețe

Consum:
ca. 160-180 ml/m² la aplicarea pe ambele fețe

Timp de aerisire:
1-2 minute

Timp de lucru:
4 ore

Depozitare:
a nu se depozita la temperaturi de sub +5 °C sau de peste +50 °C

Materie primă:
cauciuc sintetic

Informații pentru comandă:
194010 | 46476 – 500 ml – 1 cutie a câte 12 bucăți

WAKOL NE 479 Adeziv de contact



Domeniul de utilizare:
Adeziv pe bază de neopren pentru montajul de plinte, mocheta pe trepte, PVC omogen, cauciuc, pluta naturala și linoleum, pe suprafețe absorbante și neabsorbante.

Aplicare:
cu pensula, pe ambele materiale, spatula neteda sau spatula dintată TKB A1

Consum:
ca. 200-300 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 15 minute

Timp de lucru:
ca. 50 minute

Depozitare:
la minim +5°C, la loc răcoros

Materie primă:
Polychloropren

Informații pentru comandă:
147926 | 35269 – 6,0 kg – palet: 60 bucăți
147924 | 35270 – 0,65 kg – palet: 500 bucăți; 50 cutii a câte 10 bucăți

WAKOL NE 470 Adeziv de contact



Domeniul de utilizare:
Adeziv pe bază de neopren pentru montajul de plinte, mocheta pe trepte, PVC omogen, cauciuc, pluta naturala și linoleum, pe suprafețe absorbante și neabsorbante.

Aplicare:
cu pensula, pe ambele materiale, spatula neteda sau spatula dintată TKB A1

Consum:
ca. 200-350 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 15-20 minute

Timp de lucru:
ca. 30 minute

Depozitare:
la minim +5°C, la loc răcoros

Materie primă:
Polychloropren

Informații pentru comandă:
147007 | 35271 – 6,0 kg – palet: 60 bucăți

LIPIRE LINOLEUM/PARDOSEALĂ TEXTILĂ

WAKOL DL 3365 StarLeit



Domeniul de utilizare:
Adeziv sub formă de dispersie cu fibră, limpede pentru montarea cu capacitate de conductivitate a pardoseli din PVC, textile, linoleum și straturi din cauciuc natural cu grosimea până la 4 mm pe substraturi pregătite corespunzător. WAKOL DL 3365 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintată TKB S2, Pajarito 7 sau Pajarito 25; spatula inclusi

Consum:
ca. 250-550 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 10-15 minute

Timp de lucru:
ca. 20-40 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:
336504 | 30098 – 12,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL D 3360 VersaTack



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie pentru montarea straturi cu design PVC, pardoseli din linoleum, straturi din cauciuc natural cu grosimea până la 2,5 mm, pardoseli textile cu parte posterioară dublă, din iută și din textil cardat, sintetice, pardoseli textile țesute și pardoseli din material textil cardat acicular pe suporturi absorbante și neabsorbante. WAKOL D 3360 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintata TKB A1, A2, B1 sau B2

Consum:
ca. 250-550 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 10-20 minute

Timp de lucru:
ca. 20-30 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:
336002 | 25689 – 14,0 kg – palet: 44 bucăți
336004 | 35847 – 6,0 kg – palet: 90 bucăți

WAKOL D 3311 Adeziv pentru linoleum si mocheta



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie pentru montarea, pardoseli din linoleum, pardoseli Korkment, mochete tufting cu părți posterioare din textil cardat, părți posterioare duble sintetice sau părți posterioare din iută, pardoseli din țesătură, pardoseli din material textil cardat acicular pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară. WAKOL D 3311 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintata TKB B1 sau B2

Consum:
ca. 325-450 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 0-10 minute

Timp de lucru:
ca. 15 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Îngerul albastru:
DE-UZ 113

Informații pentru comandă:
331102 | 35859 – 14,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL D 3318 MultiFlex, armat cu fibre



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie armat cu fibră pentru montarea straturi PVC omogene și eterogene în fâșii și plăci, straturi cu design PVC în plăci și scânduri, covoare de pardoseală fără PVC pe bază de PU, PO sau cu părți posterioare din textil cardat în fâșii, scânduri sau plăci ceramice, straturi CV, pardoseli din linoleum, și straturi din cauciuc natural cu grosimea până la 4 mm pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară. WAKOL D 3318 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintata TKB A2 sau B1

Consum:
ca. 290-350 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 5-15 minute

Timp de lucru:
ca. 30 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Îngerul albastru:
DE-UZ 113

Informații pentru comandă:
331803 | 35855 – 13,0 kg – palet: 44 bucăți
331805 | 35854 – 6,0 kg – palet: 90 bucăți

WAKOL D 3310 Adeziv pentru mocheta, miros scăzut



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie pentru montajul de pardoseli textile cu dos din pasla, părți posterioare duble sintetice sau părți posterioare din iută, și pardoseli din țesătură și pardoseli din material textil cardat acicular pe suprafețe absorbante. După uscarea completă inodor. WAKOL D 3310 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintata TKB B1 sau B2

Consum:
ca. 400-525 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 5-10 minute

Timp de lucru:
ca. 10-15 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Îngerul albastru:
DE-UZ 113

Informații pentru comandă:
331002 | 35860 – 14,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL D 3312 Adeziv pentru mocheta



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie cu rezistență mare la forfecare pentru montarea pardoseli din material textil cardat acicular, pardoseli textile cu parte posterioară dublă sau din iută din textil cardat, sintetice, pardoseli din țesătură pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară. WAKOL D 3312 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintata TKB B1 sau B2

Consum:
ca. 400-525 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 5-15 minute

Timp de lucru:
ca. 15 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:
331203 | 35858 – 14,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL D 3308 Adeziv pentru mocheta



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie pentru montajul de pardoseli textile cu dos din pasla, părți posterioare duble sintetice sau părți posterioare din iută, și pardoseli din țesătură și pardoseli din material textil cardat acicular, PVC-/ CV cu dos din pasla, pe suprafețe absorbante. WAKOL D 3308 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintata TKB A1, B1 sau B2

Consum:
ca. 300-525 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 5-10 minute

Timp de lucru:
ca. 10-15 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:
330809 | 46214 – 12,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL D 3304 Adeziv pentru linoleum



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie pentru montarea pardoseli din linoleum și pardoseli Korkment, mochete tufting cu părți posterioare din textil cardat, părți posterioare duble sintetice sau părți posterioare din iută precum și pardoseli din țesătură și pardoseli din material textil cardat acicular pe suprafețe absorbante. WAKOL D 3304 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:

spatula dintata TKB B1 sau B2

Consum:

ca. 375-500 g/m²

Timp de aerisire:

ca. 0-5 minute

Timp de lucru:

ca. 15 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie Acrylica

Îngerul albastru:

DE-UZ 113

Informații pentru comandă:

330404 | 35870 – 14,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL D 3270 SpaltTex



Domeniul de utilizare:

Adeziv sub formă de dispersie cu "fermoar încorporat" pentru montare pardoseli textile cu parte posterioară dublă și din latex expandat din textil cardat, sintetice, mocheta Fabromont Kugelgarn[®], pe suporturi absorbante pregătite corespunzător în zona interioară. Straturile pot fi înlăturate ușor și fără resturi. WAKOL D 3270 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:

spatula dintata TKB B1 sau B2

Consum:

ca. 250-400 g/m²

Timp de aerisire:

ca. 5-10 minute

Timp de lucru:

ca. 15 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:

327002 | 35872 – 10,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL PU 272 Adeziv pentru gazon sintetic



Domeniul de utilizare:

Adeziv bicomponent ce culoare verde, pe baza de poliuretan, pentru lipirea gazonului sintetic, pe WAKOL AS 130 Banda de imbinare, pe suprafete absorbante si neabsorbante, ca si pe suprafete suport umede in profunzime, dar uscate la suprafata. Pentru exterior.

Aplicare:

spatula dintata TKB B3 sau B11

Consum:

ca. 850-1200 g/m²

Timp de aerisire:

fara

Timp de lucru:

ca. 90 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Rășină poliuretanică

Informații pentru comandă:

368812 | 41343 – 12,0 kg componenta A – palet: 44 bucăți
369412 | 41344 – 1,12 kg componenta B – palet: 440 bucăți;
40 cutii a cate 11 bucăți

WAKOL MS 299 Adeziv pentru parchet, rezistentă la forfecare



Domeniul de utilizare:

Adeziv de parchet monocomponent, rezistentă la forfecare pentru montajul de parchet mozaic, industrial, parchet masiv, lamparchet, parchet stratificat, dusumele, parchet retezat RE/WE si covoare de pardoseală din plută cu strat central HDF/MDF și strat de tragere în sens opus din plută, pe suporturi absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL MS 299 nu conține substanțe plastifiante. WAKOL MS 299 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:

spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15 (parchet), A2 (pluta)

Consum:

ca. 700-1500 g/m² parchet, ca. 400-450 g/m² pluta

Timp de aerisire:

nu

Timp de lucru:

ca. 40 minute

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:

MS-Polymer

Îngerul albastru:

DE-UZ 113

Informații pentru comandă:

362308 | 42148 – 18,0 kg sigilat – palet: 44 bucăți

WAKOL MS 292 Adeziv pentru parchet, rezistentă la forfecare



Domeniul de utilizare:

Adeziv de parchet monocomponent, rezistentă la forfecare, elastic-vâscos din punct de vedere structural pentru montajul de parchet mozaic, industrial, parchet masiv, lamparchet, parchet stratificat, dusumele, parchet retezat RE/WE si covoare de pardoseală din plută cu strat central HDF/MDF și strat de tragere în sens opus din plută, pe suporturi absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL MS 292 nu conține substanțe plastifiante. WAKOL MS 292 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:

spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15, pistolul cu tub – de exemplu WAKOL Applikator 90 sau 50 duza speciala sau WAKOL Cabețote substituivel

Consum:

ca. 550-725 ml/m² cu WAKOL Cabețote substituivel; ca. 500-950 ml/m² cu spatula WAKOL

Timp de aerisire:

nu

Timp de lucru:

ca. 40 minute

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:

MS-Polymer

Informații pentru comandă:

363403 | 35288 – 4.200 ml (Ø88 mm) – palet: 108 bucăți;
54 cutii a cate 2 bucăți

WAKOL MS 290 Adeziv pentru parchet, rezistentă la forfecare



Domeniul de utilizare:

Adeziv de parchet monocomponent, rezistentă la forfecare pentru montajul de parchet mozaic, industrial, parchet masiv, lamparchet, parchet stratificat, dusumele, parchet retezat RE/WE si covoare de pardoseală din plută cu strat central HDF/MDF și strat de tragere în sens opus din plută, pe suporturi absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL MS 290 nu conține substanțe plastifiante. WAKOL MS 290 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:

spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15 (parchet), A2 (pluta)

Consum:

ca. 400-450 g/m² pluta, ca. 800-1500 g/m² parchet

Timp de aerisire:

nu

Timp de lucru:

ca. 40 minute

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:

MS-Polymer

Informații pentru comandă:

363707 | 35290 – 18,0 kg sigilat – palet: 44 bucăți

WAKOL MS 265 Adeziv pentru parchet, semi-elastic



Domeniul de utilizare:
Adeziv de parchet monocomponent, elastic-vâscos pentru montajul de parchet mozaic, industrial (grosime min. 16 mm , lungime max. 200 mm), parchet masiv, lamparchet, parchet stratificat, dusumele (latime max. 18 cm, stejar max. 20 cm), parchet retezat RE/WE, pluta in dale, pluta pe suport HDF/MDF cu nut-feder si imbinare in click pe suporturi absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL MS 265 nu contine substante plastifiante. WAKOL MS 265 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:
spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15 (parchet), A2 (pluta)

Consum:
ca. 700-1500 g/m² parchet, ca. 400-450 g/m² pluta

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 40 minute

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
MS-Polymer

Informații pentru comandă:
362203 | 36165 – 18,0 kg sigilat – palet: 44 bucăți

WAKOL MS 260 Adeziv pentru parchet, semi-elastic



Domeniul de utilizare:
Adeziv de parchet monocomponent, elastic-vâscos pentru montajul de parchet mozaic, industrial (grosime min. 16 mm , lungime max. 200 mm), parchet masiv, lamparchet, parchet stratificat, dusumele (latime max. 18 cm, stejar max. 20 cm), parchet retezat RE/WE, pluta in dale, pluta pe suport HDF/MDF cu nut-feder si imbinare in click pe suporturi absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL MS 260 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:
spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15 (parchet), A2 (pluta), spatula speciala WAKOL 5 sau spatula dintata WAKOL 5

Consum:
ca. 700-1500 g/m² parchet, ca. 400-450 g/m² pluta, ca. 1700-1800 g/m² cu spatula speciala WAKOL 5 sau spatula cu dinti WAKOL 5

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 40 minute

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
MS-Polymer

Informații pentru comandă:
362007 | 41338 – 18,0 kg sigilat – palet: 44 bucăți

WAKOL MS 262 Adeziv pentru parchet, semi-elastic



Domeniul de utilizare:
Adeziv de parchet monocomponent, elastic-vâscos din punct de vedere structural pentru montajul de parchet mozaic, industrial- (grosime min. 16 mm, lungime max. 200 mm), parchet masiv, parchet stratificat, dusumele de pana la 18 cm latime, stejar pana la 20 cm latime, dar si pluta pe suport HDF/MDF cu nut-feder si imbinare in click, pe suprafetele pereților și podelelor absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL MS 262 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:
spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15, pistolul cu tub – de exemplu WAKOL Applikator 90 sau 50 duza speciala sau WAKOL Cabețote substituivel

Consum:
ca. 450-500 ml/m² in system cu WAKOL TS 160 sau WAKOL TS 170; ca. 600-800 ml/m² la aplicare de cu duza; ca. 500-950 ml/m² cu spatula WAKOL; ca. 425-850 ml/m² cu WAKOL Cabețote substituivel

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 40 minute

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
MS-Polymer

Informații pentru comandă:
363207 | 30111 – 600 ml (Ø49 mm) – palet: 864 bucăți;
72 cutii a cate 12 bucăți
363206 | 30112 – 1.800 ml (Ø62 mm) – palet: 216 bucăți;
36 cutii a cate 6 bucăți
363205 | 32219 – 4.200 ml (Ø88 mm) – palet: 108 bucăți;
54 cutii a cate 2 bucăți
363210 | 35296 – 18,0 kg sigilat – palet: 44 bucăți

WAKOL MS 258 Adeziv pentru parchet, semi-elastic



Domeniul de utilizare:
Adeziv de parchet monocomponent, elastic-vâscos pentru montajul de parchet mozaic, industrial (grosime min. 16 mm , lungime max. 200 mm), parchet masiv, parchet stratificat, dusumele (latime max. 18 cm), pluta pe suport HDF/MDF cu nut-feder si imbinare in click pe suporturi absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL MS 258 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:
spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15, spatula speciala WAKOL 5 sau spatula dintata WAKOL 5

Consum:
ca. 800-1500 g/m² parchet, ca. 1700-1800 g/m² cu spatula speciala WAKOL 5 sau spatula cu dinti WAKOL 5

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 40 minute

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
MS-Polymer

Informații pentru comandă:
365802 | 46429 – 18,0 kg sigilat – palet: 44 bucăți

WAKOL MS 261 Adeziv pentru parchet, semi-elastic



Domeniul de utilizare:
Adeziv de parchet monocomponent, elastic-vâscos pentru montajul de parchet mozaic, industrial (grosime min. 16 mm , lungime max. 200 mm), parchet masiv, lamparchet, parchet stratificat, dusumele (latime max. 18 cm, stejar max. 20 cm), parchet retezat RE/WE, pluta pe suport HDF/MDF cu nut-feder si imbinare in click pe suporturi absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL MS 261 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:
spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15, spatula speciala WAKOL 5 sau spatula dintata WAKOL 5

Consum:
ca. 700-1500 g/m², ca. 1700-1800 g/m² cu spatula speciala WAKOL 5 sau spatula cu dinti WAKOL 5

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 90 minute

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
MS- Polymer

Informații pentru comandă:
362407 | 35298 – 18,0 kg sigilat – palet: 44 bucăți

WAKOL MS 239 Adeziv pentru parchet, elastic



Domeniul de utilizare:
Adeziv de parchet monocomponent, elastic pentru montajul de parchet mozaic, industrial (grosime minim 16 mm, lungime max. 200 mm), parchet masiv (latime max. 80 mm, lungime max.600 mm) dar si parchet stratificat, pe suprafete absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL MS 239 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:
spatula dintata WAKOL TKB B3, B11, B13 sau B15, spatula WAKOL 5 sau spatula dintata WAKOL 5

Consum:
ca. 800-1500 g/m² cu spatula dintata; ca. 1700-1800 g/m² cu spatula WAKOL 5 sau spatula dintata WAKOL 5

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 40 minute

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
MS-Polymer

Îngerul albastru:
DE-UZ 113

Informații pentru comandă:
362702 | 46428 – 18,0 kg sigilat – palet: 44 bucăți

WAKOL MS 232 Adeziv pentru parchet, elastic



Domeniul de utilizare:

Adeziv de parchet monocomponent, elastic din punct de vedere structural pentru montajul de parchet mozaic, industrial (grosime minim 16 mm, lungime max. 200 mm), parchet masiv (latime max. 80 mm, lungime max.600 mm) dar si parchet stratificat, pe suprafete absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL MS 232 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:

spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15, WAKOL Applikator 90 sau WAKOL Cabeçote substituiel

Consum:

ca. 550-725 ml/m² cu WAKOL Cabeçote substituiel, ca. 500-800 ml/m² cu spatula WAKOL

Timp de aerisire:

nu

Timp de lucru:

ca. 40 minute

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:

MS-Polymer

Informații pentru comandă:

363303 | 35303 – 4.200 ml (Ø88 mm) – palet: 108 bucăți;
54 cutii a cate 2 bucăți
363304 | 35304 – 1.800 ml (Ø62 mm) – palet: 216 bucăți;
36 cutii a cate 6 bucăți
363305 | 35305 – 600 ml (Ø49 mm) – palet: 864 bucăți;
72 cutii a cate 12 bucăți

WAKOL MS 230 Adeziv pentru parchet, elastic



Domeniul de utilizare:

Adeziv de parchet monocomponent, elastic pentru montajul de parchet mozaic, industrial (grosime minim 16 mm, lungime max. 200 mm), parchet masiv (latime max. 80 mm, lungime max.600 mm) dar si parchet stratificat, pe suprafete absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL MS 230 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:

spatula dintata WAKOL TKB B3, B11, B13 sau B15, spatula WAKOL 5 sau spatula dintata WAKOL 5

Consum:

ca. 700-1500 g/m² cu spatula dintata; ca. 1700-1800 g/m² cu spatula WAKOL 5 sau spatula dintata WAKOL 5

Timp de aerisire:

nu

Timp de lucru:

ca. 40 minute

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:

MS-Polymer

Informații pentru comandă:

363507 | 35307 – 18,0 kg sigilat – palet: 44 bucăți

WAKOL MS 228 Adeziv pentru parchet stratificat, elastic



Domeniul de utilizare:

Adeziv de parchet monocomponent, elastic pentru montajul de parchet stratificat, pe suprafete absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL MS 228 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:

spatula dintata WAKOL TKB B3, B11, B13 sau B15, spatula WAKOL 5 sau spatula dintata WAKOL 5

Consum:

ca. 800-1500 g/m² cu spatula dintata; ca. 1700-1800 g/m² cu spatula WAKOL 5 sau spatula dintata WAKOL 5

Timp de aerisire:

nu

Timp de lucru:

ca. 40 minute

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:

MS-Polymer

Informații pentru comandă:

362803 | 35310 – 18,0 kg sigilat – palet: 44 bucăți

WAKOL PU 385 Adeziv pentru parchet, rezistentă la forfecare



Domeniul de utilizare:

Adeziv de parchet monocomponent, rezistentă la forfecare pentru montajul de parchet industrial (grosime minim 22 mm), parchet masiv dar si parchet stratificat, dusumele, parchet retezat RE/WE si covoare de pardoseală din plută cu strat central HDF/MDF și strat de tragere în sens opus din plută, pe suporturi absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL PU 385 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:

spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15

Consum:

ca. 750-1450 g/m²

Timp de aerisire:

nu

Timp de lucru:

ca. 40 minute

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:

Rasini poliuretactice

Informații pentru comandă:

367102 | 35176 – 16,0 kg sigilat – palet: 44 bucăți

WAKOL PU 210 Adeziv de parchet



Domeniul de utilizare:

Adeziv poliuretanic, bicomponent, pentru montarea rezistentă la forfecare a parchetului mozaic -, industrial, parchet masiv, parchet stratificat cu lungime maxima si 10 mm parchet masiv, lamparchet, parchet retezat RE/WE precum si pentru aprobat parchet laminat pe absorbante si neabsorbante. WAKOL PU 210 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:

spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15

Consum:

ca. 700-1500 g/m²

Timp de aerisire:

nu

Timp de lucru:

ca. 60-90 minute

Timp de intarire in recipient:

ca. 60-70 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Rasini poliuretactice

Informații pentru comandă:

368332 + 368432 | 41255 – ambalaj combinat
6,0 kg comp. A + 0,9 kg comp. B – palet: 60 bucăți
368330 | 42295 – 8,0 kg comp. A – palet: 60 bucăți
368430 | 42296 – 1,2 kg comp. B – palet: 60 bucăți;
5 cutii a cate 12 bucăți

WAKOL PU 225 Adeziv pentru parchet



Domeniul de utilizare:

Adeziv poliuretanic, bicomponent, pentru montarea rezistentă la forfecare a lammarchet 10 mm, parchet mozaic, parchet industrial, parchet masiv, parchet stratificat, dusumele, parchet retezat conf. RE/WE, pardoseli laminate, pe suprafete absorbante și neabsorbante, la interior. WAKOL PU 225 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:

spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15

Consum:

ca. 800-1500 g/m²

Timp de aerisire:

nu

Timp de lucru:

ca. 50 minute

Timp de intarire in recipient:

ca. 30-45 minute

Depozitare:

la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:

Rasini poliuretactice

Informații pentru comandă:

368603 | 41340 – 8,9 kg comp. A – palet: 44 bucăți
368703 | 41341 – 1,1 kg comp. B – palet: 440 bucăți;
40 cutii a cate 11 bucăți
368604 + 368704 | 41256 – ambalaj combinat
6,0 kg comp. A + 0,75 kg comp. B – palet: 60 bucăți

WAKOL PU 220 Adeziv pentru parchet



Domeniul de utilizare:
Adeziv poliuretanic, bicomponent, pentru montarea rezistentă la forfecare a lamm parchet 10 mm, parchet mozaic, parchet industrial, parchet masiv, parchet stratificat, dusemele, parchet retezat conf. RE/WE, pe suprafețe absorbante și neabsorbante, la interior. WAKOL PU 220 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:
spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15

Consum:
ca. 750-1500 g/m²

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 130 minute

Timp de intarire in recipient:
ca. 100 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Rasini poliuretanice

Informații pentru comandă:
368105 | 35193 – 12,0 kg comp. A – palet: 44 bucăți
368905 | 35192 – 1,12 kg comp. B – palet: 440 bucăți;
40 cutii a cate 11 bucăți

WAKOL PU 216 Adeziv de parchet



Domeniul de utilizare:
Adeziv poliuretanic, bicomponent, pentru montarea rezistentă la forfecare a parchetului mozaic -, industrial, parchet masiv, parchet stratificat cu lungime maxima si 10 mm parchet masiv, lamm parchet, parchet retezat RE/WE pe absorbante si neabsorbante, la interior. WAKOL PU 216 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:
spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15

Consum:
ca. 750-1500 g/m²

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 70 minute

Timp de intarire in recipient:
ca. 35-40 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Rasini poliuretanice

Informații pentru comandă:
369005 | 35196 – 7,0 kg comp. A – palet: 60 bucăți
368405 | 35195 – 0,75 kg comp. B – palet: 60 bucăți;
5 cutii a cate 12 bucăți
369003 | 35197 – 11,0 kg comp. A – palet: 44 bucăți
368413 | 35194 – 1,19 kg comp. B – palet: 440 bucăți;
40 cutii a cate 11 bucăți

WAKOL PU 215 Adeziv pentru parchet



Domeniul de utilizare:
Adeziv poliuretanic, bicomponent, pentru montarea rezistentă la forfecare a lamm parchet 10 mm, parchet mozaic, parchet industrial, parchet masiv, parchet stratificat, dusemele, parchet retezat conf. RE/WE, pe suprafețe absorbante și neabsorbante, la interior. WAKOL PU 215 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:
spatula dintata TKB B3, B11, B13 sau B15

Consum:
ca. 750-1550 g/m²

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 90 minute

Timp de intarire in recipient:
ca. 80 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Rasini poliuretanice

Informații pentru comandă:
368403 | 35198 – 1,12 kg comp. B – palet: 440 bucăți;
40 cutii a cate 11 bucăți
368803 | 35201 – 12,0 kg comp. A – palet: 44 bucăți
368404 | 35195 – 0,75 kg comp. B – palet: 60 bucăți;
5 cutii a cate 12 bucăți
368804 | 35200 – 8,0 kg comp. A – palet: 60 bucăți

WAKOL D 3513 Amorsa sub pluta



Domeniul de utilizare:
Adeziv pe bază de latex pentru amorsă covoare de pardoseală din plută cu spatele din plută naturală, și furniruite, ceruite sau impermeabilizate în prealabil care se montează prin procedeul de contact. WAKOL D 3513 se va utiliza fără excepție numai în combinație cu WAKOL D 3540 Adeziv de contact, pentru pluta. Aplicarea preliminară posibilă până la 6 luni înainte de montare.

Aplicare:
aplicarea cu role cu un utilaj adecvat pe partea din spate a stratului de acoperire

Consum:
ca. 80-100 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 60 minute

Timp de lucru:
ca. 60-90 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Latex natural

Informații pentru comandă:
351309 | 39133 – 10,0 kg – palet: 60 bucăți

WAKOL D 3540 Adeziv de contact pentru pluta



Domeniul de utilizare:
Adeziv pe bază de latex pentru lipirea de placi din pluta, conf. normei DIN EN 12104 pe suprafete tratate si netratate, absorbante sau neabsorbante. Si pentru lipirea de placi decorative din pluta pentru perete dar, pardoseli textile, pardoseli din linoleum, straturi din cauciuc natural și pereți de deflectare. WAKOL D 3540 este conform cu DIN EN ISO 22636..

Aplicare:
se aplica pe ambele parti care trebuiesc lipite, cu rola din velur sau cea pentru amorsare, la lipirea de mocheta, se va aplica adeziv pe ambele materiale, cu ajutorul pensulei sau spatula dintata TKB A1, A2 sau A3

Consum:
pentru pluta, minim 250 g/m², in rest, ca. 150-650 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 30-45 minute pe suprafete absorbante, ca. 60-90 minute pe suprafete neabsorbante, ca si pe dosul materialului

Timp de lucru:
ca. 120-180 minute, ca si amorsare 60-90 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Latex / Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:
354004 | 46742 – 11,0 kg – palet: 44 bucăți
354008 | 30100 – 5,0 kg – palet: 80 bucăți
354009 | 38506 – 2,5 kg – palet: 120 bucăți
354010 | 35827 – 0,8 kg – palet: 384 bucăți; 32 cutii a cate 12 bucăți

WAKOL D 1640 Adeziv pentru parchet



Domeniul de utilizare:
Adeziv sub formă de dispersie pentru parchet, pentru montarea rezistentă la forfecare a parchetului mozaic, industrial (grosime min. 16 mm, latime max. 200 mm) parchet masiv stejar, parchet stratificat cu lungime maxima de 220 cm, pe suporturi cimentoase si absorbante. WAKOL D 1640 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:
spatula dintata TKB B3, B11 sau B13

Consum:
ca. 700-1300 g/m²

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 10-15 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Rasina sintetica in dispersie

Informații pentru comandă:
321704 | 24476 – 14,0 kg – palet: 44 bucăți

WAKOL D 1690 Adeziv pentru parchet



Domeniul de utilizare:
Adeziv sub formă de dispersie pentru parchet, pentru montarea rezistentă la forfecare a parchetului mozaic, industrial (grosime min. 16 mm, latime max. 200 mm), parchet masiv stejar, parchet stratificat pe suprafețe absorbante. WAKOL D 1690 este conform cu DIN EN ISO 17178.

Aplicare:
spatula dintata TKB B3 sau B11

Consum:
ca. 700-1100 g/m²

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 15 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Solvent în dispersie

Informații pentru comandă:
322203 | 35903 – 14,0 kg – palet: 44 bucăți



WAKOL D 6085 Lipici pentru lemn



Domeniul de utilizare:
Pastă de lipit lemn pentru toate operațiile de lipire cu cerințe ridicate, cum ar fi lipirea tenonilor, a diblurilor și a rosturilor. WAKOL D 6085 este potrivit în special pentru lipirea cu limbă și canelură a parchetului finit, a pardoselilor laminate și a plăcilor aglomerate. WAKOL D 6085 corespunde clasei de solicitare D 3.

Aplicare:
pentru lipirea suprafeței cu o mistrie crestată, pentru lipirea cu limbă și canelură cu duza de pulverizare a flaconului de adeziv

Consum:
aprox. 150-200 g/m², cu flacon de adeziv pentru lemn
aprox. 15-20 g/rm pentru lipirea cu limbă și canelură

Timp de aerisire:
nu

Timp de lucru:
ca. 6 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie de rășină sintetică

Informații pentru comandă:
316307 | 35656 – 0,75 kg – palet: 480 bucăți; 80 cutii a câte 6 bucăți



WAKOL MS 335 Rasina pt. Reparatii



Domeniul de utilizare:
Rășină pentru reparații cu silan modificat și întărire rapidă pentru reabilitarea golurilor în pardoselile din parchet independent de adezivul pentru parchet utilizat.

Timp de întărire:
ca. 2 ore

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
MS-Polymer

Informații pentru comandă:
361503 | 35282 – 0,6 kg – palet: 308 bucăți; 77 cutii a câte 4 bucăți



WAKOL PU 4519 Accelerator de reactie pentru adezivii bicomponenti PU



Domeniul de utilizare:
Accelerator pentru creșterea vitezei de reacție a adezivilor poliuretanici pentru parchet, bicomponenți.

Cantitatea de adaos recomandată:
1-5 capace (15 ml fiecare) în funcție de produs și de accelerația dorită

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
Catalizator poliuretan aminic

Informații pentru comandă:
451906 | 35157 – 0,9 kg – palet: 320 bucăți



WAKOL PK 4535 Culoare pastă, maro



Domeniul de utilizare:
Pastă colorantă maro pentru colorarea adezivilor pentru parchet Wakol MS, adezivilor pentru parchet Wakol din poliuretan și adezivilor pentru parchet Wakol în dispersie.

Cantitatea de adaos recomandată:
1-2 tuburi per recipient de adeziv pentru parchet Wakol

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Pigment concentrat

Informații pentru comandă:
453505 | 30117 – 0,15 kg (maro) – palet: 1.950 bucăți; 195 cutii a câte 10 bucăți



WAKOL D 3110 Substanță de fixare a stratului modular



Domeniul de utilizare:
Fixarea dispersiei pentru montarea pardoseli textile modulare, straturi cu design PVC cu autoașezare și straturi CV fără refixare repetată pe suporturi absorbante și neabsorbante în zona interioară și exterioară. Pentru montajul disipativ, se va amesteca WAKOL D 3110 cu dispersia WAKOL DL 352, în proporție de 4,4:1.

Aplicare:
WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur

Consum:
ca. 80-120 g/m² cu role

Timp de aerisire:
aproximativ 20 minute pe suport absorbant, aproximativ 35 minute pe suport neabsorbant

Timp de lucru:
ca. 24 ore

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:
311003 | 35887 – 11,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL D 965 Adeziv fixator



Domeniul de utilizare:
Dispersie de fixare pentru montajul fixator al dalelor stabile de mocheta, cu dos din bitum-pasla, PVC- PUR, pe suprafețe absorbante și neabsorbante.

Aplicare:
WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur

Consum:
ca. 80-120 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 15-45 minute

Timp de lucru:
ca. 24 ore

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Rasina sintetică în dispersie

Informații pentru comandă:
310203 | 37061 – 10,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL D 3202 Fixator universal



Domeniul de utilizare:
Fixare pentru montarea pardoseli textile cu parte posterioară dublă din latex expandat sau sintetică, straturi CV cu parte posterioară spongioasă din PVC sau textil cardat pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară. Straturile fixate pot fi înlăturate din nou fără deteriorarea suportului de pardoseală.

Aplicare:
spatula dintată TKB A2, WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur

Consum:
ca. 200-300 g/m²

Timp de aerisire:
aproximativ 10-20 minute pe suport absorbant, aproximativ 45-60 minute pe suport neabsorbant

Timp de lucru:
aproximativ 20-30 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie de polimeri

Îngerul albastru:
DE-UZ 113

Informații pentru comandă:
320203 | 35876 – 12,0 kg – palet: 40 bucăți
320205 | 35875 – 3,0 kg – palet: 120 bucăți

WAKOL DL 3078 Amorsă conductivă



Domeniul de utilizare:
Amorsă conductivă în dispersie pentru aplicare pardoseli conductive de PVC, materiale textile, linoleum și cauciuc. WAKOL DL 3078 înlocuiește aplicarea unei benzi de cupru.

Aplicare:
WAKOL Rola pentru amorsare

Consum:
ca. 120-150 g/m²

Timp uscare:
ca. 3-5 ore

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie acrilat

Informații pentru comandă:
307803 | 25687 – 10,0 kg – palet: 60 bucăți

WAKOL D 3201 VliesFix



Domeniul de utilizare:
Fixare pentru montarea pardoseli textile cu cote stabile cu parte posterioară din textil cardat pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară. Straturile fixate pot fi înlăturate din nou fără deteriorarea suportului de pardoseală.

Aplicare:
WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur

Consum:
ca. 120 g/m²

Timp de aerisire:
aproximativ 10-15 minute pe suport absorbant, aproximativ 20-30 minute pe suport neabsorbant

Timp de lucru:
ca. 30 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:
320103 | 35879 – 12,0 kg – palet: 40 bucăți
320105 | 35878 – 3,0 kg – palet: 120 bucăți

WAKOL DL 3365 StarLeit



Domeniul de utilizare:
Adeziv sub formă de dispersie cu fibră, limpede pentru montarea cu capacitate de conductivitate a pardoseli din PVC, textile, linoleum și straturi din cauciuc natural cu grosimea până la 4 mm pe substraturi pregătite corespunzător. WAKOL DL 3365 este conform cu DIN EN ISO 22636.

Aplicare:
spatula dintată TKB S2, Pajarito 7 sau Pajarito 25; spatula inclusi

Consum:
ca. 250-550 g/m²

Timp de aerisire:
ca. 10-15 minute

Timp de lucru:
ca. 20-40 minute

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:
336504 | 30098 – 12,0 kg – palet: 40 bucăți

WAKOL D 3110 Substanță de fixare a stratului modular



Domeniul de utilizare:
Fixarea dispersiei pentru montarea pardoseli textile modulare, straturi cu design PVC cu autoașezare și straturi CV fără refixare repetată pe suporturi absorbante și neabsorbante în zona interioară și exterioară. Pentru montajul disipativ, se va amesteca WAKOL D 3110 cu dispersia WAKOL DL 352, în proporție de 4,4:1.

Aplicare:
WAKOL Rola pentru amorsare sau rola de velur

Consum:
ca. 80-120 g/m² cu role

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Dispersie Acrylica

Informații pentru comandă:
311003 | 35887 – 11,0 kg – palet: 40 bucăți

Timp de lucru:
ca. 24 ore

Timp de aerisire:
aproximativ 20 minute pe suport absorbant, aproximativ 35 minute pe suport neabsorbant

WAKOL DL 352 Dispersie de negru de fum



Domeniul de utilizare:
Dispersie de negru de fum în combinație cu WAKOL D 3110 Substanță de fixare a stratului modular pentru a produce o barieră antiderapantă conductivă sau un fixator adeziv pentru acoperitoarele de podea textile modulare echipate corespunzător.

Raport de amestec:
4,4 părți WAKOL D 3110 + 1 parte WAKOL DL 352

Aplicare:
numai în combinație cu WAKOL D 3110

Depozitare:
la minim +5°C, sensibil la îngheț

Materie primă:
Negru de carbon special

Informații pentru comandă:
450102 | 35644 – 5,0 kg – palet: 60 bucăți

WAKOL KB 199 Bandă de cupru



Domeniul de utilizare:
Bandă de cupru autoadezivă pentru conectarea la egalizarea potențialului pentru instalații conductoare.

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Cupru

Informații pentru comandă:
595741 | 46477 – Rola 50 m, 10 mm latime – 1 cutie la 1 bucăți

WAKOL AS 130 Banda de imbinare



Domeniul de utilizare:
Banda de poliester tesut pentru lipirea perimetrala a benzilor de gazon sintetic , la interior si exterior.

Instalație:
in combinatie cu adezivul WAKOL PU 272

Consum:
in functie de dimensiune

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Polyester tesut

Informații pentru comandă:
595612 | 41374 – Rola 100 m, 300 mm latime – palet: 80 bucăți; 16 cutii a cate 5 bucăți

WAKOL AS 151 Banda pentru izolare



Domeniul de utilizare:
Componentă de sistem pentru etanșarea spațiilor umede în spații private și comercialesub la parchet sie straturi elastice.

Instalație:
lipite pe întreaga suprafață, benzile se lipesc strâns între ele

Consum:
in functie de dimensiunile incaperilor

Depozitare:
depozitati rolele, in pozitie verticala, insensibil la îngheț

Materie primă:
Polipropilenă lână

Informații pentru comandă:
595602 | 35031 – rola 20 lungime; 1 m latime; 0,5 mm grosime – palet: 24 bucăți; 24 cutii a cate 1 bucată

WAKOL AS 152 Banda pentru izolare



Domeniul de utilizare:
Componentă de sistem pentru etanșarea spațiilor umede în spații private și comercialesub la parchet sie straturi elastice.

Instalație:
lipite pe întreaga suprafață, în sistem cu WAKOL AS 15

Consum:
in functie de dimensiunile incaperilor

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Polipropilenă lână

Informații pentru comandă:
595603 | 35030 – rola 50 lungime; 120 mm latime – palet: 120 bucăți; 120 cutii a cate 1 bucată

WAKOL AS 153 Banda pentru izolare, colt interior



Domeniul de utilizare:
Componentă de sistem pentru etanșarea spațiilor umede în spații private și comercialesub la parchet sie straturi elastice.

Instalație:
lipite pe întreaga suprafață, în sistem cu WAKOL AS 151

Consum:
1 bucată per colț interior

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Polipropilenă lână

Informații pentru comandă:
595604 | 35029 – 5 bucăți fiecare 119 x 119 x 60 mm –
palet: 2.000 bucăți; 400 cutii a cate 5 bucăți



WAKOL AS 156 Guler de etanșare, mare



Domeniul de utilizare:
Folie de polietilenă cu fleece de polipropilenă laminat pe ambele fețe pentru penetrarea conductelor purtătoare de apă cu un diametru de 65-200 mm.
Componentă de sistem pentru etanșarea spațiilor umede în spații private și comercialesub la parchet sie straturi elastice.

Instalație:
lipite pe întreaga suprafață, în sistem cu WAKOL AS 151

Consum:
1 bucată per penetrare

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Polipropilenă lână

Informații pentru comandă:
595607 | 41667 – 5 bucăți fiecare 425 x 425 mm –
palet: 1.000 bucăți; 200 cutii a cate 5 bucăți



WAKOL AS 154 Banda pentru izolare, colt exterior



Domeniul de utilizare:
Componentă de sistem pentru etanșarea spațiilor umede în spații private și comercialesub la parchet sie straturi elastice.

Instalație:
lipite pe întreaga suprafață, în sistem cu WAKOL AS 151

Consum:
1 bucată per colț exterior


Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Polipropilenă lână

Informații pentru comandă:
595605 | 35028 – 5 bucăți fiecare 115 x 115 x 60 mm –
palet: 2.000 bucăți; 400 cutii a cate 5 bucăți



WAKOL AS 157 Guler pentru zona de expansiune



Domeniul de utilizare:
Folie de polietilenă cu fleece de polipropilenă laminat pe ambele fețe pentru penetrarea conductelor purtătoare de apă cu un diametru de 40-65 mm.
Componentă de sistem pentru etanșarea spațiilor umede în spații private și comercialesub la parchet sie straturi elastice.

Instalație:
lipite pe întreaga suprafață, în sistem cu WAKOL AS 151

Consum:
1 bucată per penetrare


Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Polipropilenă lână

Informații pentru comandă:
595608 | 41668 – 5 bucăți fiecare 150 x 150 mm –
palet: 500 bucăți; 100 cutii a cate 5 bucăți



WAKOL AS 155 Guler de etanșare, mic



Domeniul de utilizare:
Folie de polietilenă cu fleece de polipropilenă laminat pe ambele fețe pentru penetrarea conductelor purtătoare de apă cu un diametru de 15-30 mm.
Componentă de sistem pentru etanșarea spațiilor umede în spații private și comercialesub la parchet sie straturi elastice.

Instalație:
lipite pe întreaga suprafață, în sistem cu WAKOL AS 151

Consum:
1 bucată per penetrare

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Polipropilenă lână

Informații pentru comandă:
595606 | 41666 – 5 bucăți fiecare 140 x 140 mm –
palet: 500 bucăți; 100 cutii a cate 5 bucăți



WAKOL AR 115 Plasa armare sapa



Domeniul de utilizare:
Lână din fibră de sticlă rezistentă la substanțe alcaline pentru armarea maselor de nivelare avizată și autonivelante Wakol pentru aplicarea pe substraturi fisurate și cu ușoare vibrații de până la max. 3 mm lățime a fisurilor, substraturi minerale vechi, substraturi din lemn, spargeri de șapă și substraturi mixte în zonele interioare.

Instalație:
pânze suprapuse

Consum:
in functie de dimensiunile incaperilor

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
Lână din fibră de sticlă

Informații pentru comandă:
595506 | 36013 – Rola 100 m, 0,9 m latime –
palet: 24 bucăți

WAKOL AR 116 Plasa armare



Domeniul de utilizare:

Fire de fibră de sticlă rezistente la substanțe alcaline, stratificate pe un material neted purtător pentru utilizare pe fisuri și rosturi cu o lățime de până la max. 5 mm, în locul etanșării cu forță, a ruperilor de șapă și a substraturilor mixte în zonele interioare.

Instalație:

parțial în zonele afectate

Consum:

în funcție de zonele care urmează să fie renovate

Depozitare:

în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:

Lână din fibră de sticlă

Informații pentru comandă:

595507 | 36014 – Rola 45 m, 0,8 m latime – palet: 24 bucăți

WAKOL AR 150 Plasa de armare



Domeniul de utilizare:

Plasă din fibră de sticlă pentru armarea materiale de șpăcluit pe suporturi neomogene, precum suprafețe diferite de șapă adiacente, spărturi în zid, canale de cabluri, dușumele din lemn, precum și în construcția de instalații sportive, într-un sistem cu WAKOL D 3060 Amorsa plastifianta și compuși de nivelare Wakol.

Instalație:

foi suprapuse, fixate pe suport

Consum:

în funcție de dimensiunile incaperilor

Depozitare:

depozitati rolele, în poziție verticală, insensibil la îngheț

Materie primă:

Plasă din fibră de sticlă

Informații pentru comandă:

595502 | 35032 – Rola 50 m, 1 m latime – palet: 30 bucăți



WAKOL EM 140 Folie de decuplare



Domeniul de utilizare:

Folie din poliester, verde deschis pentru decuplare și armare care reduce tensiunile sub parchetul lipit, la interior. De asemenea, potrivit pentru aplicarea de sape autonivelante și ulterior, lipirea pardoselilor textile și elastice.

Instalație:

pe întreaga suprafață și se va acorda atenție apropierei canturilor

Consum:

în funcție de dimensiunile incaperilor

Depozitare:

depozitati rolele, în poziție verticală, insensibil la îngheț

Materie primă:

Pânză din poliesteri

Informații pentru comandă:

590303 | 41705 – Rola 50 m, 1 m latime, 1,1 mm grosime – palet: 12 bucăți



WAKOL RP 104 Placa de decuplare, 4 mm



Domeniul de utilizare:

Placă din fibră din poliesteri pentru decuplare și reducerea zgomotului provocat de pași sub parchetul lipit în zona interioară. Adecvată și pentru șpăcluirea suplimentară și lipirea ulterioară a covoarelor de pardoseală textile și elastice.

Instalație:

lipite pe întreaga suprafață, plăcile se lipesc strâns între ele

Consum:

în funcție de dimensiunile incaperilor

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):

în funcție de stratul superior, de exemplu, aproximativ 13 dB la 10 mm parchet

Depozitare:

păstrați cutiile plate, insensibil la îngheț

Materie primă:

Amestec de fibre poliesterice

Informații pentru comandă:

590402 | 34984 – 15 panouri fiecare 100 x 60 cm, grosime 4 mm – palet: 150 bucăți; 10 cutii a câte 15 bucăți fiecare



WAKOL RP 107 Placa de decuplare, 7 mm



Domeniul de utilizare:

Placă din fibră din poliesteri pentru decuplare și reducerea zgomotului provocat de pași sub parchetul lipit în zona interioară. Adecvată și pentru șpăcluirea suplimentară și lipirea ulterioară a covoarelor de pardoseală textile și elastice.

Instalație:

lipite pe întreaga suprafață, plăcile se lipesc strâns între ele

Consum:

în funcție de dimensiunile incaperilor

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):

în funcție de stratul superior, de exemplu, aproximativ 14 dB la 10 mm parchet

Depozitare:

păstrați cutiile plate, insensibil la îngheț

Materie primă:

Amestec de fibre poliesterice

Informații pentru comandă:

590907 | 34983 – 9 panouri fiecare 100 x 60 cm, grosime 7 mm – palet: 90 bucăți; 10 cutii a câte 9 bucăți fiecare



WAKOL RP 109 Placa de decuplare, 9 mm



Domeniul de utilizare:

Placă din fibră din poliesteri pentru decuplare și reducerea zgomotului provocat de pași sub parchetul lipit în zona interioară. Adecvată și pentru șpăcluirea suplimentară și lipirea ulterioară a covoarelor de pardoseală textile și elastice.

Instalație:

lipite pe întreaga suprafață, plăcile se lipesc strâns între ele

Consum:

în funcție de dimensiunile incaperilor

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):

în funcție de stratul superior, de exemplu, aproximativ 14 dB la 10 mm parchet

Depozitare:

păstrați cutiile plate, insensibil la îngheț

Materie primă:

Amestec de fibre poliesterice

Informații pentru comandă:

590502 | 34982 – 10 panouri fiecare 100 x 60 cm, grosime 9 mm – palet: 100 bucăți; 10 cutii a câte 10 bucăți fiecare



WAKOL RP 115 Placa de decuplare, 15 mm



Domeniul de utilizare:

Placă din fibră din poliesteri pentru decuplare și reducerea zgomotului provocat de pași sub parchetul lipit în zona interioară. Adecvată și pentru șpăcluirea suplimentară și lipirea ulterioară a covoarelor de pardoseală textile și elastice.

Instalație:

lipite pe întreaga suprafață, plăcile se lipesc strâns între ele

Consum:

în funcție de dimensiunile incaperilor

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):

în funcție de stratul superior, de exemplu, aproximativ 14 dB la 10 mm parchet

Depozitare:

păstrați cutiile plate, insensibil la îngheț

Materie primă:

Amestec de fibre poliesterice

Informații pentru comandă:

590802 | 34981 – 6 panouri fiecare 100 x 60 cm, grosime 15 mm – palet: 60 bucăți; 10 cutii a câte 6 bucăți fiecare



WAKOL RP 709 Placă de decuplare a obiectelor, 9 mm



Domeniul de utilizare:

Placă din fibră din poliesteri pentru decuplare și reducerea zgomotului provocat de pași sub parchetul lipit în zona interioară. Adecvată și pentru șpăcluirea suplimentară și lipirea ulterioară a covoarelor de pardoseală textile și elastice.

Instalație:

lipite pe întreaga suprafață, plăcile se lipesc strâns între ele

Consum:

în funcție de dimensiunile incaperilor

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):

în funcție de stratul superior, de exemplu, aproximativ 14 dB la 10 mm parchet

Depozitare:

păstrați cutiile plate, insensibil la îngheț

Materie primă:

Amestec de fibre poliesterice

Informații pentru comandă:

590579 | 36006 – 10 panouri fiecare 100 x 60 cm, grosime 9 mm – palet: 100 bucăți; 10 cutii a câte 10 bucăți fiecare



WAKOL RP 704 Placă de decuplare a obiectelor, 4 mm



Domeniul de utilizare:

Placă din fibră din poliesteri pentru decuplare și reducerea zgomotului provocat de pași sub parchetul lipit în zona interioară. Adecvată și pentru șpăcluirea suplimentară și lipirea ulterioară a covoarelor de pardoseală textile și elastice.

Instalație:

lipite pe întreaga suprafață, plăcile se lipesc strâns între ele

Consum:

în funcție de dimensiunile incaperilor

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):

în funcție de stratul superior, de exemplu, aproximativ 13 dB la 10 mm parchet

Depozitare:

păstrați cutiile plate, insensibil la îngheț

Materie primă:

Amestec de fibre poliesterice

Informații pentru comandă:

590474 | 34980 – 15 panouri fiecare 100 x 60 cm, grosime 4 mm – palet: 150 bucăți; 10 cutii a câte 15 bucăți fiecare



WAKOL RP 715 Placă de decuplare a obiectelor, 15 mm



Domeniul de utilizare:

Placă din fibră din poliesteri pentru decuplare și reducerea zgomotului provocat de pași sub parchetul lipit în zona interioară. Adecvată și pentru șpăcluirea suplimentară și lipirea ulterioară a covoarelor de pardoseală textile și elastice.

Instalație:

lipite pe întreaga suprafață, plăcile se lipesc strâns între ele

Consum:

în funcție de dimensiunile incaperilor

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):

în funcție de stratul superior, de exemplu, aproximativ 13 dB la 10 mm parchet

Depozitare:

păstrați cutiile plate, insensibil la îngheț

Materie primă:

Amestec de fibre poliesterice

Informații pentru comandă:

590872 | 41372 – 5 panouri fiecare 100 x 60 cm, grosime 15 mm – palet: 50 bucăți; 10 cutii a câte 5 bucăți fiecare



WAKOL RP 707 Placă de decuplare a obiectelor, 7 mm



Domeniul de utilizare:

Placă din fibră din poliesteri pentru decuplare și reducerea zgomotului provocat de pași sub parchetul lipit în zona interioară. Adecvată și pentru șpăcluirea suplimentară și lipirea ulterioară a covoarelor de pardoseală textile și elastice.

Instalație:

lipite pe întreaga suprafață, plăcile se lipesc strâns între ele

Consum:

în funcție de dimensiunile incaperilor

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):

în funcție de stratul superior, de exemplu, aproximativ 14 dB la 10 mm parchet

Depozitare:

păstrați cutiile plate, insensibil la îngheț

Materie primă:

Amestec de fibre poliesterice

Informații pentru comandă:

590977 | 45802 – 10 panouri fiecare 100 x 60 cm, grosime 7 mm – palet: 100 bucăți; 10 cutii a câte 10 bucăți fiecare



WAKOL TS 102 Saltea izolare fonica, 2 mm



Domeniul de utilizare:

Saltea din plută/spumă poliuretanică pentru îmbunătățirea izolației fonice la impact și a izolației termice a pardoselilor din clădiri vechi și noi. WAKOL TS 102 este adecvat ca izolație pentru acoperiri din PVC și CV, acoperiri textile, linoleum, acoperiri din cauciuc, parchet tip mozaic (cuburi), parchet lamelar așezat pe muchie, parchet tip baghetă, parchet multistrat, pavaj din pavele din lemn RE/WE, dusumele (tip de lemn: stejar, latime maxima 16 cm) ca și sub pardoseala laminata în zona interioară.

Instalație:

pe întreaga suprafață și se va acorda atenție apropierea canturilor

Consum:

în funcție de dimensiunile incaperilor

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):

19 dB în combinație cu 10 mm parchet multistrat 19 dB în combinație cu 3 mm PVC 17 dB în combinație cu 3 mm cauciuc

Depozitare:

depozitați rolele, în poziție verticală, insensibil la îngheț

Materie primă:

Pluta / spuma poliuretanică

Informații pentru comandă:

590704 | 39194 – Rola 30 m, 1 m latime, 2 mm grosime – palet: 11 bucăți



WAKOL TS 103 Saltea izolare fonica, 3 mm



Domeniul de utilizare:
Saltea din plută/spumă poliuretanică pentru îmbunătățirea izolației fonice la impact și a izolației termice a pardoselilor din clădiri vechi și noi. WAKOL TS 103 este adecvat ca izolație pentru acoperiri din PVC și CV, acoperiri textile, linoleum, acoperiri din cauciuc, parchet tip mozaic (cuburi), parchet lamelar așezat pe muchie, parchet tip baghetă, parchet multistrat, pavaj din pavele din lemn RE/WE, dusele (tip de lemn: stejar, latime maximă 16 cm) ca și sub pardoseala laminată în zona interioară.

Instalație:
pe întreaga suprafață și se va acorda atenție apropierii canturilor.

Consum:
în funcție de dimensiunile încăperilor

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):
cu până la 18 dB în combinație cu parchet multistrat de 10 mm; cu până la 20 dB în combinație cu PVC de 3 mm; cu până la 17 dB în combinație cu cauciuc de 3 mm

Depozitare:
depozitați rolele, în poziție verticală, insensibil la îngheț

Materie primă:
Pluta / spuma poliuretanică

Informații pentru comandă:
590705 | 34962 – Rola 35 m, 1 m lățime, 3 mm grosime – palet: 6 bucăți



WAKOL TS 170 Placa izolare fonica



Domeniul de utilizare:
Placă naturală din plută pentru îmbunătățirea amortizării sunetului produs de pași cu decupaje pentru preluarea WAKOL MS 232 Adeziv pentru parchet, elastic sau WAKOL MS 262 Adeziv pentru parchet, rigid-elastic în vederea montării parchet tip baghetă, pardoseli din lemn masiv cu lățimea de până la 18 cm, parchet multistrat cu lungimea începând de la 90 cm, plută pe element portant HDF/MDF cu îmbinare lambă și uluc sau îmbinare clic pe suporturi absorbante și neabsorbante în zona interioară.

Instalație:
în vrac, în formație neregulată

Consum:
în funcție de dimensiunile încăperilor

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):
până la 15 dB în combinație cu 14 mm parchet multistrat

Depozitare:
păstrați cutiile plate, insensibil la îngheț

Materie primă:
Plută naturală

Informații pentru comandă:
590604 | 34960 – 52 panouri fiecare 915 x 610 mm, grosime 2,5 mm – palet: 1.040 bucăți; 20 cutii a câte 52 bucăți fiecare



WAKOL TS 112 Saltea izolare fonica, 2 mm



Domeniul de utilizare:
Saltea din plută/spumă poliuretanică pentru îmbunătățirea izolației fonice la impact și a izolației termice a pardoselilor din clădiri vechi și noi. WAKOL TS 112 este clasificat în conformitate cu DIN EN 13501-1 cu Bfl-S1 (ignifug) și este adecvat ca izolație pentru acoperiri din PVC și CV, acoperiri textile, linoleum, acoperiri din cauciuc, precum și parchet mozaic, parchet industrial, parchet masiv, parchet stratificat, dusele (lățime maximă 16 cm) ca și sub pardoseala laminată. Pentru interior.

Instalație:
pe întreaga suprafață și se va acorda atenție apropierii canturilor

Consum:
în funcție de dimensiunile încăperilor

Comportamentul la foc (în conformitate cu ISO 11 925 / EN 13 501):
Bfl-S1

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):
cu până la 19 dB în combinație cu parchet multistrat de 10 mm

Depozitare:
depozitați rolele, în poziție verticală, insensibil la îngheț

Materie primă:
Pluta / spuma poliuretanică

Informații pentru comandă:
590706 | 34961 – rola 30 lungime; 1 m lățime; 2 mm grosime – palet: 11 bucăți



WAKOL UM 110 Folie izolanta



Domeniul de utilizare:
Substrat așternut liber cu nopeuri pe partea posterioară pentru blocarea umidității remanente în sape de ciment până la maximum 5 CM% / 95 % KRL, sape cu sulfat de calciu până la maximum 2 CM% / 85 % KRL, planșee din beton brut până la maximum 7 greutate% / 95 % KRL precum și pentru decuplarea suporturilor nepregătite pentru montare și pentru protecția podelelor utile existente în vederea montării ulterioare a pardoseli din material textil, straturi PVC, straturi CV, straturi cu design PVC sub formă de plăci în zona interioară.

Instalație:
desprinse, benzile sunt strâns lipite una de alta

Consum:
în funcție de dimensiunile încăperilor

Depozitare:
depozitați rolele, în poziție verticală, insensibil la îngheț

Materie primă:
Fibră de sticlă, lipită

Informații pentru comandă:
591802 | 34959 – rola 35 lungime; 2 m lățime; 1,5 mm grosime – palet: 12 bucăți



WAKOL TS 160 Placa izolare fonica



Domeniul de utilizare:
Saltea spongioasă PP cu laminare din aluminiu pentru a îmbunătăți izolarea fonică la impact. WAKOL TS 160 este echipat cu decupaje pentru a găzdui WAKOL MS 232 Adeziv pentru parchet, elastic sau WAKOL MS 262 Adeziv pentru parchet, semi-elastic și este potrivit pentru așezarea parchetului cu dungi și a scândurilor din lemn masiv cu lățimea de până la max. 18 cm și a parchetului multistrat cu lungimea de 90 cm în interior.

Instalație:
liber, cu partea din aluminiu în sus

Consum:
în funcție de dimensiunile încăperilor

Reducerea zgomotului provocat de pași (conform EN ISO 10140-3):
până la 17 dB în combinație cu 10 mm pachet prefabricat

Depozitare:
depozitați rolele, în poziție verticală, insensibil la îngheț

Materie primă:
Polipropilenă

Informații pentru comandă:
590602 | 25523 – Rola 16 m, 1,25 m lățime, 3 mm grosime – palet: 12 bucăți



WAKOL MS 425 Compoziție de acoperire pentru rosturi, negru



Domeniul de utilizare:
Material de etanșare elastic monocomponent, de culoare neagră, pentru îmbinarea acoperirilor complet lipite din lemn, cum ar fi lemnul de tec, brad, stejar, sipo, precum și plastic (cu excepția acoperirilor din polietilenă sau polipropilenă) în zona interioară și exterioră.

Aplicare:
presă cu sac tubular disponibilă în comerț sau WAKOL Aplicator 50

Temp de lucru:
ca. 15-20 minute

Temp de întărire:
aprox. 24 de ore pentru o grosime de 2,5 mm, aprox. 48 de ore pentru o grosime de 3,5 mm

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
MS-Polymer

Informații pentru comandă:
366906 | 43984 – 600 ml – palet: 720 bucăți; 60 cutii a câte 12 bucăți



WAKOL L 1806 Agent de lipire



Domeniul de utilizare:
Amorsă pe bază de solvenți pentru creșterea aderenței WAKOL MS 425 Compoziție de acoperire pentru rosturi, negru la chituirea acoperirilor de terase din lemn în zona interioară și exterioră.

Aplicare:
pensulă

Timp uscare:
min. 30 minute, max. 4 ore

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
amestec de solvenți organici

Informații pentru comandă:
180606 | 43983 – 250 ml – 1 cutie la 9 bucăți



WAKOL RT 5960 Servete pentru curatare



Domeniul de utilizare:
Lavete impregnate, absorbante pentru curățarea mâinilor și sculelor, în special în caz de murdărire cu adezivi poliuretanici neîntăriți, uleiuri, unsori și lacuri. Potrivit și pentru unelte de curățat. Găleată cu deschidere de îndepărtare resigilabilă.

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
Polietilenă

Informații pentru comandă:
596003 | 36030 – 150 de bucăți într-o găleată – palet: 120 bucăți; 30 cutii a câte 4 bucăți



WAKOL RV 105 Diluant pentru Neopren



Domeniul de utilizare:
Pentru curățarea sculelor.

Depozitare:
în loc răcoros și uscat, insensibil la îngheț

Materie primă:
Amestec de solvenți organici

Informații pentru comandă:
180306 | 35142 – 4,0 kg – palet: 126 bucăți

WAKOL KB 189 Bandă adezivă pentru socluri, 90 mm



Domeniul de utilizare:
Bandă adezivă cu ambele părți adezive, cu țesătură din fibre pentru lipirea benzi de acoperire din cauciuc, linoleum sau pardoseli textile, covoare de pardoseală ca bordură de perete, socluri prefabricate cu mulură concavă din cauciuc sau din linoleum și plinte moi (până la 100 mm), la interior.

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Poliacrilat tesut

Informații pentru comandă:
595721 | 45801 – Rola 50 m, 90 mm latime, 0,38 mm grosime – palet: 180 bucăți; 60 cutii a câte 3 bucăți



WAKOL KB 185 Banda adeziva pentru plinta , 50 mm



Domeniul de utilizare:
Bandă adezivă dubla, tesuta, pentru lipirea scafelor pe diferite suporturi, plinte moi (până la 60 mm) și plinte din cauciuc (până la 60 mm), la interior.

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Poliacrilat tesut

Informații pentru comandă:
595712 | 44348 – Rola 50 m, 50 mm latime, 0,23 mm grosime – palet: 300 bucăți; 60 cutii a câte 5 bucăți



WAKOL KB 183 Banda adeziva pentru plinta , 35 mm



Domeniul de utilizare:
Bandă adezivă dubla , tesuta ,cu aderență puternică ,pentru lipirea plintelor - scafe (plinte KS), plinte pentru covoare (plinte TS), acoperiri din material textil și lână pe plinte TS și plinte moi (până la 50 mm) , la interior.

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Poliacrilat tesut

Informații pentru comandă:
595711 | 41703 – Rola 50 m, 35 mm latime, 0,38 mm grosime – palet: 480 bucăți; 60 cutii a câte 8 bucăți



WAKOL KB 182 Bandă adezivă pentru scări, 240 mm



Domeniul de utilizare:

Bandă adezivă cu ambele părți adezive, cu țesătură din fibre pentru lipirea trepte formate din cauciuc, straturi cu profile pentru marginea scărilor fixate separat: straturi din cauciuc natural, straturi omogene cu PVC/CV, linoleum până la 2,5 mm, la interior.

Depozitare:

insensibil la îngheț

Materie primă:

Poliacrylat tesut

Informații pentru comandă:

595731 | 45800 – Rola 50 m, 240 mm latime, 0,23 mm grosime



WAKOL KB 181 Banda adeziva pentru plinta, 25 mm



Domeniul de utilizare:

Bandă adezivă dubla , tesuta ,cu aderență puternică ,pentru lipirea plintelor - scafe (plinte KS), plinte pentru covoare (plinte TS), acoperiri din material textil și lână pe plinte TS și plinte moi (până la 40 mm) , la interior.

Depozitare:

insensibil la îngheț

Materie primă:

Poliacrylat tesut

Informații pentru comandă:

595709 | 47494 – Rola 50 m, 25 mm latime, 0,38 mm grosime – palet: 660 bucăți; 60 cutii a cate 11 bucăți



WAKOL KB 180 Bandă adezivă pentru socluri, 100 mm



Domeniul de utilizare:

Bandă adezivă dubla, tesuta, pentru lipirea scafelor pe diferite suporturi, plinte moi (până la 100 mm) și plinte din cauciuc (până la 100 mm), la interior.

Depozitare:

insensibil la îngheț

Materie primă:

Poliacrylat tesut

Informații pentru comandă:

595720 | 47495 – Rola 50 m, 100 mm latime, 0,38 mm grosime – palet: 180 bucăți; 60 cutii a cate 3 bucăți



WAKOL RS 5950 Bandă perimetrală pentru șapă, 100 mm



Domeniul de utilizare:

Banda perimetrală a șapei cu elasticitate de lungă durată, din polietilenă, cu benzi adezive pentru lucrări de șapă, WAKOL Z 560 Șapă rapidă, WAKOL Z 590 Șapă ușoară și sape din WAKOL EP 219 Lianți de șapă cu WAKOL S 25 Nisip de quarz, la interior.

Depozitare:

insensibil la îngheț

Materie primă:

Polietilenă

Informații pentru comandă:

595012 | 45799 – Rola 15 m, 100 mm latime, 8 mm grosime – palet: 60 bucăți; 12 cutii a cate 5 bucăți



WAKOL RS 5945 Banda perimetrala cu bază, 50 mm



Domeniul de utilizare:

Bandă de margine elastică permanent , realizată din polietilenă cu bază autoadezivă, pentru utilizare înainte de nivelarea în straturi mai groase și înainte de aplicarea șapei subțiri WAKOL Z 515.

Depozitare:

insensibil la îngheț

Materie primă:

Polietilenă

Informații pentru comandă:

594503 | 41706 – Rola 25 m, 50 mm latime, 5 mm grosime – palet: 48 bucăți; 12 cutii a cate 4 bucăți



WAKOL RS 5935 Banda perimetrala, 50 mm



Domeniul de utilizare:

Bandă de margine elastică permanent , realizată din polietilenă cu bază autoadezivă, pentru utilizare înainte de nivelarea în straturi mai groase și înainte de aplicarea șapei subțiri WAKOL Z 515.

Depozitare:

insensibil la îngheț

Materie primă:

Polietilenă

Informații pentru comandă:

593502 | 34979 – Rola 25 m, 50 mm latime, 5 mm grosime – palet: 120 bucăți; 12 cutii a cate 10 bucăți



WAKOL RS 5925 Banda perimetrala, 25 mm



Domeniul de utilizare:
Bandă perimetrală autoadezivă, cu elasticitate de durată, din polietilenă pentru spăcluire și lucrări de nivelare în grosimi medii ale stratului, asigurarea distanței dintre margini în fața plăcilor de decuplare și substructuri din lemn aerisite în zona interioară.

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Polietilenă

Informații pentru comandă:
592502 | 45797 – Rola 25 m, 25 mm latime, 5 mm grosime – palet: 240 bucăți; 12 cutii a câte 20 bucăți



WAKOL Lera de nivel



Domeniul de utilizare:
Lera de nivel autoadeziva, cu scala de la 10 la 100 mm, pentru stabilirea nivelului la aplicarea de sape autonivelante sau aplicarea de sapa de egalizare WAKOL Z 515.

Consum:
în funcție de dimensiunea- geometria camerei și de neregularitățile care trebuie compensate

Depozitare:
insensibil la îngheț

Materie primă:
Plastic

Informații pentru comandă:
598202 | 35009 – 50 bucăți

WAKOL Rola pentru amorsare, 11 mm



Domeniul de utilizare:
Rolă din microfibră pentru aplicarea ușoară a grundurilor Wakol pe substraturi absorbante și neabsorbante. De asemenea, potrivită pentru aplicarea adezivilor de contact în dispersie Wakol și a fixărilor Wakol.

Materie primă:
Microfibră

Informații pentru comandă:
597503 | 34958 – 12 bucăți + 1 umeras – palet: 60 bucăți

WAKOL MS Rola speciala



Domeniul de utilizare:
Rolă din poliamidă pentru aplicarea WAKOL MS 330 Amorsa pe baza de silan atunci când este utilizat ca barieră de umiditate, pentru amorsarea substraturilor foarte absorbante, a substraturilor vechi și a reziduurilor de adeziv. De asemenea, potrivită pentru aplicarea WAKOL PS 275 Amorsa consolidare strat suport.

Materie primă:
Poliamidă

Informații pentru comandă:
597312 | 34999 – 2 bucăți – palet: 900 bucăți; 10 cutii a câte 90 bucăți

WAKOL Reductor pentru reducerea prafului



Domeniul de utilizare:
Inel de aspirație pentru reducerea prafului în timpul procesării sabelor autonivelante, adecvat pentru găleți-sapa WAKOL. Reductorul de praf WAKOL este livrat cu un adaptor universal pentru aspirator.

Materie primă:
Plastic

Informații pentru comandă:
598302 | 37042 – 1 bucata – palet: 150 bucăți; 150 cutii a câte 1 bucata

WAKOL Agitator cu lamă dublă




Domeniul de utilizare:
Agitator cu lamă dublă cu diametrul de 90 mm pentru amestecarea rapidă și omogenă a compusului de nivelare plastifiat și a adezivilor 2 K-PU.

Bază:
oțel

Informații pentru comandă:
592315 | 41704 – 1 bucată – palet: 224 bucăți

WAKOL Agitator cu coș



Domeniul de utilizare:
Agitator cu coș pentru amestecarea compuşilor de nivelare, cu diametrul de 120 mm și paleta pe inelul coşului. Echipat cu suport M14 pentru toate agitatoarele standard.

Bază:
oțel

Informații pentru comandă:
592310 | 35004 – 1 bucată



WAKOL Racletă cu știfturi distanțiere, 56 cm



Domeniul de utilizare:
Racletă cu lățimea de 56 cm, echipată cu știfturi distanțiere pentru a racleta chiar și straturi mai groase sau materiale de umplură ranforsate cu fibre. Poate fi utilizat cu și fără bare de racletă.
O bară de racletă dințată pe ambele părți în lățimea de 56 cm este disponibilă ca accesoriu. Bara de raclare WAKOL este fabricată din oțel călit și este disponibilă în dimensiunile TKB R2, TKB R3 și TKB R4.

Bază:
Oțel/plastic

Informații pentru comandă:
598403 | 34987 – 1 buc. racletă 56 cm
598031 | 34985 – TKB R2 56 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598032 | 41384 – TKB R3 56 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598033 | 41386 – TKB R4 56 cm – 1 cutie de 10 bucăți



WAKOL Role de dezaerare



Domeniul de utilizare:
Rolă de dezaerare cu o lățime de 50 cm și o lungime a vârfului de 22 mm, cu protecție împotriva stropirii pentru dezaerarea și îmbunătățirea nivelării compuşilor de nivelare Wakol autonivelanți proaspăt aplicați.

Bază:
Oțel/plastic

Informații pentru comandă:
597403 | 42243 – 50 cm latime



WAKOL Bară pentru racletă



Domeniul de utilizare:
Bandă dințată pe ambele părți, 56 cm lățime. Bara de racletă WAKOL este fabricată din oțel călit pentru utilizarea la racletele WAKOL și racletele WAKOL cu pini distanțiere, 56 cm. Disponibil în dimensiunile TKB R2, TKB R3 și TKB R4.

Bază:
Oțel

Informații pentru comandă:
598032 | 41384 – TKB R3 56 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598033 | 41386 – TKB R4 56 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598031 | 34985 – TKB R2 56 cm – 1 cutie de 10 bucăți



WAKOL Racletă



Domeniul de utilizare:
Racletă cu lățimea de 56 cm pentru aplicarea compuşilor de nivelare Wakol autonivelanți.
O bară de racletă dințată cu lățimea de 56 cm este disponibilă ca accesoriu. Bara de racletă WAKOL este fabricată din oțel călit și este disponibilă în dimensiunile TKB R2, TKB R3 și TKB R4.

Bază:
Oțel/lemn

Informații pentru comandă:
598402 | 34986 – 1 buc. racletă 56 cm
598031 | 34985 – TKB R2 56 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598032 | 41384 – TKB R3 56 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598033 | 41386 – TKB R4 56 cm – 1 cutie de 10 bucăți



WAKOL Spatulă pentru nuci




Domeniul de utilizare:
Spatulă pentru nuci cu formă ergonomică în lățime de 18 cm sau 28 cm pentru aplicarea adezivilor Wakol.
Benzile dințate din oțel călit pe ambele părți sunt disponibile ca accesorii. Benzile dințate WAKOL au lățimea de 18 cm sau 28 cm. Acestea sunt disponibile în dimensiunile TKB A1, TKB A2, TKB B1 și TKB B2.

Bază:
Oțel/lemn

Informații pentru comandă:
597910 | 34997 – 28 cm – 1 cutie de 10 bucăți
597903 | 34998 – 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți



WAKOL Bandă dințată



Domeniul de utilizare:
Bandă dințată din oțel călit, dințată pe ambele părți, pentru a fi utilizată în WAKOL Spatulă pentru nuci. WAKOL Banda dințată este disponibilă în lățimea de 18 cm sau 28 cm și în dimensiunile TKB A1, TKB A2, TKB B1 și TKB B2.

Bază:
Oțel

Informații pentru comandă:	
598010	34908 – TKB A1 28 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598007	34909 – TKB A1 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598011	34906 – TKB A2 28 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598003	34907 – TKB A2 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598012	34904 – TKB B1 28 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598002	34905 – TKB B1 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598014	34902 – TKB B2 28 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598006	34903 – TKB B2 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți



WAKOL Dentatura specială 5



Domeniul de utilizare:
Dentatura specială pentru formarea unei bariere de umiditate pe șapele de ciment neîncălzite până la 4 CM% sau 85 % umiditate relativă corespunzătoare la așezarea pardoselilor de parchet cu îmbinări cu limbă și canelură folosind WAKOL MS 262 Adeziv pentru parchet, semi-elastic, WAKOL MS 260 Adeziv pentru parchet, semi-elastic, WAKOL MS 258 Adeziv pentru parchet, semi-elastic, WAKOL MS 239 Adeziv pentru parchet, elastic, WAKOL MS 232 Adeziv pentru parchet, elastic, WAKOL MS 230 Adeziv pentru parchet, elastic sau WAKOL MS 228 Adeziv pentru parchet stratificat, elastic. Alternativ, WAKOL Banda dințată specială 5, cu lățimea de 18 cm, este de asemenea disponibilă pentru a fi utilizată în WAKOL Spatulă pentru nuci.

Bază:
Oțel/aluminiu

Informații pentru comandă:	
598602	31471 – 1 buc. dentatura specială 18 cm
598021	34968 – Bandă dințată specială 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți



WAKOL Spatula dintata pentru parchet



Domeniul de utilizare:
Spatula dintata pentru aplicarea adezivilor pentru parchet Wakol. Spatule denturi pentru parchet Wakol sunt disponibil în dimensiunile TKB B3, TKB B5, TKB B11, TKB B13 și TKB B15 în lățime de 18 cm.

Bază:
Oțel/lemn

Informații pentru comandă:	
598502	34992 – TKB B3 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598503	34991 – TKB B5 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598504	34995 – TKB B11 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598505	34994 – TKB B13 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598506	34993 – TKB B15 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți



WAKOL Bandă dințată specială 5



Domeniul de utilizare:
Bandă dințată specială, cu lățimea de 18 cm, pentru a fi utilizată în WAKOL Spatulă pentru nuci 18 cm, pentru a forma o barieră de umiditate pe șape de ciment neîncălzite până la 4 CM% sau 85 % umiditate relativă corespunzătoare la așezarea pardoselilor de parchet cu îmbinări în formă de limbă și canelură folosind WAKOL MS 262 Adeziv pentru parchet, semi-elastic, WAKOL MS 260 Adeziv pentru parchet, semi-elastic, WAKOL MS 258 Adeziv pentru parchet, semi-elastic, WAKOL MS 239 Adeziv pentru parchet, elastic, WAKOL MS 232 Adeziv pentru parchet, elastic, WAKOL MS 230 Adeziv pentru parchet, elastic sau WAKOL MS 228 Adeziv pentru parchet stratificat, elastic. Alternativ, poate fi utilizată WAKOL Dentatura specială 5, cu lățimea de 18 cm.

Bază:
Oțel

Informații pentru comandă:	
598021	34968 – Bandă dințată specială 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598602	31471 – 1 buc. dentatura specială 18 cm



WAKOL Spatula dintata



Domeniul de utilizare:
Spatula dintata pentru aplicarea adezivilor în dispersie Wakol. Spatule denturi Wakol sunt disponibile în dimensiunile TKB A1 și TKB A2 în lățime de 25 cm și în dimensiunile TKB B1 și TKB B2 în lățime de 18 cm.

Bază:
Oțel/lemn

Informații pentru comandă:	
598511	34901 – TKB A1 25 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598512	34900 – TKB A2 25 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598513	42244 – TKB B1 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți
598514	42245 – TKB B2 18 cm – 1 cutie de 10 bucăți



WAKOL Cabețote substituível



Domeniul de utilizare:
Cabețote substituível, 200 mm e 400 mm de largura, para uso no Aplicador WAKOL 90, Parkett-X-Press, Parkett-X-Press Air e Lite-X-Press. Suportes de guia apropriados nas larguras de 200 mm e 400 mm também estão disponíveis.

Informații pentru comandă:	
597605	34915 – 200-11-3,5 – 1 cutie la 7 bucăți
597604	34914 – 200-18-3,5 – 1 cutie la 7 bucăți
597625	34913 – 414-25-3,5 – 1 cutie la 5 bucăți
597624	34912 – 414-40-3,5 – 1 cutie la 5 bucăți
597633	35018 – 1 buc. suport ghidare 200 mm
597635	35017 – 1 buc. suport ghidare 414 mm



WAKOL Aplicator 90



Domeniul de utilizare:
Pistol pentru pungi tip furtun acționat cu acumulator pentru aplicarea adezivilor Wakol în pungă tip furtun de 4.200 ml, cum ar fi WAKOL MS 292 Adeziv pentru parchet, rezistentă la forfecare, WAKOL MS 262 Adeziv pentru parchet, semi-elastic sau WAKOL MS 232 Adeziv pentru parchet, elastic. WAKOL Aplicator 90 este echipat cu un cap de distribuție de 200 mm pentru preluarea duzelor de schimb Wakol, un încărcător rapid și doi acumulatori de 18 V în valiză cu stativ.

Greutatea:
WAKOL Aplicator 90, aproximativ 5,8 kg inclusiv valiza și accesorii aproximativ 14 kg

Pachetul de livrare:
WAKOL Aplicator 90, cap de distribuție de 200 mm, Doi acumulatori litiu-ion A 18V 2,0 Ah, încărcător rapid cu indicator de încărcare, valiză de transport cu stativ

Sistemul de acționare:
reglabil, 9 trepte

Suportul:
tub de aluminiu pentru punga tip furtun, diametrul 90 mm

Stația de încărcare:
intrare: 110 - 240V ~ 50/60Hz 60W;
ieșire: DC 18V A 3,0A

Siguranță:
testat CE

Informații pentru comandă:
597632 | 35037 – 1 bucată
597639 | 35040 – 1 buc. Baterie 18 V - 1,5 AH
597637 | 34971 – 1 încărcător rapid



WAKOL Găleată de dozare



Domeniul de utilizare:
Găleată dozatoare transparentă (11 litri) cu cântar pentru măsurarea ușoară a apei și a nisipului expandat WAKOL S 25 și pentru amestecarea grundului de dispersie. Capacul este disponibil separat.

Informații pentru comandă:
590203 | 34923 – 1 buc. Găleată de dozare – palet: 250 bucăți
590204 | 35021 – 1 buc. Capac

WAKOL Aplicator 50



Domeniul de utilizare:
Pistol pentru pungi tubulare alimentat cu baterii pentru aplicarea adezivilor Wakol în pungi tubulare (Ø49 mm/până la 600 ml) și cartușe, cum ar fi WAKOL MS 262 Adeziv pentru parchet, semi-elastic, WAKOL MS 232 Adeziv pentru parchet, elastic, WAKOL MS 246 StarMonti sau WAKOL MS 245 Montinator. WAKOL 50 Aplicator este echipat cu un încărcător rapid și două baterii de 10,8 volți în valiză.

Greutatea:
WAKOL Aplicator 50, aproximativ 2,3 kg inclusiv valiza și accesorii aproximativ 5,3 kg

Pachetul de livrare:
WAKOL Aplicator 50, Doi acumulatori litiu-ion A 10,8V, încărcător rapid cu indicator de încărcare, valiză

Sistemul de acționare:
reglabil, până la 330 mm/min, revenire automată

Suportul:
tub din aluminiu 600 ml pentru pungi tubulare și cartușe - diametru 50 mm

Stația de încărcare:
intrare: 100 - 240V ~ 50/60Hz 30W;
ieșire: DC 10,8V A 2A

Siguranță:
testat CE

Informații pentru comandă:
597603 | 35038 – 1 bucată



WAKOL Găleată de amestecare



Domeniul de utilizare:
Găleată de amestecare (30 l) cu margine fixă și mânere pentru amestecarea ușoară a tuturor amestecurilor de nivelare Wakol.

Informații pentru comandă:
590102 | 35039 – 1 bucată – palet: 240 bucăți

WAKOL Aplicator manual 400



Domeniul de utilizare:
Pistol de aplicare manuală pentru prelucrarea adezivilor Wakol pentru pungi tubulare și cartușe cu o capacitate de până la 400 ml. WAKOL Aplicator manual 400 are un mâner ergonomic și un raport de transmisie optimizat pentru aplicarea ușoară a adezivilor de asamblare, cum ar fi WAKOL MS 246 StarMonti sau WAKOL MS 245 Montinator.

Greutatea:
WAKOL Aplicator manual 400 ca. 0,814 kg

Suportul:
tub din aluminiu 400 ml pentru pungi tubulare și cartușe - diametru 40 mm

Informații pentru comandă:
597679 | 36017 – 1 bucată

WAKOL Jachetă Softshell



Domeniul de utilizare:
Jachetă hidrofugă din 92 % poliester/8 % elastan într-un design la modă cu două buzunare laterale oblice cu fermoar, două buzunare interioare și cordon elastic la tiv.

Culoare:
albastru

Mărime:
S-3XL

Informații pentru comandă:
591232 | 41375 – S
591233 | 34937 – M
591234 | 34938 – L
591235 | 36007 – XL
591236 | 41376 – XXL
591237 | 41377 – 3XL

WAKOL Jachetă de lucru



Domeniul de utilizare:
Jachetă confecționată din 65% poliester/35% bumbac, în formă de blouson alungit, cu crampoane confortabile, de asemenea pe mâneci și cu pliuri confortabile pe spate. Numeroase buzunare - două buzunare la piept cu clape, două buzunare aplicate cu buton de presare - fac din jachetă un articol de îmbrăcăminte practic. Respirabilă, deosebit de rezistentă la uzură.

Culoare:
negru/gri

Mărime:
42-64; 90-110; 24-29

Informații pentru comandă:
591212 | 34957 – 1 buc.

WAKOL Cămașă polo



Domeniul de utilizare:
Cămașă polo cu croială la modă, fabricată din 100 % bumbac. Bandă la gât, croială cu nasturi în culoare contrastantă.

Culoare:
albastru

Mărime:
S-XL

Informații pentru comandă:
591619 | 36012 – S
591618 | 36011 – M
591617 | 36010 – L
591616 | 36009 – XL
591615 | 36027 – XXL
591614 | 36028 – 3XL

WAKOL Pantaloni cu talie



Domeniul de utilizare:
Pantaloni cu talie de înaltă calitate, din 65% poliester/35% bumbac, cu zona genunchilor întărită datorită buzunarelor suplimentare aplicate pe genunchi. Numeroase buzunare - un buzunar pungă și două buzunare la spate - fac din acești pantaloni un articol de îmbrăcăminte practic. Respirabil, deosebit de rezistent la uzură.

Culoare:
negru/gri

Mărime:
42-62; 98-102; 24-27

Informații pentru comandă:
591128 | 34956 – 44
591127 | 34955 – 46
591126 | 34954 – 48
591125 | 34953 – 50
591124 | 34952 – 52
591123 | 34951 – 54
591122 | 34950 – 56
591121 | 34949 – Mărimi intermediare

WAKOL Tricou



Domeniul de utilizare:
Tricou rezistent fabricat din bumbac 100% ring-spun, cu guler cu nervuri, bandă de gât de la umăr la umăr și cusături duble pe mâneci și talie pentru stabilitate sporită. Structura plăcut moale a țesăturii oferă un nivel ridicat de confort. Logo imprimat pe piept și pe spate.

Culoare:
albastru

Mărime:
M-2XL

Informații pentru comandă:
591319 | 36008 – S
591318 | 34929 – M
591317 | 34930 – L
591316 | 34928 – XL
591315 | 34927 – XXL

WAKOL Salopetă



Domeniul de utilizare:
Salopete realizate din 65% poliester/35% bumbac pentru cele mai înalte cerințe de calitate. Deosebit de rezistentă, respirabilă pentru un climat corporal bun. Două buzunare cu pungă Cordura inserate, buzunar dublu pentru rigle pe partea dreaptă, bordură reflectorizantă pe deschiderile buzunarelor și pe clape, buzunar pe coapsa stângă cu clapă și butoane de presare, buzunar atașat pentru telefonul mobil, buzunar dublu pentru salopetă, buzunar spate întărit. Spate din material ușor periat, foarte respirabil, deosebit de rezistent la uzură.

Culoare:
negru/gri

Mărime:
42-64; 90-110; 24-29

Informații pentru comandă:
591002 | 41580 – 44
591003 | 42023 – 46
591004 | 34921 – 48
591005 | 34920 – 50
591006 | 34919 – 52
591007 | 34918 – 54
591008 | 34917 – 56
591001 | 34916 – Mărimi intermediare

Lipire directă a covoarelor de pardoseală elastică
și textile pe suporturi standardizate sau reabilitate

Suporturi	Șape de ciment (CT) cu suprafață suficient de netedă și plană	Șape de sulfat de calciu (CA) cu suprafață suficient de netedă și plană	Plăci aglomerate DIN EN 312 (P4 până la P7), acestea trebuie să fie complet decojite cu com- pus de nivelare plastifiat sau nivelate normal	Cu șape autonivelante Wakol suporturi proaspăt șpăcluite	Suporturi șpăcluite proaspăt cu șape autonivelante Wakol plastificate prin intermediul WAKOL D 3060 Amorsă plastifiantă	Plăci din fibrogips grunduite cu grunduri Wakol	WAKOL TS 102 Placă izolare fonică, 2 mm lipită pe toată suprafața WAKOL TS 103 Placă izolare fonică, 3 mm lipită pe toată suprafața WAKOL TS 112 Placă izolare fonică, 2 mm lipită pe toată suprafața
Straturi							
Particularități	Grunduire cu D 3004 1:2 / D 3003, nu adecvat pentru role de scaun	Grunduire cu D 3004 1:2 / D 3003, nu adecvat pentru role de scaun	Curățare cu șpaclul a locurilor de joncțiune și găurilor pentru uruburi cu A 830 plastifiat			nu adecvat pentru role de scaun	Informații tehnice Respectați TS 102, TS 103 și TS 112
Pardoseală textilă cu parte posterioară din TR, textil cardat sau parte posterioară spongioasă din latex	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310
Pardoseală textilă cu parte posterioară din iută, pardoseală textilă țesută	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310
Pardoseală textilă cu parte posterioară din PVC	D 3307 D 3320 D 3360	D 3307 D 3320 D 3360	D 3307 D 3320 D 3360	D 3307 D 3320 D 3360	D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360
Pardoseală din textil cardat acicular	D 3304 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310 MS 550 D 3311 MS 552	D 3304 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310 MS 550 D 3311 MS 552	D 3304 D 3360 D 3308 MS 550 D 3310 MS 552 D 3311 D 3312	D 3304 D 3360 D 3308 MS 550 D 3310 MS 552 D 3311 D 3312	D 3304 D 3360 D 3308 MS 550 D 3310 MS 552 D 3311 D 3312	D 3304 D 3360 D 3308 MS 550 D 3310 MS 552 D 3311 D 3312	D 3304 D 3360 D 3308 MS 550 D 3310 MS 552 D 3311 D 3312
Linoleum cu parte posterioară din țesătură de iută			D 3304 MS 550 D 3311 MS 552 D 3318 D 3360	D 3304 MS 550 D 3311 MS 552 D 3318 D 3360	D 3304 MS 550 D 3311 MS 552 D 3318 D 3360		D 3304*1 MS 550*1 D 3311*1 MS 552*1 D 3318*1 D 3360*1
Strat din PVC, omogen			D 3125 D 3319 D 3313 D 3320 D 3307 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270	D 3125 D 3319 D 3307 D 3320 D 3313 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270	D 3125 D 3319 D 3307 D 3320 D 3313 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270		D 3125*1 D 3319*1 D 3307*1 D 3320*1 D 3313*1 D 3360*1 D 3316*1 MS 550*1 D 3317*1 MS 552*1 D 3318*1 PU 270*1
Strat de legătură din PVC cu parte posterioară din pânză din poliesteri și strat CV			D 3125 D 3319 D 3313 D 3320 D 3320 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270	D 3125 D 3319 D 3307 D 3320 D 3313 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270	D 3125 D 3319 D 3307 D 3320 D 3313 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270		D 3125*1 D 3320*1 D 3307*1 D 3360*1 D 3313*1 MS 550*1 D 3316*1 MS 552*1 D 3317*1 PU 270*1 D 3318*1
Strat de legătură din PVC			D 3125 D 3320 D 3307 D 3360 D 3313 MS 550 D 3316 MS 552 D 3317 PU 270 D 3318 D 3319	D 3125 D 3320 D 3307 D 3330 D 3313 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270 D 3319	D 3125 D 3320 D 3307 D 3360 D 3313 MS 550 D 3316 MS 552 D 3317 PU 270 D 3318 D 3319		D 3125*1 D 3320*1 D 3307*1 D 3360*1 D 3313*1 MS 550*1 D 3316*1 MS 552*1 D 3317*1 PU 270*1 D 3318*1 D 3319*1
Strat din cauciuc cu parte posterioară netedă, șlefuită			MS 550 MS 552 PU 270	D 3317 D 3320 D 3318 MS 550 D 3360 MS 552 PU 270	MS 550 MS 552 PU 270		MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2
Acoperiri fără PVC pe bază de PU, PO sau cu părți posteriore din textil cardat			D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3	D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3		MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3

Pentru toate lucrările de montare trebuie respectate fără excepție normele și normativele valabile,
precum și manualele de montaj ale producătorilor straturilor.

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

- *1 Desprindeți în prealabil suprafața cu WAKOL A 830 Șapă autonivelantă anhidrică sau WAKOL Z 615 Sapa autonivelanta, scăzută de praf, plastifiată cu WAKOL D 3060 Amorsă plastifiantă
- *2 Desprindeți în prealabil suprafața cu WAKOL Z 615 Sapa autonivelanta, scăzută de praf și WAKOL D 3060 Amorsă plastifiantă
- *3 Vă rugăm să respectați recomandările privind adezivul de la producătorul acoperirii sau să consultați departamentul de tehnică aplicativă

Toate produsele menționate
au emisii extrem de reduse

Pregătirea suportului conform DIN 18365 pentru lipire directă suporturi neadecvate pentru covoare de pardoseală elastice și textile

Suporturi	Pregătirea	Lucrări pregătitoare	Diluare grund	Timp de uscare	Lipirea armăturii / decuplării	Armătură / Decuplare	Diluare grund	Timp de uscare	Șpăcluire
Șapă de ciment (CT), plăci pentru podeaua de beton		Aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	după posibilitatea de acces cu piciorul					A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Șapă de sulfat de calciu (CA)		Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	aproximativ 1 oră, după posi- bilitatea de acces cu piciorul în combinație cu A 830 sau A 885					
Șapă pe bază de magneziu (MA)		Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră			D 3045	aproximativ 1 oră	
Șapă de asfalt turnat (AS)		Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	D 3004 1:2 cu apă sau D 3045	aproximativ 30-60 minute					
Terazzo, plăci ceramice		Curățare de bază cu R 4515 RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	D 3004 nediluată sau D 3045	aproximativ 30-60 minute					
Plăci din fibrogips		Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	aproximativ 1 oră					A 830*1 Z 615*1 A 885*1 Z 625*1 Z 610 *1 Z 630*1
Resturi de adeziv vechi pe suport conform standardului, și nerezistente la apă		Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră			D 3045	aproximativ 1 oră	A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Șapă de ciment (CT) cu umiditate remanentă prea ridicată până la 6% CM / 98 % KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85 % KRL cu încălzire prin pardoseală, podea de beton cu umiditate remanentă prea ridicată până la 7,5% greutate / 98 % KRL		Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	PU 280 Aplicare dublă PU 235 Aplicare dublă	aproximativ 1 oră per aplicare aproximativ 4-6 ore per aplicare					
Șapă de ciment (CT) cu umiditate remanentă prea ridicată până la 5% CM / 95 % KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85 % KRL cu încălzire prin pardoseală, podea de beton cu umiditate remanentă prea ridicată până la 7% greutate / 95 % KRL		Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	MS 330	aproximativ 1 oră					
Șapă de ciment (CT), podea de beton cu rezistență insuficientă a suprafeței		Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	PU 280 *2 PU 235 *2 MS 330 *2	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore per aplicare, aproximativ 1 oră					
Șapă de ciment (CT), cu umiditate remanentă prea ridicată până la 5% CM / 95 % KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85 % KRL cu încălzire prin pardoseală		Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	D 3080 1:1 cu apă apoi D 3080 nediluat	minimum 30 de minute minimum 120 de minute					Z 610 Z 675 Z 615 Z 680 Z 625 Z 715 Z 630 Z 515 Z 635
Șapă de ciment (CT), podea de beton, șapă de sulfat de calciu (CA), șapă pe bază de magneziu (MA) sau șapă de asfalt turnat (AS) portantă, dar ruptă sau neomogenă (suprafețe de șapă diferite)		Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *3	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră	MS 290 PU 385 MS 292 PU 215 *E MS 299 PU 216 *E PU 210 PU 220 *E PU 225	EM 140 *2 RP 704 *2 RP 104 *2 RP 709 *2 RP 107 *2 RP 715 *2 RP 109 *2 RP 115 *2			A 830 Z 630 Z 610 Z 515 Z 615 Z 625
Straturi utile vechi, fixate numai plăci ceramice, dușumele din lemn, linoleum, parchet		Curățare de bază a plăcilor ceramice, cu R 4515, polizare pe toată suprafața lemnului și straturilor netede RS 5925, RS 5935 sau RS 5945			MS 290 PU 225 MS 292 PU 385 MS 299 PU 215 *E PU 210 PU 216 *E PU 225 PU 220 *E	EM 140 RP 115 RP 104 RP 704 RP 107 RP 709 RP 109 RP 715			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Straturi utile vechi, fixate		Curățare de bază a plăcilor ceramice cu R 4515 Lemn și straturi netede polizare pe toată suprafața							D 3060 + Z 645 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 640
Linii de instalare care trebuie nivelate, nivelarea/umplerea planșeelor din lemn și a compartimentelor cu grinzi din lemn, nivelarea zonelor cu capacitate portantă statică limitată (conform specificațiilor proiectantului)		Așezați benzile de margine ale șapei, așezați folia adecvată pentru instalare pe stratul de separare, aplicați grundul sau suspensia de aderență pe de substrat, WAKOL Z 590 Șapă ușoară		24 de ore		AR 150 nivelată cu Z 640/Z645 amestecat cu D 3060			Z 515 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 A 830

Pentru toate lucrările de montare trebuie respectate fără excepție normele și normativele valabile, precum și manualele de montaj ale producătorilor straturilor.

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:
*1 Numai dacă este necesară șpăcluirea
*2 În funcție de rezistența suportului, în caz de incertitudine consultați departamentul de tehnică aplicativă
*3 Lipire directă numai cu adezivi pentru parchet MS

*E Toate produsele enumerate au emisii extrem de reduse, cu excepția *E

Lipire directă a parchetului pe suporturi standardizate

Suporturi	Șape de ciment (CT)		Șapă de sulfat de calciu (CA)		Șapă pe bază de magneziu (MA)		Șapă de asfalt turnat (AS)		Plăci din material lemnos, plăci aglomerate conform DIN EN 312 (P4 până la P7), Plăci OSB conform DIN EN 300 (OSB/2 până la OSB/4)		Plăci din fibrogips dacă tipul de parchet este avizat de producător pentru lipirea directă	
Straturi												
Particularități							Asfalt lany musi mieć twardość odpowiednią do klejenia parkietu					
Lucrări pregătitoare	Șlefuire și aspirare D 3055 *7		Șlefuire și aspirare D 3055 *7		Șlefuire și aspirare		Aspirare		Aspirare		Aspirare D 3055 *7	
Parchet tip mozaic DIN EN 13488, Parchet lamelar așezat pe muchie DIN EN 14761	D 1640 *5 D 1690 *5 MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 *5 MS 232 *3 *5 MS 239 *3 *5 MS 258 *3 *5 MS 260 *3 *5 MS 261 *3 *5 MS 262 *3 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Parchet tip baghetă DIN EN 13226	D 1640 *2 D 1690 *5 MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 *6 MS 232 *3 *6 MS 239 *3 *6 MS 258 *3 MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Lamparchet din lemn masiv 10 DIN EN 13227	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		
Parchet multistrat DIN EN 13489	D 1640 D 1690 MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 265 MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 MS 232 *3 MS 239 *3 MS 258 *3 MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Dușumele masive DIN EN 13226	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 *4 MS 261 *3 *4 MS 262 *3 *4 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Pavaj din pavele din lemn RE/WE DIN EN 68702 în sistem cu WAKOL TS 102, WAKOL TS 103 sau WAKOL TS 112	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 216 *E PU 385		

Pentru toate lucrările de montare trebuie respectate fără excepție normele și normativele valabile, precum și manualele de montaj ale producătorilor straturilor.

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

*1 Numai lamele așezate pe muchie începând cu o grosime de 22 mm

*2 Numai esența de stejar

*3 Numai în combinație cu WAKOL PU 280 Amorsă poliuretanică, WAKOL PU 235 Amorsă poliuretanică sau WAKOL MS 330 Amorsă pe bază de silan

*4 Lățime de până la maximum 18 cm, esență de stejar cu lățimea de până la maxim 20 cm

*5 Parchet lamelar așezat pe muchie începând cu o grosime de 16 mm, lungime de maximum 200 mm

*6 Maximum 80 mm lățime, 600 mm lungime

*7 Dacă este necesar

*E Toate produsele enumerate au emisii extrem de reduse, cu excepția *E

Lipire directă a parchetului pe suporturi reabilitate

Suporturi Straturi	Pardoseli Terrazzo, din plăci ceramice, dușumele din lemn și pardoseli din parchet suficient de plane și fixate	Suporturi proaspăt șpăcluite cu șape autonivelante Wakol adecvate pentru parchet	Suporturi șpăcluite cu mase de egalizare Wakol și plastifiate cu WAKOL D3060	WAKOL PU 235 Amorsă poliuretanică WAKOL PU 280 Amorsă poliuretanică WAKOL MS 330 Amorsă pe bază de silan *5	WAKOL TS 102 Mata dźwiękochłonna-tłumiąca kroki, 2 mm, klejona na całej powierzchni WAKOL TS 103 Mata dźwiękochłonna-tłumiąca kroki, 3 mm, klejona na całej powierzchni WAKOL TS 112 Mata dźwiękochłonna-tłumiąca kroki, 2 mm, klejona na całej powierzchni	WAKOL EM 140 Włóknina odsprzegająca WAKOL RP 104 Plyta odsprzegająca, 4 mm WAKOL RP 107 Plyta odsprzegająca, 7 mm WAKOL RP 109 Plyta odsprzegająca, 9 mm WAKOL RP 115 Plyta odsprzegająca, 15 mm WAKOL RP 704 Placă de decuplare a obiectelor, 4 mm WAKOL RP 707 Placă de decuplare a obiectelor, 7 mm WAKOL RP 709 Placă de decuplare a obiectelor, 9 mm WAKOL RP 715 Placă de decuplare a obiectelor, 15 mm
Particularități			în interval de 72 de ore		Informații tehnice Respectați TS 102, TS 103 și TS 112	
Lucrări pregătitoare	Curățare de bază a plăcilor ceramice cu R 4515, polizare completă pe toată suprafața					
Parchet tip mozaic DIN EN 13488, Parchet lamelar așezat pe muchie DIN EN 14761	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 *6 D 1690 *6 MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 PU 210 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 PU 210 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Parchet tip baghetă DIN EN 13226	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 *1 D 1690 *1 MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Lamparchet din lemn masiv 10 DIN EN 13227	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292
Parchet multistrat DIN EN 13489, 2 straturi	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 D 1690 MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262	MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 290 MS 239 MS 258 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290
Parchet multistrat DIN EN 13489, 3 straturi	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 MS 258 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 292 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Dușumele masive DIN EN 13226	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Pavaj din pavele din lemn RE/WE DIN EN 68702 în sistem cu WAKOL TS 102, WAKOL TS 103 sau WAKOL TS 112					MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385

Pentru toate lucrările de montare trebuie respectate fără excepție normele și normativele valabile, precum și manualele de montaj ale producătorilor straturilor.

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

- *1 Numai esența de stejar
- *2 Maximum 80 mm lățime, 600 mm lungime
- *3 Lățime de până la maximum 18 cm, esență de stejar cu lățimea de până la maxim 20 cm
- *4 Numai lamele așezate pe muchie începând cu o grosime de 22 mm

- *5 Numai cu adezivi pentru parchet MS
- *6 Parchet lamelar așezat pe muchie începând cu o grosime de 16 mm, lungime de maximum 200 mm
- *E Toate produsele enumerate au emisii extrem de reduse, cu excepția *E

Lipire directă a covoarelor de pardoseală din plută pe suporturi standardizate sau reabilitate

Straturi	Suporturi	Șape de ciment (CT) cu suprafață suficient de netedă și plană	Șape de sulfat de calciu (CA) cu suprafață suficient de netedă și plană	Plăci din fibrogips	Plăci din material lemnos, plăci aglomerate conform DIN EN 312 (P4 până la P7), Plăci OSB conform DIN EN 300 (OSB/2 până la OSB/4)	Suporturi șpacuite proaspăt cu șape autonivelante Wakol pe bază de ciment	WAKOL RP 104 Placă de decuplare, 4 mm WAKOL RP 107 Placă de decuplare, 7 mm WAKOL RP 109 Placă de decuplare, 9 mm WAKOL RP 115 Placă de decuplare, 15 mm WAKOL RP 704 Placă de decuplare a obiectelor, 4 mm WAKOL RP 707 Placă de decuplare a obiectelor, 7 mm WAKOL RP 709 Placă de decuplare a obiectelor, 9 mm WAKOL RP 715 Placă de decuplare a obiectelor, 15 mm
	Covoare de pardoseală din plută cu parte posterioară din plută naturală conform ISO 3813 respectiv DIN EN 12104	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	D 3540 *2 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 290 *1	D 3540 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 290 *1	
	Covoare de pardoseală din plută cu strat central HDF/MDF și strat de tragere în sens opus din plută	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 385 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 385 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 385 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292

Pentru toate lucrările de montare trebuie respectate fărăexcepție normele și normativele valabile, precum și manualele de montaj ale producătorilor straturilor.

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:
*1 Straturi din plută așezate plan
*2 Nu pe plăci OSB

Toate produsele menționate au emisii extrem de reduse

Pregătirea suportului conform DIN 18365 pentru lipire directă suporturi inadecvate pentru covoare de pardoseală din plută

Pregătirea Suporturi	Lucrări pregătitoare	Diluare grund	Timp de uscare	Lipirea armăturii / decuplării	Armătură / Decuplare	Diluare grund	Timp de uscare	Șpăcluire
Șapă de ciment (CT), podea de beton	Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	după posibilitatea de acces cu piciorul					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Șapă de sulfat de calciu (CA)	Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	aproximativ 2-4 ore					
Șapă pe bază de magneziu (MA)	Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră			D 3045	aproximativ 1 oră	
Șapă de asphalt turnat (AS)	Aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	D 3004 1:1 cu apă sau D 3045	aproximativ 30-60 minute					
Terazzo, plăci ceramice	Curățare de bază cu R 4515 RS 5935 sau RS 5945	D 3004 nediluată sau D 3045	aproximativ 30-60 minute					
Plăci din fibrogips	Aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	D 3003 sau D 3004 1:2 cu apă	aproximativ 1 oră					Z 610 Z 630 Z 615 Z 625
Resturi de adeziv vechi pe suport conform standardului, și nerezistente la apă	Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră			D 3045	aproximativ 1 oră	Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Șapă de ciment (CT) cu umiditate remanentă prea ridicată până la 6% CM / 98 % KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85 % KRL cu încălzire prin pardoseală, podea de beton cu umiditate remanentă prea ridicată până la 7,5% greutate / 98 % KRL	Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	PU 280 Aplicare dublă PU 235 Aplicare dublă	aproximativ 1 oră per aplicare, aproximativ 4-6 ore per aplicare					
Șapă de ciment (CT) cu umiditate remanentă prea ridicată până la 5% CM / 95 % KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85 % KRL cu încălzire prin pardoseală, podea de beton cu umiditate remanentă prea ridicată până la 7% greutate / 95% KRL	Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	MS 330	aproximativ 1 oră					
Șapă de ciment (CT), podea de beton cu rezistență insuficientă a suprafeței	Șlefuire și aspirare RS 5935 sau RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră					
Șapă de ciment (CT), cu umiditate remanentă prea ridicată până la 5% CM / 95 % KRL fără încălzire prin pardoseală, până la 3% CM / 85 % KRL cu încălzire prin pardoseală	Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	D 3080 1:1 cu apă apoi D 3080 nediluat	minimum 30 de minute minimum 120 de minute					Z 610 Z 675 Z 615 Z 680 Z 625 Z 715 Z 630 Z 515 Z 635
Șapă de ciment (CT), podea de beton, șapă de sulfat de calciu (CA), șapă pe bază de magneziu (MA) sau șapă de asphalt turnat (AS) portantă, dar ruptă sau neomogenă (suprafețe de șapă diferite)	Șlefuire și aspirare RS 5925, RS 5935 sau RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *2	aproximativ 1 oră aproximativ 4-6 ore aproximativ 1 oră	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385	PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 709 *1 RP 715 *1		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Straturi utile vechi, fixate numai plăci ceramice, dușumele din lemn, linoleum, parchet	Curățare de bază a plăcilor ceramice, cu R 4515, polizare pe toată suprafața lemnului și straturilor netede RS 5925, RS 5935 sau RS 5945			MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385	PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715		

Pentru toate lucrările de montare trebuie respectate fără excepție normele și normativele valabile, precum și manualele de montaj ale producătorilor straturilor.

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele:
*1 În funcție de rezistența suportului, în caz de incertitudine consultați departamentul de tehnică aplicativă
*2 Lipire directă cu adezivi pentru parchet MS

*E Toate produsele enumerate au emisii extrem de reduse, cu excepția *E

Mistrii dințate

Un adeziv bun lipește și mai bine dacă este prelucrat cu dispozitivul de aplicare corect. Mai jos sunt enumerate formele de dinți stabilite de Comisia tehnică adezivi pentru construcții (TKB). Șpacluri și rigle zimțuite conform notației TKB unitare se găsesc la toți producătorii de scule de renume.

 Adâncimea dinților mm

 Lățimea golului dintre dinți mm

 Lățimea punții de dinți mm

 Unghiul °

Grupa A		   			
A 1		1,1	1,5	0,5	55°
A 2		1,4	1,7	1,3	55°

Grupa B		   			
B 1		2,0	2,4	2,6	55°
B 2		2,55	3,0	2,0	55°
B 3		3,25	3,7	3,3	55°
B 5		5,15	5,7	14,3	55°
B 11		5,0	6,1	7,9	60°
B 13		6,5	7,1	11,4	55°
B 15		6,3	5,6	6,9	45°
B5 Lame pentru spatulă specială		5,15	5,7	14,3	55°

Grupa R		   			
R 2		5,0	4,0	2,0	R
R 3		5,0	6,0	2,4	U
R 4		6,0	6,0	2,4	U

Grupa S		   			
S 2		3,35	4,2	0,1	60°

Danturi speciale de la Pajarito		  			
7		4,7	2,8	0,2	
25		3,8	5,7	0,3	

Pictograme

Pictogramele descriu proprietățile și utilizabilitatea diferitelor produse:

			
Emisii extrem de reduse conform EMICODE EC1 PLUS	Emisii extrem de reduse conform EMICODE EC1	Clasa de emisii conform legii finlandeze	Materiale de montare cu emisii reduse conform DE-UZ 113
			
Clasa de emisii conform legislației franceze	Sistem de clasificare conform GISBAU	Fără solvenți conform TRGS 610	Marcaj CE directiva 305/2011 UE
			
Produs din domeniul construcțiilor verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt	Marcaj polonez conform EN ISO 17178	Certificare Timonă directiva 2014/90/UE	CONNECTED SYSTEMS Gewährleistung mit Loba Lacken und/oder Ölen
			
Adecvat pe încălzirea prin pardoseală	Adecvat pentru role de scaun	Adecvat pentru montare care prezintă conductibilitate	Adecvat pe încălzirea de pardoseli sportive



Legătură online la produs

EMICODE

EMICODE este un sigiliu cu marcă protejată pentru clasificarea produselor pentru materiale de montare moderne, fără solvenți și cu emisii reduse, adezivi și produse din domeniul construcțiilor. Printre acestea se numără:

- produse lichide (grunduri, grunduri de etanșare sau blocare, substanțe de fixare de vâscozitate scăzută pregătite de utilizare și adezivi, substanțe de etanșare lichide),
- produse pulverulente (materiale de șpăcluit pe bază de ciment și sulfat de calciu, ciment cu întărire rapidă, șape, mortar de șapă pe bază de ciment și sulfat de calciu, mortar de lipit plăci ceramice și rosturi, materiale minerale de etanșare, mortar de șapă pe bază de ciment și sulfat de calciu și lanți de șapă),
- produse sub formă de pastă și produse cu componentă mare de liant organic (adezivi cu 1 componentă sau cu 2 componente pregătiți de utilizare sub formă de pastă pentru lipit covoare de pardoseală, parchet și plăci ceramice, adezivi de montaj, substanțe de fixare sub formă de pastă, materiale de șpăcluit de dispersie și reactive),
- produse care nu au nevoie de nicio reacție chimică sau uscare fizică (suporturi, de exemplu, suporturi de amortizare, suporturi acoperite cu adeziv, benzi adezive, plăci de montaj, plăci de decuplare/amortizare, benzi și manșete de etanșare superficiale pentru utilizare pe suprafețe mici (de exemplu, pentru ferestre și fațade, zone umede), folii de etanșare pentru utilizare pe suprafețe mari (de exemplu, pentru pereți și podele în zone umede), folii anticondens în zona interioară a acoperișului)
- benzi și manșete de etanșare superficiale pentru utilizare pe suprafețe mici (de exemplu, pentru ferestre și fațade, zone umede), folii de etanșare pentru utilizare pe suprafețe mari (de exemplu, pentru pereți și podele în zone umede), folii anticondens în zona interioară a acoperișului).

Marcajul de verificare pentru igiena mediului și spațiilor interioare se atribuie din anul 1997 de către GEV (Asociația materiale de montare cu emisii controlate, adezivi și produse din domeniul construcțiilor e.V.) produselor de la producătorii care se supun unor controale stricte ale calității, precum și verificărilor regulate. Din punct de vedere al protecției consumatorilor și mediului, EMICODE oferă o asistență în orientare la aprecierea și selectarea produselor chimice din domeniul construcțiilor. Sistemul de clasificare se adresează proiectanților, consumatorilor, precum și constructorilor, este valabil pentru toate companiile și este neutru în ceea ce privește concurența.

EMICODE se împarte pe baza metodei de verificare GEV definită strict (cameră de verificare a emisiilor) și criteriilor de clasificare GEV în următoarele 3 clase de emisii.

EMICODE EC1 PLUS	Emisii extrem de reduse PLUS
EMICODE EC1	Emisii extrem de reduse
EMICODE EC2	Emisii reduse

De importanță este cu precădere cea mai bună clasă de emisii EMICODE EC1 PLUS. Valorile limită TVOC după 28 de zile pentru această clasă sunt definite după cum urmează:

EMICODE EC1 PLUS pentru grunduri, pentru materiale de șpăcluit, pentru adezivi pentru covoare de pardoseală și parchet, precum și suporturi 60 µg/m³.

Pentru detalii, consultați: www.emicode.com

Multe produse din programul Wakol corespund celei mai bune clase de emisii EMICODE EC1 PLUS. Acestea se supun de la materia primă până la execuție unui control deosebit de strict conform DIN EN ISO 9001:2015 și anume atât în privința caracteristicii lor de emisie, cât și în privința funcționalității tehnice remarcabile.

Stadiul 12/19

Îngerul albastru

„Îngerul albastru” se atribuie pentru diferite categorii de produse conform criteriilor de verificare adaptate. Materialele de montare sunt verificate conform DE-UZ 113. După verificarea externă a comportamentului la emisii, precum și îndeplinirea altor condiții privind substanțele conținute și indicațiile de pe ambalaj, respectiv fișa de date, se atribuie licența Îngerul albastru de către Institutul german pentru asigurarea calității și marcarea (RAL). Marcajul cu Îngerul albastru este facultativ. Pentru materialele de montare există conform DE-UZ 113 criterii Îngerul albastru pentru produsele cu emisii VOC reduse în aerul din încăperi și, ca urmare, cu efecte reduse asupra sănătății. La consumatorul final privat este eticheta ecologică cea mai cunoscută. Cerințele EMICODE EC1 și ale Îngerului albastru se situează la un nivel comparabil. EMICODE EC1 PLUS impune cerințele cele mai înalte privind materialele de montare cu emisii reduse. Pentru informații suplimentare, accesați www.blauer-engel.de/de/produktwelt/bauen/bodenbelagsklebstoffe

M1: Clasificarea emisiilor de materiale de construcție

M1 este un sigiliu protejat pentru clasificarea produselor materialelor de construcție cu emisii reduse.

Marca de testare voluntară finlandeză pentru igiena mediului și a interiorului a fost acordată de Fundația pentru informații despre clădiri RTS produselor de la producători care sunt supuși unor controale stricte de calitate și inspecții regulate din 1996. Scopul clasificării este dezvoltarea și Promovarea utilizării materialelor de construcție cu emisii reduse.

Clasificarea stabilește cerințele de emisie și miros pentru materialele de construcții, mobilier și mobilier din clădirile de birouri și rezidențiale în ceea ce privește calitatea aerului interior. Testele de emisie și miros într-un laborator teră neutru furnizează informații fiabile despre emisivitatea materialelor de construcție.

Cu clasificarea M1, valorile limită sunt stabilite pentru emisiile produsului și mirosul în aerul camerei. Chiturile nu trebuie să conțină cazeină.

Stadiul 1/21

Ordonanța VOC franceză

Ordonanța franceză privind clasele de emisii VOC prevede ca începând cu 1. ianuarie 2012 toate produsele din domeniul construcțiilor utilizate în spațiul interior, covoare de pardoseală și straturi pe pereți, vopsele și lacuri să fie marcate cu clasa lor de emisii. Clasificarea în clasele de emisii se realizează pe baza valorilor limită stabilite și se efectuează pe proprie răspundere de către producător. Marcajul de pe produs indică clasa de emisii cea mai înaltă (nefavorabilă) care a fost găsită pentru VOC și pentru TVOC. Sunt acceptate date echivalente privind emisiile ca de exemplu în urma verificărilor pentru AgBB, EMICODE, Îngerul albastru etc. Pentru detalii, accesați wakol.com.

TRGS 610/Ordonanța privind substanțele periculoase

Ordonanța privind substanțele periculoase (GefStoffV) reglementează în toate detaliile clasificarea, marcarea și manevrarea tuturor tipurilor de substanțe periculoase (www.baua.de).

Reglementările tehnice pentru substanțele periculoase (TRGS) concretizează cerințele ordonanței privind substanțele periculoase pentru meserii.

În cazul respectării TRGS, este îndeplinită ordonanța privind substanțele periculoase. TRGS 610 materiale de înlocuire și procedee de înlocuire pentru grunduri cu conținut mare de solvenți și adezivi pentru zona podelei a fost actualizată. Versiunea nouă a TRGS 610 este valabilă din ianuarie 2011.

Conform TRGS 610, posibilitățile de înlocuire recomandate sunt adezivi sub formă de dispersie fără solvenți, adezivii SMP/MS sau adezivii PU fără solvenți.

În cazuri particulare, la lipirea parchetului pe suprafețe mari, poate fi necesară utilizarea adezivilor cu conținut mare de solvenți din grupa GISCODE S0,5 (sau mai bună, precum controlul VOC). În cazul utilizării acestor posibilități de înlocuire evident mai puțin adecvate sunt respectate valorile limită la locul de muncă, precum și valoarea limită însumată.

Textul complet al TRGS 610 este disponibil pe: wakol.com

GISCODE

GISCODE este un sistem de clasificare voluntar, stabilit de comun acord în anul 1993 între producătorii de produse și asociațiile profesionale din domeniul construcțiilor (GISBAU) pentru diferențierea grupelor de produse cu caracteristici de pericol comune. Acesta este orientat exclusiv spre protecția muncii și se referă în mare parte la categoriile de produse din TRGS 610.

D1	Materiale de montare de dispersie fără solvenți
GG60	Substanță de curățare de bază, iritantă (inclusiv iritații grave ale ochilor), cu conținut de solvenți cu 2-butoxietanol
RE30	Produse din rășini epoxidice, sensibilizante, total solide
RS10	Materiale de montare, cu conținut de metoxisilan
RS20	Materiale de montare, grunduri / acoperiri care conțin metoxisilan
RS25	Materiale de montare, grunduri / acoperiri care conțin metoxisilan
RU1	Materiale de instalare din poliuretan fără solvenți
S1	Materiale de montare cu conținut mare de solvenți, fără arome
CP1	Materiale de șpăcluit pe bază de sulfat de calciu
CP3	Materiale de șpăcluit pe bază de sulfat de calciu, puternic alcaline
ZP1	Produse cu conținut de ciment, fără cromat

Clasificarea conform GISCODE, de exemplu, etichetele ambalajelor, informații despre produs și fișe cu datele de siguranță, este efectuată în mod voluntar de toate companiile membre în Uniunea industrială adezivi e.V. Pentru toate grupele de produse GISCODE sunt disponibile informații despre grupele de produse și instrucțiuni pentru funcționarea de probă corespunzătoare la asociațiile profesionale din domeniul construcțiilor.

Stadiul 01/25

Sistemul de informare privind substanțele periculoase (WINGIS) este disponibil pe www.wingismobil.de

Marcaj CE

Marcajul CE este marcajul producătorului care atestă faptul că produsul corespunde unei norme europene armonizate. Pentru materialele de șpăcluit este conformitatea cu DIN EN 13813 „Mortar de șapă și materiale pentru șapă”. Prin marcajul CE se furnizează o transparență mare în privința proprietăților importante ale produselor. Fiecare produs marcat CE trebuie să îndeplinească cerințele specificate, valorile indicate sunt deci întotdeauna valori minime. Conform ordonanței europene privind materialele de construcții (UE 305/2011), este necesară o declarație de execuție a producătorului pentru fiecare produs marcat CE. La www.wakol.de aceasta este disponibilă pentru fiecare produs.

Caracterul Ü

Semnul de concordanță (caracterul Ü) marchează materialele de montare care corespund reglementărilor tehnice caracteristice, avizării din partea organului de supraveghere a execuției, în Austria cunoscut ca semn de montaj ÜA. Avizările generale din partea organului de supraveghere a execuției

se atribuie pentru produse din domeniul construcțiilor și procedee de execuție în domeniul aplicativ al legii sistematizării proprii landurilor. Acestea reprezintă dovezi de utilizabilitate fiabile pentru produsele din domeniul construcțiilor. Institutul german pentru tehnica construcțiilor (DIBt) atribuie în calitate de organism german desemnat, avizări generale din partea organului de supraveghere a execuției pentru produse din domeniul construcțiilor.

Din motive de protecție a sănătății, adezivii pentru pardoseli din parchet și lemn necesită de la 01.01.2011 pentru utilizarea în spații de locuit o avizare generală din partea organului de supraveghere a execuției (a se vedea Lista regulilor de construcție B partea 1, nr. crt. 1.18.3 și anexa 1/18.3). La 1.1.2012 a intrat în vigoare obligația de avizare pentru adezivii pentru covoare de pardoseală, precum și pentru substraturile pentru montare.

Timonă

Timona este un marcaj de conformitate valabil în întreaga UE, care confirmă produsului respectiv aptitudinea pentru dotarea navei conform directivei 2014/90/UE a Consiliului Comunității Europene privind dotările navelor (directiva CE privind dotările navelor – MED). Condiția necesară este trecerea cu succes a unei verificări definite la foc. Suplimentar față de această verificare CE a modelului, sunt necesare măsuri de control efectuate de un organism notificat, ca de ex. un sistem QM conform modulului D. Deținătorul timonei este IMO, International Maritime Organisation, o suborganizație a ONU. O declarație de conformitate pentru produsul respectiv este disponibilă pe www.wakol.com

Declarații de mediu ale produsului

(Environmental Product Declaration, EPD) O EPD este un set de date prin care se încearcă rezumarea tuturor informațiilor/datelor relevante pentru mediu, precum consumul de resurse și emisiile pentru un produs pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului. Asta sunt aproximativ 100 de date individuale. Punctul de plecare pentru crearea unei EPD este așa-numitul bilanț ecologic, așadar o analiză sistematică a efectelor produselor asupra mediului pe parcursul întregii durate de serviciu. Acesta este denumit și analiză a ciclului de viață. Procedeul sistematic pentru crearea unor astfel de declarații ale produselor este parțial reglementat și stabilit prin norme, de ex. EN 15804.

Pentru a alcătui aceste seturi de date foarte cuprinzătoare, se lucrează în funcție de domeniul produselor întotdeauna și cu presupuneri simplificate, valori medii, estimări.

Declarația ISO-tip-III conform DIN EN ISO 14025 a fost creată în colaborare cu Institutul pentru construcții și mediu e.V. Cu aceste declarații cantitative despre soluțiile de protecție a mediului ale produselor din domeniul construcțiilor se utilizează EPD-uri printre altele la certificarea clădirilor, cuvântul reprezentativ: „Construcții durabile”. În Germania, clădirile sunt certificate de exemplu, de către DGNB (Societatea germană pentru construcții durabile). În funcție de îndeplinirea criteriilor, DGNB atribuie certificate în aur, argint sau bronz.

Sigiliul de calitate pentru clădiri durabile (QNG)

„Sigiliul german de calitate pentru clădiri durabile” (QNG) este un sigiliu de stat de calitate pentru clădiri, cu Ministerul Federal al Locuinței, Dezvoltării Urbane și Construcțiilor (BMWSB) ca emitent al sigiliului și organisme de certificare acreditate ca organisme de atribuire.

Wakol oferă o gamă completă de materiale de instalare care îndeplinesc criteriile pentru cerințele sigiliului de calitate pentru clădiri durabile (QNG). Cerințele sunt descrise în catalogul cerințelor QNG Documentul de anexă 313, versiunea 1.3, Evitarea substanțelor nocive în materialele de construcție.

Lista de produse și declarația de conformitate pot fi găsite la adresa wakol.com.



Pentru mai multe informații:



O LEGĂTURĂ PUTERNICĂ PENTRU SUCCESUL DUMNEAVOASTRĂ

Connected Systems
Rezultate perfecte
pentru proiectele
dumneavoastră

Avantajele dumneavoastră u LOBA și WAKOL Connected Systems

- Produse adaptate optim reciproc
- Securitate maximă la utilizare
- Prelucrare în mod reușit și garanție în sistemul verificat în mod repetat
- Eliminarea interacțiunilor
- Asigurarea calității pe termen lung prin teste regulate la adaptarea rețetelor

Noi ne consolidăm pentru dumneavoastră – succesul dumneavoastră este exigența noastră!

		WAKOL															
		1K ADEZIV DE PARCHET												2K ADEZIV DE PARCHET			
		D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 239	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 290	MS 292	PU 299	PU 385	PU 210	PU 215
LOBA PRODUSE DE SIGILARE	1C LAC	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	EasyFinish Neo	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	EasyFinish	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Speed	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Viva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LOBA ULEI	2C LAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	2K InvisibleProtect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	2K Supra A.T.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2K Duo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2K Fusion	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
LOBA ULEI	2K Drive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2K ImpactOil	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	2K ImpactOil Color	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Akzent 100 Oil	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	HardwaxOil EcoPlus	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
LOBA ULEI	HardwaxOil	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	HardwaxOil Nature	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

		WAKOL		
		MATERIAL DE NIVELARE		
		Z 610	Z 615	Z 625
LOBA	SISTEM DE PRODUSE DE SIGILARE	✓	✓	✓
	FactoryBase și 2K FactoryStyle			



Stadiul ianuarie 2025 | Sub rezerva modificării fără notificare prealabilă | Pentru actualizări, accesați www.loba.de și www.wakol.de. Utilizarea în conformitate cu prevederile a produselor Connected Systems enumerate este condiția de bază pentru rezultate de succes. Vă rugăm să aveți în vedere normativele tehnice respective ale produselor utilizate.





D 9905603 04/25 300129803
www.mono-t.de

Wakol GmbH
Bottenbacher Str. 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



wakol®
Anspruch verbindet