



Ассортимент продуктов Материалы для укладки покрытий

действительно с 4/2025

WAKOL®
Anspruch verbindet

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel. +1 800 230 6456
Fax +1 704 527 5922
www.loba-wakol.com

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

Wakol Adhesa AG/SA
Bionstraße 5
CH-9015 St. Gallen
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Loba GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56-62
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 220
Fax +49 7156 357 221
www.loba.de

ПОДГОТОВКА _____ 4

ВЫРАВНИВАНИЕ _____ 8

НАКЛЕИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ _____ 15

УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА И КОВРОЛИНА _____ 21

НАКЛЕИВАНИЕ ПАРКЕТА И ПРОБКИ _____ 25

НАСТИЛЫ ФИКСИРОВАТЬ _____ 34

НАСТИЛЫ КЛЕИТЬ ТОКОПРОВОДЯЩИМ _____ 35

ПОДЛОЖКИ / МАТЫ / ПЛАСТИНЫ _____ 37

ИНСТРУМЕНТЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ _____ 45

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА _____ 57

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНСТРУКЦИИ _____ 60

РАЗМЕРЫ ЗУБЧАТЫХ ШПАТЕЛЕЙ _____ 74

СИМВОЛЫ / ПОЯСНЕНИЯ _____ 75

Пожалуйста, всегда соблюдайте техническую информацию, прежде чем использовать продукты.

WAKOL MS 330 Силановая грунтовка



Сфера применения:

Готовая к применению 1-компонентная MS-грунтовка для грунтования впитывающих и невпитывающих поверхностей, также используется для крепления верхней зоны от стяжки. Используется в качестве изоляции капиллярной влажности и повышенной влажности до 5 CM% / 95 % KRL без отопления и 3 CM% / 85 % KRL с отоплением, также в бетоне без отопления до 7 % общего веса / 95 % KRL перед укладкой клеями Wakol MS.

Способ нанесения:

В качестве грунтовки с валиком для грунтовки или велюровым валиком WAKOL, в качестве гидроизоляции с WAKOL MS специальным валиком или с зубчатым шпателем TKB A2

Расход:

ок. 80-120 г/м² в качестве грунтовки, мин. 250 г/м² в качестве гидроизоляции

Время высыхания:

ок. 60 минут

Информация по хранению:

не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

MS полимер

Информация для заказа:

361403 | 35284 – 10,0 кг – Паллета: 60 штук
361404 | 35283 – 5,0 кг – Паллета: 96 штук

WAKOL D 3080 Дисперсное заграждение влажности



Сфера применения:

Дисперсное заграждение влажности. Используется в качестве изоляции повышенной влажности до максимально 5 CM% / 95 % KRL без отопления 3 CM% / 85 % KRL с отоплением в цементных стяжках. Применения только на впитывающих стяжках, под Wakol нивелирующими, цементными массами.

Способ нанесения:

с валиком для грунтовки WAKOL или с валиком велюра с короткой щетиной

Расход:

первый слой 60-75 г/м², разбавлен с водой 1:1;
второй слой 100-120 г/м²

Время высыхания:

первый слой мин. 30 минут,
второй слой мин. 120 минут.

Информация по хранению:

не ниже +5 °C; хранить в тёплом месте

Сырьевая основа:

дисперсия полимеров

Голубой ангел:

DE-UZ 113

Информация для заказа:

308005 | 35888 – 11,0 кг – Паллета: 60 штук

WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка



Сфера применения:

Готовая к применению 1-компонентная полиуретановая грунтовка для грунтования впитывающих и невпитывающих поверхностей, также используется для крепления верхней, рыхлой зоны от стяжки. Используется в качестве изоляции капиллярной влажности и повышенной влажности до максимально 6 CM% / 98 % KRL в цементных стяжках без отопления, в цементных стяжках с отоплением до максимально 3 CM% / 85 % KRL, в бетонах до максимально 7,5 CM % / 98 % KRL; Изоляция остаточной влажности в цементных стяжках и бетоне без предшедшего измерения влажности.

Способ нанесения:

с валиком для грунтовки WAKOL или с валиком велюра с короткой щетиной

Расход:

ок. 100-150 г/м² в качестве грунтовки, ок. 250-350 г/м² в качестве изоляции влажности

Время высыхания:

ок. 40-50 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °C; хранить в прохладном месте

Сырьевая основа:

полиуретановая смола

Информация для заказа:

364003 | 35179 – 11,0 кг – Паллета: 60 штук
364004 | 35178 – 5,0 кг – Паллета: 96 штук

WAKOL D 3055 грунтовка паркет



Сфера применения:

Готовая к применению дисперсионная грунтовка для обработки впитывающих цементных, каль-ций-сульфатных стяжек и гипсоволоконных плит перед последующей укладкой паркета с Wakol клеем для паркета во внутренних помещениях.

Способ нанесения:

с валиком для грунтовки WAKOL или с валиком велюра

Расход:

ок. 100-150 г/м²

Время высыхания:

на цементных стяжках ок. 30 минут по визуальной правке, на кальций-сульфатных стяжках а также гипсоволоконных плитках ок. 2 часов

Информация по хранению:

не ниже +5°C; чувствительна к морозу

Сырьевая основа:

полиакрилатная дисперсия

Голубой ангел:

DE-UZ 113

Информация для заказа:

305505 | 35892 – 10,0 кг – Паллета: 60 штук
305506 | 36071 – 5,0 кг – Паллета: 96 штук

WAKOL PU 235 Полиуретановая грунтовка



Сфера применения:

Готовая к применению 1-компонентная полиуретановая грунтовка для грунтования впитывающих и невпитывающих поверхностей, также используется для крепления верхней, рыхлой зоны от стяжки. Используется в качестве изоляции капиллярной влажности и повышенной влажности до максимально 6 CM% / 98 % KRL в цементных стяжках без отопления, в цементных стяжках с отоплением до максимально 3 CM% / 85 % KRL, в бетонах до максимально 7,5 CM % / 98 % KRL.

Способ нанесения:

с валиком для грунтовки WAKOL или с валиком велюра с короткой щетиной

Расход:

ок. 100-150 г/м² в качестве грунтовки, ок. 250-350 г/м² в качестве изоляции влажности

Время высыхания:

ок. 4-6 часов

Информация по хранению:

не ниже +5 °C; хранить в прохладном месте

Сырьевая основа:

полиуретановая смола

Информация для заказа:

364103 | 35188 – 11,0 кг – Паллета: 60 штук

WAKOL D 3045 Специальная грунтовка



Сфера применения:

Готовая к применению дисперсионная грунтовка, применяется в качестве связующего клеевого материала для нивелирующих масс Wakol на WAKOL PU 280, WAKOL PU 235 или WAKOL MS 330 на литой асфальт и оснований из древесных плит, остатки старого водостойкого клея а также на основательно-очищенную керамическую плитку, природный камень и террасцо во внутренних помещениях.

Способ нанесения:

с валиком для грунтовки WAKOL или с валиком велюра

Расход:

ок. 100-150 г/м²

Время высыхания:

ок. 30-60 минут, ок. 60-120 минут на основаниях из древесно-стружечных плит

Информация по хранению:

не ниже +5 °C; чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Информация для заказа:

304505 | 38507 – 12,0 кг – Паллета: 40 штука
304506 | 36070 – 6,0 кг – Паллета: 80 штука

WAKOL D 3004 Концентрированная грунтовка



Сфера применения:

Концентрированная дисперсионная грунтовка для обработки цементных, кальцийсульфатных и магнизиальных стяжек (с исключительно минеральными заполнителями), литового асфальта, бетона, плитки, террасцо, водостойких старых остатков клея, деревянного настила, прочно лежащем основание, гипсоволоконных плит, и нивелирующие масса и заполняющие Wakol перед последующей заливкой выравнивающей смеси во внутренних помещениях.

Способ нанесения:

с валиком для грунтовки WAKOL или с валиком велюра

Расход:

ок. 40-50 г/м² концентрата для разбавленного нанесения, ок. 80-120 г/м² концентрата для неразбавленного нанесения.

Время высыхания:

на цементных стяжках и бетоне после оптического высушивания; на литом асфальте, плитки, террасцо и водостойких остатках клея 30-60 минут; на кальцийсульфатных и магнизиальных стяжках, оснований из древесностружечных плит, деревянного настила, прочно лежащем основание и гипсоволоконных плит 60 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С; чувствительна к морозу

Сырьевая основа:

дисперсия полимеров

Информация для заказа:

300405 | 36067 – 10,0 кг – Паллета: 60 штук
300407 | 36069 – 5,0 кг – Паллета: 96 штук
300409 | 36068 – 1,0 кг – Паллета: 480 штук;
40 коробок по 12 штуки

WAKOL PS 275 Отвердитель



Сфера применения:

Готовая к употреблению грунтовка для укрепления сухих, пористых, сплошь рыхлых и впитывающих цементных стяжек во внутренних помещениях.

Способ нанесения:

с WAKOL MS специальным валиком или роликом с длинным ворсом

Расход:

ок. 600 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания

Время высыхания:

3-5 дней

Информация по хранению:

не ниже +5 °С; чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

силикат натрия

Информация для заказа:

361603 | 35204 – 11,0 кг – Паллета: 60 штук

WAKOL D 3003 Дисперсионная грунтовка



Сфера применения:

Готовая к применению дисперсионная грунтовка для обработки цементных, кальцийсульфатных стяжек, литового асфальта, магнизиальных стяжек (с исключительно минеральными заполнителями), бетона, гипсоволоконных плит, водостойких старых остатков клея и нивелирующие масса и заполняющие Wakol перед последующей заливкой выравнивающей смеси во внутренних помещениях.

Способ нанесения:

с валиком для грунтовки WAKOL или с валиком велюра

Расход:

ок. 90-140 г/м²

Время высыхания:

на цементных стяжках и бетоне после оптического высушивания; на кальцийсульфатных и гипсоволоконных не ранее чем через 60 минут; на литом асфальте и водостойких остатках клея примерно через 30-60 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С; чувствительна к морозу

Сырьевая основа:

дисперсия полимеров

Голубой ангел:

DE-UZ 113

Информация для заказа:

300305 | 36066 – 10,0 кг – Паллета: 60 штук

WAKOL PS 205 Литьевая смола



Сфера применения:

Быстротвердеющая полимермодифицированная двухкомпонентная силикатная смола, предназначенная для санации трещин в стяжках, а также для приклеивания реек с шипами, металлических профилей и искусственного и природного камня на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях.

Смесь:

1:1 объемных частей

Расход:

в зависимости от объема ремонтных работ, для приклеивания ок. 200-300 г/м²

Время открытой выдержки:

15 °С ок. 13 мин., 20 °С ок. 10 мин., 25 °С ок. 8 мин., 30 °С ок. 7 мин.

Время высыхания:

15 °С ок. 40 мин., 20 °С ок. 30 мин., 25 °С ок. 22 мин., 30 °С ок. 18 мин.

Информация по хранению:

не ниже +10 °С, хранить в сухом месте, чувствительна к морозу

Сырьевая основа:

силикатная смола

Информация для заказа:

360505 + 360405 | 41294 – 300 мл А-комп + 300 мл В-комп – Паллета: 240 штук каждый А+В; 40 коробок по 6 штук А+В + 6 х 20 Волновые соединители

WAKOL DL 3078 Токопроводящая грунтовка



Сфера применения:

Готовая к применению, токопроводящая дисперсионная грунтовка для последующей укладки покрытий из ПВХ, текстила, линолеума и резиновых покрытий. При использовании WAKOL DL 3078 не нужно прокладывать медную сетку.

Способ нанесения:

с валиком для грунтовки WAKOL

Расход:

ок. 120-150 г/м²

Время высыхания:

ок. 3-5 часов

Информация по хранению:

не ниже +5°С; чувствительна к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Информация для заказа:

307803 | 25687 – 10,0 кг – Паллета: 60 штук

WAKOL R 4515 Чистящее средство для плитки



Сфера применения:

Основной очиститель для ручного или механизированного применения на любых плиточных покрытиях для удаления слоев старых средств, а также сильных загрязнений перед последующими работами.

Смесь:

1 часть WAKOL R 4515 + 3 части воды

Расход:

ок. 1,0 л WAKOL R 4515/20 м²

Информация по хранению:

не ниже +5 °С; чувствительно к морозу

Сырьевая основа:

анионные и неионогенные тензиды

Информация для заказа:

451505 | 34988 – 5,0 л – Паллета: 128 штук

WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка



Сфера применения:

Готовая к применению дисперсия для улучшения WAKOL Z 645 заполнителя, WAKOL Z 640 заполнителя, WAKOL Z 630 нивелирующей массы, WAKOL Z 625 нивелирующей массы, WAKOL Z 615 нивелирующей массы, с низким уровнем пыли, WAKOL Z 610 нивелирующей массы, с низким уровнем пыли, WAKOL A 850 заполнителя и WAKOL A 830 нивелирующей массы для повышения адгезии, эластичности и снижения риска трещин при усадке основания. Применяется только во внутренних помещениях.

Смесь:

ок. 4,5-8,0 л WAKOL D 3060 + 20/25 кг массы

Информация по хранению:

не ниже +5 °C; чувствительна к морозу

Сырьевая основа:

полиакрилатная дисперсия

Информация для заказа:

306003 | 35890 – 10,0 кг – Паллета: 60 штук

WAKOL Z 715 Быстрая нивелирующая масса



Сфера применения:

Быстрая нивелирующая масса для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 10 мм без добавки песка, с добавкой песка от 5 до 25 мм под текстильными и эластичными покрытиями во внутренних помещениях. Также для более высоких требований, и толщиной слоя от 2 мм под паркет. Подходит для больших нагрузок, толщиной слоя от 3 мм. Можно наносить ракеlem. Подходит для перекачивания насосом. Низкое содержание хроматов в соответствии с директивой REACH.

Смесь:

ок. 5,75-6,0 л воды + 25 кг Z 715

Расход:

ок. 1,6 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:

можно ходить примерно через 1-1,5 час; готовность к укладке при слое до 10 мм под эластичным покрытием через 1,5 - 2 часа, под паркетом, пробкой и кутчком через 12 часов

Время открытой выдержки:

ок. 20 минут

Толщина выравнивающего слоя:

1-10 мм

С кварцевым песком:

5-25 мм

Информация по хранению:

хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:

специальный цемент

CE обозначение:

EN 13813:2002 CT-C50-F10

Информация для заказа:

507203 | 34910 – 25,0 кг – Паллета: 42 штуки

WAKOL Z 610 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли



Сфера применения:

Нивелирующая масса с низким уровнем пыли и низким напряжением для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 20 мм без добавки песка, с добавкой песка от 10 до 30 мм под текстильными и эластичными покрытиями во внутренних помещениях. Также для более высоких требований, и толщиной слоя от 2 мм под паркет. Подходит для больших нагрузок, толщиной слоя от 3 мм. Возможно применять в системе с WAKOL D 3060. Можно наносить ракеlem. Подходит для перекачивания насосом. Подходит для непосредственного использования в комбинации со средством для обработки поверхности. Низкое содержание хроматов в соответствии с директивой REACH.

Смесь:

ок. 6,0-6,25 л воды + 25 кг Z 610

Расход:

ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:

хождение приблизительно через 2 часа, укладка до 5 мм через 6 часов, до 10 мм через 12 часов, до 20 мм через 24 часов, до 30 мм (с кварцевым песком) через 24 часов

Время открытой выдержки:

ок. 20 минут

Толщина выравнивающего слоя:

1-20 мм

С кварцевым песком:

10-30 мм

Информация по хранению:

хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:

специальный цемент

CE обозначение:

EN 13813:2002 CT-C35-F7

Информация для заказа:

508112 | 38417 – 25,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL Z 615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли



Сфера применения:

Цементная шпаклевка для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 10 мм без добавки песка, с добавкой песка от 10 до 30 мм под текстильными и эластичными покрытиями во внутренних помещениях. Также для более высоких требований, и толщиной слоя от 2 мм под паркет. Подходит для больших нагрузок, толщиной слоя от 3 мм. Возможно применять в системе с WAKOL D 3060. Можно наносить ракеlem. Подходит для перекачивания насосом. Подходит для непосредственного использования в комбинации со средством для обработки поверхности. Низкое содержание хроматов в соответствии с директивой REACH.

Смесь:

ок. 6,25-6,5 л воды + 25 кг Z 615

Расход:

ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:

хождение приблизительно через 2 часа, укладка до 3 мм через 12 часов, до 5 мм через 24 часов, до 10 мм через 48 часов, до 15 мм через 72 часов, до 30 мм через 6 дней

Время открытой выдержки:

ок. 20 минут

Толщина выравнивающего слоя:

1-10 мм

С кварцевым песком:

10-30 мм

Информация по хранению:

хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:

специальный цемент

CE обозначение:

EN 13813:2002 CT-C35-F7

Информация для заказа:

505908 | 34911 – 25,0 кг – Паллета: 42 штуки

WAKOL Z 625 Нивелирующая масса



Сфера применения:

Цементная шпаклевка для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 20 мм без добавки песка, с добавкой песка от 10 до 30 мм под текстильными и эластичными покрытиями во внутренних помещениях. Также для более высоких требований, и толщиной слоя от 2 мм под паркет. Подходит для больших нагрузок, толщиной слоя от 3 мм. Возможно применять в системе с WAKOL D 3060. Можно наносить ракеlem. Подходит для перекачивания насосом. Подходит для непосредственного использования в комбинации со средством для обработки поверхности. Низкое содержание хроматов в соответствии с директивой REACH.

Смесь:

ок. 6,0-6,25 л воды + 25 кг Z 625

Расход:

ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:

хождение приблизительно через 2 часа, укладка до 5 мм через 6 часов, до 10 мм через 12 часов, до 30 мм через 24 часов

Время открытой выдержки:

ок. 20 минут

Толщина выравнивающего слоя:

1-20 мм

С кварцевым песком:

10-30 мм

Информация по хранению:

хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:

специальный цемент

CE обозначение:

EN 13813:2002 CT-C35-F7

Информация для заказа:

506814 | 44986 – 25,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL Z 630 Нивелирующая масса



Сфера применения:

Цементная шпаклевка самовыравнивающаяся для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 15 мм без добавки песка, с добавкой песка от 10 до 25 мм под текстильными и эластичными покрытиями во внутренних помещениях. От 2 мм толщиной слоя под паркетом. Возможно применять в системе с WAKOL D 3060. Можно наносить ракеlem. Подходит для перекачивания насосом. Низкое содержание хроматов в соответствии с директивой REACH.

Смесь:

ок. 6,25-6,5 л воды + 25 кг Z 630

Расход:

ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:

хождение через 2 часа; укладка до 3 мм через 6 часа, до 5 мм через 12 часов; до 10 мм через 24 часов; до 15 мм через 48 часов, до 25 мм с кварцевым песком через 48 часов

Время открытой выдержки:

ок. 25 минут

Толщина выравнивающего слоя:

1-15 мм

С кварцевым песком:

10-25 мм

Информация по хранению:

хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:

специальный цемент

Голубой ангел:

DE-UZ 113

CE обозначение:

EN 13813: CT-C40-F7

Информация для заказа:

506422 | 41665 – 25,0 кг – Паллета: 42 штук

WAKOL Z 635 Нивелирующая масса



Сфера применения:
Цементная шпаклевка для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 10 мм под текстильными и эластичными покрытиями во внутренних помещениях. От 2 мм толщиной слоя под паркетом. Возможна обработка ракелем. Подходит для перекачивания насосом. Низкое содержание хроматов в соответствии с директивой REACH.

Смесь:
ок. 6,25 л воды + 25 кг Z 635

Расход:
ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:
хождение приблизительно через 2,5 часа; укладка до 5 мм через 24 часа, до 10 мм через 48 часов

Время открытой выдержки:
ок. 25 минут

Толщина выравнивающего слоя:
1-10 мм

С кварцевым песком:
-

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:
специальный цемент

Голубой ангел:
DE-UZ 113

CE обозначение:
EN 13813:2002 CT-C30-F7

Информация для заказа:
508002 | 42286 – 25,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL Z 675 Нивелирующая масса для объектов



Сфера применения:
Цементная шпаклевка для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 10 мм под текстильными и эластичными покрытиями во внутренних помещениях. Можно наносить ракелем. Подходит для перекачивания насосом. Низкое содержание хроматов в соответствии с Директивой REACH.

Смесь:
ок. 6,0 л воды + 25 кг Z 675

Расход:
ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:
хождение и нанисение второго слоя приблизительно через 3 часа, укладка при нанисение 2 мм через 24 часа, укладка до 5 мм через 48 часа, укладка до 10 мм через 72 часа

Время открытой выдержки:
ок. 30 минут

Толщина выравнивающего слоя:
1-10 мм

С кварцевым песком:
-

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:
специальный цемент

Голубой ангел:
RAL-UZ 113

CE обозначение:
EN 13813:2002 CT-C25-F6

Информация для заказа:
506314 | 42287 – 25,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL Z 680 Нивелирующая масса для объектов, с низким уровнем пыли



Сфера применения:
Цементная шпаклевка с низким уровнем пыли для выравнивания неровностей с толщиной слоя от 1 до 10 мм под текстильными и эластичными покрытиями во внутренних помещениях. Можно наносить ракелем. Подходит для перекачивания насосом. Низкое содержание хроматов в соответствии с Директивой REACH.

Смесь:
ок. 6,0 л воды + 25 кг Z 680

Расход:
ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:
хождение приблизительно через 3 часа, укладка до 3 мм через 24 часов, до 5 мм через 48 часов, до 10 мм через 72 часов

Время открытой выдержки:
ок. 25 минут

Толщина выравнивающего слоя:
1-10 мм

С кварцевым песком:
-

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:
специальный цемент

CE обозначение:
EN 13813:2002 CT-C25-F7

Информация для заказа:
506912 | 38419 – 25,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL Z 640 Заполнитель новый



Сфера применения:
Устойчивый, цементный заполнитель для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 10 мм без добавки песка, с добавкой песка от 10 до 50 мм, выравнивания ступеней лестниц, выравнивания дверных соединений и для ремонта поврежденных стяжки во внутренних помещениях. Возможно применять в системе с WAKOL D 3060. Продукт с низким напряжением. Очень хорошее моделирование. Низкое содержание хроматов в соответствии с Директивой REACH.

Смесь:
ок. 6,75-7,5 л воды + 25 кг Z 640

Расход:
ок. 1,4 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:
можно ходить примерно через 30 минут, готовность к укладке через 3 часа

Время открытой выдержки:
ок. 15 минут

Толщина выравнивающего слоя:
до 20 мм

С кварцевым песком:
10-50 мм

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:
специальный цемент

CE обозначение:
EN 13813:2002 CT-C35-F6

Информация для заказа:
506512 | 32148 – 25,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL Z 645 Заполнитель новый, с низким уровнем пыли



Сфера применения:
Малопылящая, стабильная выравнивающая смесь на цементной основе для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 10 мм без добавки песка, с добавкой песка от 10 до 50 мм для подготовки неровностей, выравнивания ступеней лестниц, выравнивания дверных соединений и для ремонта сильных повреждений стяжки во внутренних помещениях. Возможно применять в системе с WAKOL D 3060. Продукт с низким напряжением. Очень хорошее моделирование. Низкое содержание хроматов в соответствии с директивой REACH.

Смесь:
ок. 6,75-8,0 л воды + 25 кг Z 645

Расход:
ок. 1,3 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:
хождение примерно через 30 минут, укладка примерно через 60 минут

Время открытой выдержки:
ок. 15 минут

Толщина выравнивающего слоя:
1-10 мм

С кварцевым песком:
10-50 мм

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:
специальный цемент

Голубой ангел:
DE-UZ 113

CE обозначение:
EN 13813: CT-C30-F7

Информация для заказа:
506722 | 41371 – 25,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL A 830 Нивелирующая масса



Сфера применения:
Выравнивающая масса на основе сульфата кальция для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 20 мм без добавки песка, с добавкой песка от 10 до 30 мм под текстильными и эластичными покрытиями во внутренних помещениях. От 2 мм толщиной слоя под паркетом. Возможно применять в системе с WAKOL D 3060. Особенно рекомендуется на ангидритных основаниях, на элементах в сухом методе строительства, на фанеру и на литом асфальте. Можно наносить ракелем. Подходит для перекачивания насосом.

Смесь:
ок. 6,0 л воды + 25 кг A 830

Расход:
ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:
хождение приблизительно через 2 ч., укладка при нанисение до 3 мм через 24 ч.; 3 до 10 мм на каждый мм минимум сутки. При слое от 11 мм необходимо CM измерение остаточной влажности (< 0,5 CM%)

Время открытой выдержки:
ок. 25 минут

Толщина выравнивающего слоя:
1-20 мм

С кварцевым песком:
10-30 мм

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:
сульфат кальция

Голубой ангел:
DE-UZ 113

CE обозначение:
EN 13813:2002 CA-C30-F7

Информация для заказа:
507703 | 35041 – 25,0 кг – Паллета: 42 штуки

WAKOL A 885 Нивелирующая масса для объектов



Сфера применения:
Выравнивающая масса на основе сульфата кальция для выравнивания неровностей толщиной слоя от 1 до 20 мм без добавки песка, с добавкой песка от 10 до 30 мм под текстильными и эластичными покрытиями во внутренних помещениях. Особенно рекомендуется на ангидритных основаниях, на элементах в сухом методе строительства, на фанеру и на литом асфальте. Можно наносить ракеlem. Подходит для перекачивания насосом.

Смесь:
ок. 5,25-5,5 л воды + 25 кг A 885

Расход:
ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:
хождение приблизительно через 3 ч., укладка при нанесение до 3 мм через 24 ч.; 3 до 10 мм на каждый мм минимум сутки. При слое от 11 мм необходимо CM измерение остаточной влажности (< 0,5CM % или 80 % KRL)

Время открытой выдержки:
ок. 20 минут

Толщина выравнивающего слоя:
1-20 мм

С кварцевым песком:
10-30 мм

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:
сульфат кальция

CE обозначение:
EN 13813:2002 CA-C25-F7

Информация для заказа:
507303 | 39219 – 25,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL A 850 Заполнитель новый



Сфера применения:
Тонкая, стабильная, быстрая, выравнивающая масса на основе сульфата кальция для выравнивания неровностей толщиной слоя от 0 до 20 мм без добавки песка, с добавкой песка до 40 мм для подготовки неровностей, выравнивания ступеней лестниц, выравнивания дверных соединений и для ремонта сильных повреждений стяжки во внутренних помещениях. Возможно применять в системе с WAKOL D 3060.

Смесь:
ок. 5,0 л воды + 20 кг A 850

Расход:
ок. 1,4 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:
хохождение примерно через 30 минут, укладка примерно через 4 ч.

Время открытой выдержки:
ок. 15 минут

Толщина выравнивающего слоя:
0-20 мм

С кварцевым песком:
до 40 мм

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:
сульфат кальция

CE обозначение:
EN 13813:2002 CA-C30-F7

Информация для заказа:
505712 | 36004 – 20,0 кг – Паллета: 42 штук

WAKOL Z 505 Масса для ремонта, мелко зернистая



Сфера применения:
Цементная мелко зернистая масса для грубой шпаклёвки неровностей, отштукатуривания лестничных ступеней, присоединений дверей, ремонтов сильных неровностей стяжки а также для заливки углублений и отверстий во внутренних помещениях. Низкое содержание хроматов в соответствии с директивой REACH.

Смесь:
ок. 0,33 л воды + 1 кг Z 505

Расход:
ок. 1,5 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:
хождение и дальнейшая переработка приблизительно через 10 минут; укладка через 30 минут, под паркетом через 12 часов

Время открытой выдержки:
ок. 5 минут

Толщина выравнивающего слоя:
0-70 мм

С кварцевым песком:
-

Информация по хранению:
хранить в сухом прохладном месте; не чувствительно к морозу

Сырьевая основа:
специальный цемент

CE обозначение:
EN 13813:2002 CT-C20-F7

Информация для заказа:
503804 | 22473 – 5,0 кг – Паллета: 72 штуки

WAKOL Z 515 Тонкая стяжка



Сфера применения:
Быстросохнущая самовыравнивающаяся стяжка с очень низким напряжениями для выравнивания неровностей толщиной от 3 до 30 мм без добавки песка и от 10 до 50 мм под текстильными и эластичными покрытиями во внутренних помещениях. От 3 мм толщиной слоя под паркетом. Подходит для перекачивания насосом. Низкое содержание хроматов в соответствии с директивой REACH.

Смесь:
ок. 4,25 л воды + 25 кг Z 515

Расход:
ок. 1,7 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:
хождение приблизительно через ок. 2 часа, готовность к укладке через 24 часа

Время открытой выдержки:
ок. 25 минут

Толщина выравнивающего слоя:
3-30 мм

С кварцевым песком:
10-50 мм

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:
специальный цемент

CE обозначение:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Информация для заказа:
505822 | 31486 – 25,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL Z 560 Быстрая стяжка



Сфера применения:
Быстросохнущая цементная стяжка с низкими внутренними напряжениями, предназначена для нанесения слоем 20 до 60 мм с целью выравнивания и ремонта дефектов, а также изготовления связанных стяжек (от 20 мм), бесшовных переходов на подложках (от 35 мм) и бесшовных полов на изоляционном слое (от 35 мм) в помещениях. Подходит для перекачивания насосом. Низкое содержание хроматов в соответствии REACH.

Смесь:
ок. 1,8 л воды + 25 кг Z 560

Расход:
ок. 1,85 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:
хождение приблизительно через ок. 3 часа, Время подхода примерно через ок. 3-4 часа; готовность к укладке через 24 часа

Время открытой выдержки:
ок. 60 минут

Толщина выравнивающего слоя:
20-60 мм

С кварцевым песком:
-

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:
специальный цемент

CE обозначение:
EN 13813:2002 CT-C35-F6

Информация для заказа:
505102 | 31487 – 25,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL Z 590 Легкая стяжка



Сфера применения:
Цементная легкая стяжка с низким уровнем внутренних напряжений для использования при укладке с толщиной слоя 20–300 мм в комбинации с «WAKOL AR 150 Армирующая ткань» и разрешенными к применению шпаклевочными массами Wakol для выравнивания и заполнения оснований даже на структурно проблемных участках с укладкой на стяжку (от 20 мм) и на подложку (от 30 мм) внутри помещений. Подходит для перекачивания насосом. Низкое содержание хроматов в соответствии REACH.

Смесь:
ок. 4,5-5,0 л воды + 16 кг / 50 л Z 590

Расход:
ок. 0,32 кг/м² на мм толщины слоя

Время высыхания:
хождение приблизительно через ок. 12 часа, укладка и дальнейшая переработка приблизительно через 24 часа

Время открытой выдержки:
ок. 60 минут

Толщина выравнивающего слоя:
20-300 мм

С кварцевым песком:
-

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:
Гранулы вспененного пенополистирола с цементной связкой

Информация для заказа:
505604 | 44918 – 16,0 кг | 50,0 л – Паллета: 24 штук

WAKOL AR 114 Армирующие волокно



Сфера применения:
Стекловолокно для укрепления WAKOL Z 610 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли, WAKOL Z 615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли, WAKOL Z 625 Нивелирующая масса, WAKOL Z 630 Нивелирующая масса и WAKOL A 830 Нивелирующая масса для предотвращения трещин на лабильном основании, а также для увеличения прочности на изгиб, прочности на сдвиг и на разрыв сцепления в шпаклёвочной массе на деревянных половицах, на фанере и прочно лежащем основании с трещинами во внутренних помещениях.

Расход:
1 Пакет на мешок шпаклёвочной массы

Информация по хранению:
хранить в сухом прохладном месте; не чувствительно к морозу

Сырьевая основа:
щелочестойких стекловолокно

Информация для заказа:
595505 | 37262 – 15 пакета (вес пакета составляет 0,25 кг) – Паллета: 750 штук; 50 ведер по 15 мешков в каждом

WAKOL EP 219 Вяжущее для стяжки



Сфера применения:
2-компонентное вяжущее на основе эпоксидной смолы в комбинации с «WAKOL S 25 Песок для растяжки» для изготовления эпоксидных стяжек для выравнивания и ремонта дефектов, изготовления связанных стяжек (от 15 мм), изготовления бесшовных переходов на подложках или полов на изоляционном слое (от 25 мм) во внутреннем помещении.

Смесь:
3,2 кг WAKOL EP 219 с 25 кг WAKOL S 25

Расход:
ок. 1,8 кг/м² на каждый мм толщины слоя замешанной стяжки

Время высыхания:
хождение возможно через 12 ч, готовность к нанесению покрытия/шпаклеванию примерно через 24 ч

Время открытой выдержки:
ок. 60 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном сухом месте

Сырьевая основа:
Эпоксидная смола

CE обозначение:
EN 13813:2002 SR-B2,0

Информация для заказа:
3696/369702 | 45807 – 2,84 кг A + 0,36 кг B – Паллета: 90 штук

WAKOL S 25 Песок для растяжки



Сфера применения:
Промытый и высушенный кварцевый песок с размером зерен 0,1-3,15 мм для растяжения одобренных выравнивающих составов Wakol, заполняющих составов Wakol, тонких стяжек Wakol и для производства стяжки из синтетических с WAKOL EP 219 Вяжущее для стяжки.

Смесь:
в зависимости от растягиваемого продукта Wakol

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
кварцевый песок

Информация для заказа:
506003 | 36005 – 25,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL S 28 Песок для посыпки



Сфера применения:
Промытый и прокаленный песок на фракции с различной крупностью зёрен от 0,2 до 0,8 мм для посыпки реактивных клеев и грунтовок, а также WAKOL PS 205 или WAKOL PS 275.

Способ нанесения:
руками

Расход:
500-1000г/м²

Информация по хранению:
хранить в сухом прохладном месте; не чувствительно к морозу

Сырьевая основа:
специальный песок

Информация для заказа:
506103 | 34973 – 25,0 кг – Паллета: 40 штук

НАКЛЕИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

WAKOL MS 552 Клей для ПВХ и резиновых покрытий



Сфера применения:
1-компонентный структурно вязкий клей на MS-основе для укладки дизайнерских ПВХ, гомогенных и гетерогенных покрытий ПВХ, ХВ покрытий, каучука, хвойного нетканого полотна, линолеума, ПВХ- Пробковых по DIN EN 655, загрязняющих шлюзов, Искусственного газона и уплотнительные системы Wakol на впитывающих и не впитывающих стен и поверхностей во внутренних и наружных помещениях. Влагостойкий. WAKOL MS 552 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ A1, A2, B1 или B2

Расход:
ок. 300-580 г/м²

Время подсыхания:
ок. 5-30 минут

Время укладки:
ок. 10-35 минут

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
363905 | 35276 – 7,5 кг – Паллета: 72 штуки

WAKOL MS 550 Клей для ПВХ и резиновых покрытий



Сфера применения:
1-компонентный клей на MS-основе для укладки гомогенных и гетерогенных ПВХ в рулонах и влитки, дизайнерских ПВХ, ХВ покрытий, хвойного нетканого полотна, линолеума, ПВХ- Пробковых, загрязняющих шлюзов, Искусственного газона и каучука в рулонах и влитки на впитывающие и не впитывающие основания во внутренних и наружных помещениях. Влагостойкий. WAKOL MS 550 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ A1, A2, B1 или B2

Расход:
ок. 300-580 г/м²

Время подсыхания:
ок. 5-30 минут

Время укладки:
ок. 10-35 минут

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
363805 | 35279 – 7,5 кг – Паллета: 72 штуки

WAKOL PU 270 Клей для ПВХ-покрытий



Сфера применения:
2-компонентный полиуретановый клей для укладки резиновых покрытий с гладкой отшлифованной основой, линолеума, текстильных покрытий, покрытий для улицы и ПВХ-покрытий на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних и наружных помещениях. Водостойкий. WAKOL PU 270 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ А2, В1 или В2

Расход:
ок. 350-700 г/м²

Время подсыхания:
ок. 5-70 минут, зависит от типа покрытия

Время укладки:
ок. 70-80 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °С; чувствительный к морозу

Сырьевая основа:
полиуретановая смола

Информация для заказа:
369206 + 369306 | 41280 – Комбинированная упаковка
6,0 кг А-комп. + 1,05 кг В-комп. – Паллета: 60 штук



WAKOL DL 3365 StarLeit



Сфера применения:
Светлый волокнистый дисперсионный клей для укладки токопроводящих ПВХ-покрытий, текстильных покрытий, линолеума и резиновых покрытий толщиной до 4 мм на основания подготовленные основания. WAKOL DL 3365 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ S2, Pajarito 7 или Pajarito 25;
зубчатый гребень включен

Расход:
ок. 250-550 г/м²

Время подсыхания:
ок. 10-15 минут

Время укладки:
ок. 20-40 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Информация для заказа:
336504 | 30098 – 12,0 кг – Паллета: 40 штук



WAKOL D 3360 VersaTack



Сфера применения:
Дисперсионный клей для укладки дизайнерский ПВХ, линолеума, резиновых покрытий до 2,5 мм толщины, текстильных покрытий на основе волокна, джута или с двойной синтетической основой, плетеных текстильных покрытий и хвойного нетканого полотна на впитывающие основания, а также ПВХ и ХВ покрытий на впитывающие и невпитывающие основания. WAKOL D 3360 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ А1, А2, В1 или В2

Расход:
ок. 250-550 г/м²

Время подсыхания:
ок. 10-20 минут

Время укладки:
ок. 20-30 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Информация для заказа:
336002 | 25689 – 14,0 кг – Паллета: 44 штуки
336004 | 35847 – 6,0 кг – Паллета: 90 штук



WAKOL D 3330 Клей для дизайнерских ПВХ-покрытий



Сфера применения:
Дисперсионный клей для укладки рекомендуемых дизайнерского ПВХ, макс. длины до 125 см, ровно лежащие гетерогенные ПВХ или CV покрытия в рулонах на основания которые оштукатуренные с нивелирующей массой Wako и грунтованные с концентрированной грунтовкой WAKOL D 3004 разбавлена водой или дисперсионной грунтовкой WAKOL D 3003. Также подходят для модульных текстильных покрытий (без многократного возобновления работ), в контактном способе также для укладки мягких плитусов из ПВХ и в области лестниц для укладки ПВХ на ступени.

Способ нанесения:
с прилагаемым специальным валиком

Расход:
ок. 120-140 г/м²

Время подсыхания:
ок. 20-30 минут

Время укладки:
ок. 180 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Информация для заказа:
333004 | 37451 – 10,0 кг – Паллета: 24 штуки



WAKOL D 3320 Клей для ПВХ-покрытий



Сфера применения:
Дисперсионный клей для укладки ПВХ-, ХВ-покрытий, гомогенные резиновых покрытий до 2,5 мм толщиной, гетерогенные резиновых покрытий до 4 мм толщиной, текстильного покрытия с ПВХ, с полиуретановой или из латекса клеящей стороной на впитывающие основания, гомогенных ПВХ-покрытий в рулонах и плитках, а также ХВ-покрытий на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL D 3320 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ А1, А2 или В1

Расход:
ок. 250-450 г/м²

Время подсыхания:
ок. 5-20 минут на впитывающих основаниях, ок. 30-40 минут на невпитывающих основаниях

Время укладки:
ок. 30-50 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Информация для заказа:
332003 | 25253 – 12,0 кг – Паллета: 44 штуки



WAKOL D 3319 клей для дизайнерского ПВХ, волокнистый



Сфера применения:
Усиленный волокном дисперсионный клей соответствующий для укладки дизайнерских ПВХ в виде планок и плитки, гомогенных и гетерогенных ПВХ в рулонах и плитки, также ХВ покрытий на впитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL D 3319 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ А2

Расход:
ок. 250-300 г/м²

Время подсыхания:
ок. 5-10 минут

Время укладки:
ок. 10-20 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °С; чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Информация для заказа:
331902 | 25408 – 13,0 кг – Паллета: 44 штуки



WAKOL D 3318 MultiFlex, волокнистый клей



Сфера применения:

Усиленный волокном дисперсионный клей соответствующий для укладки гомогенные и гетерогенные ПВХ покрытия в рулонах и листах, дизайнерский ПВХ в плитках и планках, рулонных, планочных и плиточных напольных покрытий без ПВХ на основе полиуретана (PU)/полиолефинов и их сополимеров (PO) или с тыльной стороной из нетканого материала, виниловые покрытия, линолеум и каучуковые покрытия толщиной до 4 мм на соответствующим образом подготовленные впитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL D 3318 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ А2 или В1

Расход:

ок. 290-350 г/м²

Время подсыхания:

ок. 5 -15 минут

Время укладки:

ок. 30 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Голубой ангел:

DE-UZ 113

Информация для заказа:

331803 | 35855 – 13,0 кг – Паллета: 44 штуки
331805 | 35854 – 6,0 кг – Паллета: 90 штук

WAKOL D 3317 Клей для ПВХ-покрыти, волокнистый клей



Сфера применения:

Усиленный волокном дисперсионный клей соответствующий для укладки дизайнерского ПВХ, для укладки гомогенного и гетерогенного ПВХ-покрытий в рулонах и плитках, ХВ- покрытий, а также каучуковые покрытия толщиной до 2,5 мм на впитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL D 3317 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ А2

Расход:

ок. 300-330 г/м²

Время подсыхания:

ок. 5-15 минут

Время укладки:

ок. 10-25 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Информация для заказа:

331703 | 44526 – 13,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL D 3316 Клей для ПВХ-покрыти, волокнистый клей



Сфера применения:

Усиленный волокном дисперсионный клей соответствующий для укладки дизайнерского ПВХ, для укладки гомогенного и гетерогенного ПВХ-покрытий в рулонах и плитках а также ХВ- покрытий на впитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL D 3316 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ А2

Расход:

ок. 300-330 г/м²

Время подсыхания:

ок. 5-10 минут

Время укладки:

ок. 10-15 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствительный к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Голубой ангел:

DE-UZ 113

Информация для заказа:

331607 | 44433 – 13,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL D 3313 Клей PVC free



Сфера применения:

Дисперсионный клей соответствующий для укладки рулонных, планочных и плиточных напольных покрытий без ПВХ на основе полиуретана (PU)/полиолефинов и их сополимеров (PO) или с тыльной стороной из нетканого материала, листах и планках, гомогенного и гетерогенного ПВХ в рулонах и листах, дизайнерского ПВХ в плитках и планках, Виниловые покрытия а также каучуковые покрытия толщиной до 4 мм на впитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL D 3313 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ А2 или В1

Расход:

ок. 280-420 г/м²

Время подсыхания:

ок. 5 -10 минут

Время укладки:

ок. 25 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

дисперсия полимеров

Голубой ангел:

DE-UZ 113

Информация для заказа:

331305 | 36075 – 12,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL D 3307 Клей для ПВХ-покрытий



Сфера применения:

Дисперсионный клей для укладки гомогенных и гетерогенные ПВХ-покрытий в рулонах и плитках, дизайнерских ПВХ- покрытий, ХВ-покрытий, текстильных покры- тий на основе волокна, текстильной второй подложкой, джута, а также тканых покрытий на впитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL D 3307 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ А2, В1 или В2

Расход:

ок. 330-530 г/м²

Время подсыхания:

ок. 10-20 минут

Время укладки:

ок. 15-20 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствительный к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Голубой ангел:

DE-UZ 113

Информация для заказа:

330703 | 35867 – 14,0 кг – Паллета: 44 штуки
330705 | 35863 – 6,0 кг – Паллета: 90 штук
330706 | 35865 – 3,0 кг – Паллета: 150 штук

WAKOL D 3125 Клей для дизайнерских ПВХ-покрытий



Сфера применения:

Дисперсионный клей для укладки дизайнерского ПВХ, гомогенных и гетерогенных ПВХ в рулонах и плитки, ХВ покрытий на впитывающие и невпитывающие основания. WAKOL D 3125 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ А1

Расход:

ок. 190-220 г/м² с ТКВ А1

Время подсыхания:

примерно 30 минут на впитывающие основания,
примерно 60 минут на невпитывающие основания

Время укладки:

ок. 180 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С; чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Информация для заказа:

312503 | 35885 – 10,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL MS 246 StarMonti



Сфера применения:
Однокомпонентный, прочный эластичный монтажный клей MS для приклеивания плитусов из дерева, плитусов из пластика, древесных материалов или металлов на впитывающих и не впитывающих поверхностях в помещении. Перекрашиваемый.

Способ нанесения:
Ручной аппликатор WAKOL 400 или аппликатор WAKOL 50 с приложенной насадкой

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 5-10 минут

Время открытой выдержки:
на слой толщиной 2,5 мм – 24 часа

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, не чувствительно к морозу

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
362603 | 36179 – 310 мл – Паллета: 1.152 штуки;
96 коробок по 12 штуки

WAKOL MS 245 Montinator



Сфера применения:
Однокомпонентный монтажный клей без растворителей для склеивания деревянных материалов, металла, пластика, бетона, камня, декоративных панелей, облицовки стены деревянных планок. Перекрашиваемый.

Способ нанесения:
Ручной аппликатор WAKOL 400 или аппликатор WAKOL 50 с приложенной насадкой

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 5-10 минут

Время высыхания:
на слой толщиной 2,5 мм – 24 часа

Стойкость к перепаду температур:
-40 °C до +90 °C

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, не чувствительно к морозу

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
362505 | 35000 – 310 мл – Паллета: 1.152 штуки;
96 коробок по 12 штуки

WAKOL L 1940 Клей-спрей



Сфера применения:
Распыляемый контактный клей на основе растворителя для укладки на ступени лестниц текстильные покрытия, такие как иглопрошивные, плетеные и иглопробивные напольные покрытия, линолеум, каучуковые покрытия, непластифицированных плитусов на соответствующим образом подготовленные впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях

Способ нанесения:
наносить тонким слоем с обеих сторон

Расход:
ок. 160-180 мл/м² при двустороннем нанесении

Время подсыхания:
1-2 минут

Время укладки:
4 час.

Информация по хранению:
не применять при температуре ниже +5 °C и выше +50 °C

Сырьевая основа:
синтетический каучук

Информация для заказа:
194010 | 46476 – 500 мл – 1 коробка по 12 штук

WAKOL NE 479 Контактный клей



Сфера применения:
Неопреновый клей для укладки плитусов, на лестницах гомогенного ПВХ, натуральной пробки, линолеума, текстильных и резиновых покрытий на впитывающие и невпитывающие основания.

Способ нанесения:
на обе поверхности кисточкой или зубчатым шпателем ТKB A1

Расход:
ок. 200-300 г/м²

Время подсыхания:
ок. 15 минут

Время укладки:
ок. 50 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °C, хранить в прохладном месте

Сырьевая основа:
полихлоропрен

Информация для заказа:
147926 | 35269 – 6,0 кг – Паллета: 60 штук
147924 | 35270 – 0,65 кг – Паллета: 500 штук;
50 коробок по 10 штук

WAKOL NE 470 Контактный клей



Сфера применения:
Неопреновый клей для укладки плитусов, на лестницах гомогенного ПВХ, натуральной пробки, линолеума, текстильных и резиновых покрытий на впитывающие и невпитывающие основания.

Способ нанесения:
на обе поверхности кистью или зубчатым шпателем ТKB A1

Расход:
ок. 200-350 г/м²

Время подсыхания:
ок. 15-20 минут

Время укладки:
ок. 30 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °C; хранить в прохладном месте

Сырьевая основа:
полихлоропрен

Информация для заказа:
147007 | 35271 – 6,0 кг – Паллета: 60 штук

УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА И КОВРОЛИНА

WAKOL DL 3365 StarLeit



Сфера применения:
Светлый волокнистый дисперсионный клей для укладки токопроводящих ПВХ-покрытий, текстильных покрытий, линолеума и резиновых покрытий толщиной до 4 мм на основания подготовленные основания. WAKOL DL 3365 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТKB S2, Pajarito 7 или Pajarito 25; зубчатый гребень включен

Расход:
ок. 250-550 г/м²

Время подсыхания:
ок. 10-15 минут

Время укладки:
ок. 20-40 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °C, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Информация для заказа:
336504 | 30098 – 12,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL D 3360 VersaTack



Сфера применения:

Дисперсионный клей для укладки дизайнерский ПВХ, линолеума, резиновых покрытий до 2,5 мм толщины, текстильных покрытий на основе волокна, джута или с двойной синтетической основой, плетеных текстильных покрытий и хвойного нетканого полотна на впитывающие основания, а также ПВХ и ХВ покрытий на впитывающие и невпитывающие основания. WAKOL D 3360 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ А1, А2, В1 или В2

Расход:

ок. 250-550 г/м²

Время подсыхания:

ок. 10-20 минут

Время укладки:

ок. 20-30 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Информация для заказа:

336002 | 25689 – 14,0 кг – Паллета: 44 штуки
336004 | 35847 – 6,0 кг – Паллета: 90 штук

WAKOL D 3318 MultiFlex, волокнистый клей



Сфера применения:

Усиленный волокном дисперсионный клей соответствующий для укладки гомогенные и гетерогенные ПВХ покрытия в рулонах и листах, дизайнерский ПВХ в плитках и планках, рулонных, планочных и плиточных напольных покрытий без ПВХ на основе полиуретана (PU)/полиолефинов и их сополимеров (PO) или с тыльной стороной из нетканого материала, виниловые покрытия, линолеум и каучуковые покрытия толщиной до 4 мм на соответствующим образом подготовленные впитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL D 3318 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ А2 или В1

Расход:

ок. 290-350 г/м²

Время подсыхания:

ок. 5-15 минут

Время укладки:

ок. 30 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Голубой ангел:

DE-UZ 113

Информация для заказа:

331803 | 35855 – 13,0 кг – Паллета: 44 штуки
331805 | 35854 – 6,0 кг – Паллета: 90 штук

WAKOL D 3312 Клей для ковровых покрытий



Сфера применения:

Дисперсный клей с высоким сопротивлением срезу для укладки иглопробивной ковровин, текстильные покрытия с ворсом, синтетическим вторым слоем или джутовой тыльной стороной и тканый кавролин на впитывающие основание. WAKOL D 3312 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ В1 или В2

Расход:

ок. 400-525 г/м²

Время подсыхания:

ок. 5-15 минут

Время укладки:

ок. 15 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С; чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Информация для заказа:

331203 | 35858 – 14,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL D 3311 Клей для линолеума и текстильных покрытий



Сфера применения:

Дисперсионный клей для линолеум, пробковые подложки, тафтинг-покрытия с нетканой оборотной стороной, синтетической или джутовой оборотной стороной, тканый кавролин и иглопробивной ковровин на впитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL D 3311 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ В1 или В2

Расход:

ок. 325-450 г/м²

Время подсыхания:

ок. 0-10 минут

Время укладки:

ок. 15 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С; чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Голубой ангел:

DE-UZ 113

Голубой ангел:

DE-UZ 113

Информация для заказа:

331102 | 35859 – 14,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL D 3310 Клей для ковровых покрытий, без запаха



Сфера применения:

Дисперсионный клей для укладки текстильные покрытия с ворсом, синтетическим вторым слоем или джутовой тыльной стороной, для плетеных текстильных покрытий и хвойного нетканого полотна на впитывающие основания. После полного высыхания имеет нейтральный запах. WAKOL D 3310 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ В1 или В2

Расход:

ок. 400-525 г/м²

Время подсыхания:

ок. 5-10 минут

Время укладки:

ок. 10-15 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Голубой ангел:

DE-UZ 113

Информация для заказа:

331002 | 35860 – 14,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL D 3308 Клей для ковровых покрытий



Сфера применения:

Дисперсионный клей для укладки текстильные покрытия с ворсом, синтетическим вторым слоем или джутовой тыльной стороной, для плетеных текстильных покрытий, хвойного нетканого полотна и ПВХ- и ХВ-покрытий на основе волокна на впитывающие основания. WAKOL D 3308 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ А2, В1 или В2

Расход:

ок. 300-525 г/м²

Время подсыхания:

ок. 5-10 минут

Время укладки:

ок. 10-15 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Информация для заказа:

330809 | 46214 – 12,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL D 3304 Клей для линолеума



Сфера применения:
Дисперсионный клей для укладки линолеума и рулонного подкладочного материала с высоким содержанием пробки, тафтинг-покрытия с нетканой оборотной стороной, синтетической или джутовой оборотной стороной, а также для плетеных текстильных покрытий и хвойного нетканого полотна на впитывающие основания. WAKOL D 3304 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В1 или В2

Расход:
ок. 375-500 г/м²

Время подсыхания:
ок. 0-5 минут

Время укладки:
ок. 15 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °С; чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Голубой ангел:
DE-UZ 113

Информация для заказа:
330404 | 35870 – 14,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL MS 299 Клей для паркета, стойкий к сдвигу



Сфера применения:
Стойкий к сдвигу, однокомпонентный паркетный клей для укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро, штучного и многослойного паркета, 10 мм массивного лампаркета, массивного деревянного настила, деревянной брусчатки RE/WE и пробки на HDF-/MDF-подложку с соединением шиппаз на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL MS 299 не содержит смягчающих веществ. WAKOL MS 299 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В3, В11, В13 или В15 (паркет), А2 (пробка)

Расход:
ок. 700-1500 г/м² (паркета), ок. 400-450 г/м² (пробки)

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 40 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
MS полимер

Голубой ангел:
DE-UZ 113

Информация для заказа:
362308 | 42148 – 18,0 кг запечатано – Паллета: 44 штуки

WAKOL D 3270 SpaltTex



Сфера применения:
Клей для реставрации с эффектом “застежкимолнии” для укладки Текстильные покрытия на войлочной или синтетической основе и Fabromont Kugelgarn® на впитывающие основания. Покрытия удаляются легко и без остатков. WAKOL D 3270 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В1 или В2

Расход:
ок. 250-400 г/м²

Время подсыхания:
ок. 5-10 минут

Время укладки:
ок. 15 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Информация для заказа:
327002 | 35872 – 10,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL MS 292 Клей для паркета, стойкий к сдвигу



Сфера применения:
Однокомпонентный паркетный, структурно вязкий клей для укладки устойчивого к сдвигам для мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро, 10 мм массивного лампаркета, штучного паркета, многослойного паркета, массивного деревянного настила, пробки на HDF-/MDF-подложку с соединением шиппаз на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL MS 292 не содержит смягчающих веществ. WAKOL MS 292 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В3, В11, В13 или В15, WAKOL Аппликатор 90 в WAKOL сменной насадкой

Расход:
ок. 550-725 мл/м² с WAKOL сменной насадкой, ок. 500-950 мл/м² с WAKOL зубчатый шпатель

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 40 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
363403 | 35288 – 4.200 мл (Ø88 мм) – Паллета: 108 штук;
54 коробки по 2 штуки

WAKOL PU 272 Клей для искусственного газона



Сфера применения:
2-компонентный полиуретановый клей зеленого цвета для укладки искусственного газона на WAKOL AS 130 Шовная лента на впитывающие и невпитывающие основания а также влажные, но поверхностно высушенные способные к дренажу основания снаружи помещений.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В3 или В11

Расход:
ок. 850-1200 г/м²

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 90 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °С; чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиуретановая смола

Информация для заказа:
368812 | 41343 – 12,0 кг А-комп. – Паллета: 44 штуки
369412 | 41344 – 1,12 кг В-комп. – Паллета: 440 штук;
40 коробок по 11 штука

WAKOL MS 290 Клей для паркета, стойкий к сдвигу



Сфера применения:
Однокомпонентный паркетный клей для укладки устойчивого к сдвигам для мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро, 10 мм массивного лампаркета, штучного паркета, многослойного паркета, массивного деревянного настила, деревянной брусчатки RE/WE, а также пробковые настилы (прямолежащие) и пробки на HDF-/MDF-подложку с соединением шиппаз на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL MS 290 не содержит смягчающих веществ. WAKOL MS 290 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В3, В11, В13 или В15 (паркет), А2 (пробка)

Расход:
ок. 400-450 г/м² для пробки и ок. 800-1500 г/м² для паркета

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 40 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
363707 | 35290 – 18,0 кг запечатано – Паллета: 44 штуки

WAKOL MS 265 Клей для паркета, жесткоэластичный



Сфера применения:
Прочный эластичный, однокомпонентный паркетный клей для укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро (толщиной не меньше 16 мм, длиной макс. 200 мм), штучного и многослойного паркета, 10 мм массивного лампаркета, массивного деревянного настила (шириной не более 18 см, древесная порода дуб шириной макс. до 20 см), деревянной брусчатки RE/WE и пробко вых настил (прямолежащие) и пробки на HDF-/MDF-подложку с соединением шиппаз на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL MS 265 не содержит смягчающих веществ. WAKOL MS 265 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В3, В11, В13 или В15 (паркет), А2 (пробка)

Расход:
ок. 700-1500 г/м² (паркета), ок. 400-450 г/м² (пробки)

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 40 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
362203 | 36165 – 18,0 кг запечатано – Паллета: 44 штуки

WAKOL MS 260 Клей для паркета, жесткоэластичный



Сфера применения:
Прочный эластичный, однокомпонентный паркетный клей для укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро (толщиной не меньше 16 мм, длиной макс. 200 мм), штучного и многослойного паркета, 10 мм массивного лампаркета, массивного деревянного настила (шириной не более 18 см, древесная порода дуб шириной макс. до 20 см), деревянной брусчатки RE/WE, пробко вых настил (прямолежащие) и пробки на HDF-/MDF-подложку с соединением шиппаз на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL MS 260 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В3, В11, В13 или В15 (паркет), А2 (пробка), WAKOL специальный шпатель 5 или WAKOL специальный зубчатый гребень 5

Расход:
ок. 700-1500 г/м² (паркета), ок. 400-450 г/м² (пробки), ок. 1700-1800 г/м² с WAKOL специальным шпателем 5 и WAKOL специальный зубчатый гребень 5; Допуск для судостроения макс. 720 г/м²

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 40 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
362007 | 41338 – 18,0 кг запечатано – Паллета: 44 штуки

WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный



Сфера применения:
Прочный эластичный, структурно вязкий однокомпонентный паркетный клей для укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро (толщиной не меньше 16 мм, длиной макс. 200 мм), штучного паркета, многослойного паркета, массивного деревянного настила до 18 см, древесная порода дуб шириной макс. до 20 см, пробки на HDF-/MDF-подложку с соединением шиппаз на впитывающих и не впитывающих стен и поверхностей во внутренних помещениях. WAKOL MS 262 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В3, В11, В13 или В15, с помощью аппликатора 90 или 50 WAKOL или обычного строительного шприца, WAKOL сменной насадкой

Расход:
ок. 450-500 мл/м² в системе с WAKOL TS 160 или WAKOL TS 170; ок. 600-800 мл/м² при нанесении полосками; ок. 500-950 г/м² с WAKOL зубчатый шпатель; ок. 425-850 г/м² с WAKOL сменной насадкой

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 40 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
363207 | 30111 – 600 мл (Ø49 мм) – Паллета: 864 штуки;
72 коробки по 12 штуки
363206 | 30112 – 1.800 мл (Ø62 мм) – Паллета: 216 штук;
36 коробок по 6 штук
363205 | 32219 – 4.200 мл (Ø88 мм) – Паллета: 108 штук;
54 коробки по 2 штуки
363210 | 35296 – 18,0 кг запечатано – Паллета: 44 штуки

WAKOL MS 258 Клей для паркета, жесткоэластичный



Сфера применения:
Прочный эластичный, однокомпонентный паркетный клей для укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро (толщиной не меньше 16 мм, длиной макс. 200 мм), штучного и многослойного паркета, массивного деревянного настила (шириной не более 18 см), и пробки на HDF-/MDF-подложку с соединением шиппаз на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL MS 258 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В3, В11, В13 или В15, WAKOL специальный шпатель 5 или WAKOL специальный зубчатый гребень 5

Расход:
ок. 800-1500 г/м² (паркета), ок. 1700-1800 г/м² с WAKOL специальным шпателем 5 и WAKOL специальный зубчатый гребень 5

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 40 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
365802 | 46429 – 18,0 кг запечатано – Паллета: 44 штуки

WAKOL MS 261 Клей для паркета, жесткоэластичный



Сфера применения:
Прочный эластичный, однокомпонентный паркетный клей для укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро (толщиной не меньше 16 мм, длиной макс. 200 мм), штучного и многослойного паркета, 10 мм массивного лампаркета, массивного деревянного настила (шириной не более 18 см, древесная порода дуб шириной макс. до 20 см), деревянной брусчатки RE/WE и пробки на HDF-/MDF-подложку с соединением шиппаз на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL MS 261 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В3, В11, В13 или В15, WAKOL специальный шпатель 5 или WAKOL специальный зубчатый гребень 5

Расход:
ок. 700-1500 г/м², ок. 1700-1800 г/м² с WAKOL специальным шпателем 5 и WAKOL специальный зубчатый гребень 5

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 90 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
362407 | 35298 – 18,0 кг запечатано – Паллета: 44 штуки

WAKOL MS 239 Клей для паркета, эластичный



Сфера применения:
Эластичный однокомпонентный паркетный клей для укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро (толщиной не менее 16 мм, длиной не более 200 мм), штучного паркета (шириной не более 80 мм, длиной не более 600 мм), многослойного паркета на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL MS 239 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ В3, В11, В13 или В15, WAKOL специальный шпатель 5 или WAKOL специальная зубчатый гребень 5

Расход:
ок. 800-1300 г/м² с зубчатый шпатель, ок. 700-1800 г/м² с WAKOL специальным шпателем 5 и WAKOL специальный зубчатый гребень 5

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 40 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
MS полимер

Голубой ангел:
DE-UZ 113

Информация для заказа:
362702 | 46428 – 18,0 кг запечатано – Паллета: 44 штуки

WAKOL MS 232 Клей для паркета, эластичный



Сфера применения:
Эластичный, структурно вязкий однокомпонентный паркетный клей для укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро (толщиной не менее 16 мм, длиной не более 200 мм), штучного паркета (шириной не более 80 мм, длиной не более 600 мм), многослойного паркета на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL MS 230 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ ВЗ, В11, В13 или В15, WAKOL
Аппликатор 90 в WAKOL сменной насадкой

Расход:
ок. 550-725 мл/м² с WAKOL сменной насадкой, ок.
500-800 мл/м² с WAKOL зубчатый шпатель

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 40 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
363303 | 35303 – 4.200 мл (Ø88 мм) – Паллета: 108 штук;
54 коробки по 2 штуки
363304 | 35304 – 1.800 мл (Ø62 мм) – Паллета: 216 штук;
36 коробок по 6 штук
363305 | 35305 – 600 мл (Ø49 мм) – Паллета: 864 штуки;
72 коробки по 12 штуки



WAKOL MS 230 Клей для паркета, эластичный



Сфера применения:
Эластичный однокомпонентный паркетный клей для укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро (толщиной не менее 16 мм, длиной не более 200 мм), штучного паркета (шириной не более 80 мм, длиной не более 600 мм), многослойного паркета на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL MS 230 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ ВЗ, В11, В13 или В15, WAKOL
специальный шпатель 5 или WAKOL специальная
зубчатый гребень 5

Расход:
ок. 700-1300 г/м² с зубчатый шпатель, ок. 700-1800
г/м² с WAKOL специальным шпателем 5 и WAKOL
специальный зубчатый гребень 5

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 40 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
363507 | 35307 – 18,0 кг запечатано – Паллета: 44 штуки



WAKOL MS 228 Клей для многослойного паркета, эластичный



Сфера применения:
Эластичный однокомпонентный паркетный клей для укладки многослойного паркета на впитывающие и не впитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL MS 228 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ ВЗ, В11, В13 или В15, WAKOL
специальный шпатель 5 или WAKOL специальный
зубчатый гребень 5

Расход:
ок. 800-1500 г/м² с зубчатый шпатель, ок. 1700-1800
г/м² с WAKOL специальный шпатель 5 или WAKOL
специальная зубчатый гребень 5

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 40 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
362803 | 35310 – 18,0 кг запечатано – Паллета: 44 штуки



WAKOL PU 385 Клей для паркета, стойкий к сдвигу



Сфера применения:
1-компонентный реактивный клей для прочной на сдвиг укладки паркета из ламелей с укладкой на ребро (толщиной не меньше 22 мм), штучного паркета и многослойного паркета, массивного деревянного настила, деревянной брусчатки RE/WE, а также пробки на HDF-/MDF-подложку с соединением шиппаз на впитывающие и невпитывающие основания. WAKOL PU 385 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ ВЗ, В11, В13 или В15

Расход:
ок. 750-1450 г/м²

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 40 минут

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
полиуретановая смола

Информация для заказа:
367102 | 35176 – 16,0 кг запечатано – Паллета: 44 штуки



WAKOL PU 210 Клей для паркета



Сфера применения:
2-компонентный реактивный клей согласно для прочной на сдвиг укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро, штучного, многослойного и 10 мм массивного лампаркета, массивного деревянного настила, деревянной брусчатки RE/WE, а также для допущенного ламината на впитывающие и невпитывающие основания. WAKOL PU 210 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ ВЗ, В11, В13 или В15

Расход:
ок. 700-1500 г/м²

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 60-90 минут

Время открытой выдержки:
ок. 60-70 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °C, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиуретановая смола

Информация для заказа:
368332 + 368432 | 41255 – Комбинированная упаковка
6,0 кг А-комп. + 0,9 кг В-комп. – Паллета: 60 штук;
368330 | 42295 – 8,0 кг А-комп. – Паллета: 60 штук
368430 | 42296 – 1,2 кг В-комп. – Паллета: 60 штук;
5 коробок по 12 штуки



WAKOL PU 225 Клей для паркета



Сфера применения:
2-компонентный реактивный клей согласно для прочной на сдвиг укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро, штучного, многослойного и 10 мм массивного лампаркета, массивного деревянного настила, деревянной брусчатки RE/WE, а также для допущенного ламината на впитывающие и невпитывающие основания. WAKOL PU 225 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ ВЗ, В11, В13 или В15

Расход:
ок. 800-1500 г/м²

Время подсыхания:
не требуется

Время укладки:
ок. 50 минут

Время открытой выдержки:
ок. 30-45 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °C, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиуретановая смола

Информация для заказа:
368603 | 41340 – 8,9 кг А-комп. – Паллета: 44 штуки
368703 | 41341 – 1,1 кг В-комп. – Паллета: 440 штук;
40 коробок по 11 штука
368604 + 368704 | 41256 – Комбинированная упаковка
6,0 кг А-комп. + 0,75 кг В-комп. – Паллета: 60 штуки



WAKOL PU 220 Клей для паркета



Сфера применения:

2-компонентный реактивный клей согласно для прочной на сдвиг укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро, штучного паркета, 10 мм массивного лампаркета и многослойного паркета, массивного деревянного настила, деревянной брусчатки RE/WE на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL PU 220 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:

Зубчатый шпатель ТКВ ВЗ, В11, В13 или В15

Расход:

ок. 750-1500 г/м²

Время подсыхания:

не требуется

Время укладки:

ок. 130 минут

Время открытой выдержки:

ок. 100 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

полиуретановая смола

Информация для заказа:

368105 | 35193 – 12,0 кг А-Комп. – Паллета: 44 штуки
368905 | 35192 – 1,12 кг В-Комп. – Паллета: 440 штук;
40 коробок по 11 штука

WAKOL PU 216 Клей для паркета



Сфера применения:

2-компонентный реактивный клей согласно для прочной на сдвиг укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро, штучного, многослойного и 10 мм массивного лампаркета, массивного деревянного настила, а также деревянной брусчатки RE/WE на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL PU 216 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ ВЗ, В11, В13 или В15

Расход:

ок. 750-1500 г/м²

Время подсыхания:

не требуется

Время укладки:

ок. 70 минут

Время открытой выдержки:

ок. 30-45 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

полиуретановая смола

Информация для заказа:

369005 | 35196 – 7,0 кг А-комп. – Паллета: 60 штук
368405 | 35195 – 0,75 кг В-комп. – Паллета: 60 штук;
5 коробок по 12 штуки
369003 | 35197 – 11,0 кг А-комп. – Паллета: 44 штуки
368413 | 35194 – 1,19 кг В-комп. – Паллета: 440 штук;
40 коробок по 11 штука

WAKOL PU 215 Клей для паркета



Сфера применения:

2-компонентный реактивный клей согласно для прочной на сдвиг укладки 10 мм массивного лампаркета, мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро, штучного и многослойного паркета, массивного деревянного настила, деревянной брусчатки RE/WE на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях. WAKOL PU 215 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ ВЗ, В11, В13 или В15

Расход:

ок. 750-1550 г/м²

Время подсыхания:

не требуется

Время укладки:

ок. 90 минут

Время открытой выдержки:

ок. 80 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

полиуретановая смола

Информация для заказа:

368403 | 35198 – 1,12 кг В-комп. – Паллета: 440 штук;
40 коробок по 11 штука
368803 | 35201 – 12,0 кг А-комп. – Паллета: 44 штуки
368404 | 35195 – 0,75 кг В-комп. – Паллета: 60 штук;
5 коробок по 12 штуки
368804 | 35200 – 8,0 кг А-комп. – Паллета: 60 штук

WAKOL D 3513 Подготовительное покрытие для пробки



Сфера применения:

Латексный клей для покрытия натуральной пробки в контактном способе. WAKOL D 3513 принципиально берется только в комбинации с WAKOL D 3540. Это средство возможно наносить 6 месяцев до укладки.

Способ нанесения:

наносить валиком с подходящей машиной на обратную сторону покрытия

Расход:

ок. 80-100 г/м²

Время подсыхания:

ок. 60 минут

Время укладки:

ок. 60-90 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

натуральный латекс

Информация для заказа:

351309 | 39133 – 10,0 кг – Паллета: 60 штук

WAKOL D 3540 Контактный клей для пробкового покрытия



Сфера применения:

Латексный клей для укладки пробковых плит по DIN EN 12104 германского промышленного стандарта с необработанной или обработанной поверхностью на впитывающие и невпитывающие основания. Также приспособлено для пробковых настенных покрытий, укладки текстильных, линолеума, резиновых покрытий, а также для стен. WAKOL D 3540 соответствует нормам германского стандарта DIN EN 22636.

Способ нанесения:

Покрытия обе стороны с валиком из велюра или валиком WAKOL, для коврового покрытия обе стороны с кистью или зубчатый шпатель ТКВ А1, А2 или А3

Расход:

мин. 250 г/м² для пробки, для др. покрытий ок. 150-650г/м²

Время подсыхания:

ок. 30-45 минут на впитывающей поверхности, ок. 60-90 минут на невпитывающей поверхности

Время укладки:

ок. 120-180 минут, с подготовительным покрытием ок. 60-90 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

акрилатная дисперсия

Информация для заказа:

354008 | 30100 – 5,0 кг – Паллета: 80 штук
354009 | 38506 – 2,5 кг – Паллета: 120 штук
354010 | 35827 – 0,8 кг – Паллета: 384 штуки;
32 коробки по 12 штуки
354004 | 46742 – 11,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL D 1640 Клей для паркета



Сфера применения:

Дисперсионный паркетный клей для прочной на сдвиг укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро (толщиной не меньше 16 мм, длиной макс. 200 мм) и дубового штучного паркета, а также многослойного паркета до максимальной длины 220 см на новые, стандартизированные, хорошо впитывающие цементные стяжки. WAKOL D 1640 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ ВЗ, В11 или В13

Расход:

ок. 700-1300 г/м²

Время подсыхания:

не требуется

Время укладки:

ок. 10-15 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

дисперсия синтетической смолы

Информация для заказа:

321704 | 24476 – 14,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL D 1690 Клей для паркета



Сфера применения:

Дисперсионный паркетный клей для прочной на сдвиг укладки мозаичного паркета, паркета из ламелей с укладкой на ребро (толщиной не меньше 16 мм, длиной макс. 200 мм) и дубового штучного паркета, а также многослойного паркета на плитывающие основания. WAKOL D 1640 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 17178.

Способ нанесения:

зубчатый шпатель ТКВ ВЗ или В11

Расход:

ок. 700-1100 г/м²

Время подсыхания:

не требуется

Время укладки:

ок. 15 минут

Информация по хранению:

не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

дисперсия синтетической смолы

Информация для заказа:

322203 | 35903 – 14,0 кг – Паллета: 44 штуки

WAKOL D 6085 Клей для дерева



Сфера применения:

Клей для дерева отвечает самым высоким требованиям по склеиванию поверхностей, таких как цапфы, дюбели и соединительные швы. WAKOL D 6085 особенно подходит для склеивания пазов и гребней готового паркета, ламината и ДСП. WAKOL D 6085 соответствует классу D 3.

Способ нанесения:

при помощи зубчатого шпателя для ровной поверхности, для склеивания пазов и гребней использовать распределяющий носик флакона с клеем

Расход:

ок. 150-200 г/м², ок. 15-20 г на погонный метр для склеивания швов

Время подсыхания:

не требуется

Время укладки:

ок. 6 минут

Информация по хранению:

не ниже + 5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

дисперсия синтетической смолы

Информация для заказа:

316307 | 35656 – 0,75 кг – Паллета: 480 штук;
80 коробок по 6 штуки

WAKOL MS 335 Ремонтная смола



Сфера применения:

Быстроотвердевающая силанмодифицированная смола для санации пустот под паркетом. WAKOL MS 335 Ремонтную смолу возможно применять независимо от сорта клея под напольным покрытием.

Время открытой выдержки:

ок. 2 часов

Информация по хранению:

хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:

MS полимер

Информация для заказа:

361503 | 35282 – 0,6 кг – Паллета: 308 штук;
77 коробок по 4 штуки

WAKOL PU 4519 2К-Полиуретановый ускоритель



Сфера применения:

Ускоритель для увеличения скорости реакции в 2-компонентных полиуретановых клеящих составах.

Дозировка:

в зависимости от продукта и необходимого ускорения 1-5 колпачка (по 15 мл), дополнительные детали смотрите в технической информации

Информация по хранению:

хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:

Аминный катализатор

Информация для заказа:

451906 | 35157 – 0,9 кг – Паллета: 320 штук

WAKOL PK 4535 Цветная паста, коричневая



Сфера применения:

Коричневая цветная паста для подкрашивания не окрашенных на заводе в темный цвет клеев MS для паркета Wakol, полиуретановых клеев для паркета Wakol и дисперсионных клеев для паркета Wakol.

Дозировка:

1-2 тубы на упаковку клея Wakol для паркета

Информация по хранению:

не ниже +5 °С; чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

концентрат пигмента

Информация для заказа:

453505 | 30117 – 0,15 кг (коричневый цвет) –
Паллета: 1.950 штук; 195 коробок по 10 штук

WAKOL D 3110 Закрепитель для модульных покрытий



Сфера применения:
Дисперсионный закрепитель для укладки модульных текстильных покрытий, свободно лежащих дизайнерских ПВХ-покрытий и Виноловые покрытия без многократного возобновления работ на впитывающие и невпитывающие основания. Для укладки токопроводящих покрытий смешать WAKOL D 3110 с WAKOL DL 352 токопровода -щей дисперсией в пропорции 4,4:1.

Способ нанесения:
с валиком для грунтовки WAKOL или с валиком велюра

Расход:
ок. 80-120 г/м² с валиком

Время подсыхания:
примерно 20 минут на впитывающих стяжках,
примерно 35 минут на не впитывающих стяжках

Время укладки:
ок. 24 часов

Информация по хранению:
не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Информация для заказа:
311003 | 35887 – 11,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL D 3202 Универсальный закрепитель



Сфера применения:
Фиксатор для укладки покрытий из ХВ, а также текстильных покрытий с латексной основой или двойной синтетической основой на подготовленную поверхность, на гладкие напольные покрытия или ДСП П 4 до П 7. Легко удаляется не повреждая основания.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ А2, с валиком для грунтовок WAKOL или с валиком велюра

Расход:
ок. 200-300 г/м²

Время подсыхания:
ок. 10-20 минут на хорошо впитывающей поверхности,
ок. 45-60 минут на невпитывающей поверхности

Время укладки:
ок. 20-30 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полимерная дисперсия

Голубой ангел:
DE-UZ 113

Информация для заказа:
320203 | 35876 – 12,0 кг – Паллета: 40 штук
320205 | 35875 – 3,0 кг – Паллета: 120 штук

WAKOL D 3201 Закрепления для ковров из волокна



Сфера применения:
Легко удаляющийся самоклеющийся закрепления для укладки ковров из волокна, имеющих рекомендации производителя по фиксации, на гладкие напольные покрытия, оштукатуренные основание и на ДСП П 4 до П 7. Легко удаляется не повреждая основания.

Способ нанесения:
с валиком для грунтовок WAKOL или с валиком велюра

Расход:
ок. 120 г/м²

Время подсыхания:
ок. 10-15 минут на хорошо впитывающей поверхности,
ок. 20-30 минут на невпитывающей поверхности

Время укладки:
ок. 30 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Информация для заказа:
320103 | 35879 – 12,0 кг – Паллета: 40 штук
320105 | 35878 – 3,0 кг – Паллета: 120 штук

WAKOL D 965 Дисперсионный закрепитель



Сфера применения:
Фиксатор для укладки надежного закрепления самолежаше -го кафеля из ковра с противоскользящим эффектом с битумной/ волокнистой (флизо -вой) задней стороной, ПВХ- или основой из полиуретана на впитывающие и невпитывающие основания.

Способ нанесения:
с валиком для грунтовок WAKOL или с валиком велюра

Расход:
ок. 80-120 г/м²

Время подсыхания:
ок. 15-45 минут

Время укладки:
ок. 24 часа

Информация по хранению:
не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
дисперсия синтетической смолы

Информация для заказа:
310203 | 37061 – 10,0 кг – Паллета: 40 штук

НАСТИЛЫ КЛЕИТЬ ТОКОПРОВОДЯЩИМ

WAKOL DL 3078 Токопроводящая грунтовка



Сфера применения:
Готовая к применению, токопроводящая дисперсионная грунтовка для последующей укладки покрытий из ПВХ, текстила, линолеума и резиновых покрытий. При использовании WAKOL DL 3078 не нужно прокладывать медную сетку.

Способ нанесения:
с валиком для грунтовок WAKOL

Расход:
ок. 120-150 г/м²

Время высыхания:
ок. 3-5 часов

Информация по хранению:
не ниже +5°С; чувствительна к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Информация для заказа:
307803 | 25687 – 10,0 кг – Паллета: 60 штук

WAKOL DL 3365 StarLeit



Сфера применения:
Светлый волокнистый дисперсионный клей для укладки токопроводящих ПВХ-покрытий, текстильных покрытий, линолеума и резиновых покрытий толщиной до 4 мм на основания подготовленные основания. WAKOL DL 3365 соответствует нормам германского стандарта DIN EN ISO 22636.

Способ нанесения:
зубчатый шпатель ТКВ S2, Pajarito 7 или Pajarito 25;
зубчатый гребень включен

Расход:
ок. 250-550 г/м²

Время подсыхания:
ок. 10-15 минут

Время укладки:
ок. 20-40 минут

Информация по хранению:
не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Информация для заказа:
336504 | 30098 – 12,0 кг – Паллета: 40 штук

WAKOL D 3110 Закрепитель для модульных покрытий



Сфера применения:
Дисперсионный закрепитель для укладки модульных текстильных покрытий, свободно лежащих дизайнерских ПВХ-покрытий и Виниловые покрытия без многократного возобновления работ на впитывающие и невпитывающие основания. Для укладки токопроводящих покрытий смешать WAKOL D 3110 с WAKOL DL 352 токопровода -щей дисперсией в пропорции 4,4:1.

Способ нанесения:
с валиком для грунтовки WAKOL или с валиком велюра

Расход:
ок. 80-120 г/м² с валиком

Время подсыхания:
примерно 20 минут на впитывающих стяжках,
примерно 35 минут на не впитывающих стяжках

Время укладки:
ок. 24 часов

Информация по хранению:
не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
акрилатная дисперсия

Информация для заказа:
311003 | 35887 – 11,0 кг – Паллета: 40 штук



WAKOL DL 352 Токопроводящая дисперсия



Сфера применения:
Токопроводящая дисперсия в комбинации с закрепителем для модульных покрытий WAKOL D 3110 для создания диссипативного противоскользящего барьера или клеевого фиксатора для соответствующим образом оборудованных модульных текстильных напольных покрытий.

Способ нанесения:
только в комбинации с WAKOL D 3110

Смесь:
4,4 частей WAKOL D 3110 + 1 часть WAKOL DL 352

Информация по хранению:
не ниже +5 °С, чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
специальный уголь

Информация для заказа:
450102 | 35644 – 5,0 кг – Паллета: 60 штук



WAKOL KB 199 Медная полоса



Сфера применения:
Самоклеящаяся медная лента для соединения с выравниванием потенциалов для проводящих установок.

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
медь

Информация для заказа:
595741 | 46477 – рулон 50 м, 10 мм ширина –
1 коробок по 1 штук



WAKOL AS 130 Шовная лента



Сфера применения:
Полиэфирная флисовая лента для скрепления полос искусственного газона в области швов в помещениях и на открытом воздухе.

Укладка:
в комбинации с WAKOL PU 272

Расход:
зависит от длины шва

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиэфирный флис

Информация для заказа:
595612 | 41374 – рулон 100 м, 300 мм ширина –
Паллета: 80 штук; 16 коробок по 5 штук



WAKOL AS 151 Изолирующее покрытие



Сфера применения:
Является частью системы для изоляции влажных помещений в частных и коммерческих помещениях под паркетом и эластичными покрытиями.

Укладка:
приклеивание по всей площади, плотная стыковка
полотен

Расход:
зависит от размера комнаты

Информация по хранению:
хранить рулоны в вертикальном положении,
морозостойкий

Сырьевая основа:
Полипропилен

Информация для заказа:
595602 | 35031 – рулон 20 м, 1 м ширина, 0,5 мм
толщина – Паллета: 24 штук; 24 коробок по 1 штука



WAKOL AS 152 Изолирующее лента



Сфера применения:
Является частью системы для изоляции влажных помещений в частных и коммерческих помещениях под паркетом и эластичными покрытиями.

Укладка:
приклеивание по всей площади, в комбинации с
WAKOL AS 151

Расход:
зависит от размера комнаты

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
Полипропилен

Информация для заказа:
595603 | 35030 – рулон 50 м, 120 мм ширина –
Паллета: 120 штук; 120 коробок по 1 штука



WAKOL AS 153 Изолирующие углы



Сфера применения:
Является частью системы для изоляции влажных помещений в частных и коммерческих помещениях под паркетом и эластичными покрытиями.

Укладка:
приклеивание по всей площади, в комбинации с WAKOL AS 151

Расход:
Штука на угол

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
Полипропилен

Информация для заказа:
595604 | 35029 – 5 Штук - 119 x 119 x 60 мм –
Паллета: 2.000 штук; 400 коробок по 5 штук



WAKOL AS 154 Изолирующие углы



Сфера применения:
Является частью системы для изоляции влажных помещений в частных и коммерческих помещениях под паркетом и эластичными покрытиями.

Укладка:
приклеивание по всей площади, в комбинации с WAKOL AS 151

Расход:
Штука на угол


Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
Полипропилен

Информация для заказа:
595605 | 35028 – 5 Штук - 115 x 115 x 60 мм –
Паллета: 2.000 штук; 400 коробок по 5 штук



WAKOL AS 155 Уплотнительная втулка, малая



Сфера применения:
Полиэтиленовая пленка с ламинированным с обеих сторон полипропиленовым ворсом для проходки водоносных труб диаметром 15-30 мм.
Является частью системы для изоляции влажных помещений в частных и коммерческих помещениях под паркетом и эластичными покрытиями.

Укладка:
приклеивание по всей площади, в комбинации с WAKOL AS 151

Расход:
1 Штука на проходки

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полипропилен

Информация для заказа:
595606 | 41666 – 5 Штук - 140 x 140 мм –
Паллета: 500 штук; 100 коробок по 5 штук



WAKOL AS 156 Уплотнительная втулка, большая



Сфера применения:
Полиэтиленовая пленка с ламинированным с обеих сторон полипропиленовым ворсом для проходки водоносных труб диаметром 65-200 мм.
Является частью системы для изоляции влажных помещений в частных и коммерческих помещениях под паркетом и эластичными покрытиями.

Укладка:
приклеивание по всей площади, в комбинации с WAKOL AS 151

Расход:
1 Штука на проходки


Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полипропилен

Информация для заказа:
595607 | 41667 – 5 Штук - 425 x 425 мм –
Паллета: 1.000 штук; 200 коробок по 5 штук



WAKOL AS 157 Рукав зоны расширения



Сфера применения:
Полиэтиленовая пленка с ламинированным с обеих сторон полипропиленовым ворсом для проходки водоносных труб диаметром 40-65 мм.
Является частью системы для изоляции влажных помещений в частных и коммерческих помещениях под паркетом и эластичными покрытиями.

Укладка:
приклеивание по всей площади, в комбинации с WAKOL AS 151

Расход:
1 Штука на проходки

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полипропилен

Информация для заказа:
595608 | 41668 – 5 Штук - 150 x 150 мм –
Паллета: 500 штук; 100 коробок по 5 штук



WAKOL AR 115 Армирующая ткань



Сфера применения:
Щелочестойкий стекловолоконистый холст для армирования саморастекающихся одобренных выравнивающих составов Wakol, предназначенный для применения на трещиноватые и слегка вибрирующие основания с шириной трещин не более 3 мм, старые минеральные основания, деревянные основания, вырывы стяжек и смешанные основания во внутренних помещениях.

Укладка:
фиксация по всей площади

Расход:
в соответствии с размером помещения

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
стеклоткань

Информация для заказа:
595506 | 36013 – рулон 100 м, 0,9 м ширина –
Паллета: 24 штук



WAKOL AR 116 Реставрационная ткань



Сфера применения:
Щелочестойкие нити стекловолокна, ламинированные на несущий флизелин, для использования на трещинах и швах шириной не более 5 мм вместо силового уплотнения, вырывов стяжки и смешанных оснований во внутренних помещениях.

Укладка:
частично над пострадавшими районами

Расход:
в соответствии с ремонтируемыми помещениями

Информация по хранению:
хранить в прохладном и сухом месте, морозостойкий

Сырьевая основа:
стеклоткань

Информация для заказа:
595507 | 36014 – рулон 45 м, 0,8 м ширина –
Паллета: 24 штук

WAKOL RP 104 Пластина развязки, 4 мм



Сфера применения:
Полиэфирная пластина для развязке и улучшения звукоизоляции пола под клееным паркетом во внутренних помещениях. Также приспособлено к шпаклевки и последующего склеивания текстильных и эластичных покрытий.

Укладка:
приклеивание по всей площади, плотная стыковка пластин

Расход:
в соответствии с размером помещения

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
В зависимости от верхнего покрытия, например, примерно 13 dB с 10 миллиметровым паркетом

Информация по хранению:
хранить картон в горизонтальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
смесь полиэфирных волокон

Информация для заказа:
590402 | 34984 – 15 плит 100 x 60 см, 4 мм толщина –
Паллета: 150 штук; 10 коробок по 15 штук



WAKOL AR 150 Армирующая ткань



Сфера применения:
Щелочестойкий стеклоткань для армирования выравнивающей смеси на неоднородных основаниях, деревянном настиле и основаниях из ДСП, а также при строительстве спортивных площадок в системе с WAKOL D 3060 и нивелирующей массы WakoI.

Укладка:
фиксация по всей площади, укладка стыков: стык на стык

Расход:
в соответствии с размером помещения

Информация по хранению:
хранить рулоны в вертикальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
стеклоткань

Информация для заказа:
595502 | 35032 – рулон 50 м, 1 м ширина –
Паллета: 30 штук

WAKOL RP 107 Пластина развязки, 7 мм



Сфера применения:
Полиэфирная пластина для разделения и снижения ударного шума под наклеенным паркетом во внутренних помещениях. Также подходит покровной шпаклевки и заключительной приклейки текстильных и эластичных напольных покрытий.

Укладка:
приклеивание по всей площади, плотная стыковка пластин

Расход:
в соответствии с размером помещения

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
В зависимости от верхнего покрытия, например, примерно 14 dB с 10 миллиметровым паркетом

Информация по хранению:
хранить картон в горизонтальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
смесь полиэфирных волокон

Информация для заказа:
590907 | 34983 – 9 плит 100 x 60 см, 7 мм толщина –
Паллета: 90 штук; 10 коробок по 9 штук



WAKOL EM 140 Холст развязки



Сфера применения:
Светло-зеленая полиэфирный холст для развязке и сокращающему на напряжение армирование под клеенный паркет во внутренних помещениях. Также приспособлено к шпаклевки и последующего склеивания текстильных и эластичных покрытий.

Укладка:
приклеивание по всей площади, плотная стыковка полотен

Расход:
в соответствии с размером помещения

Информация по хранению:
хранить рулоны в вертикальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
полиэфирный холст

Информация для заказа:
590303 | 41705 – рулон 50 м, 1 м ширина, 1,1 мм
толщина – Паллета: 12 штук

WAKOL RP 109 Пластина развязки, 9 мм



Сфера применения:
Полиэфирная пластина для разделения и снижения ударного шума под наклеенным паркетом во внутренних помещениях. Также подходит покровной шпаклевки и заключительной приклейки текстильных и эластичных напольных покрытий.

Укладка:
приклеивание по всей площади, плотная стыковка пластин

Расход:
в соответствии с размером помещения

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
В зависимости от верхнего покрытия, например, примерно 14 dB с 10 миллиметровым паркетом

Информация по хранению:
хранить картон в горизонтальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
смесь полиэфирных волокон

Информация для заказа:
590502 | 34982 – 10 плит 100 x 60 см, 9 мм толщина –
Паллета: 100 штук; 10 коробок по 10 штук



WAKOL RP 115 Пластина развязки, 15 мм



Сфера применения:
Полиэфирная пластина для развязки и улучшения звукоизоляции пола под клееным паркетом во внутренних помещениях. Также приспособлено к шпаклевки и последующего склеивания текстильных и эластичных покрытий.

Укладка:
приклеивание по всей площади, плотная стыковка пластин

Расход:
в соответствии с размером помещения

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
В зависимости от верхнего покрытия, например, примерно 14 dB с 10 миллиметровым паркетом

Информация по хранению:
хранить картон в горизонтальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
смесь полиэфирных волокон

Информация для заказа:
590802 | 34981 – 6 плит 100 x 60 см, 15 мм толщина – Паллета: 60 штук; 10 коробок по 6 штук



WAKOL RP 709 Пластина развязки для объектов, 9 мм



Сфера применения:
Полиэфирная пластина для развязке и улучшения звукоизоляции пола под клееным паркетом во внутренних помещениях. Также приспособлено к шпаклевки и последующего склеивания текстильных и эластичных покрытий.

Укладка:
приклеивание по всей площади, плотная стыковка пластин

Расход:
в соответствии с размером помещения

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
В зависимости от верхнего покрытия, например, примерно 14 dB с 10 миллиметровым паркетом

Информация по хранению:
хранить картон в горизонтальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
смесь полиэфирных волокон

Информация для заказа:
590579 | 36006 – 10 плит 100 x 60 см, 9 мм толщина – Паллета: 100 штук; 10 коробок по 10 штук



WAKOL RP 704 Пластина развязки для объектов, 4 мм



Сфера применения:
Полиэфирная пластина для развязке и улучшения звукоизоляции пола под клееным паркетом во внутренних помещениях. Также приспособлено к шпаклевки и последующего склеивания текстильных и эластичных покрытий.

Укладка:
приклеивание по всей площади, плотная стыковка пластин

Расход:
в соответствии с размером помещения

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
В зависимости от верхнего покрытия, например, примерно 13 dB с 10 миллиметровым паркетом

Информация по хранению:
хранить картон в горизонтальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
смесь полиэфирных волокон

Информация для заказа:
590474 | 34980 – 15 плит 100 x 60 см, 4 мм толщина – Паллета: 150 штук; 10 коробок по 15 штук



WAKOL RP 715 Пластина развязки для объектов, 15 мм



Сфера применения:
Полиэфирная пластина для развязке и улучшения звукоизоляции пола под клееным паркетом во внутренних помещениях. Также приспособлено к шпаклевки и последующего склеивания текстильных и эластичных покрытий.

Укладка:
приклеивание по всей площади, плотная стыковка пластин

Расход:
в соответствии с размером помещения

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
В зависимости от верхнего покрытия, например, примерно 13 dB с 10 миллиметровым паркетом

Информация по хранению:
хранить картон в горизонтальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
смесь полиэфирных волокон

Информация для заказа:
590872 | 41372 – 5 плит 100 x 60 см, 15 мм толщина – Паллета: 50 штук; 10 коробок по 5 штук



WAKOL RP 707 Пластина развязки для объектов, 7 мм



Сфера применения:
Полиэфирная пластина для развязке и улучшения звукоизоляции пола под клееным паркетом во внутренних помещениях. Также приспособлено к шпаклевки и последующего склеивания текстильных и эластичных покрытий.

Укладка:
приклеивание по всей площади, плотная стыковка пластин

Расход:
в соответствии с размером помещения

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
В зависимости от верхнего покрытия, например, примерно 14 dB с 10 миллиметровым паркетом

Информация по хранению:
хранить картон в горизонтальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
смесь полиэфирных волокон

Информация для заказа:
590977 | 45802 – 10 плит 100 x 60 см, 7 мм толщина – Паллета: 100 штук; 10 коробок по 10 штук



WAKOL TS 102 Звукоизоляционное напольное покрытие, 2 мм



Сфера применения:
Мат из пробки/пенополиуретана для улучшения звукоизоляции пола, утепления покрытий в старых и новых зданиях. WAKOL TS 102 также приспособлено в качестве звукоизоля- ционного материала под ПВХ- и ХВ- покрытиями, резиновыми и текстильными настилами, линоле- умом, паркетом из ламелей с укладкой на ребро, штучным, многослойным и мозаичным паркетом (укладка кубиком), деревянной брусчаткой RE/WE, массивным деревянным настилом (древесная порода дуб, шириной макс. до 16 см) и ламинатом во внутренних помещениях.

Укладка:
по всей площади, плотная стыковка полотен

Расход:
зависит от размера комнаты

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
19 dB в комбинации с многослойным паркетом толщиной 10 мм, 19 dB в комбинации с ПВХ толщиной 3 мм, 17 dB в комбинации с каучуком толщиной 3 мм

Информация по хранению:
хранить рулоны в вертикальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
пробка / полиуретановая пена

Информация для заказа:
590704 | 39194 – рулон 30 м, 1 м ширина, 2 мм толщина – Паллета: 11 штука



WAKOL TS 103 Звукоизоляционное напольное покрытие, 3 мм



Сфера применения:
Мат из пробки/пенополиуретана для снижения ударного шума и улудшения теплоизоляции полового настила пре ремонт- ных работ на старых и новых объектов. WAKOL TS 103 подложка для склеивания текстильных и эластичных покрытий, а также для укладки паркета из ламелей с укладкой на ребро, штучного паркета, многослойного паркета, деревянной брусчаткой RE/WE, массивного деревянного настила (древесная порода дуб шириной не более 16 см, ламината, а также мозаичного паркета (с шахматным рисунком).

Укладка:
по всей площади, плотная стыковка полотен

Расход:
зависит от размера комнаты

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
18 дБ в комбинации с многослойным паркетом толщиной 10 мм, 20 дБ в комбинации с ПВХ толщиной 3 мм, 17 дБ в комбинации с каучуком толщиной 3 мм

Информация по хранению:
хранить рулоны в вертикальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
Пробка/Полиуретановая пена

Информация для заказа:
590705 | 34962 – рулон 35 м, 1 м ширина, 3 мм толщина – Паллета: 6 штук



WAKOL TS 170 Изолирующая пробка от ударного шума



Сфера применения:
Пробковая подложка для снижения ударного шума и улудшения теплоизоляции полового настила с вырезами для нанесения эластичного WAKOL MS 232 Клей для пакета, эластичный и WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный, для укладки под паркет из клепки, массивной доски шириной до 18 см и многослойного паркета длиной от 90 см, на впитывающие и невпитывающие основания во внутренних помещениях.

Укладка:
в не регулярном порядке на основание (без клея)

Расход:
зависит от размера комнаты

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
15 дБ в сочетании с 14 мм многослойным паркетом

Информация по хранению:
хранить картон в горезонтальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
Пробка

Информация для заказа:
590604 | 34960 – 52 штуки в упаковке. Длина/ширина: 915 x 610 мм, 2,5 мм толщина – Паллета: 1.040 штук; 20 коробок по 52 штуки



WAKOL TS 112 Звукоизоляционное напольное покрытие, 2 мм



Сфера применения:
Мат из пробки/пенополиуретана для улучшения звукоизоляции пола, утепления покрытий в старых и новых зданиях. WAKOL TS 112 классифицируется в соответствии с DIN EN 13501-1 с Bfl-S1 (сильно воспламеняющееся) и приспособлено в качестве звукоизоля- ционного материала под ПВХ- и ХВ-покрытиями, резиновыми и текстильными настилами, линолеумом, паркетом из ламелей с укладкой на ребро, штучным, многослойным и мозаичным паркетом (укладка кубиком), деревянной брусчаткой RE/WE, массивным деревянным настилом (древесная порода дуб, шириной макс. до 16 см) и ламинатом во внутренних помещениях.

Укладка:
по всей площади, плотная стыковка полотен

Расход:
в зависимости от размера комнаты

Огнестойкость (согласно ISO 11 925 / EN 13 501):
Bfl-S1

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
до 19 дБ в сочетании с 10 мм многослойным паркетом

Информация по хранению:
хранить рулоны в вертикальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
пробка / полиуретановая пена

Информация для заказа:
590706 | 34961 – рулон 30 м, 1 м ширина, 2 мм толщина – Паллета: 11 штука



WAKOL UM 110 Блокировочный мат



Сфера применения:
Плотная подложка для изоляции от сильно выраженной остаточной влажности в цементных стяжках до максимально 5 CM% / 95 % KRL, в кальций-сульфатных стяжках до максимально 2 CM% / 85 % KRL, в бетоне до максимально 7 CM% / 95 % KRL, а также для развязке напряжения на плохих основаниях и для защиты существующих настил для дальнейшей укладки текстильных, ПВХ- и ХВ-покрытий а также укладки дизайнерских ПВХ в виде планок во внутренних помещениях.

Укладка:
свободно, плотная стыковка полотен

Расход:
зависит от размера комнаты

Информация по хранению:
хранить рулоны в вертикальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
стекловолокно, связанный

Информация для заказа:
591802 | 34959 – рулон 35 м, 2 м ширина, 1,5 мм толщина – Паллета: 12 штуки



WAKOL TS 160 Звукоизоляционное напольное покрытие



Сфера применения:
Мат из полипропиленовой пены с кашированием из алюминия для улучшения звукоизоляции шага. В WAKOL TS 160 вырезаны части для WAKOL MS 232 Клей для пакета, эластичный и WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный. Приспособлен для укладки штучного паркета и массивных деревянных настилов до 18 см шириной и многослойного паркета длины 90 см во внутренних помещениях.

Укладка:
свободно, алюминизированной стороной вверх

Расход:
в соответствии с размером помещения

Снижение ударного шума (по EN ISO 10140-3):
17 дБ в сочетании с 10 мм готового паркетом

Информация по хранению:
хранить рулоны в вертикальном положении, морозостойкий

Сырьевая основа:
полипропилен, с алюминием

Информация для заказа:
590602 | 25523 – рулон 12 м, 1,25 м ширина, 3 мм толщина – Паллета: 12 штуки



WAKOL MS 425 Замазка для швов, черная



Сфера применения:
Однокомпонентный эластичный герметик черного цвета для соединения полностью склеенных покрытий из дерева, таких как тик, сосна, дуб, сипо, а также пластика (кроме полиэтиленовых или полипропиленовых покрытий) во внутренних и наружных помещениях.

Способ нанесения:
имеющийся в продаже трубчатый пресс для мешков или WAKOL Applicator 50

Время укладки:
ок. 15-20 минут

Время открытой выдержки:
ок. 24 часа для толщины 2,5 мм, ок. 48 часов для толщины 3,5 мм

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
MS полимер

Информация для заказа:
366906 | 43984 – 600 ml – Паллета: 720 штук; 60 коробок по 12 штуки



WAKOL L 1806 Промотор адгезии



BISCODE
RS25

Сфера применения:

Грунтовка на основе растворителя для повышения адгезии WAKOL MS 425 Замазка для швов, черного цвета при затирке деревянных палубных покрытий во внутренних и наружных помещениях.

Способ нанесения:

кисть

Время высыхания:

мин. 15 минут, макс. 4 часа

Информация по хранению:

не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

смесь органических растворителей

Информация для заказа:

180606 | 43983 – 250 ml – 1 коробок по 9 штук

WAKOL KB 189 Плитусная лента, 90 мм



Сфера применения:

Двусторонняя клейкая лента, армированная нитью, для склеивания Напольные полосы из каучука, линолеума или текстильных покрытий, Напольные покрытия с заведением на стену, Сборные вогнутые плитусы из каучука или линолеума и мягких плитусов (до 100 мм) во внутренних помещениях.

Информация по хранению:

не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

полиакрилат с нитяной оболочкой

Информация для заказа:

595721 | 45801 – рулон 50 м, 90 мм ширина, 0,38 мм толщина – Паллета: 180 штук; 60 коробок по 3 штук

WAKOL RT 5960 Очищающие салфетки



Сфера применения:

Пропитанные салфетки для очистки рук, особенно при загрязнении неотвержденными полиуретановыми клеями, маслами, смазками и лаками. Также подходит для чистки инструментов. Ведро с закрывающимся отверстием для удаления.

Информация по хранению:

хранить в прохладном и сухом месте; морозостойкий

Сырьевая основа:

полиэтилен

Информация для заказа:

596003 | 36030 – 150 штук в ведре – Паллета: 120 штук; 30 коробок по 4 штуки

WAKOL KB 185 Плитусная лента, 50 мм



Сфера применения:

Двусторонняя клейкая лента с нитяным рубчиком для приклеивания цепных ковровых плитусов с различной основой, мягких плитусов (до 60 мм) и резиновых плитусов (до 60 мм) внутри помещений.

Информация по хранению:

не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

полиакрилат с нитяной оболочкой

Информация для заказа:

595712 | 44348 – рулон 50 м, 50 мм ширина, 0,23 мм толщина – Паллета: 300 штук; 60 коробок по 5 штук

WAKOL RV 105 Растворитель на основе неопрена



Сфера применения:

Для использования в качестве очищающего средства.

Информация по хранению:

хранить в прохладном и сухом месте; морозостойкий

Сырьевая основа:

органический растворитель

Информация для заказа:

180306 | 35142 – 4,0 кг – Паллета: 126 штук

WAKOL KB 183 Плитусная лента, 35 мм



Сфера применения:

Двусторонняя, сильно клеящаяся лента с нитяным ободком для приклеивания плитусов из сердечника (KS), ковровых плитусов (TS), текстильных и иглопробивных покрытий на TS-плитусах и мягких плитусах (до 50 мм) внутри помещений.

Информация по хранению:

не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:

полиакрилат с нитяной оболочкой

Информация для заказа:

595711 | 41703 – рулон 50 м, 35 мм ширина, 0,38 мм толщина – Паллета: 480 штук; 60 коробок по 8 штук

WAKOL KB 182 Клейкая лента для лестниц, 240 мм



Сфера применения:
Двусторонняя клейкая лента, армированная нитью, для склеивания Этапы формования каучука, Покрытия с отдельно закрепленными профилями для лестничных маршей: каучуковые покрытия, однородные покрытия ПВХ/ХВ, линолеум толщиной до 2,5 мм во внутренних помещениях.

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиакрилат с нитяной оболочкой

Информация для заказа:
595731 | 45800 – рулон 50 м, 240 мм ширина, 0,23 мм толщина



WAKOL KB 181 Плинтусная лента, 25 мм



Сфера применения:
Двусторонняя, сильно клеящаяся лента с нитяным ободком для приклеивания плинтусов из сердечника (KS), ковровых плинтусов (TS), текстильных и иглопробивных покрытий на TS-плинтусах и мягких плинтусах (до 40 мм) внутри помещений.

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиакрилат с нитяной оболочкой

Информация для заказа:
595709 | 47494 – рулон 50 м, 25 мм ширина, 0,38 мм толщина – Паллета: 660 штук; 60 коробок по 11 штук



WAKOL KB 180 Плинтусная лента, 100 мм



Сфера применения:
Двусторонняя клейкая лента с нитяным рубчиком для приклеивания цепных ковровых плинтусов с различной основой, мягких плинтусов (до 100 мм) и резиновых плинтусов (до 100 мм) внутри помещений.

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиакрилат с нитяной оболочкой

Информация для заказа:
595720 | 47495 – рулон 50 м, 100 мм ширина, 0,38 мм толщина – Паллета: 180 штук; 60 коробок по 3 штук



WAKOL RS 5950 Бордюр для стяжки, 100 мм



Сфера применения:
Постоянно эластичный бордюр для стяжки из полиэтилена с клейкой полосой для Работы по укладке стяжки, WAKOL Z 560 Быстрая стяжка, WAKOL Z 590 Легкая стяжка и Стяжки из «WAKOL EP 219 Вяжущее для стяжки» с «WAKOL S 25 Песок для растяжки» во внутренних помещениях

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиэтилен

Информация для заказа:
595012 | 45799 – рулон 15 м, 100 мм ширина, 8 мм толщина – Паллета: 60 штук; 12 коробок по 5 штук



WAKOL RS 5945 Бордюр с основанием, 50 мм



Сфера применения:
Эластичная лента для окантовки из полиэтилена, с самосклеивающейся подставкой, для использования перед более высокой заливкой нивелирующей массы, а также перед нанесением тонкой стяжки WAKOL Z 515.

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиэтилен

Информация для заказа:
594503 | 41706 – рулон 25 м, 50 мм ширина, 5 мм толщина – Паллета: 48 штуки; 12 коробок по 4 штуки



WAKOL RS 5935 Бордюр, 50 мм



Сфера применения:
Самоклеющаяся, эластичная лента для окантовки из полиэтилена, для использования перед более высокой заливкой нивелирующей массы, а также перед нанесением тонкой стяжки WAKOL Z 515 и Быстрая стяжка WAKOL Z 560.

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиэтилен

Информация для заказа:
593502 | 34979 – рулон 25 м, 50 мм ширина, 5 мм толщина – Паллета: 120 штук; 12 коробок по 10 штук



WAKOL RS 5925 Бордюр, 25 мм



Сфера применения:

Самоклеющийся, постоянно эластичный бордюр из полиэтилена для Работы по шпаклеванию и выравниванию при средней толщине слоев, Обеспечение расстояния от кромки перед пластинами развязки и Вентилируемые деревянные одконструкции во внутренних помещениях

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
полиэтилен

Информация для заказа:
592502 | 45797 – рулон 25 м, 25 мм ширина, 5 мм толщина – Паллета: 240 штук; 12 коробок по 20 штук



WAKOL MS специальный валик



Сфера применения:


ПА Валик для нанесения WAKOL MS 330 силановой грунтовки при гидрозаслоне, также на старом сильно впитывающим основанье, например основание с старым клеем. Также для нанесения WAKOL PS 275 грунтовки для закрепления стяжки.

Сырьевая основа:
Полиамид

Информация для заказа:
597312 | 34999 – 2 штуки – Паллета: 900 штук;
10 коробок по 90 штук



WAKOL Штифт для выравнивания высоты



Сфера применения:

Самоклеющийся пластиковый карандаш со шкалой 10-100 мм перед выравниванием с нивелирующими массами Wako или тонкой стяжкой WAKOL Z 515.

Расход:
в зависимости от размера помещения, геометрии помещения и неровностей, подлежащих компенсации.

Информация по хранению:
не чувствителен к морозу

Сырьевая основа:
Пластик

Информация для заказа:
598202 | 35009 – 50 штук



WAKOL Пылесборник



Сфера применения:

Всасывающее кольцо для уменьшения пыли при обработке нивелирующих масс, подходит для ведра размешивания WAKOL. Пылесборник WAKOL доставляется с универсальным адаптером для пылесоса.

Сырьевая основа:
Пластик

Информация для заказа:
598302 | 37042 – 1 Штука – Паллета: 150 коробок по 1 штука



WAKOL Валик для грунтовки, 11 мм



Сфера применения:

Валик из микрофибры для нанесения грунтовки Wako на впитывающие и невпитывающие основания. Также приспособлено к нанесению Wako дисперсным клеям контакта и Wako фиксации.

Сырьевая основа:
микроволокно

Информация для заказа:
597503 | 34958 – 12 штуки с 1 ручкой – Паллета: 60 штук



WAKOL Двухкрылая мешалка



Сфера применения:


Двухлопастная мешалка с 90 мм диаметра для быстрого и однородного смешивания пластифицированного наполнителя и клея 2 K-PU.

Сырьевая основа:
сталь

Информация для заказа:
592315 | 41704 – 1 Штука – Паллета: 224 штук



WAKOL мешалка для выравнивающей смеси



Сфера применения:
Мешалка для выравнивающей смеси для смешивания выравнивающих составов,с 120 мм диаметра и крылатый лист в кольце корзинки. Снабжен с М14 принятие для всех употребительных мешалок.

Сырьевая основа:
сталь

Информация для заказа:
592310 | 35004 – 1 Штука

WAKOL Ракел с карандашами дистанции, 56 см



Сфера применения:
Ракел в ширине 56 см снабжено с карандашами дистанции для нанесения нивелирующих масс также от более высоких толщин слоя или волокнисто-армируемых нивелирующих масс. Применяется с и без дозирующей насадкой. Доступно в качестве принадлежности двусторонний зубчатый гребень для ракеля в ширине 56 см. WAKOL Гребень для ракеля имеется в распоряжении из закаленной стали и в размера ТKB R2, ТKB R3 и ТKB R4.

Сырьевая основа:
сталь/пластмасса

Информация для заказа:
598403 | 34987 – 1 Штука Ракел 56 см
598031 | 34985 – ТKB R2 56 см – 1 коробок по 10 штук
598032 | 41384 – ТKB R3 56 см – 1 коробок по 10 штук
598033 | 41386 – ТKB R4 56 см – 1 коробок по 10 штук

WAKOL Игольчатый валик



Сфера применения:
Игольчатый валик шириной 50 см и длиной колоса 22 мм для устранения воздуха и улудшения распыла поверхности Wako нивелирующих масс.

Сырьевая основа:
сталь/пластмасса

Информация для заказа:
597403 | 42243 – 50 см в ширину

WAKOL Зубчатая планка



Сфера применения:
Планка шириной 56 см с зубцами с обеих сторон. Зубчатая планка WAKOL изготовлена из закаленной стали и предназначена для использования с WAKOL Ракель и WAKOL Ракель с дистанционными штифтами, 56 см. Доступен типоразмеры ТKB R2, ТKB R3 и ТKB R4.

Сырьевая основа:
сталь

Информация для заказа:
598032 | 41384 – ТKB R3 56 см – 1 коробок по 10 штук
598033 | 41386 – ТKB R4 56 см – 1 коробок по 10 штук
598031 | 34985 – ТKB R2 56 см – 1 коробок по 10 штук

WAKOL Ракел



Сфера применения:
Зубчатый шпатель для нивелирующих масс шириной 56 см для нанесения нивелирующих масс. Доступно в качестве принадлежности двусторонний зубчатый гребень для ракеля в ширине 56 см. WAKOL Гребень для ракеля имеется в распоряжении из закаленной стали и в размера ТKB R2, ТKB R3 и ТKB R4.

Сырьевая основа:
сталь/древесина

Информация для заказа:
598402 | 34986 – 1 Штука Ракел ширина 56 см
598031 | 34985 – ТKB R2 56 см – 1 коробок по 10 штук
598032 | 41384 – ТKB R3 56 см – 1 коробок по 10 штук
598033 | 41386 – ТKB R4 56 см – 1 коробок по 10 штук

WAKOL Материнский шпатель



Сфера применения:
Эргономически сформированные шпатели ширине 18 см или 28 см для нанесения клеев WAKOL. В качестве принадлежностей предлагаются планки зуба с зубцами с обеих сторон из закаленной стали. WAKOL Планки зуба имеют ширину 18 см или 28 см, доступны изделия следующих размеров: ТKB A1, ТKB A2, ТKB B1 и ТKB B2.

Сырьевая основа:
сталь/древесина

Информация для заказа:
597910 | 34997 – 28 см – 1 коробок по 10 штук
597903 | 34998 – 18 см – 1 коробок по 10 штук

WAKOL Планка зуба



Сфера применения:
Двусторонняя планка зуба из закаленной стали для шпателя матери WAKOL. WAKOL планка зуба имеется в распоряжении ширине 18 см или 28 см и в величинах ТКВ А1, ТКВ А2, ТКВ В1 и ТКВ В2.

Сырьевая основа: сталь		Информация для заказа:	
598010		34908 – ТКВ А1 28 см – 1	коробок по 10 штук
598007		34909 – ТКВ А1 18 см – 1	коробок по 10 штук
598011		34906 – ТКВ А2 28 см – 1	коробок по 10 штук
598003		34907 – ТКВ А2 18 см – 1	коробок по 10 штук
598012		34904 – ТКВ В1 28 см – 1	коробок по 10 штук
598002		34905 – ТКВ В1 18 см – 1	коробок по 10 штук
598014		34902 – ТКВ В2 28 см – 1	коробок по 10 штук
598006		34903 – ТКВ В2 18 см – 1	коробок по 10 штук



WAKOL Специальный шпатель 5



Сфера применения:
Специальный зубчатый шпатель к образованию заграждения влажности на неотапливаемых цементных стяжках до 4 CM% или 85 % относительной влажности воздуха при укладке видов паркета со связью шпунта и пера с WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный, WAKOL MS 260 Клей для паркета, жесткоэластичный, WAKOL MS 258 Клей для паркета, жесткоэластичный, WAKOL MS 239 Клей для пакета, эластичный, WAKOL MS 232 Клей для пакета, эластичный, WAKOL MS 230 Клей для пакета, эластичный, WAKOL MS 228 Клей для многослойного паркета, эластичный.
В качестве альтернативы для использования на WAKOL Материнский шпатель предлагается также WAKOL Специальный зубчатый гребень 5, ширина 18 см.

Сырьевая основа: сталь/алюминий		Информация для заказа:	
598602		31471 – 1 штука	Специальный шпатель 18 см
598021		34968 – специальный зубчатый гребень 18 см – 1	коробок по 10 штук



WAKOL Паркетный зубчатый шпатель



Сфера применения:
Зубчатый шпатель для нанесения клеев для паркета Wakol. Зубчатые шпатели Wakol выпускаются с размерами ТКВ В3, ТКВ В5, ТКВ В11, ТКВ В13 и ТКВ В15 шириной 18 см.

Сырьевая основа: сталь/дерево		Информация для заказа:	
598502		34992 – ТКВ В3 18 см – 1	коробок по 10 штук
598503		34991 – ТКВ В5 18 см – 1	коробок по 10 штук
598504		34995 – ТКВ В11 18 см – 1	коробок по 10 штук
598505		34994 – ТКВ В13 18 см – 1	коробок по 10 штук
598506		34993 – ТКВ В15 18 см – 1	коробок по 10 штук



WAKOL специальный зубчатый гребень 5




Сфера применения:
Специальный зубчатый гребень шириной 18 см для использования на WAKOL Материнский шпатель 18 см для формирования гидрозащиты на необогреваемых цементных стяжках до 4 CM% или 85 % соответствующей относительной влажности воздуха при укладке паркета с типом сплачивания в шпунт и гребень при помощи WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный, WAKOL MS 260 Клей для паркета, жесткоэластичный, WAKOL MS 258 Клей для паркета, жесткоэластичный, WAKOL MS 239 Клей для пакета, эластичный, WAKOL MS 232 Клей для пакета, эластичный, WAKOL MS 230 Клей для пакета, эластичный, WAKOL MS 228 Клей для многослойного паркета, эластичный.
В качестве альтернативы можно использовать WAKOL Специальный шпатель 5, ширина 18 см.

Сырьевая основа: сталь		Информация для заказа:	
598021		34968 – специальный зубчатый гребень 18 см – 1	коробок по 10 штук
598602		31471 – 1 штука	Специальный шпатель 18 см



WAKOL Зубчатый шпатель



Сфера применения:
Зубчатый шпатель для нанесения Wakol дисперсионного клея. Зубчатые шпатели Wakol подразделяются следующими размерами ТКВ А1 и ТКВ А2 шириной 25 см.

Сырьевая основа: сталь/дерево		Информация для заказа:	
598511		34901 – ТКВ А1 25 см – 1	коробок по 10 штук
598512		34900 – ТКВ А2 25 см – 1	коробок по 10 штук
598513		42244 – ТКВ В1 18 см – 1	коробок по 10 штук
598514		42245 – ТКВ В2 18 см – 1	коробок по 10 штук



WAKOL сменная насадка



Сфера применения:
Сменная насадка шириной 200 мм и 400 мм для WAKOL Аппликатор 90, Parkett-X-Press, Parkett-X-Press Air и Lite-X-Press. Подходящая металлическая насадка шириной 200 мм и 400 мм имеется также в наличии.

Информация для заказа:	
597605	34915 – 200-11-3,5 – 1
597604	34914 – 200-18-3,5 – 1
597625	34913 – 414-25-3,5 – 1
597624	34912 – 414-40-3,5 – 1
597633	35018 – 1 Штука металлическая насадка 200 мм
597635	35017 – 1 Штука металлическая насадка 414 мм



WAKOL Аппликатор 90



Сфера применения:
Аккумуляторный аппликатор для нанесения клеев Wakol в тубах объемом 4200 мл, например, WAKOL MS 292 Клей для паркета, стойкий к сдвигу, WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный или WAKOL MS 232 Клей для паркета, эластичный. WAKOL Аппликатор 90 оснащен распределительной головкой 200 мм для установки Wakol Сменная насадка, устройством быстрой зарядки и двумя аккумуляторами 18 В в чемодане со штативом.

Вес:
Аппликатор WAKOL 90, ок. 5,8 кг вместе с чемоданом, распределительной головкой, зарядным устройством, аккумуляторами, ок. 14 кг

Комплект поставки:
Аппликатор WAKOL 90, распределительная головка 200 мм, 2 литий-ионных аккумулятора 18 В, устройство быстрой зарядки с индикацией процесса зарядки, чемодан для транспортировки со штативом

Привод:
Регулируемый, 9-ступенчатый

Крепление:
Алюминиевая трубка для туб - диаметр 90 мм

Зарядная станция:
Вход: 110–240 В ~ 50/60 Гц 60 Вт;
Выход: DC 18 В А 3,0 А

Безопасность:
Тестирован соответственно CE

Информация для заказа:
597632 | 35037 – 1 Штука
597639 | 35040 – 1 штука аккумулятор 18 вольт - 1,5 АН
597637 | 34971 – 1 штука быстрое зарядное устройство

WAKOL Аппликатор 50



Сфера применения:
Аккумуляторный аппликатор для нанесения клеев Wakol в тубах (Ø49 мм/до 600 мл) и картриджах, например, WAKOL MS 232 Клей для паркета, эластичный, WAKOL MS 262 Клей для паркета, жесткоэластичный, WAKOL MS 246 StarMonti или WAKOL MS 245 Montinator. WAKOL Аппликатор 50 оснащен устройством быстрой зарядки и двумя аккумуляторами 10,8 В в чемодане.

Вес:
WAKOL Аппликатор 50 примерно 2,3 кг включительно зарядное устройство, аккумулятор, чемодан прмерно 5,3 кг

Комплект поставки:
Аппликатор WAKOL 50; 2 литий-ионных аккумулятора 10,8 В, устройство быстрой зарядки с индикацией процесса зарядки, чемодан для транспортировки

Привод:
Регулируемый до 330 мм/мин. автоматический возврат

Крепление:
Алюминиевая труба 600 мл для трубчатого пакета диаметром - диаметр 50 мм

Зарядная станция:
Вход: 110–240 В ~ 50/60 Гц 30 Вт;
Выход: DC 10,8 В А 2А

Безопасность:
Тестирован соответственно CE

Информация для заказа:
597603 | 35038 – 1 Штука

WAKOL Ручной аппликатор 400



Сфера применения:
Ручной аппликационный пистолет для обработки трубчатых пакетов и картриджных клеев Wakol емкостью до 400 мл. Ручной аппликатор WAKOL 400 имеет эргономичную рукоятку и оптимизированное передаточное число для простого нанесения монтажных клеев, таких как WAKOL MS 246 StarMonti или WAKOL MS 245 Montinator.

Вес:
Ручной аппликатор WAKOL 400 пригл. 0,814 кг

Крепление:
Алюминиевая труба 400 мл для трубчатого пакета диаметром - диаметр 40 мм

Информация для заказа:
597679 | 36017 – 1 Штука

WAKOL Мерное ведро



Сфера применения:
Прозрачное мерное ведро с измерительной шкалой (11 л) для простого отмера воды и WAKOL S 25 Песок для растяжки, а также отмера дисперсионной грунтовки. Существует возможность приобрести крышку.

Информация для заказа:
590203 | 34923 – 1 Штука Мерное ведро – Паллета:
250 штук
590204 | 35021 – 1 Штука Крышка

WAKOL Емкость для изготовления



Сфера применения:
Емкость с утолщенными краями и дном (30 л) для изготовления смесей всех Wakol Выравнивающих масс.

Информация для заказа:
590102 | 35039 – 1 штука – Паллета: 240 штук

WAKOL Softshell куртка



Сфера применения:
Водоотталкивающая куртка из 92 % полиэстера / 8 % спандекса в модной форме с двумя боковыми карманами на замке. Два внутренних кармана. Воздухопроницаемы, чрезвычайно устойчивы.

Цвет:
синий

Размеры:
S-3XL

Информация для заказа:
591232 | 41375 – S
591233 | 34937 – M
591234 | 34938 – L
591235 | 36007 – XL
591236 | 41376 – XXL
591237 | 41377 – 3XL

WAKOL Рабочая куртка



Сфера применения:
Куртка, 65 % полиэстер, 35 % хлопчатобумажная ткань, с складками на спине и с удобными кнопками. Много карманов – два нагрудных кармана с клапанами, правый из них имеет дополнительный отсек для карандаша, два боковых кармана, а также внутренний нагрудный карман делают куртку необходимой частью спецодежды человека, занимающегося укладкой полов. Воздухопроницаемы, чрезвычайно устойчивы.

Цвет:
черный/серая

Размеры:
42-64; 90-110; 24-29

Информация для заказа:
591212 | 34957 – 1 Штука

WAKOL Футболка-поло



Сфера применения:
Модный Polo из 100 % хлопчатобумажной ткани. С воротником, выделенный цветом разрез с пуговицами.

Цвет:
синий

Размеры:
S- XL

Информация для заказа:
591619 | 36012 – S
591618 | 36011 – M
591617 | 36010 – L
591616 | 36009 – XL
591615 | 36027 – XXL
591614 | 36028 – 3XL

WAKOL Брюки с манжетами



Сфера применения:
Высококачественные брюки, 65 % полиэстер, 35 % хлопчатобумажная ткань, с уплотнением в области колен, с дополнительно встроенными карманами на коленках. Наличие большого количества карманов, два и один карман сзади с застежками и кнопками делают эти брюки неотъемлемой частью рабочей одежды. Воздухопроницаемы, чрезвычайно устойчивы.

Цвет:
черный/серая

Размеры:
42-62; 98-102; 24-27

Информация для заказа:
591128 | 34956 – 44
591127 | 34955 – 46
591126 | 34954 – 48
591125 | 34953 – 50
591124 | 34952 – 52
591123 | 34951 – 54
591122 | 34950 – 56
591121 | 34949 – Промежуточные размеры

WAKOL Футболка



Сфера применения:
Прочная футболка из 100% хлопка с кольцевым прядением, с ребристым воротником, шейным плечевым ремнем, двойной строчкой на рукавах и поясом для дополнительной устойчивости. Приятно мягкая структура ткани обеспечивает высокий комфорт при ношении. Печать логотипа на груди и спине.

Цвет:
синий

Размеры:
M-2XL

Информация для заказа:
591319 | 36008 – S
591318 | 34929 – M
591317 | 34930 – L
591316 | 34928 – XL
591315 | 34927 – XXL

WAKOL Полукомбинезон



Сфера применения:
Рабочий комбинезон, 65 % полиэстер, 35 % хлопчатобумажная ткань, с дополнительным защитным нагрудником имеет карман для письменных принадлежностей, карман с застежкой из липучки и нагрудный карман. Эластичный комбинезон с противоударными ненагревающими пластмассовыми застежками, обладающий защитными свойствами, с пришитой и поднятой защитой почек и с вшитой 6 см лентой. Рабочий комбинезон очень хорошо прилегает к телу. Воздухопроницаемы, чрезвычайно устойчивы.

Цвет:
черный/серая

Размеры:
42-64; 90-110; 24-29

Информация для заказа:
591002 | 41580 – 44
591003 | 42023 – 46
591004 | 34921 – 48
591005 | 34920 – 50
591006 | 34919 – 52
591007 | 34918 – 54
591008 | 34917 – 56
591001 | 34916 – Промежуточные размеры

Непосредственное приклеивание эластичных и текстильных покрытий на saniрованные и соответствующие нормам основания

основания <
--

При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта, а также инструкции изготовителей по укладке покрытий.

Пожалуйста, учтите:

- *1 Поверхность обработать с WAKOL А 830 выравнивающей массой или WAKOL Z 615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли, с низким уровнем пыли, пластифицированно с WAKOL D 3060 Пластифицирующей добавкой
- *2 Площадь обработать прежде с WAKOL Z615 Нивелирующая масса, с низким уровнем пыли и WAKOL D 3060 Пластифицирующей добавкой

*3 Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по применению клея у производителя напольного покрытия или проконсультируйтесь по экспертом

Все представленные продукты с низкой эмиссией

Подготовка оснований, не подходящих для непосредственного приклеивания эластичных и текстильных покрытий по DIN 18365

основания	ПОДГОТОВКА	Подготовительные работы	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Приклеивание армирующего слоя/ Разъединение	Армирование / Разъединение	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Шпатлевка
Цементная стяжка (СТ), бетонные плиты		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	по достижении прочности для хождения					A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Кальций-сульфатная стяжка (СА)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	ок. 1 час в системе с A 830 или A 885					
Магнезиальная стяжка (МА)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час			D 3045	ок. 1 час	
Стяжка из литого асфальта (АС)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3004 1:2 с водой или D 3045	ок. 30-60 минут					
Терраццо, плитка		тщательно очистить с помощью R 4515, RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3004 неразбавленный или D 3045	ок. 30-60 минут					
Гипсоволоконные плиты		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	ок. 1 час					A 830 *1 A 885 *1 Z 610 *1 Z 630 *1
Старые остатки клея на основании, соответствующем нормам, в том числе водорастворимые		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час			D 3045	ок. 1 час	A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 6 CM% / 98 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 7,5 вес% / 98 % KRL		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	PU 280 2-кратное нанесение PU 235 2-кратное нанесение	ок. 1 час в зависимости от нанесения ок. 4-6 часа в зависимости от нанесения					
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 5 CM% / 95 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 7 вес% / 95 % KRL		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	MS 330	ок. 1 час					
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол с недостаточной прочностью поверхности		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	PU 280 *2 PU 235 *2 MS 330 *2	ок. 1 час ок. 4-6 часа в зависимости от нанесения ок. 1 час					
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 5 CM% / 95 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3080 1:1 с водой разбавленный затем D 3080 неразбавлен- ный	мин. 30 минут мин. 120 минут					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол, кальций-сульфатная стяжка (СА), магнезиальная стяжка (МА) или стяжка из литого асфальта (АС) с достаточной несущей способностью, но с трещинами или неравномерная (площадки различных стяжек)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *3	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225	PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *2 RP 104 *2 RP 107 *2 RP 109 *2 RP 115 *2		A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Ранее уложенные покрытия, стационарно только плитка, деревянные настилы, линолеум, паркет		Плитку тщательно очистить с помощью R 4515, полнос- тью отшлифовать дерево и гладкие напольные пок-рытия RS 5925, RS 5935 или RS 5945	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225	PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109	RP 115 RP 704 RP 709 RP 715			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Ранее уложенные покрытия, стационарно только плитка, деревянные настилы, линолеум, паркет		только плитка, деревянные настилы, линолеум, паркет							D 3060 + Z 645 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 640
Выравнивание линий укладки, выравнивание/заливка деревянных перекрытий и деревянных балок, выравнивание участков с ограниченной статической несущей способностью (в соответствии с техническими условиями проектировщика)		Установка краевых полос стяжки, укладка подходящей пленки для монтажа на разделительный слой, нанесите грунтовку или связующий раствор на основание, WAKOL Z 590		24 часа			AR 150 выровненная с помощью Z 640/Z645 смешанный с D 3060		Z 515 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 A 830

При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта, а также инструкции изготовителей по укладке покрытий.

Пожалуйста, учтите:
*1 Только если необходима шпатлевка
*2 В зависимости от прочности основания, в случае сомнения проконсультируйтесь с экспертом
*3 Непосредственное приклеивание только с клеями для паркета MS

*E Все представленные продукты с низкой эмиссией, с исключением *E

Непосредственное приклеивание паркета на основания, соответствующие нормам

основания покрытий	Цементная стяжка (СТ)		Кальций-сульфатная стяжка (СА)		Магнезиальная стяжка (МА)		Стяжка из литого асфальта (АС)		Плиты из древесного материала ДСП по DIN EN 312 (с Р4 по Р7), ОСП по DIN EN 300 (с OSB/2 по OSB/4)		Гипсоволоконные плиты, если изготовитель допустил тип паркета к непосредственному приклеиванию	
Особенности							Твердость литого асфальта должна подходить для приклеивания паркета					
Подготовительные работы	Шлифовка и уборка пылесосом D 3055 *7		Шлифовка и уборка пылесосом D 3055 *7		Шлифовка и уборка пылесосом		Уборка пылесосом		Уборка пылесосом		Уборка пылесосом D 3055 *7	
Наборный паркет DIN EN 13488, Ламельный паркет DIN EN 14761	D 1640 *5 D 1690 *5 MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 *5 MS 232 *3 *5 MS 239 *3 *5 MS 258 *3 *5 MS 260 *3 *5 MS 261 *3 *5 MS 262 *3 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1*3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Паркет из клепки DIN EN 13226	D 1640 *2 D 1690 *5 MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 *6 MS 232 *3 *6 MS 239 *3 *6 MS 258 *3 MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Полы из массивной древесины 10 мм DIN EN 13227	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		
Многослойный паркет DIN EN 13489	D 1640 D 1690 MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 265 MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 MS 232 *3 MS 239 *3 MS 258 *3 MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Массивный пол DIN EN 13226	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 *4 MS 261 *3 *4 MS 262 *3 *4 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Деревянная брусчатка RE/WE DIN EN 68702 в системе с WAKOL TS 102, WAKOL TS 103 или WAKOL TS 112	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 216 *E PU 385		

При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта, а также инструкции изготовителей по укладке покрытий.

Пожалуйста, учтите:

- *1 Только паркет из ламелей с укладкой на ребро, толщиной не меньше 22 мм
- *2 Тип древесины – дуб
- *3 Только в комплексе с WAKOL PU 280 Полиуретановой грунтовкой, Wakol PU 235 Полиуретановая грунтовка или WAKOL MS 330 Силановая грунтовка
- *4 До ширины не более 18 см, тип древесины – дуб шириной до 20 см

- *5 Паркет из ламелей с укладкой на ребро, толщиной не меньше 16 мм, длиной макс. 200 мм
- *6 До ширины не более 80 мм, длиной макс. 600 мм
- *7 Только если необходима

*E Все представленные продукты с низкой эмиссией, с исключением *E

Непосредственное приклеивание паркета на санированные основания

основания покрытий	Достаточно гладкие и стационарные полы терраццо, деревянные настилы, плиточные и паркетные полы	Основания, вновь прошпатлеванные подходящими для паркета выравнивающими массами Wakol	Основания, вновь прошпатлеванные цеме-нтными выравниваю-щими массами Wakol, WAKOL D 3060 Пласт-ифицирующая добавка	WAKOL PU 235 Полиуретановая грунтовка WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка WAKOL MS 330 Силановая грунтовка*5	WAKOL TS 102 Изолирующий от ударного шума мат, 2 мм, приклеенный по всей площади WAKOL TS 103 Изолирующий от ударного шума мат, 3 мм, приклеенный по всей площади WAKOL TS 112 Изолирующий от ударного шума мат, 2 мм, приклеенный по всей площади	WAKOL EM 140 Разделительный холст WAKOL RP 104 Разделительная панель, 4 мм WAKOL RP 107 Разделительная панель, 7 мм WAKOL RP 109 Разделительная панель, 9 мм WAKOL RP 115 Разделительная панель, 15 мм WAKOL RP 704 Пластина развязки для объектов, 4 мм WAKOL RP 709 Пластина развязки для объектов, 9 мм WAKOL RP 715 Пластина развязки для объектов, 15 мм
Особенности				в течение 72 часов	Соблюдайте техническую информацию по TS 102, TS 103 и TS 112	
Подготовительные работы	Плитку тщательно очистить с помощью R 4515, полностью отшлифовать поверхности					
Наборный паркет DIN EN 13488, Ламельный паркет DIN EN 14761	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 *6 D 1690 *6 MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Паркет из клепки DIN EN 13226	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 *1 D 1690 *1 MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Полы из массивной древесины 10 мм DIN EN 13227	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Многослойный паркет DIN EN 13489, 2-слойный	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 D 1690 MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262	MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Многослойный паркет DIN EN 13489, 3-слойный	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 239 MS 258	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Массивный пол DIN EN 13226	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Деревянная брусчатка RE/WE DIN EN 68702 в системе с WAKOL TS 102, WAKOL TS 103 или WAKOL TS 112					MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385

При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта, а также инструкции изготовителей по укладке покрытий.

Пожалуйста, учтите:

- *1 Тип древесины – только дуб
- *2 До ширины не более 80 мм, длиной макс. 600 мм
- *3 Вплоть до ширины 18 см, дуб – до ширины 20 см
- *4 Только паркет из ламелей с укладкой на ребро, толщиной не меньше 22 мм

- *5 Только с клеями для паркета MS
- *6 Паркет из ламелей с укладкой на ребро, толщиной не меньше 16 мм, длиной макс. 200 мм
- *E Все представленные продукты с низкой эмиссией, с исключением *E

Подготовка оснований, не подходящих для непосредственного приклеивания паркета по DIN 18356

основания	ПОДГОТОВКА	Подготовительные работы	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Приклеивание армирующего слоя/ Разъединение	Армирование / Разъединение	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Шпатлевка
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол недостаточной гладкости		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	по достижении прочности для хождения					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 715 Z 515
Кальций-сульфатная стяжка (СА) недостаточной гладкости		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	ок. 1 час в системе с А 830					
Магнезиальная стяжка (МА) недостаточной гладкости		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час			D 3045	ок. 1 час	
Стяжка из литого асфальта (АС) недостаточной гладкости		Уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3004 1:1 с водой или D 3045	ок. 30-60 минут					
Терраццо, плитка недостаточной гладкости		тщательно очистить с помощью R 4515, RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3004 неразбавленный или D 3045	ок. 30-60 минут					
Старые остатки клея на основании, соответствующем нормам		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час			D 3045	ок. 1 час	A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 715 Z 515
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 4 CM% / 98 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 7,5 вес% / 98 % KRL		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	PU 280 2-кратное нанесение PU 235 2-кратное нанесение	ок. 1 час в зависимости от нанесения ок. 4-6 часа в зависимости от нанесения					
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 5 CM% / 95 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 7 вес% / 95 % KRL		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	MS 330	ок. 1 час					
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол с недостаточной прочностью поверхности		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	ок. 1 час ок. 4-6 часа в зависимости от нанесения ок. 1 час					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 515
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 5 CM% / 95 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	D 3080 1:1 с водой разбавленный затем D 3080 неразбавленный	мин. 30 минут мин. 120 минут					
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол, кальций-сульфатная стяжка (СА), магнезиальная стяжка (МА) или стяжка из литого асфальта (АС) с достаточной несущей способностью, но с трещинами или неравномерная (площадки различных стяжек)		Шлифовка и уборка пылесосом	PU 280 PU 235 MS 330*3	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час	MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210	PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 707 *1 RP 709 *1 RP 715 *1 TS 102 *1 TS 103 *1 TS 112 *1		
Гипсоволоконные плиты, если изготовитель не допустил тип паркета к непосредственному приклеиванию		Уборка пылесосом			MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 707 RP 709 RP 715 TS 102 TS 103 TS 112		
Ранее уложенные покрытия, стационарно только плитка, деревянные настилы, линолеум, паркет		Плитку тщательно очистить с помощью R 4515, полностью отшлифовать поверхности			MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E PU 225 PU 385	PU 210 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 707 RP 709 RP 715 TS 102 TS 103 TS 112		
Стационарная плитка, деревянные настилы, паркет		Плитку тщательно очистить с помощью R 4515, полностью отшлифовать поверхности							D 3060 *2 + Z 645 *2 Z 610 *2 Z 615 *2 Z 625 *2 Z 630 *2 Z 640 *2
Выравнивание линий укладки, выравнивание/заливка деревянных перекрытий и деревянных балок, выравнивание участков с ограниченной статической несущей способностью (в соответствии с техническими условиями проектировщика)		Установка краевых полос стяжки, укладка подходящей пленки для монтажа на разделительный слой, нанесите грунтовку или связующий раствор на основание, WAKOL Z 590		24 часа			AR 150 выровненная с помощью Z 640/Z645 смешанный с D 3060		Z 515 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 A 830

При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта, а также инструкции изготовителей по укладке покрытий.

Пожалуйста, учтите:

*1 В зависимости от прочности основания, в случае сомнения проконсультируйтесь с экспертом

*2 Только если шпатлевка необходима

*3 Непосредственное приклеивание только с клеями для паркета MS

*E Все представленные продукты с низкой эмиссией, с исключением *E

Непосредственное приклеивание пробочных покрытий на основания, соответствующие нормам или на saniрованные основания

основания покрытий	Цементные стяжки (СТ) с достаточно гладкой и ровной поверхностью	Кальций-сульфатная стяжка (СА) с достаточно гладкой и ровной поверхностью	Гипсоволоконные плиты	Плиты из древесного материала ДСП по DIN EN 312 (с P4 по P7), ОСП по DIN EN 300 (с OSB/2 по OSB/4)	Основания, вновь прошпатлеванные цементными выравнивающими массами Wakol	WAKOL RP 104 Разделительная панель, 4 мм WAKOL RP 107 Разделительная панель, 7 мм WAKOL RP 109 Разделительная панель, 9 мм WAKOL RP 115 Разделительная панель, 15 мм WAKOL RP 704 Пластина развязки для объектов, 4 мм WAKOL RP 707 Пластина развязки для объектов, 7 мм WAKOL RP 709 Пластина развязки для объектов, 9 мм WAKOL RP 715 Пластина развязки для объектов, 15 мм
Пробочные напольные покрытия с изнанкой из натуральной пробки по ISO 3813 или DIN EN 12104	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	D 3540 *2 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 290 *1	D 3540 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 290 *1	
Пробочные напольные покрытия с промежуточным слоем HDF/MDF и пробочным стабилизирующим слоем	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 385	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 385	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 385

При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта, а также инструкции изготовителей по укладке покрытий.

Пожалуйста, учтите:
*1 Плоские пробковые покрытия
*2 Не на ОСБ

Все представленные продукты с низкой эмиссией

Подготовка оснований, не подходящих для непосредственного приклеивания пробковых покрытий по DIN 18365

основания	ПОДГОТОВКА	Подготовительные работы	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Приклеивание армирующего слоя/ Разъединение	Армирование / Разъединение	Грунтовка Разбавление	Время высыхания	Шпатлевка
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	по достижении прочности для хождения					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Кальций-сульфатная стяжка (СА)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	ок. 1 час					
Магнезиальная стяжка (МА)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час			D 3045	ок. 1 час	
Стяжка из литого асфальта (АС)		Уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3004 1:1 с водой или D 3045	ок. 30-60 минут					
Терраццо, плитка		тщательно очистить с помощью R 4515, RS 5935 или RS 5945	D 3004 неразбавленный или D 3045	ок. 30-60 минут					
Гипсоволоконные плиты		Уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3003 или D 3004 1:2 с водой	ок. 1 час					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Старые остатки клея на основании, соответствующем нормам, в том числе водорастворимые		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час			D 3045	ок. 1 час	Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 4 CM% / 98 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 7,5 вес% / 98 % KRL		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	PU 280 2-кратное нанесение PU 235 2-кратное нанесение	ок. 1 час в зависимости от нанесения ок. 4-6 часа в зависимости от нанесения					
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 5 CM% / 95 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением Бетонный пол с избыточной остаточной влажностью до 7 вес% / 95 % KRL		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	MS 330	ок. 1 час					
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол с недостаточной прочностью поверхности		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5935 или RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час					
Цементная стяжка (СТ) с избыточной остаточной влажностью до 5 CM% / 95 % KRL без отопления, до 3 CM% / 85 % KRL с отоплением		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	D 3080 1:1 с водой разбавленный затем D 3080 неразбавленный	мин. 30 минут мин. 120 минут					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Цементная стяжка (СТ), бетонный пол, кальций-сульфатная стяжка (СА), магнезиальная стяжка (МА) или стяжка из литого асфальта (АС) с достаточной несущей способностью, но с трещинами или неравномерная (площадки различных стяжек)		Шлифовка и уборка пылесосом RS 5925, RS 5935 или RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *2	ок. 1 час ок. 4-6 часа ок. 1 час	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385	PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 709 *1 RP 715 *1		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Ранее уложенные покрытия, стационарно только плитка, деревянные настилы, линолеум, паркет		Плитку тщательно очистить с помощью R 4515, полностью отшлифовать дерево и гладкие напольные покрытия RS 5925, RS 5935 или RS 5945			MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385	PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715		

При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта, а также инструкции изготовителей по укладке покрытий.

Пожалуйста, учтите:
*1 В зависимости от прочности основания, в случае сомнения проконсультируйтесь с экспертом
*2 Непосредственное приклеивание только с клеями для паркета MS

*E Все представленные продукты с низкой эмиссией, с исключением *E

Размеры зубчатых шпателей

Качество склеивания будет лучше, если использовать правильный инструмент для нанесения клея. Ниже приведены различные серии размеров шпателей, определенных технической комиссией по строительным клеевым материалам (ТКВ). Все шпатели производятся соответственно обозначениям ТКВ.



Углубление шпателя, мм



Толщина шпателя, мм



Толщина перемычки шпателя, мм



Угол °

Группа А					
A 1		1,1	1,5	0,5	55°
A 2		1,4	1,7	1,3	55°

Группа В					
B 1		2,0	2,4	2,6	55°
B 2		2,55	3,0	2,0	55°
B 3		3,25	3,7	3,3	55°
B 5		5,15	5,7	14,3	55°
B 11		5,0	6,1	7,9	60°
B 13		6,5	7,1	11,4	55°
B 15		6,3	5,6	6,9	45°
B 5 Специальный зубчатый гребень		5,15	5,7	14,3	55°


Группа R					
R 2		5,0	4,0	2,0	R
R 3		5,0	6,0	2,4	U
R 4		6,0	6,0	2,4	U

Группа S					
S 2		3,35	4,2	0,1	60°

Специальный размер шпателя Pajarito				
7		4,7	2,8	0,2
25		3,8	5,7	0,3

Символы

Символы описывают свойства и способы нанесения отдельных продуктов:

			
Очень низкий по коду эмиссии, соответственно классификации КОД ЭМИССИИ EC1 PLUS	Очень низкий по коду эмиссии, соответственно классификации КОД ЭМИССИИ EC1	Класс эмиссии по финскому праву	Малоэмиссионные монтажные материалы в соответствии с DE-UZ 113
			
Класс эмиссии по французскому праву	Системы классификации GISBAU	Не содержащий растворителей, соответственно TRGS 610	CE обозначение Директива 305/2011 EU
			
Проверенный эмиссией строительный продукт по принципам DIBt	польская маркировка в соответствии с EN ISO 17178	Штурвал Сертификация Директива 201/90/EU	CONNECTED SYSTEMS Гарантии в системе с красками и / или маслами Loba
			
Подходит для полов с подогревом	Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках	Токопроводящий продукт	Подходит для установки спортивных полов



Ссылка на продукт в Интернете

EMICODE

является торговой маркой классификации продуктов для современных, без растворителей, с низким уровнем выбросов материалов для укладки, клея и других строительных изделий.

Они включают в себя

- жидкие продукты (праймеры, грунтовки, готовые для применения жидкие фиксаторы и клеи, герметики и жидкие гидроизоляции),
- Порошкообразные продукты (шпаклевки на основе цемента и сульфата кальция, быстротвердеющий цемент, стяжки, раствор для стяжки на основе цемента и сульфата кальция, клей для плитки, уплотнительные шламы, связующие материалы для цементных и ангидридных оснований),
- Пастообразные продукты и продукты с высоким содержанием органических вяжущих (1-компонентный или 2-компонентный клей для покрытий пола, паркета и готовый к использованию клей для плитки, монтажный клей, пастообразные составы для фиксации, дисперсионные и реактивные шпаклевки),
- Продукты, не нуждающиеся в химической реакции или физической сушке (основания, например, изолирующие основания, основания с покрытием контактным клеем, клейкие ленты, конструкционные плиты, разделительные/изолирующие плиты, уплотнительные ленты и манжеты для уплотнения небольших поверхностей (например, для окон и фасадов, помещений с повышенной влажностью), уплотнительные пленки для больших поверхностей (например, для стен и полов в помещениях с повышенной влажностью), пароизоляция подкровельного пространства)
- герметики на основе дисперсии или реактивной смолы для применения расширенной изоляции (монтаж и изоляционные пены), сжатые уплотнительные ленты в соответствии с DIN 18542 и совместные уплотнительные ленты из вспененной и уплотнительной пленки и литьевых смол для заполнения трещин.

EMICODE представляет собой защищенное правом на товарные знаки клеймо для классификации современных, не содержащих растворителей и имеющих низкий уровень эмиссии материалов для укладки и строительных изделий. Сюда, среди прочего, относятся клеи, шпаклевки, материалы для заделки швов и герметики, подкладочные полотна, липкие ленты и лаки для паркета. Знак соответствия гигиеническим требованиям в отношении окружающей среды и внутренних помещений с 1997 присваивается организацией GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. – Объединение по контролируемым на эмиссию подкладочным материалам, клеям и строительным изделиям) продуктам тех изготовителей, которые осуществляют жесткий контроль качества и регулярные проверки. С точки зрения защиты потребителей и окружающей среды EMICODE оказывает помощь в ориентировании при оценке и выборе продуктов строительной химии. Система классификации ориентируется на проектировщиков, потребителей и ремесленников, она не ограничена рамками одной фирмы и конкурентно-нейтральна.

КОД ЭМИССИИ имеет следующие 3 класса, основанные на проведенных GEV тестах (тест на эмиссию), и GEV критерии классификации:

КОД ЭМИССИИ EC1 PLUS	предельно малая эмиссия PLUS
КОД ЭМИССИИ EC1	предельно малая эмиссия
КОД ЭМИССИИ EC2	низкий уровень эмиссии

Особенно важный – самый лучший класс эмиссии – КОД ЭМИССИИ EC1 PLUS. Предельные значения TVOC через 28 дней для этого класса определены как указано ниже:

КОД ЭМИССИИ EC1 PLUS для грунтовки, для выравнивающих смесей, для клеевых, материалов под напольные покрытия и подложки ≤ 60 µg/м3.

Подробности на: www.emicode.com.

Большинство продукции линии Wako соответствуют наилучшему классу эмиссии – КОД ЭМИССИИ EC1 PLUS. Вся продукция проходит специальный контроль соответственно DIN EN ISO 9001:2015, начиная от изготовления сырьевой базы и до производства самого продукта, учитываются характеристики по классу эмиссии, а также их превосходные технические характеристики.

Статус 12/19

Голубой ангел

Голубой ангел присваивается различным категориям продуктов в соответствии со специальными критериями проверки. Материалы для укладки проходят проверку в соответствии с DE-UZ 113. После независимой проверки эмиссионных характеристик, а также выполнения других норм в отношении

ингредиентов, указаний по таре и требований технических паспортов лицензия «Голубой ангел» выдается Немецким институтом обеспечения качества и идентификации (RAL). Маркировка знаком «Голубой ангел» осуществляется на добровольных началах. Для материалов для укладки в соответствии с DE-UZ 113 имеются критерии «Голубого ангела» по незначительной эмиссии VOC в воздух внутренних помещений и тем самым по минимальности влияния на здоровье человека. Среди конечных потребителей это один из самых узнаваемых экологических символов. Требования EMICODE EC1 и Голубого ангела находятся на примерно одинаковом уровне. EMICODE EC1 PLUS предъявляет высочайшие требования к материалам для укладки с низким уровнем эмиссии. Подробнее см. на www.blauer-engel.de/de/produktwelt/bauen/bodenbelagsklebstoffe www.blauer-engel.de/de/produktwelt/bauen/bodenbelagsklebstoffe

M1: Классификация выбросов строительные материалы

M1 является защищенным уплотнением для классификации изделий из низкоэмиссионных строительных материалов. строительные материалы.

Финский знак добровольного тестирования в области экологии и внутренней гигиены был с 1996 года Строительно-информационным фондом РТС к продукции, производимой производителями, которые проходят строгий контроль качества и регулярные проверки. регулярные проверки. Целью классификации является содействие разработке и использованию разработки и использование низкоэмиссионных строительных материалов.

Классификация устанавливает требования к эмиссии и запаху строительных материалов, и мебель в офисных и жилых зданиях с точки зрения качества внутреннего воздуха. качество воздуха в помещении. Испытания на эмиссию и запах в нейтральной лаборатории третьей стороны. Лаборатория предоставляет достоверную информацию об излучательной способности строительных материалов. строительных материалов.

В классификации M1 установлены предельные значения для выбросов и запаха продукта в воздух. и запах в воздух помещения. Напольники должны быть быть без казеина.

Статус 1/21

Французские правила VOC

Французские правила по классам эмиссии VOC предусматривают, что с 1 января 2012 г. все используемые во внутренних помещениях строительные изделия, напольные и настенные покрытия, краски и лаки должны будут маркироваться своим классом эмиссии. Классификация на классам эмиссии производится на основании установленных граничных значений и выполняется изготовителем под свою личную ответственность. Маркировка на продукте указывает наивысший (наихудший) класс эмиссии, найденный для VOC и для TVOC. Допускаются эквивалентные данные по эмиссии, например, полученные по результатам испытаний в рамках AgBB, EMICODE, Голубой ангел и т.д. Более подробную информацию Вы можете найти на сайте wacol.com

TRGS 610/Правила обращения с опасными веществами

Правила обращения с опасными веществами (GefStoffV) исчерпывающе регулируют классификацию, маркировку и обращение со всеми видами опасных веществ (www.baua.de). Технические правила для опасных материалов (Technische Regeln für Gefahrstoffe – TRGS) конкретизируют требования правил обращения с опасными веществами для ремесленного производства. В случае соблюдения TRGS правила обращения с опасными веществами выполняются.

Документ TRGS 610 Заменяющие материалы и методы для грунтовок и клеев для напольных покрытий с большим содержанием растворителей был актуализирован. Новая редакция TRGS 610 вступила в силу в январе 2011 г.

Согласно TRGS 610 рекомендуемыми заменителями являются свободные от растворителей дисперсионные клеи, SMP/MS-клеи или свободные от растворителей полиуретановые клеи.

В отдельных случаях использование клеев с большим содержанием растворителей из группы GISCODE S 0,5 [или лучше, например, VOC-Control] может потребоваться для плоскостного приклеивания паркета. При использовании этих очевидно менее подходящих возможностей замены соблюдаются гранич-

ные значения для рабочих мест, а также суммарное граничное значение.

Полный текст TRGS 610 можно найти на сайте: wacol.de

Коды по технике безопасности

КОД ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ – классификационная система, принятая в 1993 производителями и Немецкой Строительной Торговой Ассоциацией (GISBAU) для определения опасных свойств различных групп продуктов. Система направлена исключительно на соблюдение профессиональной безопасности и относится к 4 категориям продуктов TRGS 610. Система КОДОВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ в настоящее время охватывает такие продукты как грунтовка, клеи для напольных покрытий и паркета, эпоксидная смола и продукты на цементной основе. Классификационная система КОДОВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ определяет код продукта по его химическому составу с точки зрения профессиональной безопасности. К системе относятся: грунтовки/клеи для напольных по крытий и паркетных работ, эпоксидная смола и продукты на цементной основе. В дальнейшем планируется развитие этой системы для определения химического состава других групп продуктов.

D1	вещества для напольных покрытий на основе дисперсии, не содержащие растворителей
GG60	Основной очиститель, раздражающий (в том числе повреждения глаз) с содержанием растворителей с 2-буксизтанол
RE30	Продукты из эпоксидной смолы, сенсibiliзирующие, полностью твердые
RS10	Материал для укладки, устойчивый к метоксизилу
RS20	Материал для укладки, грунтовки / покрытия, содержащие метоксисилан
RS25	Материал для укладки, грунтовки / покрытия с содержанием метоксисилана
RU1	полиуретановые вещества для напольных покрытий, не содержащие растворителей
S1	вещества для напольных покрытий с высоким со держанием растворителей, без ароматов и без метанола
CP1	выравнивающая смесь на основе сульфата кальция
CP3	выравнивающая смесь на основе сульфата кальция, сильнощелочные
ZP1	продукты на цементной основе, с низким содержанием хрома

КОДЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ – это информационная система, развитая Немецкой Технической Комиссией по составу клеевых материалов (TKV) в сотрудничестве с группой ученых и Строительной Торговой Ассоциацией (GISBAU). КОД ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ маркируется на контейнере, информацию о составе продукта и паспорт без опасности имеют все компании, члены (зарегистрированные) Немецкой Ассоциации Производителей клеевых материалов. Информацию о соотношенности к группе продуктов и простые инструкции для всех групп продуктов по КОДУ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ в Строительном Торговом Союзе. Информационную систему по опасным веществам (WINGIS) можно найти на сайте www.wingisonline.de

Статус 01/25

СЕ обозначение

Под СЕ обозначением подразумевается идентификация продукта, которая соответствует европейским нормам. Для шпаклевочных масс это соблюдение параметров европейской нормы DIN EN 13813 «строительный раствор и массы для стяжки». СЕ обозначение является высоким уровнем для важных характеристик продукта. Каждый продукт с СЕ обозначением должен соответствовать установленным требованиям. Приведённые данные являются, таким образом, всегда минимальными. По европейскому регулированию строительных материалов (EU 305/2011) производитель обязан предоставить декларацию о производстве продукта,который имеет СЕ обозначение. Под www.wacol.de предоставлена информация для каждого продукта.

Знак Ü

Знак соответствия (Знак Ü) обозначает материалы для укладки, соответствующие основополагающим правилам техники и допуску стройнадзора. В Австрии он также известен, как монтажный знак ÜA. Общие допуски стройнадзора предоставляются строительным изделиям и методам в прикладной

области индивидуального жилищного строительства. Они являются надежными ориентирами пригодности строительных изделий. Немецкий институт строительной техники (DIBt) в качестве немецкого органа сертификации присваивает общие допуски стройнадзора строительным изделиям.

По соображениям охраны здоровья клеям для паркетов и деревянных полов, начиная с 01.01.2011, для их применения в жилых помещениях требуется общий допуск стройнадзора (см. Список строительных правил В часть 1, № 1.18.3 и Приложение 1/18.3). Начиная с 01.01.2012 обязанность получения допуска вступит в силу для клеев, используемых при настиле полов, а также для подкладок под укладываемые полы.

Штурвал

Штурвал – это действующий на всей территории ЕС знак соответствия, который подтверждает пригодность соответствующего продукта для применения на судах в соответствии с директивой 2014/90/EU Совета Европейского Сообщества по судовому оборудованию (Директива ЕС по судовому оборудованию – MED). Условием для его присвоения является прохождение определенных пожарных испытаний. Дополнительно к этому испытанию образца ЕС требуется выполнение контрольных мероприятий нотифицированным учреждением, например, системой QM в соответствии с модулем D. Спонсором штурвала является IMO (International Maritime Organisation - Международная морская организация) - структурное подразделение ООН. Декларация соответствия на соответствующий продукт вы найдёте под www.wacol.com

Декларация экологических продуктов (Environmental Product Declaration, EPD)

EPD является отчётом, который пытается собрать все экологические информации / данные, как потребление ресурсов и выбросы на продукт на протяжении всего цикла использования. Этому соответствует примерно 100 индивидуальных данных. Причиной для создания EPD является так называемое экологическое равновесие, то есть систематический анализ воздействия продуктов на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла. Это также известно как анализ жизненного цикла. Основной способ получения таких деклараций частично регулируется например в EN 15804th.

Для компиляции очень больших наборов данных, всегда используется в зависимости от ассортимента с упрощенными предположениями, средних значений, оценок.

ISO Тип III декларации в соответствии с DIN EN ISO 14025 были созданы в сотрудничестве с Институтом строительства и охраны окружающей среды. Эти количественные заявления о природоохранной деятельности строительных EPDs будут включать в себя использования при сертификации зданий, ключевое слово: „Устойчивое строительство“. В Германии, например, сертифицированы DGNB (немецкая компания устойчивого строительства). В зависимости от достижения критерий DGNB выдает золотые, серебряные или бронзовые сертификаты.

Знак качества для устойчивых зданий (QNG)

Немецкий «Знак качества для устойчивых зданий» (QNG) - это государственный знак качества для зданий, эмитентом которого является Федеральное министерство жилищного строительства, городского развития и строительства (BMWSB), а органами, присуждающими знаки, - аккредитованные сертификационные органы.

Компания Wacol предлагает широкий ассортимент монтажных материалов, которые отвечают критериям, предъявляемым к знаку качества для устойчивых зданий (QNG). Требования описаны в каталоге требований QNG, приложение к документу 313, версия 1.3, «Избежание вредных веществ в строительных материалах».

Перечень продукции и декларацию соответствия можно найти на сайте wacol.com.



Для получения дополнительной информации



ПРОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ УСПЕШНОСТИ ВАШИХ РАБОТ

Connected Systems
ПРЕВОСХОДНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ
ВАШИХ ПРОЕКТОВ

- Ваши преимущества при использовании LOBA и WAKOL Connected Systems
- продукты, оптимально подходящие друг к другу
 - максимальная безопасность при использовании
 - Успешная применение многократно испытанной и гарантируемой системы
 - Исключение химических реакций
 - Долгосрочная гарантия качества благодаря регулярным испытаниям при адаптации рецептов
- Мы всегда поддерживаем вас – наши старания направлены на ваш успех!

		WAKOL																			
		1К КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА														2К КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА					
		D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 239	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 290	MS 292	PU 299	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225	
LOBA ГЕРМЕТИКИ	1К ЛАК	EasyFinish Neo	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		EasyFinish	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		Speed	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Viva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Life	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2К ЛАК	2K InvisibleProtect	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		2K Supra A.T.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2K Duo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2K Fusion	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		2K Drive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LOBA МАСЛО		2K ImpactOil	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		2K ImpactOil Color	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		Akzent 100 Oil	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		HardwaxOil EcoPlus	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
		HardwaxOil	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		HardwaxOil Nature	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

		WAKOL		
		НИВЕЛИРУЮЩАЯ МАССА		
		Z 610	Z 615	Z 625
LOBA	СИСТЕМА ГЕРМЕТИЗАЦИИ FactoryBase и 2K FactoryStyle	✓	✓	✓



Статус январь 2025 | Может быть изменен без предварительного уведомления | Обновления можно найти на сайтах www.loba.de/ru и www.wakol.com/ru. Правильное применение перечисленных продуктов Connected Systems – это необходимое условие для успешных результатов. Пожалуйста обратите внимание на технические памятки использованных продуктов.





D 9905603 04/25 300130603 www.monod-d.de

Wakol GmbH
Bottenbacher Str. 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



wakol®
Anspruch verbindet