

Непосредственное приклеивание эластичных и текстильных покрытий на санированные и соответствующие нормам основания

основания / покрытия	Цементные стяжки (СТ) с достаточно гладкой и ровной поверхностью	Кальций-сульфатная стяжка (СА) с достаточно гладкой и ровной поверхностью	ДСП по DIN EN 312 (P4 - P7), они должны быть полностью выровнены пластифицированной выравнивающей массой или заполнены как обычно.	Основания, вновь прошпатлеванные выравнивающими массами Wakol	Основания, вновь прошпатлеванные с помощью выравнивающих масс Wakol, пластифицированных WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка	Гипсоволоконные плиты, загрунтованные грунтовками Wakol	WAKOL TS 102 Изолирующий от ударного шума мат, 2 мм, приклеенный по всей площади WAKOL TS 103 Изолирующий от ударного шума мат, 3 мм, приклеенный по всей площади WAKOL TS 112 Изолирующий от ударного шума мат, 2 мм, приклеенный по всей площади	
Особенности	Грунтовка с помощью D 3004 1:2 / D 3003, не выдерживает нагрузку от стульев на колесиках	Грунтовка с помощью D 3004 1:2 / D 3003, не выдерживает нагрузку от стульев на колесиках	Стыки и отверстия под винты зашпат-левать с помощью А 830 пластифицированного D 3060			не выдерживает нагрузку от стульев на колесиках	Соблюдайте техническую информацию по TS 102, TS 103 TS и 112	
Текстильное покрытие с изнанкой TR, флисовой изнанкой или латексной пенистой изнанкой	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3270 D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210
Текстильное покрытие с джутовой изнанкой Текстильное покрытие, тканое	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210	D 3304 D 3307 D 3308 D 3310	D 3311 D 3312 D 3360 D 3210
Текстильное покрытие с ПВХ-изнанкой	D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360	
Иглопробивное нетканое покрытие	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311	D 3312 D 3360 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3308 D 3310 D 3311 D 3312	D 3360 D 210 MS 550 MS 552
Линолеум с изнанкой из джутового полотна			D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	D 3210 MS 550 MS 552	D 3304 D 3311 D 3318 D 3360	MS 550 MS 552	D 3304*1 D 3311*1 D 3318*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1
ПВХ-покрытие, однородное			D 3125 D 3313 D 3307 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Составное ПВХ-покрытие с полиэфирной флисовой изнанкой и ХВ-покрытием			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3307 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319	D 3320 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3320*1 D 3360*1	MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Дизайнерское ПВХ-покрытие			D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125 D 3313 D 3317 D 3318 D 3319 D 3320	D 3330 D 3360 D 3210 MS 550 MS 552 PU 270	D 3125*1 D 3317*1 D 3318*1 D 3319*1 D 3320*1	D 3360*1 MS 550*1 MS 552*1 PU 270*1
Каучуковое покрытие с гладкой шлифованной изнанкой			D 3210 MS 550 MS 552 PU 270		D 3318 D 3360 D 3210 D 3320	MS 550 MS 552 PU 270	MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2	
Покрытия без ПВХ (например, покрытия из полиолефинов, полиэтилена или полиуретана)			D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3		D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3	

При всех работах по укладке необходимо соблюдать действующие нормы и технические паспорта, а также инструкции изготовителей по укладке покрытий.

Пожалуйста, учтите:

- *1 Поверхность обработать с WAKOL A 830 выравнивающей массой или WAKOL Z 615 Выравнивающей массой, с низким уровнем пыли, пластифицированной с WAKOL D 3060 Пластифицирующей добавкой
- *2 Площадь обработать прежде с WAKOL Z 615 Нивелирующей массой и WAKOL D 3060 Пластифицирующей добавкой

*3 Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по применению клея у производителя напольного покрытия или проконсультируйтесь по экспертом

Все представленные продукты с низкой эмиссией