



Produktsortiment Golvläggningmaterial

Gäller från 4/2025

WAKOL®
Anspruch verbindet

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 9725 3021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170, USA
Tel. +1 800 230 6456
Fax +1 704 527 5922
www.loba-wakol.com

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

Wakol Adhesa AG/SA
Bionstraße 5
CH-9015 St. Gallen
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Loba GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56-62
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 220
Fax +49 7156 357 221
www.loba.de

FÖRBEREDELSE	4	
AVJÄMNING	8	
LIMMA ELASTISKA GOLV	15	
LIMMA LINOLEUM / TEXTILGOLV	21	
LIMMA PARKETT / KORKGOLV	25	
FIXERING AV GOLV	34	
LÄGGA ESD / ELEKTRISKT AVLEDANDE GOLV	35	
UNDERLAG / MATTOR / PLATTOR	37	
VERKTYG / TILLBEHÖR	45	
ARBETSKLÄDER	57	
INSTALLATIONSTABELL	60	
LIMSPRIDARE	74	
SYMBOLER / FÖRKLARINGAR	75	

Tänk på att alltid läsa den tekniska informationen innan du börjar använda produkten.

WAKOL MS 330 Silanprimer



Tillämpningsområde:

Användningsfärdig 1-komponents MS-primer för grundning av absorberande och ej absorberande underlag, samt för stärkning av skadade eller slipade kantzoner. Som spärr mot förhöjd restfukt i cementbeläggningar utan golvvärme upp till max. 5 CM% / 95 % relativ fuktighet, med golvvärme upp till max. 3 CM% / 85 % relativ fuktighet, samt i betong utan golvvärme upp till max. 7 vikt% / 95 % relativ fuktighet innan du lägger Wakol MS Lim.

Applicering:

som primer med WAKOL Primerroller eller sammetsroller, som fuktspärr uteslutande med WAKOL MS Specialroller eller limspredare enligt TKB A2

Mängd:

cirka 80-120 g/m² som primer, minst 250 g/m² som fuktspärr

Torktid:

cirka 60 minuter

Förvaring:

ej känsligt för frost

Basmaterial:

MS-polymer

Beställningsinformation:

361403 | 35284 – 10,0 kg – pall: 60 styck
361404 | 35283 – 5,0 kg – pall: 96 styck

WAKOL D 3080 Dispersionsfuktspärr



Tillämpningsområde:

Dispersionsgrundning som spärr mot förhöjd restfukt i cementbeläggningar utan golvvärme upp till max. 5 CM% / 95 % relativ fuktighet, med golvvärme upp till max. 3 CM% / 85 % relativ fuktighet före spackling med Wakols cementbaserade utjämningsmassor inomhus.

Applicering:

WAKOL Primerroller eller korthårig velourroller

Mängd:

första strykningen 60-75 g/m² 1:1 utspädd,
andra strykningen 100-120 g/m² utspädd

Torktid:

första strykningen minst 30 minuter,
andra strykningen minst 120 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Polymerdispersion

Blå Ängeln:

DE-UZ 113

Beställningsinformation:

308005 | 35888 – 11,0 kg – pall: 60 styck

WAKOL PU 280 Polyuretanprimer



Tillämpningsområde:

Användningsfärdig 1-komponents polyuretanprimer för primring av absorberande och ej absorberande underlag samt för stärkning av skadade kantzoner. Även för blockering av kapillärt uppåtgående fukt samt av höjd restfuktighet upp till max. 6 CM% / 98 % relativ fuktighet i cementgolv utan golvvärme, på uppvärmda cementgolv upp till 3 CM% / 85 % relativ fuktighet, och i betong upp till max. 7,5 vikt% / 98 % relativ fuktighet; restfuktspärr på cementbeläggning och betong utan föregående fuktmätning möjlig.

Applicering:

WAKOL Primerroller eller korthårig velourroller

Mängd:

cirka 100-150 g/m² som primer, cirka 250-350 g/m² som fuktspärr

Torktid:

cirka 40-50 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, förvaras svalt

Basmaterial:

Polyuretanharts

Beställningsinformation:

364003 | 35179 – 11,0 kg – pall: 60 styck
364004 | 35178 – 5,0 kg – pall: 96 styck

WAKOL D 3055 Parkettprimer



Tillämpningsområde:

Användningsfärdig dispersionsprimer för primring av absorberande cementgolv och kalciumsulfatgolvmassa samt gipsplattor inför limning av parkettgolv med Wakol parkettlim inomhus.

Applicering:

WAKOL Primerroller eller velourroller

Mängd:

cirka 100-150 g/m²

Torktid:

för cementgolv och betong efter IR-torkning: minst 30 minuter; för kalciumsulfatbaserad golvmassa, och gipsplattor: 2 timmar

Förvaring:

ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:

Polyuretandispersion

Blå Ängeln:

DE-UZ 113

Beställningsinformation:

305505 | 35892 – 10,0 kg – pall: 60 styck
305506 | 36071 – 5,0 kg – pall: 96 styck

WAKOL PU 235 Polyuretanprimer



Tillämpningsområde:

Användningsfärdig 1-komponents epoxiprimer för primring av absorberande och ej absorberande underlag samt för stärkning av skadade kantzoner. Även för blockering av kapillärt uppåtgående fukt samt av höjd restfuktighet upp till max. 6 CM% / 98 % relativ fuktighet i cementgolv utan golvvärme, på uppvärmda cementgolv upp till 3 CM% / 85 % relativ fuktighet, och i betong upp till max. 7,5 vikt% / 98 % relativ fuktighet.

Applicering:

WAKOL Primerroller eller korthårig velourroller

Mängd:

cirka 100-150 g/m² som primer, cirka 250-350 g/m² som fuktspärr

Torktid:

cirka 4-6 timmar

Förvaring:

ej under +5 °C, förvaras svalt

Basmaterial:

Polyuretanharts

Beställningsinformation:

364103 | 35188 – 11,0 kg – pall: 60 styck

WAKOL D 3045 Specialprimer



Tillämpningsområde:

Användningsfärdig fylld dispersionsprimer som vidhäftningsskikt för Wakols spackel på WAKOL PU 280 Polyuretanprimer, WAKOL PU 235 Polyuretanprimer och WAKOL MS 330 Silanprimer, gjutasfalt och träplattor, gamla vattenfasta limrester samt på rengjorda keramiska golvplattor, naturstensgolv och terrazzo inomhus.

Applicering:

WAKOL Primerroller eller velourroller

Mängd:

cirka 100-150 g/m²

Torktid:

cirka 30-60 minuter, cirka 60-120 minuter på träplattor

Förvaring:

ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:

Akrylatdispersion

Beställningsinformation:

304505 | 38507 – 12,0 kg – pall: 40 styck
304506 | 36070 – 6,0 kg – pall: 80 styck

WAKOL D 3004 Primerkoncentrat

**Tillämpningsområde:**

Dispersionsprimerkoncentrat för primring av cementgolv, kalciumsulfatgolvmassa, gjutasfaltgolvmassa, magnesiumbaserad golvmassa (med uteslutande mineraliska tillsatser), betong, golvplattor, terrazzo, vattentåliga limrester, träplankor, träskivor, gipsplattor samt Wakol avjämnings- och fyllnadsmassor inför spackling inomhus.

Applicering:

WAKOL Primerroller eller velourroller

Mängd:

cirka 40-50 g/m² koncentrat för utspädd applicering, cirka 80-120 g/m² koncentrat med utspädd användning.

Torktid:

för cementgolv och betong efter IR-torkning, för gjutasfalt, golvplattor, terrazzo och vattentåliga limrester: 30-60 minuter; för kalciumsulfatbaserad golvmassa, magnesiumbaserad golvmassa, träplankor, träskivor och gipsplattor: 60 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Polymerdispersion

Beställningsinformation:

300405 | 36067 – 10,0 kg – pall: 60 styck
300407 | 36069 – 5,0 kg – pall: 96 styck
300409 | 36068 – 1,0 kg – pall: 480 styck; 40 lådor med 12 stycken

WAKOL D 3003 Dispersionsprimer

**Tillämpningsområde:**

Användningsfärdig dispersionsprimer för primring av cementgolv, kalciumsulfatgolvmassa, gjutasfaltgolvmassa, magnesiumbaserad golvmassa (med uteslutande mineraliska tillsatser), betong, gipsplattor, vattentåliga limrester samt Wakol avjämnings- och fyllnadsmassor inför spackling inomhus.

Applicering:

WAKOL Primerroller eller velourroller

Mängd:

cirka 90-140 g/m²

Torktid:

för cementgolv och betong efter IR-torkning; för kalciumsulfatbaserad golvmassa och gipsplattor: tidigast efter 60 minuter; för gjutasfalt och vattentåliga limrester efter cirka 30-60 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:

Polymerdispersion

Blå Ängeln:

DE-UZ 113

Beställningsinformation:

300305 | 36066 – 10,0 kg – pall: 60 styck

WAKOL DL 3078 Ledande Primer

**Tillämpningsområde:**

Användningsfärdig, ledande dispersionsprimer för ledande golvläggning i PVC-, textil-, linoleum- och gummigolv. WAKOL DL 3078 ersätter läggning av kopparbandsnät.

Applicering:

WAKOL Primerroller

Mängd:

cirka 120-150 g/m²

Torktid:

cirka 3-5 timmar

Förvaring:

ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:

Akrylatdispersion

Beställningsinformation:

307803 | 25687 – 10,0 kg – pall: 60 styck

WAKOL PS 275 Förstärkningsmedel för fogmassa

**Tillämpningsområde:**

Användningsfärdig primer för förstärkning av torra, porösa, allmänt spröda, absorberande, cementunderlag inomhus.

Applicering:

WAKOL MS Specialroller eller långfibrig roller

Mängd:

cirka 600 g/m², beroende på underlagets absorptionsförmåga

Torktid:

3-5 dagar

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Natriumsilikat

Beställningsinformation:

361603 | 35204 – 11,0 kg – pall: 60 styck

WAKOL PS 205 Gjutharts

**Tillämpningsområde:**

Snabbhårdande polymermodifierat tvåkomponents silikonharts för renovering av sprickor i golvmassa samt limning av spiklister, metallprofiler och konst- eller natursten på absorberande och ej absorberande underlag inomhus.

Blandningsförhållande:

1:1 volymdelar

Mängd:

beror på reparationsarbetenas omfattning, för limning cirka 200-300 g/m²

Brukstid:

15 °C ca 13 min., 20 °C ca 10 min., 25 °C ca 8 min., 30 °C ca 7 min.

Härddningstid:

15 °C ca 40 min., 20 °C ca 30 min., 25 °C ca 22 min., 30 °C ca 18 min.

Förvaring:

ej under +10 °C, förvaras svalt, känslig för frost

Basmaterial:

Silikharts

Beställningsinformation:

360505 + 360405 | 41294 – 300 ml A-Komp. + 300 ml B-Komp. – pall: 240 stycken vardera A + B; 40 lådor med 6 stycken A+B + 6 x 20 armeringsklammer

WAKOL R 4515 Rengöringsmedel för golvplattor

**Tillämpningsområde:**

Grundrengöringsmedel för hand- eller maskinrengöring av äldre golvplattor. För avlägsnande av gamla kemikalieskikt eller stark nedsmutsning inför golvlägningsarbete.

Blandningsförhållande:

1 del WAKOL R 4515 + 3 delar vatten

Mängd:

cirka 1,0 l WAKOL R 4515/20 m²

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Tensider

Beställningsinformation:

451505 | 34988 – 5,0 l – pall: 128 styck

WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats



Tillämpningsområde:
Användningsfärdig dispersion för påstrykning på WAKOL Z 645 Fyllnadsmassa, WAKOL Z 640 Fyllnadsmassa, WAKOL Z 630 Avjämningsmassa, WAKOL Z 625 Avjämningsmassa, WAKOL Z 615 Avjämningsmassa, damm-reducerad, WAKOL Z 610 Avjämningsmassa, damm-reducerad, WAKOL A 850 Fyllnadsmassa och WAKOL A 830 Avjämningsmassa för höjning av vidhäftningsförmåga, flexibilitet och minskning av krympningsspänningar för användning inomhus.

Blandningsförhållande:
cirka 4,5-8,0 l WAKOL D 3060 + 20/25 kg spackel

Förvaring:
ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:
Polyakrylatdispersion

Beställningsinformation:
306003 | 35890 – 10,0 kg – pall: 60 styck

WAKOL Z 715 Snabbspackel



Tillämpningsområde:
Cementbaserad snabbspackel för utjämning av ojämnheter i skiktjocklekar 1-10 mm utspädd, 5-25 mm utspädd, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. Även för högre krav och passar för skiktjocklekar på minst 2 mm under parkett. Klarar tung belastning från skiktjocklek 3 mm. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:
cirka 5,75-6,0 l vatten + 25 kg Z 715

Mängd:
cirka 1,6 kg/m²/mm skiktjocklek

Härdningstid:
kan beträdas efter cirka 1-1,5 timmar, läggningssklart upp till skiktjocklek 10 mm under PVC-mattor/ dämpade vinylmattor och linoleum efter ca. 1,5 - 2 timmar, under parkett, gummi och kork efter 12 timmar

Brukstid:
cirka 20 minuter

utspädd:
1-10 mm

utspädd:
5-25 mm

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Specialcement

CE-markningen:
EN 13813:2002 CT-C50-F10

Beställningsinformation:
507203 | 34910 – 25,0 kg – pall: 42 styck

WAKOL Z 610 Avjämningsmassa, damm-reducerad



Tillämpningsområde:
Dammreducerad, spänningsfri, cementbaserad avjämningsmassa för tjämning av ojämnheter i skiktjocklekar på 1-20 mm utspädd, på 10-30 mm utspädd, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. Även för högre krav och passar för skiktjocklekar på minst 2 mm under parkett. Klarar tung belastning från 3 mm skiktjocklek. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar. Lämplig för direkt användning i kombination med ytbehandling. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:
cirka 6,0-6,25 l vatten + 25 kg Z 610

Mängd:
cirka 1,5 kg/m²/mm skiktjocklek

Härdningstid:
kan beträdas efter cirka 2 timmar, läggningssklart upp till 5 mm efter 6 timmar, upp till 10 mm efter 12 timmar, upp till 20 mm efter 24 timmar, upp till 30 mm (utspädd) efter 24 timmar

Brukstid:
cirka 20 minuter

utspädd:
1-20 mm

utspädd:
10-30 mm

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Specialcement

CE-markningen:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Beställningsinformation:
508112 | 38417 – 25,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL Z 615 Avjämningsmassa, damm-reducerad



Tillämpningsområde:
Cementbaserad avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i skiktjocklekar på 1-10 mm utspädd, på 10-30 mm utspädd, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. Även för högre krav och passar för skiktjocklekar på minst 2 mm under parkett. Klarar tung belastning från 3 mm skiktjocklek. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar. Lämplig för direkt användning i kombination med ytbehandling. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:
cirka 6,25-6,5 l vatten + 25 kg Z 615

Mängd:
cirka 1,5 kg/m²/mm skiktjocklek

Härdningstid:
kan beträdas efter cirka 2 timmar, läggningssklart upp till 3 mm efter 12 timmar, upp till 5 mm efter 24 timmar, upp till 10 mm efter 48 timmar, upp till 15 mm efter 72 timmar, upp till 30 mm efter 6 dagar

Brukstid:
cirka 20 minuter

utspädd:
1-10 mm

utspädd:
10-30 mm

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Specialcement

CE-markningen:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Beställningsinformation:
505908 | 34911 – 25,0 kg – pall: 42 styck

WAKOL Z 625 Avjämningsmassa



Tillämpningsområde:
Cementbaserad avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i skiktjocklekar på 1-20 mm utspädd, på 10-30 mm utspädd, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. Även för högre krav och passar för skiktjocklekar på minst 2 mm under parkett. Klarar tung belastning från 3 mm skiktjocklek. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar. Lämplig för direkt användning i kombination med ytbehandling. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:
cirka 6,0-6,25 l vatten + 25 kg Z 625

Mängd:
cirka 1,5 kg/m²/mm skiktjocklek

Härdningstid:
kan beträdas efter cirka 2 timmar, läggningssklart upp till 5 mm efter 6 timmar, upp till 10 mm efter 12 timmar, upp till 30 mm efter 24 timmar

Brukstid:
cirka 20 minuter

utspädd:
1-20 mm

utspädd:
10-30 mm

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Specialcement

CE-markningen:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Beställningsinformation:
506814 | 44986 – 25,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL Z 630 Avjämningsmassa



Tillämpningsområde:
Självtutjämnande, kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i utspädda skikt med en tjocklek på 1 till 15 mm och i utspädda skikt med en tjocklek på 10 till 25 mm, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. För skiktjocklekar från 2 mm under parkett. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:
ca. 6,25-6,5l vatten + 20 kg Z 630

Mängd:
ca. 1,5 kg/m²/mm skiktjocklek

Härdningstid:
kan beträdas efter cirka 2 timmar, läggningssklart upp till 3 mm efter 6 timmar, upp till 5 mm efter 12 timmar; upp till 10 mm efter 24 timmar; upp till 15 mm efter 48 timmar; utspädd upp till 25 mm efter 48 timmar

Brukstid:
cirka 25 minuter

utspädd:
1-15 mm

utspädd:
10-25 mm

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Kalciumsulfat

Blå Ängeln:
DE-UZ 113

CE-markningen:
EN 13813: CT-C40-F7

Beställningsinformation:
506422 | 41665 – 25,0 kg – pall: 42 styck

WAKOL Z 635 Avjämningsmassa

**Tillämpningsområde:**

Cementbaserad avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter iskitttjocklekar på 1-10 mm, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. Passar även under parkett från 2 mm skitttjocklek. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:

cirka 6,25 l vatten + 25 kg Z 635

Mängd:

cirka 1,5 kg/m²/mm skitttjocklek

Härddningstid:

kan beträdas efter cirka 2,5 timmar; lägningsklart upp till 5 mm efter 24 timmar, upp till 10 mm efter 48 timmar

Brukstid:

cirka 25 minuter

utspädd:

1-10 mm

utspädd:

-

Förvaring:

förvaras torrt och svalt

Basmaterial:

Specialcement

Blå Ängeln:

DE-UZ 113

CE-markningen:

EN 13813:2002 CT-C30-F7

Beställningsinformation:

508002 | 42286 – 25,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL Z 675 Avjämningsmassa

**Tillämpningsområde:**

Cementbaserad avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i skitttjocklekar på 1-10 mm, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:

cirka 6,0 l vatten + 25 kg Z 675

Mängd:

cirka 1,5 kg/m²/mm skitttjocklek

Härddningstid:

kan beträdas efter cirka 3 timmar, lägningsklart för 2 mm efter 24 timmar, upp till 5 mm efter 48 timmar, upp till 10 mm efter 72 timmar

Brukstid:

cirka 30 minuter

utspädd:

1-10 mm

utspädd:

-

Förvaring:

förvaras torrt och svalt

Basmaterial:

Specialcement

CE-markningen:

EN 13813:2002 CT-C25-F6

Beställningsinformation:

506314 | 42287 – 25,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL Z 680 Objektspackel, damm-reducerad

**Tillämpningsområde:**

Dammreducerad, cementbaserad avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i skitttjocklekar på 1-10 mm, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:

cirka 6,0 l vatten + 25 kg Z 680

Mängd:

cirka 1,5 kg/m²/mm skitttjocklek

Härddningstid:

kan beträdas efter 3 timmar, lägningsklart upp till 3 mm efter 24 timmar, upp till 5 mm efter 48 timmar, upp till 10 mm efter 72 timmar

Brukstid:

cirka 25 minuter

utspädd:

1-10 mm

utspädd:

-

Förvaring:

förvaras torrt och svalt

Basmaterial:

Specialcement

CE-markningen:

EN 13813:2002 CT-C25-F7

Beställningsinformation:

506912 | 38419 – 25,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL Z 640 Fyllnadsmassa

**Tillämpningsområde:**

Tunn, stabilt, cementbaserat avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i utspädda skikt med en tjocklek på 0 till 20 mm och i utspädda skikt med en tjocklek på 10 till 50 mm, utjämning av trappsteg, utjämning av dörranslutningar och för att reparera avjämningskador inomhus. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats. Minimala spänningar. Mycket god formbarhet. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:

cirka 6,75-7,5 l vatten + 25 kg Z 640

Mängd:

cirka 1,4 kg/m²/mm skitttjocklek

Härddningstid:

kan beträdas och är överspacklingsbar efter cirka 30 minuter; lägningsklar efter cirka 3 timmar

Brukstid:

cirka 15 minuter

utspädd:

upp till 20 mm

utspädd:

10-50 mm

Förvaring:

förvaras torrt och svalt

Basmaterial:

Specialcement

CE-markningen:

EN 13813:2002 CT-C35-F6

Beställningsinformation:

506512 | 32148 – 25,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL Z 645 Fyllnadsmassa, damm-reducerad

**Tillämpningsområde:**

Damm-reucerad, stabilt, cementbaserat avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i utspädda skikt med en tjocklek på 1 till 20 mm och i utspädda skikt med en tjocklek på 10 till 50 mm för att förbereda ojämnheter, utjämning av trappsteg, utjämning av dörranslutningar och för att reparera svåra avjämningskador inomhus. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats. Minimala spänningar. Mycket god formbarhet. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:

cirka 6,75-8,0 l vatten + 25 kg Z 645

Mängd:

cirka 1,3 kg/m²/mm skitttjocklek

Härddningstid:

kan beträdas efter cirka 30 minuter, lägningsklar efter cirka 60 minuter

Brukstid:

cirka 15 minuter

utspädd:

1-10 mm

utspädd:

10-50 mm

Förvaring:

förvaras torrt och svalt

Basmaterial:

Specialcement

Blå Ängeln:

DE-UZ 113

CE-markningen:

EN 13813: CT-C30-F7

Beställningsinformation:

506722 | 41371 – 25,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL A 830 Avjämningsmassa

**Tillämpningsområde:**

Kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i utspädda skikt med en tjocklek på 1 till 20 mm och i utspädda skikt med en tjocklek på 10 till 30 mm, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. För skitttjocklekar från 2 mm under parkett. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats. Särskilt väl lämpad för kalciumsulfatbundna underlag, torra byggdelar, träskivor och gjutasfaltbaserad golvmasa. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar.

Blandningsförhållande:

cirka 6,0 l vatten + 25 kg A 830

Mängd:

cirka 1,5 kg/m²/mm skitttjocklek

Härddningstid:

kan beträdas efter ca 2 timmar; belägningsklar vid 3 mm efter ca 24 timmar, för 3-10 mm 24 timmar torktid per mm, från 11 mm mätning med kalciumkarbid-metoden (restfukt < 0,5 %)

Brukstid:

cirka 25 minuter

utspädd:

1-20 mm

utspädd:

10-30 mm

Förvaring:

förvaras torrt och svalt

Basmaterial:

Kalciumsulfat

Blå Ängeln:

DE-UZ 113

CE-markningen:

EN 13813:2002 CA-C30-F7

Beställningsinformation:

507703 | 35041 – 25,0 kg – pall: 42 styck

WAKOL A 885 Avjämningsmassa



Tillämpningsområde:
Kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i utspädda skikt med en tjocklek på 1 till 20 mm och i utspädda skikt med en tjocklek på 10 till 30 mm, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. Särskilt väl lämpad för kalciumsulfatbundna underlag, torra byggdelar, träskivor och gjutasfaltbaserad golvmassa. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar.

Blandningsförhållande:
ca. 5,25-5,5 l vatten + 25 kg A 885

Mängd:
ca. 1,5 kg/m²/mm skikt tjocklek

Härddningstid:
Kan beträdas efter ca 3 timmar; beläggningsklar vid 3 mm efter ca 24 timmar, för 3-10 mm 24 timmar torktid per mm, från 11 mm mätning med kalciumkarbid-metoden (restfukt på < 0,5 CM % eller 80 % relativ fuktighet)

Brukstid:
cirka 20 minuter

utspädd:
1-20 mm

utspädd:
10-30 mm

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Kalciumsulfat

CE-markningen:
EN 13813:2002 CA-C25-F7

Beställningsinformation:
507303 | 39219 – 25,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL A 850 Fyllnadsmassa



Tillämpningsområde:
Fin, stabilt, snab, kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i utspädda skikt med en tjocklek på 0 till 20 mm och i utspädda skikt med en tjocklek till 40 mm för att förbereda ojämnheter, utjämning av trappsteg, utjämning av dörranslutningar och för att reparera svåra avjämningskador inomhus. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats.

Blandningsförhållande:
ca. 5,0 l vatten + 20 kg A 850

Mängd:
ca. 1,4 kg/m²/mm skikt tjocklek

Härddningstid:
kan beträdas efter cirka 30 minuter, läggningssklar efter cirka 4 timmar

Brukstid:
cirka 15 minuter

utspädd:
0-20 mm

utspädd:
till 40 mm

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Kalciumsulfat

CE-markningen:
EN 13813:2002 CA-C30-F7

Beställningsinformation:
505712 | 36004 – 20,0 kg – pall: 42 styck

WAKOL Z 505 Finspackel



Tillämpningsområde:
Cementbaserat spackel för partiell finutjämning, avlägsnande av murslevsränder, utslätning av ojämnheter, bättring av underlag, utjämning av trappsteg, ifyllning av dörranslutningar och uppspackling av hål, fördjupningar och lossbrutna partier inomhus. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:
cirka ca. 0,33 liter vatten + 1 kg Z 505

Mängd:
cirka 1,5 kg/m²/mm skikt tjocklek

Härddningstid:
kan beträdas och är överspacklingsbar efter cirka 10 minuter; läggningssklar efter cirka 30 minuter; 12 timmar vid parketläggning

Brukstid:
cirka 5 minuter

utspädd:
0-70 mm

utspädd:
-

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Specialcement

CE-markningen:
EN 13813:2002 CT-C20-F7

Beställningsinformation:
503804 | 22473 – 5,0 kg – pall: 72 styck

WAKOL Z 515 Spackel



Tillämpningsområde:
Snabbtorkande, självutjämnande avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i lagtjocklekar mellan 3-30 mm utspädd, på 10-50 mm utspädd, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. Passar även under parkett från 3 mm skittjocklek. Pumpbar. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:
cirka 4,25 l vatten + 25 kg Z 515

Mängd:
cirka 1,7 kg/m²/mm skittjocklek

Härddningstid:
kan beträdas efter cirka 2 timmar, läggningssklar efter 24 timmar

Brukstid:
ca. 25 minuter

utspädd:
3-30 mm

utspädd:
10-50 mm

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Specialcement

CE-markningen:
EN 13813:2002 CT-C35-F7

Beställningsinformation:
505822 | 31486 – 25,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL Z 560 Snabbeläggning



Tillämpningsområde:
Snabbtorkande, spänningsfritt golvbruk för användning vid skittjocklekar på 20–60 mm inomhus på ständigt torra ytor. Används vid lagning och sanering av problemområden, samt pågjutningar i fast kontakt från 20 mm. Gjutningar i flytande konstruktion på stabila underlag som t.ex. isoleringsskikt med golvbeläggningar, detta från 35 mm inomhus. Pumpbar. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:
cirka 1,8 l vatten + 25 kg Z 560

Mängd:
cirka 1,85 kg/m²/mm skittjocklek

Härddningstid:
kan beträdas efter cirka 3 timmar, är överspacklingsbar efter cirka 3-4 timmar; läggningssklar efter 24 timmar

Brukstid:
cirka 60 minuter

utspädd:
20-60 mm

utspädd:
-

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Specialcement

CE-markningen:
EN 13813:2002 CT-C35-F6

Beställningsinformation:
505102 | 31487 – 25,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL Z 590 Lätt avjämningsmassa



Tillämpningsområde:
Spänningsfri, cementbaserad och lätt avjämningsmassa för användning i skittjocklekar på 20–300 mm i ett system med WAKOL AR 150 Armeringsväv och godkända avjämningsmassor från Wakol för avjämnning och fyllning av underlag, även i strukturellt problematiska områden med ett bindemedel (från 20 mm) och på ett separationsskikt (från 30 mm) inomhus. Pumpbar. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande:
cirka 4,5-5,0 l vatten + 16 kg / 50 l Z 590

Mängd:
cirka 0,32 kg/m²/mm skittjocklek

Härddningstid:
kan beträdas efter cirka 12 timmar, läggningssklar och är överspacklingsbar efter cirka 24 timmar

Brukstid:
cirka 60 minuter

utspädd:
20-300 mm

utspädd:
-

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Granulat av polystyrenskum med cementbaserat bindemedel

Beställningsinformation:
505604 | 44918 – 16,0 kg | 50,0 l – pall: 24 styck

WAKOL AR 114 Armeringsfiber



Tillämpningsområde:
Alkalibeständig glasfiber för armering av WAKOL Z 610 Avjämningsmassa, damm-reducerad, WAKOL Z 615 Avjämningsmassa, damm-reducerad, WAKOL Z 625 Avjämningsmassa, WAKOL Z 630 Avjämningsmassa och WAKOL A 830 Avjämningsmassa för minskning av sprickbildning i instabila underlag på brädgolv, träskivor och fasta underlag med hårsprickor, inomhus.

Mängd:
en påse per säck spackelmasa

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Alkalibeständig glasfiber

Beställningsinformation:
595505 | 37262 – 15 påsar à 0,25 kg – pall: 750 styck;
50 hinkar med 15 påsar

WAKOL EP 219 Golvmassebindemedel



Tillämpningsområde:
Tvåkomponentsepoxihartsbindemedel i system med WAKOL S 25 Expanderande sand för tillverkning av epoxihartsgolvmasa för lagning och korrigering av fel i golvbeläggningen, som mellanlager (nominell tjocklek på golvmassan minst 15 mm), som golvbeläggning på separerande skikt eller på isolerande skikt (nominell tjocklek på golvmassan minst 25 mm) inomhus.

Blandningsförhållande:
3,2 kg WAKOL EP 219 med 25 kg WAKOL S 25

Mängd:
cirka 1,8 kg/m²/mm skikttjocklek blandad golvmasa

Härdningstid:
kan beträdas efter 12 timmar, läggningssklar/
överspacklingsbar efter cirka 24 timmar

Brukstid:
cirka 60 minuter

Förvaring:
förvaras torrt och svalt

Basmaterial:
Epoxiharts

CE-markningen:
EN 13813:2002 SR-B2,0

Beställningsinformation:
3696/369702 | 45807 – 2,84 kg A + 0,36 kg B –
pall: 90 styck

WAKOL S 25 Expanderande sand



Tillämpningsområde:
Tvättad och torkad kvartssand med en kornstorlek på 0,1-3,15 mm för sträckning av godkända Wakol Utjämningsmassor, Wakol Fyllnadsmassor, Wakol Spackel och för tillverkning av konstharts golvmasa med WAKOL EP 219 Golvmassebindemedel.

Blandningsförhållande:
beroende på vilken Wakol-produkt som ska spännas

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Kvartssand

Beställningsinformation:
506003 | 36005 – 25,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL S 28 Strösand



Tillämpningsområde:
Tvättad och glödgad sand med oregelbundna korn och en kornstorlek på 0,2-0,8 mm för att strö epoxilim och epoxiprimer samt WAKOL PS 205 Gjutharts och WAKOL PS 275 Förstärkningsmedel för fogmasa.

Applicering:
för hand

Mängd:
500-1000 g/m²

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Specialsand

Beställningsinformation:
506103 | 34973 – 25,0 kg – pall: 40 styck

LIMMA ELASTISKA GOLV

WAKOL MS 552 PVC- och Gummilim



Tillämpningsområde:
Pseudoplastiskt 1-komponents MS-lim för läggning av PVC designgolv, homogena och heterogena PVC-golv, CV-beläggningar, gummigolv, nålfiltsgolv, linoleumgolv, PVC-kork enligt DIN EN 655, hallmattor, konstgräsmattor och Wakol system för tätning, på absorberande och ej absorberande väggytor och golvtytor inom- och utomhus. Vattenfast. WAKOL MS 552 uppfyller DIN EN ISO 22626.

Applicering:
limspredare enligt TKB A1, A2, B1 eller B2

Mängd:
cirka 300-580 g/m²

Luftningstid:
cirka 5-30 minuter

Läggningstid:
cirka 10-35 minuter

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
MS-polymer

Beställningsinformation:
363905 | 35276 – 7,5 kg – pall: 72 styck

WAKOL MS 550 PVC- och Gummilim



Tillämpningsområde:
1-komponents MS-lim för läggning av homogena och heterogena PVC-golv som mattor och plattor, PVC designgolv, CV-beläggningar, nålfiltsgolv, linoleumgolv, PVC-korkgolv, hallmattor, konstgräsmattor, och gummigolv som mattor och plattor på absorberande och ej absorberande underlag inom- och utomhus. Vattenfast. WAKOL MS 550 uppfyller DIN EN ISO 22626.

Applicering:
limspredare enligt TKB A1, A2, B1 eller B2

Mängd:
cirka 300-580 g/m²

Luftningstid:
cirka 5-30 minuter

Läggningstid:
cirka 10-35 minuter

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
MS-polymer

Beställningsinformation:
363805 | 35279 – 7,5 kg – pall: 72 styck

WAKOL PU 270 Polyuretanlim



Tillämpningsområde:

2-komponents polyuretanlim för läggning av gummigolv med slät eller profilerad baksida, linoleumgolv, textilgolv, utomhusgolv och PVC-golv på absorberande och ej absorberande underlag inomhus och utomhus. Vattentåligt. WAKOL PU 270 uppfyller DIN EN ISO 22626.

Applicering:

limspridare enligt TKB A2, B1 eller B2

Mängd:

cirka 350-700 g/m²

Luftningstid:

cirka 5-70 minuter, beroende på typ av golv

Läggningstid:

cirka 70-80 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Polyuretanharts

Beställningsinformation:

369206 + 369306 | 41280 – Kombinationsemballage
6,0 kg A-Komp. + 1,05 kg B-Komp. – pall: 60 styck



WAKOL DL 3365 StarLeit



Tillämpningsområde:

Ljust dispersionslim med fibrer för läggning av antistatiska PVC-, textil, och linoleumgolv samt gummigolv på upp till 4 mm tjocklek på lämpliga förbehandlade underlag. WAKOL DL 3365 uppfyller DIN EN ISO 22626.

Applicering:

limspridare enligt TKB S2, Pajarito 7 eller Pajarito 25, medföljande limspridare

Mängd:

cirka 250-550 g/m²

Luftningstid:

cirka 10-15 minuter

Läggningstid:

cirka 20-40 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Akrylatdispersion

Beställningsinformation:

336504 | 30098 – 12,0 kg – pall: 40 styck



WAKOL D 3360 VersaTack



Tillämpningsområde:

Dispersionslim för läggning av PVC designgolv, linoleum, gummigolv med upp till 2,5 mm tjocklek, textilbaserade golv med fibertygsbaksida, syntetisk dubbelbaksida eller jutebaksida, vävda golvmattor och nålfi ltsmattor på absorberande samt för PVC- och CV-golv både absorberande och ej absorberande underlag. WAKOL D 3360 uppfyller DIN EN ISO 22626.

Applicering:

limspridare enligt TKB A1, A2, B1 eller B2

Mängd:

cirka 250-550 g/m²

Luftningstid:

cirka 10-20 minuter

Läggningstid:

cirka 20-30 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Akrylatdispersion

Beställningsinformation:

336002 | 25689 – 14,0 kg – pall: 44 styck
336004 | 35847 – 6,0 kg – pall: 90 styck



WAKOL D 3330 Lim för PVC-designgolv



Tillämpningsområde:

Dispersionslim för läggning av godkända PVC-designgolv på golvplattor och plankor på upp till 125 cm längd och plant liggande PVC-mattor resp. dämpade vinylmattor i form av våder på underlag som har spacklats med utjämningsmassa från Wakol och sedan primer med WAKOL D 3004 Primerkoncentrat (utspätt med vatten) eller med WAKOL D 3003 Dispersionsprimer. Även lämpligt för läggning modultextilgolv (utan flera återupptagningar) och samt vid kontaktprocesser med mjuka PVC-golvlistor samt för PVC-golv på trappsteg.

Applicering:

med medföljande specialroller

Mängd:

cirka 120-140 g/m²

Luftningstid:

cirka 20-30 minuter

Läggningstid:

ca 180 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Akrylatdispersion

Beställningsinformation:

333004 | 37451 – 10,0 kg – pall: 24 styck



WAKOL D 3320 Lim



Tillämpningsområde:

Dispersionslim för läggning av PVC-designgolv, homogena gummigolv med upp till 2,5 mm tjocklek, heterogena gummigolv med upp till 4 mm tjocklek, textilgolv med PVC-, PUR- eller latexyta på absorberande underlag, homogena PVC-golv i våder och golvplattor samt CV-golv på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL D 3320 uppfyller DIN EN ISO 22626.

Applicering:

limspridare enligt TKB A1, A2 eller B1

Mängd:

cirka 250-450 g/m²

Luftningstid:

cirka 5-20 minuter på absorberande underlag, cirka 30-40 minuter på ej absorberande underlag

Läggningstid:

cirka 30-50 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Akrylatdispersion

Beställningsinformation:

332003 | 25253 – 12,0 kg – pall: 44 styck



WAKOL D 3319 Lim för PVC-designgolv, med fibrer



Tillämpningsområde:

Dispersionsvåtlim med tillsatt fiber för läggning av PVC-designgolv som plankor och plattor, homogena och heterogena PVC-golv som våder och plattor, samt dämpade vinylmattor på absorberande underlag inomhus. WAKOL D 3319 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:

limspridare enligt TKB A2

Mängd:

cirka 250-300 g/m²

Luftningstid:

cirka 5-10 minuter

Läggningstid:

cirka 10-20 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Akrylatdispersion

Beställningsinformation:

331902 | 32408 – 13,0 kg – pall: 44 styck



WAKOL D 3318 MultiFlex, med fibrer



Tillämpningsområde:
Dispersionslim med tillsats av fibrer förläggning av homogena och heterogena PVC-golv i våd- och plattformat, PVC-designgolv i plank- och plattformat, PVC-fria golv på polyuretanbas (PU) eller olefinbas (PO), eller med fibertygsbaksida i våd-, plank- och plattformat, dämpade vinylmattor, linoleummattor och gummibeläggningar, upp till 4 mm tjocklek på absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus. WAKOL D 3318 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB A2 eller B1

Mängd:
cirka 290-350 g/m²

Luftningstid:
cirka 5-15 minuter

Läggningstid:
cirka 30 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Blå Ängeln:
DE-UZ 113

Beställningsinformation:
331803 | 35855 – 13,0 kg – pall: 44 styck
331805 | 35854 – 6,0 kg – pall: 90 styck

WAKOL D 3317 PVC-lim, med fibrer



Tillämpningsområde:
Dispersionslim med tillsats av fibrer förläggning av PVC-designgolv i plank- och plattformat, homogena och heterogena PVC-golv i våd- och golvplattor, CV-golv samt gummibeläggningar, upp till 2,5 mm tjocklek på absorberande underlag inomhus. WAKOL D 3317 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB A2

Mängd:
cirka 300-330 g/m²

Luftningstid:
cirka 5-15 minuter

Läggningstid:
cirka 10-25 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Beställningsinformation:
331703 | 44526 – 13,0 kg – pall: 44 styck

WAKOL D 3316 PVC-lim, med fibrer



Tillämpningsområde:
Dispersionslim med tillsats av fibrer förläggning av PVC-designgolv i plank- och plattformat, homogena och heterogena PVC-golv i våd- och golvplattor samt CV-golv på absorberande underlag inomhus. WAKOL D 3316 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB A2

Mängd:
cirka 300-330 g/m²

Luftningstid:
cirka 5-10 minuter

Läggningstid:
cirka 10-15 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Blå Ängeln:
DE-UZ 113

Beställningsinformation:
331607 | 44433 – 13,0 kg – pall: 44 styck

WAKOL D 3313 PVC free-lim



Tillämpningsområde:
Dispersionslim förläggning av PVC-fria golv på polyuretanbas (PU) eller olefinbas (PO), eller med fibertygsbaksida i våd-, plank- och plattformat, homogena och heterogena PVC-golv i våd- och plattformat, PVC-designgolv i plank- och plattformat, CV-golv samt gummibeläggningar, upp till 4 mm tjocklek på absorberande underlag inomhus. WAKOL D 3313 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB A2 eller B1

Mängd:
cirka 280-420 g/m²

Luftningstid:
cirka 5-10 minuter

Läggningstid:
cirka 25 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:
Polymerdispersion

Blå Ängeln:
DE-UZ 113

Beställningsinformation:
331305 | 36075 – 12,0 kg – pall: 44 styck

WAKOL D 3307 PVC-lim



Tillämpningsområde:
Dispersionslim förläggning av homogena och heterogena PVC-golv i våder och golvplattor, PVC-designgolv, CV-golv, textilgolv med baksidor i fibertextil, textil dubbelbaksida och jutebaksida samt vävda golvmattor på absorberande underlag inomhus. WAKOL D 3307 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB A2, B1 eller B2

Mängd:
cirka 330-530 g/m²

Luftningstid:
cirka 10-20 minuter

Läggningstid:
cirka 15-20 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Blå Ängeln:
DE-UZ 113

Beställningsinformation:
330703 | 35867 – 14,0 kg – pall: 44 styck
330705 | 35863 – 6,0 kg – pall: 90 styck
330706 | 35865 – 3,0 kg – pall: 150 styck

WAKOL D 3125 Lim för PVC-designgolv



Tillämpningsområde:
Dispersionslim förläggning av PVC-designgolv, homogena och heterogena PVC-golv som våder och plattor, CV-golv på absorberande och ej absorberande underlag. WAKOL D 3125 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB A1

Mängd:
cirka 190-220 g/m² med TKB A1

Luftningstid:
ca. 30 minuter på absorberande underlag, ca. 60 minuter på ej absorberande underlag

Läggningstid:
cirka 180 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Beställningsinformation:
312503 | 35885 – 10,0 kg – pall: 44 styck

WAKOL MS 246 StarMonti



Tillämpningsområde:
Enkomponent, hårdelastiskt MS-monteringslim för limning av trälistar, plastlistar, träbaserade material eller metaller på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. Övermålningsbart.

Applicering:
WAKOL Handapplikator 400 eller WAKOL Applikator 50 med medföljande munstycke

Luftningstid:
behövs inte

Läggningstid:
cirka 5-10 minuter

Härddningstid:
skikt på 2,5 mm - 24 timmar

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
MS-polymer

Beställningsinformation:
362603 | 36179 – 310 ml – pall: 1.152 styck; 96 lådor med 12 stycken



WAKOL MS 245 Montinator



Tillämpningsområde:
Elastiskt enkomponentslim utan lösningsmedel för limmontering av metall, trämaterial, plast, betong, sten, dekorationsplattor, väggbeklädnader, paneler och trälistor. Övermålningsbart.

Applicering:
WAKOL Handapplikator 400 eller WAKOL Applikator 50 med medföljande munstycke

Luftningstid:
behövs inte

Läggningstid:
cirka 5-10 minuter

Härddningstid:
skikt på 2,5 mm - 24 timmar

Temperaturtålig:
-40 °C till +90 °C

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
MS-polymer

Beställningsinformation:
362505 | 35000 – 310 ml – pall: 1.152 styck; 96 lådor med 12 stycken



WAKOL L 1940 Spraylim



Tillämpningsområde:
Lösningsmedelshaltigt, spårbart kontaktlim för trappläggning av textilgolv, t.ex. tuftade mattor, vävda mattor och nålfiltsmattor, linoleummattor, gummigolv, och mjukmedelsfria golvlistor på absorberande och ej absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus.

Applicering:
sprejas på i tunna skikt på båda sidor

Mängd:
cirka 160-180 ml/m² vid applicering på båda sidor

Luftningstid:
1-2 minuter

Läggningstid:
4 timmar

Förvaring:
inte under +5 °C eller över +50 °C

Basmaterial:
Syntetiskt gummi

Beställningsinformation:
194010 | 46476 – 500 ml – 1 låda med 12 stycken



WAKOL NE 479 Kontaktlim



Tillämpningsområde:
Neoprenelim för läggning av golvlistor och trappläggning av textilgolv, homogena PVC-golv, gummigolv, naturkorkgolv och linoleumgolv på absorberande och ej absorberande underlag.

Applicering:
på båda sidor med pensel, slät spackelspade eller limspredare enligt TKB A1

Mängd:
cirka 200-300 g/m²

Luftningstid:
cirka 15 minuter

Läggningstid:
cirka 50 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Polykloropren

Beställningsinformation:
147926 | 35269 – 6,0 kg – pall: 60 styck
147924 | 35270 – 0,65 kg – pall: 500 styck; 50 lådor med 10 stycken



WAKOL NE 470 Kontaktlim



Tillämpningsområde:
Neoprenelim för läggning av golvlistor och trappläggning av textilgolv, homogena PVC-golv, gummigolv, naturkorkgolv och linoleumgolv på absorberande och ej absorberande underlag.

Applicering:
på båda sidor med pensel, slät spackelspade eller limspredare enligt TKB A1

Mängd:
cirka 200-350 g/m²

Luftningstid:
cirka 15-20 minuter

Läggningstid:
cirka 30 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Polykloropren

Beställningsinformation:
147007 | 35271 – 6,0 kg – pall: 60 styck



WAKOL DL 3365 StarLeit



Tillämpningsområde:
Ljust dispersionslim med fibrer för läggning av antistatiska PVC-, textil, och linoleumgolv samt gummigolv på upp till 4 mm tjocklek på lämpliga förbehandlade underlag. WAKOL DL 3365 uppfyller DIN EN ISO 22626.

Applicering:
limspredare enligt TKB S2, Pajarito 7 eller Pajarito 25, medföljande limspredare

Mängd:
cirka 250-550 g/m²

Luftningstid:
cirka 10-15 minuter

Läggningstid:
cirka 20-40 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Beställningsinformation:
336504 | 30098 – 12,0 kg – pall: 40 styck



WAKOL D 3360 VersaTack



Tillämpningsområde:
Dispersionslim för läggning av PVC designgolv, linoleum, gummigolv med upp till 2,5 mm tjocklek, textilbaserade golv med fibertygsbaksida, syntetisk dubbelbaksida eller jutebaksida, vävda golvmattor och nålfi lsmattor på absorberande samt för PVC- och CV-golv både absorberande och ej absorberande underlag. WAKOL D 3360 uppfyller DIN EN ISO 22626.

Applicering:
limspridare enligt TKB A1, A2, B1 eller B2

Mängd:
cirka 250-550 g/m²

Luftningstid:
cirka 10-20 minuter

Läggningstid:
cirka 20-30 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Beställningsinformation:
336002 | 25689 – 14,0 kg – pall: 44 styck
336004 | 35847 – 6,0 kg – pall: 90 styck

WAKOL D 3311 Linoleum- och Mattlim



Tillämpningsområde:
Dispersionslim för läggning av linoleum och korkment, tuftade golvmattor med fibertygsbaksida, syntetisk dubbelbaksida eller jutebaksida, samt vävda golvmattor och nålfiltsmattor på absorberande underlag. WAKOL D 3311 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB B1 eller B2

Mängd:
cirka 325-450 g/m²

Luftningstid:
cirka 0-10 minuter

Läggningstid:
cirka 15 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Blå Ängeln:
DE-UZ 113

Beställningsinformation:
331102 | 35859 – 14,0 kg – pall: 44 styck

WAKOL D 3318 MultiFlex, med fibrer



Tillämpningsområde:
Dispersionslim med tillsats av fibrer för läggning av homogena och heterogena PVC-golv i våd- och plattformat, PVC-designgolv i plank- och plattformat, PVC-fria golv på polyuretanbas (PU) eller olefinbas (PO), eller med fibertygsbaksida i våd-, plank- och plattformat, dämpade vinylmattor, linoleummattor och gummibeläggningar, upp till 4 mm tjocklek på absorberande underlag med adekvat förbehandling inomhus. WAKOL D 3318 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB A2 eller B2

Mängd:
cirka 290-350 g/m²

Luftningstid:
cirka 5-15 minuter

Läggningstid:
cirka 30 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Blå Ängeln:
DE-UZ 113

Beställningsinformation:
331803 | 35855 – 13,0 kg – pall: 44 styck
331805 | 35854 – 6,0 kg – pall: 90 styck

WAKOL D 3310 Mattlim, luktfri



Tillämpningsområde:
Dispersionslim för läggning av textilgolv med fibertygsbaksida, syntetisk dubbelbaksida eller jutebaksida, vävda golvmattor och nålfiltsmattor på absorberande underlag. Luktneutral efter fullständig genomtorkning. WAKOL D 3310 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB B1 eller B2

Mängd:
cirka 400-525 g/m²

Luftningstid:
cirka 5-10 minuter

Läggningstid:
cirka 10-15 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Blå Ängeln:
DE-UZ 113

Beställningsinformation:
331002 | 35860 – 14,0 kg – pall: 44 styck

WAKOL D 3312 Mattlim



Tillämpningsområde:
Dispersionslim med hög skjuvhållfasthet för läggning av nålfiltsmattor och textilmattor med fibertygsbaksida, syntetisk dubbelbaksida eller jutebaksida, samt för vävda golvmattor på absorberande underlag. WAKOL D 3312 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB B1 eller B2

Mängd:
cirka 400-525 g/m²

Luftningstid:
cirka 5-15 minuter

Läggningstid:
cirka 15 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Beställningsinformation:
331203 | 35858 – 14,0 kg – pall: 44 styck

WAKOL D 3308 Mattlim



Tillämpningsområde:
Dispersionslim för läggning av textilgolv med fibertygsbaksida, syntetisk dubbelbaksida eller jutebaksida, vävda golvmattor, nålfiltsmattor och PVC-/CV-golv på absorberande underlag. WAKOL D 3308 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB A2, B1 eller B2

Mängd:
cirka 300-525 g/m²

Luftningstid:
cirka 5-10 minuter

Läggningstid:
cirka 10-15 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Beställningsinformation:
330809 | 46214 – 12,0 kg – pall: 44 styck

WAKOL D 3304 Linoleumlim



Tillämpningsområde:
Dispersionslim för läggning av linoleum och korkment, tuftade golvmattor med fibertygsbaksida, syntetisk dubbelbaksida eller jutebaksida, vävda golvmattor och nålfiltsmattor på absorberande underlag. WAKOL D 3304 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB B1 eller B2

Mängd:
cirka 375-500 g/m²

Luftningstid:
cirka 0-5 minuter

Läggningstid:
ca 15 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Blå Ängeln:
DE-UZ 113

Beställningsinformation:
330404 | 35870 – 14,0 kg – pall: 44 styck

WAKOL D 3270 SpaltTex



Tillämpningsområde:
Renoveringslim med "inbyggt blytlås" för läggning av textilgolv med fibertygsbaksida eller syntetisk dubbelbaksida och Fabromont Kugelgarn® på absorberande underlag. Golv kan tas bort enkelt och utan kvarblivande rester. WAKOL D 3270 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
limspridare enligt TKB B1 eller B2

Mängd:
cirka 250-400 g/m²

Luftningstid:
cirka 5-10 minuter

Läggningstid:
cirka 15 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Beställningsinformation:
327002 | 35872 – 10,0 kg – pall: 44 styck

WAKOL PU 272 Lim för konstgjord gräsmatta



Tillämpningsområde:
Tvåkomponents, grönfärgat PU-lim för läggning av konstgräsmattor på WAKOL AS 130 Sömmarband, absorberande och ej absorberande underlag, och fuktiga men yttorra, dränerbara underlag utomhus.

Applicering:
limspridare enligt TKB B3 eller B11

Mängd:
cirka 850-1200 g/m²

Luftningstid:
behövs inte

Läggningstid:
cirka 90 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:
Polyurethanharts

Beställningsinformation:
368812 | 41343 – 12,0 kg A-Komp. – pall: 44 styck
369412 | 41344 – 1,12 kg B-Komp. – pall: 440 styck;
40 lådor med 11 stycke

WAKOL MS 299 Parkettlim, skjuvhållfast



Tillämpningsområde:
Skjuvhållfast 1-komponents parkettlim för läggning av mosaikparkett, industriparkett, stavparkett, 10 mm massivparkett samt flerskiktsparkett, golvplankor, kubbgolv RE/ WE samt kork på HDF/MDF-skivor med spår-/spont- eller klickfogning på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL MS 299 innehåller inga mjukgörande ämnen. WAKOL MS 299 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:
limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15 (parkett), A2 (kork)

Mängd:
cirka 700-1500 g/m² parkett, cirka 400-450 g/m² kork

Luftningstid:
behövs inte

Läggningstid:
cirka 40 minuter

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
MS-Polymer

Blå Ängeln:
DE-UZ 113

Beställningsinformation:
362308 | 42148 – 18,0 kg förseglad – pall: 44 styck

WAKOL MS 292 Parkettlim, skjuvhållfast



Tillämpningsområde:
Pseudoplastiskt 1-komponents parkettlim för skjuvhållfast läggning av mosaikparkett, industriparkett, 10 mm massivparkett, stavparkett, flerskiktsparkett, golvplankor, samt kork på HDF/MDF-skivor med spår-/spont- eller klickfogning på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL MS 292 innehåller inga mjukgörande ämnen. WAKOL MS 292 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:
limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15, WAKOL Applikator 90 och WAKOL Utbytesmunstycken

Mängd:
cirka 550-725 ml/m² med WAKOL Utbytesmunstycken,
cirka 500-950 ml/m² med WAKOL Limspridare

Luftningstid:
behövs inte

Läggningstid:
cirka 40 minuter

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
MS-polymer

Beställningsinformation:
363403 | 35288 – 4.200 ml (Ø88 mm) – pall: 108 styck;
54 lådor med 2 stycken

WAKOL MS 290 Parkettlim, skjuvhållfast



Tillämpningsområde:
1-komponents parkettlim för skjuvhållfast läggning av mosaikparkett, industriparkett, 10 mm massivparkett, stavparkett, flerskiktsparkett, golvplankor, kubbgolv RE/WE samt platta liggande korkmattor och kork på HDF/MDF-skivor med spår-/spont- eller klickfogning på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL MS 290 innehåller inga mjukgörande ämnen. WAKOL MS 290 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:
limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15 (parkett), A2 (kork)

Mängd:
cirka 400-450 g/m² för korkgolv, cirka 800-1500 g/m² för parkett

Luftningstid:
behövs inte

Läggningstid:
cirka 40 minuter

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
MS-polymer

Beställningsinformation:
363707 | 35290 – 18 kg förseglad – pall: 44 styck

WAKOL MS 265 Parkettlim, hårdelastiskt



Tillämpningsområde:

Hårdelastiskt 1-komponents parkettlim för läggning av mosaikparkett, industriparkett (minst 16 mm tjock, max. 200 mm lång), stavparkett, 10 mm massivparkett samt flerskiktsparkett, golvplankor (upp till max. 18 cm bredd, extra upp till max. 20 cm bredd), kubbgolvs RE/ WE samt plant liggande korkmattor och kork på HDF/MDF-skivor med spår-/spont- eller klickfogning på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL MS 265 innehåller inga mjukgörande ämnen. WAKOL MS 265 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15 (parkett), A2 (kork)

Mängd:

cirka 700-1500 g/m² parkett, cirka 400-450 g/m² kork

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 40 minuter

Förvaring:

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:

MS-polymer

Beställningsinformation:

362203 | 36165 – 18,0 kg förseglad – pall: 44 styck

WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt



Tillämpningsområde:

Hårdelastiskt, pseudoplastiskt 1-komponents parkettlim för läggning av mosaikparkett, industriparkett (minst 16 mm tjock, max. 200 mm lång), stavparkett, flerskiktsparkett och golvplankor (upp till 18 cm bredd, extra upp till max. 20 cm bredd) samt kork på HDF/MDF-skivor med spår-/spont- eller klickfogning på absorberande och ej absorberande vägg- och golvtyper inomhus. WAKOL MS 262 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15, WAKOL Applikator 90 eller 50 och en konventionell limpistol eller WAKOL Utbytesmunstycken

Mängd:

cirka 450-500 ml/m² i system med WAKOL TS 160 eller WAKOL TS 170; cirka 600-800 ml/m² vid stränglimning, cirka 500-950 ml/m² med WAKOL Limspridare, cirka 425-850 ml/m² med WAKOL Utbytesmunstycken

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 40 minuter

Förvaring:

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:

MS-polymer

Beställningsinformation:

363207 | 30111 – 600 ml (Ø49 mm) – pall: 864 styck;
72 lådor med 12 stycken
363206 | 30112 – 1.800 ml (Ø62 mm) – pall: 216 styck;
36 lådor med 6 stycken
363205 | 32219 – 4.200 ml (Ø88 mm) – pall: 108 styck;
54 lådor med 2 stycken
363210 | 35296 – 18,0 kg förseglad – pall: 44 styck

WAKOL MS 261 Parkettlim, hårdelastiskt



Tillämpningsområde:

Hårdelastiskt 1-komponents parkettlim för läggning av mosaikparkett, industriparkett (minst 16 mm tjock, max. 200 mm lång), stavparkett, 10 mm massivparkett samt flerskiktsparkett, golvplankor (upp till max. 18 cm bredd, extra upp till max. 20 cm bredd), kubbgolvs RE/ WE samt kork på HDF/MDF-skivor med spår-/spont- eller klickfogning på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL MS 261 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15, WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Mängd:

cirka 700-1500 g/m², cirka 1700-1800 g/m² med WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 90 minuter

Förvaring:

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:

MS-polymer

Beställningsinformation:

362407 | 35298 – 18,0 kg förseglad – pall: 44 styck

WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt



Tillämpningsområde:

Hårdelastiskt 1-komponents parkettlim för läggning av mosaikparkett, industriparkett (minst 16 mm tjock, max. 200 mm lång), stavparkett, 10 mm massivparkett samt flerskiktsparkett, golvplankor (upp till max. 18 cm bredd, extra upp till max. 20 cm bredd), kubbgolvs RE/ WE samt plant liggande korkmattor och kork på HDF/MDF-skivor med spår-/spont- eller klickfogning på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL MS 260 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15 (parkett), A2 (kork), WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Mängd:

cirka 700-1500 g/m² parkett, cirka 400-450 g/m² kork, cirka 1700-1800 g/m² med WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 40 minuter

Förvaring:

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:

MS-polymer

Beställningsinformation:

362007 | 41338 – 18,0 kg förseglad – pall: 44 styck

WAKOL MS 258 Parkettlim, hårdelastiskt



Tillämpningsområde:

Hårdelastiskt 1-komponents parkettlim för läggning av mosaikparkett, industriparkett (minst 16 mm tjock, max. 200 mm lång), stavparkett, samt flerskiktsparkett, golvplankor (upp till max. 18 cm bredd), och kork på HDF/MDF-skivor med spår-/spont- eller klickfogning på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL MS 258 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15, WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Mängd:

cirka 800-1500 g/m² parkett, cirka 1700-1800 g/m² med WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 40 minuter

Förvaring:

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:

MS-polymer

Beställningsinformation:

365802 | 46429 – 18,0 kg förseglad – pall: 44 styck

WAKOL MS 239 Parkettlim, elastiskt



Tillämpningsområde:

Elastiskt 1-komponents parkettlim för läggning av mosaikparkett, industriparkett (minst 16 mm tjock, max. 200 mm lång), stavparkett (max. 80 mm bredd, max. 600 mm lång) i extra samt flerskiktsparkett på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL MS 239 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15, WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Mängd:

cirka 800-1300 g/m² med limspridare, cirka 1700-1800 g/m² med WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 40 minuter

Förvaring:

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:

polimero MS

Blå Ängeln:

DE-UZ 113

Beställningsinformation:

362702 | 46428 – 18,0 kg förseglad – pall: 44 styck

WAKOL MS 232 Parkettlim, elastiskt



Tillämpningsområde:

Elastiskt, pseudoplastiskt 1-komponents parkettlim för läggning av mosaikparkett, industriparkett (minst 16 mm tjock, max. 200 mm lång), stavparkett (max. 80 mm bredd, max. 600 mm lång) i ekträ samt flerskiktsparkett på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL MS 232 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15, WAKOL Applikator 90 och WAKOL Utbytesmunstycken

Mängd:

cirka 550-725 ml/m² med WAKOL Utbytesmunstycken, ca. 500-800 ml/m² med WAKOL Limspridare

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 40 minuter

Förvaring:

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:

MS-polymer

Beställningsinformation:

363303 | 35303 – 4.200 ml (Ø88 mm) – pall: 108 styck;
54 lådor med 2 stycken
363304 | 35304 – 1.800 ml (Ø62 mm) – pall: 216 styck;
36 lådor med 6 stycken
363305 | 35305 – 600 ml (Ø49 mm) – pall: 864 styck;
72 lådor med 12 stycken



WAKOL MS 230 Parkettlim, elastiskt



Tillämpningsområde:

Elastiskt 1-komponents parkettlim för läggning av mosaikparkett, industriparkett (minst 16 mm tjock, max. 200 mm lång), stavparkett (max. 80 mm bredd, max. 600 mm lång) i ekträ samt flerskiktsparkett på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL MS 230 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15, WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Mängd:

cirka 700-1300 g/m² med limspridare, cirka 1700-1800 g/m² med WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 40 minuter

Förvaring:

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:

MS-polymer

Beställningsinformation:

363507 | 35307 – 18,0 kg förseglad – pall: 44 styck



WAKOL MS 228 Färdigparkettlim, elastiskt



Tillämpningsområde:

Elastiskt 1-komponents parkettlim för läggning av flerskiktsparkett på absorberande och ej absorberande underlag. WAKOL MS 228 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15, WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Mängd:

cirka 800-1500 g/m² med limspridare, cirka 1700-1800 g/m² med WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 40 minuter

Förvaring:

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:

MS-polymer

Beställningsinformation:

362803 | 35310 – 18,0 kg förseglad – pall: 44 styck



WAKOL PU 385 Parkettlim, skjuvhållfast



Tillämpningsområde:

1-komponentsreaktionslim för skjuvhållfast läggning av industri parkett (minst 22 mm tjock), stavparkett, flerskiktsparkett, golvplankor kubbgolv RE/WE och kork på HDF/MDF-skivor med spår-/spont- eller klickfogning på absorberande och ej absorberande underlag. WAKOL PU 385 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15

Mängd:

cirka 750-1450 g/m²

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 40 minuter

Förvaring:

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:

Polyuretanharts

Beställningsinformation:

367102 | 35176 – 16,0 kg förseglad – pall: 44 styck



WAKOL PU 210 Parkettlim



Tillämpningsområde:

2-komponents PU-lim för skjuvhållfast läggning av mosaikparkett, industriparkett, stavparkett, flerskiktsparkett och 10 mm massivparkett, golvplankor, kubbgolv RE/WE samt för vissa laminatgolv på absorberande och ej absorberande underlag. WAKOL PU 210 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15

Mängd:

cirka 700-1500 g/m²

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 60-90 minuter

Brukstid:

cirka 60-70 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Polyuretanharts

Beställningsinformation:

368332 + 368432 | 41255 – Kombinationsemballage
6,0 kg A-Komp. + 0,9 kg B-Komp. – pall: 60 styck
368330 | 42295 – 8,0 kg A-Komp. – pall: 60 styck
368430 | 42296 – 1,2 kg B-Komp. – pall: 60 styck; 5 lådor
med 12 stycken



WAKOL PU 225 Parkettlim



Tillämpningsområde:

2-komponents PU-lim för skjuvhållfast läggning av mosaikparkett, industriparkett, stavparkett, flerskiktsparkett och 10 mm massivparkett, golvplankor, kubbgolv RE/WE samt för vissa laminatgolv på absorberande och ej absorberande underlag. WAKOL PU 225 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15

Mängd:

cirka 800-1500 g/m²

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 50 minuter

Brukstid:

cirka 30-45 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Polyuretanharts

Beställningsinformation:

368603 | 41340 – 8,9 kg A-Komp. – pall: 44 styck
368703 | 41341 – 1,1 kg B-Komp. – pall: 440 styck;
40 lådor med 11 stycken
368604 + 368704 | 41256 – Kombinationsemballage
6,0 kg A-Komp. + 0,75 kg B-Komp. – pall: 60 styck



WAKOL PU 220 Parkettlim



Tillämpningsområde:
2-komponents PU-lim för skjuvhållfast läggning av 10 mm massivparkett, mosaikparkett, industriparkett, stavparkett, flerskiktsparkett, golvplankor, kubbgolv RE/WE på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL PU 220 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:
limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15

Mängd:
cirka 750-1500 g/m²

Luftningstid:
behövs inte

Läggningstid:
cirka 130 minuter

Brukstid:
cirka 100 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Polyuretanharts

Beställningsinformation:
368105 | 35193 – 12,0 kg A-Komp. – pall: 44 styck
368905 | 35192 – 1,12 kg B-Komp. – pall: 440 styck;
40 lådor med 11 stycken

WAKOL PU 216 Parkettlim



Tillämpningsområde:
2-komponents PU-lim för skjuvhållfast läggning av mosaikparkett, industriparkett, stavparkett, flerskiktsparkett och 10 mm massivparkett, golvplankor samt kubbgolv RE/WE på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL PU 216 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:
limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15

Mängd:
cirka 750-1500 g/m²

Luftningstid:
behövs inte

Läggningstid:
cirka 70 minuter

Brukstid:
cirka 35-40 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Polyuretanharts

Beställningsinformation:
369005 | 35196 – 7,0 kg A-Komp. – pall: 60 styck
368405 | 35195 – 0,75 kg B-Komp. – pall: 60 styck;
5 lådor med 12 stycken
369003 | 35197 – 11,0 kg A-Komp. – pall: 44 styck
368413 | 35194 – 1,19 kg B-Komp. – pall: 440 styck;
40 lådor med 11 stycken

WAKOL PU 215 Parkettlim



Tillämpningsområde:
2-komponents PU-lim för skjuvhållfast läggning av 10 mm massivparkett, mosaikparkett, industriparkett, stavparkett, flerskiktsparkett, golvplankor, kubbgolv RE/WE på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL PU 215 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:
limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15

Mängd:
cirka 750-1550 g/m²

Luftningstid:
behövs inte

Läggningstid:
cirka 90 minuter

Brukstid:
cirka 80 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Polyuretanharts

Beställningsinformation:
368403 | 35198 – 1,12 kg B-Komp. – pall: 440 styck;
40 lådor med 11 stycken
368803 | 35201 – 12,0 kg A-Komp. – pall: 44 styck
368404 | 35195 – 0,75 kg B-Komp. – pall: 60 styck;
5 lådor med 12 stycken
368804 | 35200 – 8,0 kg A-Komp. – pall: 60 styck

WAKOL D 3513 Förbestrkning av kork



Tillämpningsområde:
Latexlim för maskinförbestrkning av naturkorkgolv som läggs med kontaktmetoden. WAKOL D 3513 bör endast användas tillsammans med WAKOL D 3540. Förbestrkning kan ske upp till 6 månader före läggning.

Applicering:
rollerbestrkning med lämplig maskin på golvet baksida

Mängd:
cirka 80-100 g/m²

Luftningstid:
ca 60 minuter

Läggningstid:
cirka 60-90 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Naturlatex

Beställningsinformation:
351309 | 39133 – 10,0 kg – pall: 60 styck

WAKOL D 3540 Kontaktlim för kork



Tillämpningsområde:
Latexlim för läggning av korkplattor enligt DIN EN 12104 med obehandlade eller behandlade ytor på absorberande och ej absorberande underlag. Även lämpligt för korkväggbeklädnad, textilgolv, linoleum, gummigolv och bafflar. WAKOL D 3540 uppfyller DIN EN ISO 22636.

Applicering:
för beläggningar på båda ytorna med WAKOL Primerroller eller velourroller, för matta på båda ytorna med pensel eller limspridare enligt TKB A1, A2 eller A3

Mängd:
för kork minst 250 g/m², annars cirka 150-650 g/m²

Luftningstid:
cirka 30-45 minuter på absorberande underlag, cirka 60-90 minuter på ej absorberande underlag

Läggningstid:
cirka 120-180 minuter, med förbestrkning cirka 60-90 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Latex/Akrylatdispersion

Beställningsinformation:
354004 | 46742 – 11,0 kg – pall: 44 styck
354008 | 30100 – 5,0 kg – pall: 80 styck
354009 | 38506 – 2,5 kg – pall: 120 styck
354010 | 35827 – 0,8 kg – pall: 384 styck; 32 lådor med 12 stycken

WAKOL D 1640 Parkettlim



Tillämpningsområde:
Dispersionsparkettlim för skjuvhållfast läggning av mosaikparkett, industriparkett (minst 16 mm tjock, max. 200 mm lång) och stavparkett i ekträ samt flerskiktsparkett upp till 220 cm lång på nya, starkt absorberande standardcementgolv. WAKOL D 1640 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:
limspridare enligt TKB B3, B11 eller B13

Mängd:
cirka 700-1300 g/m²

Luftningstid:
behövs inte

Läggningstid:
cirka 10-15 minuter

Förvaring:
ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:
Konsthartsdispersion

Beställningsinformation:
321704 | 24476 – 14,0 kg – pall: 44 styck

WAKOL D 1690 Parkettlim



Tillämpningsområde:

Dispersionsparkettlim för skjuvhållfast läggning av mosaikparkett, industriparkett (minst 16 mm tjock, max. 200 mm lång) och stavparkett i ekrä samt flerskiktsparkett på absorberande underlag. WAKOL D 1690 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering:

limspidare enligt TKB B3 eller B11

Mängd:

cirka 700-1100 g/m²

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 15 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Konsthartsdispersion

Beställningsinformation:

322203 | 35903 – 14,0 kg – pall: 44 styck



WAKOL D 6085 Trälim



Tillämpningsområde:

Trälim för limning med särskilt höga krav som t.ex. limning av tappar, pluggar och fogar. WAKOL D 6085 är särskilt lämpligt för limning av spårfogar/spontfogar i färdigparkett, laminatgolv och spånplattor. WAKOL D 6085 är en produkt av kategori D 3.

Applicering:

för ytlimning med limspidare för limning av spårfogar/spontfogar med limflaskans munstycke

Mängd:

cirka 150-200 g/m², med trälimsflaska cirka 15-20 g/lfm för limning av spårfogar/spontfogar

Luftningstid:

behövs inte

Läggningstid:

cirka 6 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Konsthartsdispersion

Beställningsinformation:

316307 | 35656 – 0,75 kg – pall: 480 styck; 80 lådor med 6 stycken



WAKOL MS 335 Reparationsharts



Tillämpningsområde:

Snabbhårdande silanmodifierat reparationsharts för sanering av håligheter i parkettgolv. WAKOL MS 335 reparationsharts kan användas oavsett använt parkettlim.

Härdningstid:

cirka 2 timmar

Förvaring:

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:

MS-polymer

Beställningsinformation:

361503 | 35282 – 0,6 kg – pall: 308 styck; 77 lådor med 4 stycken



WAKOL PU 4519 2K-PU-Accelerator



Tillämpningsområde:

Accelerator för ökning av reaktionshastigheten hos tvåkomponents polyuretanlim.

Dosering:

1-5 mått (å 15 ml) beroende på produkt och önskad acceleration

Förvaring:

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:

Aminisk katalysator

Beställningsinformation:

451906 | 35157 – 0,9 kg – pall: 320 styck



WAKOL PK 4535 Färgpasta, brun



Tillämpningsområde:

Brun färgpasta för färgning av ljusare Wakol MS-Parkettlim, Wakol polyuretanparkettlim och Wakol dispersionsparkettlim.

Dosering:

1-2 tuber för varje hink Wakol parkettlim

Förvaring:

ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:

Pigmentkoncentrat

Beställningsinformation:

453505 | 30117 – 0,15 kg (brun) – pall: 1.950 styck; 195 lådor med 10 stycken



WAKOL D 3110 Fixering för modulbeläggning



Tillämpningsområde:

Dispersionsfixering för läggning av modultextilgolv, självhäftande PVC-designgolv i dämpade vinylmattor utan upprepat återupptagande på absorberande och ej absorberande underlag. För antistatisk golvläggning kan du blanda WAKOL D 3110 med WAKOL DL 352 Koldispersion med blandningsförhållande 4,4:1.

Applicering:

WAKOL Primerroller eller velourroller

Mängd:

cirka 80-120 g/m² med roller

Luftningstid:

ca. 20 minuter på absorberande underlag, ca. 35 minuter på ej absorberande underlag

Läggningstid:

cirka 24 timmar

Förvaring:

ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:

Akrylatdispersion

Beställningsinformation:

311003 | 35887 – 11,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL D 965 Dispersion för fixering



Tillämpningsområde:

Fixeringsdispersion för läggning av mattplattor med bitumen/ fiberbaksida, PVC-baksida eller PUR-baksida på absorberande och ej absorberande underlag.

Applicering:

WAKOL Primerroller eller velourroller

Mängd:

cirka 80-120 g/m²

Luftningstid:

cirka 15-45 minuter

Läggningstid:

cirka 24 timmar

Förvaring:

ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:

Konsthartsdispersion

Beställningsinformation:

310203 | 37061 – 10,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL D 3202 Universalfixering



Tillämpningsområde:

Dispersionsfixering för läggning av CV-golv samt textilgolv med latexkumbaksida eller syntetisk dubbelbaksida på ovanpåliggande golv, spacklad golvmassa och spånplattor P4-P7. Fixerade golv kan tas bort igen utan att underlaget skadas.

Applicering:

limspridare enligt TKB A2, WAKOL Primerroller eller velourroller

Mängd:

cirka 200-300g/m²

Luftningstid:

cirka 10-20 minuter på absorberande underlag, cirka 45-60 minuter på ej absorberande underlag

Läggningstid:

cirka 20-30 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:

Polymerdispersion

Blå Ängeln:

DE-UZ 113

Beställningsinformation:

320203 | 35876 – 12,0 kg – pall: 40 styck
320205 | 35875 – 3,0 kg – pall: 120 styck

WAKOL DL 3078 Ledande Primer



Tillämpningsområde:

Användningsfärdig, ledande dispersionsprimer för ledande golvläggning i PVC-, textil-, linoleum- och gummigolv. WAKOL DL 3078 ersätter läggning av kopparbandsnät.

Applicering:

WAKOL Primerroller

Mängd:

cirka 120-150 g/m²

Torktid:

cirka 3-5 timmar

Förvaring:

ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:

Akrylatdispersion

Beställningsinformation:

307803 | 25687 – 10,0 kg – pall: 60 styck

WAKOL D 3201 VliesFix



Tillämpningsområde:

Dispersionsfixering för läggning av måttstabla golvmed mattor med fibertygsbaksida, godkända av tillverkaren för fixering, på släta ovanpåliggande golv, spacklade underlag och spånplattor P4-P7 i bostadsutrymmen. Fixerade golv kan enkelt tas bort igen utan att underlaget skadas.

Applicering:

WAKOL Primerroller eller velourroller

Mängd:

cirka 120 g/m²

Luftningstid:

cirka 10-15 minuter på absorberande underlag, cirka 20-30 minuter på täta underlag

Läggningstid:

cirka 30 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:

Akrylatdispersion

Beställningsinformation:

320103 | 35879 – 12,0 kg – pall: 40 styck
320105 | 35878 – 3,0 kg – pall: 120 styck

WAKOL DL 3365 StarLeit



Tillämpningsområde:

Ljust dispersionslim med fibrer för läggning av antistatiska PVC-, textil-, och linoleumgolv samt gummigolv på upp till 4 mm tjocklek på lämpliga förbehandlade underlag. WAKOL DL 3365 uppfyller DIN EN ISO 22626.

Applicering:

limspridare enligt TKB S2, Pajarito 7 eller Pajarito 25, medföljande limspridare

Mängd:

cirka 250-550 g/m²

Luftningstid:

cirka 10-15 minuter

Läggningstid:

cirka 20-40 minuter

Förvaring:

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial:

Akrylatdispersion

Beställningsinformation:

336504 | 30098 – 12,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL D 3110 Fixering för modulbeläggning



Tillämpningsområde:
Dispersionsfixering för läggning av modultextilgolv, självhäftande PVC-designgolv i dämpade vinylmattor utan upprepat återupptagande på absorberande och ej absorberande underlag. För antistatisk golvläggning kan du blanda WAKOL D 3110 med WAKOL DL 352 Koldispersion med blandningsförhållande 4,4:1.

Applicering:
WAKOL Primerroller eller velourroller

Mängd:
cirka 80-120 g/m² med roller

Luftningstid:
ca. 20 minuter på absorberande underlag, ca. 35 minuter på ej absorberande underlag

Läggningstid:
cirka 24 timmar

Förvaring:
ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:
Akrylatdispersion

Beställningsinformation:
311003 | 35887 – 11,0 kg – pall: 40 styck

WAKOL DL 352 Koldispersion



Tillämpningsområde:
Koldispersion används tillsammans med WAKOL D 3110 Fixering för modulbeläggning för tillverkning av en antistatisk glidbroms för kompatibla mattplattor.

Applicering:
endast tillsamman med WAKOL D 3110

Blandningsförhållande:
4,4 delar WAKOL D 3110 + 1 del WAKOL DL 352

Förvaring:
ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial:
Särskilt kol

Beställningsinformation:
450102 | 35644 – 5,0 kg – pall: 60 styck

WAKOL KB 199 Koppartejp



Tillämpningsområde:
Självhäftande koppartejp för anslutning till potentialutjämning för konduktiva installationer.

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Koppar

Beställningsinformation:
595741 | 46477 – Rulle 50 m, 10 mm bred – 1 låda med 1 styck

WAKOL AS 130 Sömmarband



Tillämpningsområde:
Polyester fleece band för att binda ihop konstgräsremсор i sömmområdet inomhus och utomhus.

Läggning:
i system med WAKOL PU 272

Mängd:
beroende på sömmarnas längd

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyester fleece

Beställningsinformation:
595612 | 41374 – Rulle 100 m, 300 mm bred – pall: 80 styck; 16 lådor med 5 styck

WAKOL AS 151 Tätskiktsduk



Tillämpningsområde:
Systemkomponent för vattentätning av våtrum i privata och kommersiella utrymmen under parkett och elastiska golv.

Läggning:
limmad över hela ytan, våderna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Förvaring:
förvara rullen stående, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polypropen fleece

Beställningsinformation:
595602 | 35031 – Rulle 20 m, 1 m bred, 0,5 mm tjock – pall: 24 styck; 24 lådor med 1 styck

WAKOL AS 152 Tätband



Tillämpningsområde:
Systemkomponent för vattentätning av våtrum i privata och kommersiella utrymmen under parkett och elastiska golv.

Läggning:
limmad på hela ytan i system med WAKOL AS 151

Mängd:
beroende på rummets storlek

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polypropen fleece

Beställningsinformation:
595603 | 35030 – Rulle 50 m, 120 mm bred – pall: 120 styck; 120 lådor med 1 styck

WAKOL AS 153 Tätningshörn, innerhörn



Tillämpningsområde:
Systemkomponent för vattentätning av våtrum i privata och kommersiella utrymmen under parkett och elastiska golv.

Läggning:
limmad på hela ytan i system med WAKOL AS 151

Mängd:
1 st./ innerhörn

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polypropen fleece

Beställningsinformation:
595604 | 35029 – 5 stycken - 119 x 119 x 60mm –
pall: 2.000 styck; 400 lådor med 5 stycken



WAKOL AS 156 Tätningshylsa, stor



Tillämpningsområde:
Polyetenfilm med polypropenfilt laminerad på båda sidor för genomföringar av vattenförande rör med en diameter på 65-200 mm.
Systemkomponent för vattentätning av våtrum i privata och kommersiella utrymmen under parkett och elastiska golv.

Läggning:
limmad på hela ytan i system med WAKOL AS 151

Mängd:
1 st./ genomföring

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polypropen fleece

Beställningsinformation:
595607 | 41667 – 5 stycken - 425 x 425 mm –
pall: 1.000 styck; 200 lådor med 5 stycken



WAKOL AS 154 Tätningshörn, ytterhörn



Tillämpningsområde:
Systemkomponent för vattentätning av våtrum i privata och kommersiella utrymmen under parkett och elastiska golv.

Läggning:
limmad på hela ytan i system med WAKOL AS 151

Mängd:
1 st./ ytterhörn


Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polypropen fleece

Beställningsinformation:
595605 | 35028 – 5 stycken - 115 x 115 x 60 mm –
pall: 2.000 styck; 400 lådor med 5 stycken



WAKOL AS 157 Expansion zon hylsa



Tillämpningsområde:
Polyetenfilm med polypropenfilt laminerad på båda sidor för genomföringar av vattenförande rör med en diameter på 40-65 mm.
Systemkomponent för vattentätning av våtrum i privata och kommersiella utrymmen under parkett och elastiska golv.

Läggning:
limmad på hela ytan i system med WAKOL AS 151

Mängd:
1 st./ genomföring


Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polypropen fleece

Beställningsinformation:
595608 | 41668 – 5 stycken - 150 x 150 mm –
pall: 500 styck; 100 lådor med 5 stycken



WAKOL AS 155 Tätningshylsa, liten



Tillämpningsområde:
Polyetenfilm med polypropenfilt laminerad på båda sidor för genomföringar av vattenförande rör med en diameter på 15-30 mm.
Systemkomponent för vattentätning av våtrum i privata och kommersiella utrymmen under parkett och elastiska golv.

Läggning:
limmad på hela ytan i system med WAKOL AS 151

Mängd:
1 st./ genomföring

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polypropen fleece

Beställningsinformation:
595606 | 41666 – 5 stycken - 140 x 140 mm –
pall: 500 styck; 100 lådor med 5 stycken



WAKOL AR 115 Förstärkningsväv



Tillämpningsområde:
Alkalibeständig glasfiberväv för armering av godkända, självutjämnande Wakol Utjämningsmassor för applicering på spruckna och lätt vibrerande underlag med en sprickbredd på högst 3 mm, gamla mineraliska underlag, träunderlag, avjämningsmassor som bryts ut och blandade underlag inomhus.

Läggning:
överlappande våder

Mängd:
beroende på rummets storlek

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Glasfiberväv

Beställningsinformation:
595506 | 36013 – Rulle 100 m, 0,9 m bred – pall: 24 styck

WAKOL AR 116 Restaureringsväv



Tillämpningsområde:
Alkalibeständiga glasfibersträngar laminerade på en bärarduk för användning på sprickor och skarvar med en bredd på upp till 5 mm i stället för tvångstättning, avjämningsbrott och blandade underlag inomhus.

Läggning:
delvis över de drabbade områdena

Mängd:
enligt de områden som ska renoveras

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Glasfiberväv

Beställningsinformation:
595507 | 36014 – Rulle 45 m, 0,8 m bred – pall: 24 styck

WAKOL RP 104 Isoleringsplatta, 4 mm



Tillämpningsområde:
Polyesterfiberplatta för isolering och stegljudsdämpning under limmad parkett inomhus. Även lämpligt för spackling och limning av textilbaserade och elastiska golv.

Läggning:
limmad över hela ytan, plattorna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
beroende på golv, upp till 13 dB i kombination med 10 mm parkett

Förvaring:
kartongerna ska lagras liggande, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyesterfiberblandning

Beställningsinformation:
590402 | 34984 – 15 plattor för varje 100 x 60 cm, 4 mm tjocklek – pall: 150 styck; 10 lådor med 15 stycken



WAKOL AR 150 Armeringsväv



Tillämpningsområde:
Alkalibeständig glasfiberväv för armering av spackel på ojämna underlag, brädor och träplattor samt i sporthallsbygge i system med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats och spackel från Wakol.

Läggning:
överlappande våder, fixerat på underlaget

Mängd:
beroende på rummets storlek

Förvaring:
förvara rullen stående, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Glasfiberväv

Beställningsinformation:
595502 | 35032 – Rulle 50 m, 1 m bred – pall: 30 styck



WAKOL RP 107 Isoleringsplatta, 7 mm



Tillämpningsområde:
Polyesterfiberplatta för isolering och stegljudsdämpning under limmad parkett inomhus. Även lämpligt för spackling och limning av textilbaserade och elastiska golv.

Läggning:
limmad över hela ytan, plattorna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
beroende på golv, upp till 14 dB i kombination med 10 mm parkett

Förvaring:
kartongerna ska lagras liggande, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyesterfiberblandning

Beställningsinformation:
590907 | 34983 – 9 plattor för varje 100 x 60 cm, 7 mm tjocklek – pall: 90 styck; 10 lådor med 9 stycken



WAKOL EM 140 Isoleringsmatta



Tillämpningsområde:
Ljusgrön polyesterfiber för isolering och spänningsreducerande armering under limmad parkett inomhus. Även lämpligt för spackling och limning av textilbaserade och elastiska golv.

Läggning:
limmad över hela ytan, våderna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Förvaring:
förvara rullen stående, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyesterfiber

Beställningsinformation:
590303 | 41705 – Rulle 50 m, 1 m bred, 1,1 mm tjock – pall: 12 styck



WAKOL RP 109 Isoleringsplatta, 9 mm



Tillämpningsområde:
Polyesterfiberplatta för isolering och stegljudsdämpning under limmad parkett inomhus. Även lämpligt för spackling och limning av textilbaserade och elastiska golv.

Läggning:
limmad över hela ytan, plattorna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
beroende på golv, upp till 14 dB i kombination med 10 mm parkett

Förvaring:
kartongerna ska lagras liggande, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyesterfiberblandning

Beställningsinformation:
590502 | 34982 – 10 plattor för varje 100 x 60 cm, 9 mm tjocklek – pall: 100 styck; 10 lådor med 10 stycken



WAKOL RP 115 Isoleringsplatta, 15 mm



Tillämpningsområde:
Polyesterfiberplatta för isolering och stegljudsdämpning under limmad parkett inomhus. Även lämpligt för spackling och limning av textilbaserade och elastiska golv.

Läggning:
limmad över hela ytan, plattorna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
beroende på golv, upp till 14 dB i kombination med 10 mm parkett

Förvaring:
kartongerna ska lagras liggande, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyesterfiberblandning

Beställningsinformation:
590802 | 34981 – 6 plattor för varje 100 x 60 cm, 15 mm tjocklek – pall: 60 styck; 10 lådor med 6 stycken



WAKOL RP 709 Objektisoleringsplatta, 9 mm



Tillämpningsområde:
Polyesterfiberplatta för isolering och stegljudsdämpning under limmad parkett inomhus. Även lämpligt för spackling och limning av textilbaserade och elastiska golv.

Läggning:
limmad över hela ytan, plattorna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
beroende på golv, upp till 14 dB i kombination med 10 mm parkett

Förvaring:
kartongerna ska lagras liggande, ej känsligt för frost

Basmaterial:
polyesterfiberblandning

Beställningsinformation:
590579 | 36006 – 10 plattor för varje 100 x 60 cm, 9 mm tjocklek – pall: 100 styck; 10 lådor med 10 stycken



WAKOL RP 704 Objektisoleringsplatta, 4 mm



Tillämpningsområde:
Polyesterfiberplatta för isolering och stegljudsdämpning under limmad parkett inomhus. Även lämpligt för spackling och limning av textilbaserade och elastiska golv.

Läggning:
limmad över hela ytan, plattorna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
beroende på golv, upp till 13 dB i kombination med 10 mm parkett

Förvaring:
kartongerna ska lagras liggande, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyesterfiberblandning

Beställningsinformation:
590474 | 34980 – 15 plattor för varje 100 x 60 cm, 4 mm tjocklek – pall: 150 styck; 10 lådor med 15 stycken



WAKOL RP 715 Objektisoleringsplatta, 15 mm



Tillämpningsområde:
Polyesterfiberplatta för isolering och stegljudsdämpning under limmad parkett inomhus. Även lämpligt för spackling och limning av textilbaserade och elastiska golv.

Läggning:
limmad över hela ytan, plattorna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
beroende på golv, upp till 13 dB i kombination med 10 mm parkett

Förvaring:
kartongerna ska lagras liggande, ej känsligt för frost

Basmaterial:
polyesterfiberblandning

Beställningsinformation:
590872 | 41372 – 5 plattor för varje 100 x 60 cm, 15 mm tjocklek – pall: 50 styck; 10 lådor med 5 stycken



WAKOL RP 707 Objektisoleringsplatta, 7 mm



Tillämpningsområde:
Polyesterfiberplatta för isolering och stegljudsdämpning under limmad parkett inomhus. Även lämpligt för spackling och limning av textilbaserade och elastiska golv.

Läggning:
limmad över hela ytan, plattorna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
beroende på golv, upp till 14 dB i kombination med 10 mm parkett

Förvaring:
kartongerna ska lagras liggande, ej känsligt för frost

Basmaterial:
polyesterfiberblandning

Beställningsinformation:
590977 | 45802 – 10 plattor för varje 100 x 60 cm, 7 mm tjocklek – pall: 100 styck; 10 lådor med 10 stycken



WAKOL TS 102 Stegljuddämpande Matta, 2 mm



Tillämpningsområde:
Kork-/polyuretanskummatta för förbättrad stegljudsdämpning och värmeisolering vid golvläggning i både nya och äldre hus. WAKOL TS 102 passar som isolerande underlägg under PVC- och CV-golv, textilgolv, linoleum, gummigolv, samt mosaikparkett (kuber), industriparkett, stavparkett, flerskiktsparkett, kubbgolv RE/WE, golvplankor (ekträ, max. 16 cm bredd) och laminat inomhus.

Läggning:
över hela ytan, våderna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
19 dB i kombination med 10 mm flerskiktsparkett, 19 dB i kombination med 3mm PVC, 17 dB i kombination med 3 mm gummigolv

Förvaring:
förvara rullen stående, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Kork-/PU-skum

Beställningsinformation:
590704 | 39194 – Rulle 30 m, 1 m bred, 2 mm tjock – pall: 11 styck



WAKOL TS 103 Stegljuddämpande Matta, 3 mm



Tillämpningsområde:
Kork-/polyuretanskummatta för förbättrad stegljudsdämpning och värmeisolering vid golvläggning i både nya och äldre hus. WAKOL TS 103 passar som isolerande underlägg under PVC- och CV-golv, textilgolv, linoleum, gummigolv, samt stavparkett, flerskiktsparkett, kubbgolv RE/WE, golvplankor (ekträ, max. 16 cm bredd) och laminat inomhus.

Läggning:
över hela ytan, våderna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
18 dB i kombination med 10 mm flerskiktsparkett, 20 dB i kombination med 3mm PVC, 17 dB i kombination med 3 mm gummigolv

Förvaring:
förvara rullen stående, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Kork-/PU-skum

Beställningsinformation:
590705 | 34962 – Rulle 35 m, 1 m bred, 3 mm tjocklek – pall: 6 styck



WAKOL TS 170 Stegljudsdämpande Platta



Tillämpningsområde:
Naturkorkmatta för förbättrad stegljudsdämpning med ursparningar för applicering av WAKOL MS 232 Parkettlim, elastiskt och WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt för läggning av stavparkett och golvplankor upp till max. 18 cm bredd och flerskiktsparkett fr.o.m. 90 cm längd samt för kork med HDF/MDF-skiva med spontfog eller klickfog på bsorberande och ej absorberande underlag, inomhus.

Läggning:
löst, aluminiumsidan uppåt

Mängd:
beroende på rummets storlek

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
15 dB i kombination med 14 mm flerskiktsparkett

Förvaring:
kartongerna ska lagras liggande, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Naturkork

Beställningsinformation:
590604 | 34960 – 52 plattor för varje 915 x 610 mm, 2,5 mm tjocklek – pall: 1.040 styck; 20 lådor med 52 stycken



WAKOL TS 112 Stegljuddämpande Matta, 2 mm



Tillämpningsområde:
Kork-/polyuretanskummatta för förbättrad stegljudsdämpning och värmeisolering vid golvläggning i både nya och äldre hus. WAKOL TS 112 är betecknad med Bfl-S1 enligt DIN EN 13501-1 och lämpar sig som isolerande underlägg under PVC- och CV-golv, textilgolv, linoleum, gummigolv, samt mosaikparkett (kuber), industriparkett, stavparkett, flerskiktsparkett, kubbgolv RE/WE, golvplankor (ekträ, max. 16 cm bredd) och laminat inomhus.

Läggning:
över hela ytan, våderna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Brandegenskaper (enligt ISO 11 925/EN 13 501):
Bfl-S1

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
upp till 19 dB i kombination med 10 mm flerskiktsparkett

Förvaring:
förvara rullen stående, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Kork-/PU-skum

Beställningsinformation:
590706 | 34961 – Rulle 30 m, 1 m bred, 2 mm tjock – pall: 11 styck



WAKOL UM 110 Fuktisoleringsmatta



Tillämpningsområde:
Underlägg som ska läggas löst, med mönster på baksidan för isolering mot stark restfuktighet i cementgolv upp till 5 CM% / 95 % relativ fuktighet, kalciumsulfatbaserad golvmassa upp till 2 CM% / 85 % relativ fuktighet, råbetonggolv upp till 7 vikt% / 95 % relativ fuktighet samt för isolering av ej läggningssklart underlag och för skydd av befintligt ovanpåliggande golv inför senare läggning av textilgolv, PVC-golv eller CV-golv samt PVC-designgolv som plankor inomhus.

Läggning:
löst, våderna tätt mot varandra

Mängd:
beroende på rummets storlek

Förvaring:
förvara rullen stående, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Glasfiber, bunden

Beställningsinformation:
591802 | 34959 – Rulle 35 m, 2 m bred, 1,5 mm tjock – pall: 12 styck



WAKOL TS 160 Stegljuddämpande Matta



Tillämpningsområde:
PP-skummatta med aluminiumlaminat för bättre stegljudsdämpning. WAKOL TS 160 har utskärningar för applicering av WAKOL MS 232 Parkettlim, elastiskt och WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt och passar för läggning av stavparkett och golvplankor på upp till 18 cm bredd och flerskiktsparkett från 90 cm längd inomhus.

Läggning:
löst, aluminiumsidan uppåt

Mängd:
beroende på rummets storlek

Stegljudsdämpning (enligt EN ISO 10140-3):
17 dB i kombination med 10 mm flerskiktsparkett

Förvaring:
förvara rullen stående, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polypropylen

Beställningsinformation:
590602 | 25523 – Rulle 12 m, 1,25 m bred, 3 mm tjock – pall: 12 styck



WAKOL MS 425 Täckande fogmassa, svart



Tillämpningsområde:
Enkomponents, svartfärgad elastisk fogmassa för fogning av helt sammanfogade beläggningar av trä, såsom teak, pitch pine, ek, sipo, samt plast (utom polyeten- eller polypropylenbeläggningar) inom- och utomhus.

Applicering:
kommersiellt tillgänglig rörformad påspress eller WAKOL Applikator 50

Läggningstid:
ca. 15-20 minuter

Härdningstid:
ca 24 timmar för 2,5 mm, ca 48 timmar för 3,5 mm tjocklek

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
MS-polymer

Beställningsinformation:
366906 | 43984 – 600 ml – pall: 720 styck; 60 lådor med 12 stycken



WAKOL L 1806 Vidhäftningsbefrämjande medel



Tillämpningsområde:
Lösningsmedelsbaserad primer för att öka vidhäftningen av WAKOL MS 425 Täckande fogmassa, svart vid fogning av trädäcksbeläggningar inom- och utomhus.

Applicering:
pensel

Torktid:
min. 30 minuter, max. 4 timmar

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
blandning av organiska lösningsmedel

Beställningsinformation:
180606 | 43983 – 250 ml – 1 låda med 9 stycken



WAKOL RT 5960 Rengöringsdukar



Tillämpningsområde:
Impregnerade dukar för rengöring av händer, särskilt när de är förorenade av ej härdat PU-lim, oljor, fetter och lacker. Passar även för rengöringsverktyg. Hink med återförslutningsbar öppning.

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyeten

Beställningsinformation:
596003 | 36030 – 150 st. per hink – pall: 120 styck;
30 lådor med 4 stycken



WAKOL RV 105 Neoprenförtunningsmedel



Tillämpningsområde:
För rengöring av verktyg.

Förvaring:
förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial:
organiska lösningsmedel

Beställningsinformation:
180306 | 35142 – 4,0 kg – pall: 126 styck

WAKOL KB 189 Sockeltejp, 90 mm



Tillämpningsområde:
Dubbelzijdig tejp med trådförstärkning, för limning av golvremсор av gummi, linoleum eller textilgolv, golv som dras upp en bit på väggen, förtillverkade hålkälssocklar i gummi eller linoleum eller mjuka lister för golvlister (upp till 100 mm) inomhus.

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyakrylat med trådbindning

Beställningsinformation:
595721 | 45801 – Rulle 50 m, 90 mm bred, 0,38 mm tjock
– pall: 180 styck; 60 lådor med 3 styck



WAKOL KB 185 Golvlister teijp, 50 mm



Tillämpningsområde:
Dubbelhäftande tejp med trådnät för att fästa kedjade mattlister med olika underlag, mjuka lister (upp till 60 mm) och gummilister (upp till 60 mm) inomhus.

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyakrylat med trådbindning

Beställningsinformation:
595712 | 44348 – Rulle 50 m, 50 mm bred, 0,23 mm tjock
– pall: 300 styck; 60 lådor med 5 styck



WAKOL KB 183 Golvlister teijp, 35 mm



Tillämpningsområde:
Dubbelzijdig, starkt självhäftande tejp med trådbindning för att fästa kärnlister (KS-lister), mattlister (TS-lister), textil- och nålfiltbeklädnader på TS-lister och mjuka lister (upp till 50 mm) inomhus.

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyakrylat med trådbindning

Beställningsinformation:
595711 | 41703 – Rulle 50 m, 35 mm bred, 0,38 mm tjock
– pall: 480 styck; 60 lådor med 8 styck



WAKOL KB 182 Trapptejp, 240 mm



Tillämpningsområde:
Dubbelsidig tejp med trådförstärkning, för limning av formade trappsteg i gummi, golv med separat fastsatta stegnosprofiler: gummigolv, homogena PVC-golv/dämpade vinylmattor, linoleum upp till 2,5 mm inomhus.

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyakrylat med trådbindning

Beställningsinformation:
595731 | 45800 – Rulle 50 m, 240 mm bred, 0,23 mm tjock



WAKOL KB 181 Golvlister teijp, 25 mm



Tillämpningsområde:
Dubbelsidig, starkt självhäftande tejp med trådbindning för att fästa kärnlistor (KS-listor), mattlistor (TS-listor), textil- och nålfiltbeklädnader på TS-listor och mjuka listor (upp till 40 mm) inomhus.

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyakrylat med trådbindning

Beställningsinformation:
595709 | 47494 – Rulle 50 m, 25 mm bred, 0,38 mm tjock – pall: 660 styck; 60 lådor med 11 styc



WAKOL KB 180 Sockeltejp, 100 mm



Tillämpningsområde:
Dubbelhäftande tejp med trådnät för att fästa kedjade mattlistor med olika underlag, mjuka listor (upp till 100 mm) och gummilister (upp till 100 mm) inomhus.

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyakrylat med trådbindning

Beställningsinformation:
595720 | 47495 – Rulle 50 m, 100 mm bred, 0,38 mm tjock – pall: 180 styck; 60 lådor med 3 styck



WAKOL RS 5950 Golvkantstejp, 100 mm



Tillämpningsområde:
Permanent elastisk golvmassekanthrensa av polyeten med tejp för underlagsarbeten, WAKOL Z 560 Snabbeläggning, WAKOL Z 590 Lätt avjämningsmassa eller golvmassor av WAKOL EP 219 Golvmassebindmedel med WAKOL S 25 Expanderande sand inomhus.

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyeten

Beställningsinformation:
595012 | 45799 – Rulle 15 m, 100 mm bred, 8 mm tjock – pall: 60 styck; 12 lådor med 5 stycken



WAKOL RS 5945 Maskering med bas, 50 mm



Tillämpningsområde:
Permanent elastisk maskering av polyeten med självhäftande för användning vid spackling i större skikt tjocklekar samt inför användning av WAKOL Z 515 Spackel

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyeten

Beställningsinformation:
594503 | 41706 – Rulle 25 m, 50 mm bred, 5 mm tjock – pall: 48 styck; 12 lådor med 4 stycken



WAKOL RS 5935 Maskering, 50 mm



Tillämpningsområde:
Självhäftande, permanent elastisk maskering av polyeten för användning vid spackling i större skikt tjocklekar samt inför användning av WAKOL Z 515 Spackel och WAKOL Z 560 Snabbeläggning.

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyeten

Beställningsinformation:
593502 | 34979 – Rulle 25 m, 50 mm bred, 5 mm tjock – pall: 120 styck; 12 lådor med 10 stycken



WAKOL RS 5925 Maskering, 25 mm



Tillämpningsområde:
Självhäftande, permanent elastisk kantrensa av polyeten för spacklings-och utjämningsarbeten med medelhög skiktjocklek, säkerställande av kantavståndet före isoleringsplattor och ventilerade underkonstruktioner i trä inomhus.


Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
Polyeten

Beställningsinformation:
592502 | 45797 – Rulle 25 m, 25 mm bred, 5 mm tjock –
pall: 240 styck; 12 lådor med 20 stycken



WAKOL Höjdnivelleringsstift



Tillämpningsområde:
Självhäftande plastpennor med en skala från 10-100 mm före utjämning med Wakol avjämningsmassa eller WAKOL Z 515 Spackel.

Mängd:
enligt rumstorlek ska rummets geometri och ojämnheter kompenseras

Förvaring:
ej känsligt för frost

Basmaterial:
plast

Beställningsinformation:
598202 | 35009 – 50 stycken

WAKOL Primerroller, 11 mm



Tillämpningsområde:
Mikrofiberroller för applicering av Wakols primer på absorberande och ej absorberande underlag. Även lämpligt för applicering av Wakols dispersionskontaktlim och Wakols fixeringar.

Basmaterial:
Mikrofiber

Beställningsinformation:
597503 | 34958 – 12 stycken med 1 bygel – pall: 60 styck

WAKOL MS Specialroller



Tillämpningsområde:
PA-roller för applicering av WAKOL MS 330 Silanprimer som fuktsärr, för grundning av starkt absorberande underlag, gamla underlag och limrester. Även lämpad för applicering av WAKOL PS 275 Förstärkningsmedel för fogmassa.

Basmaterial:
Polyamid

Beställningsinformation:
597312 | 34999 – 2 stycken – pall: 900 styck; 10 lådor med 90 stycken

WAKOL Dammreducerare



Tillämpningsområde:
Sugring för dammreduktion vid bearbetning av avjämningsmassa, lämplig för WAKOL Blandningshink. WAKOL Dammreducerare levereras med en universell dammsugaradapter.

Basmaterial:
Plast

Beställningsinformation:
598302 | 37042 – 1 styck – pall: 150 styck; 150 lådor med 1 styck

WAKOL Dubbelvingad omrörare




Tillämpningsområde:
Dubbelvingad omrörare med 90 mm diameter för snabb och homogen blandning av mjukgjorda fyllmedel och 2 K-PU-lim.

Basmaterial:
Stål

Beställningsinformation:
592315 | 41704 – 1 styck – pall: 224 styck

WAKOL Rörkorg



Tillämpningsområde:
Rörkorg för blandning av avjämningsmassor, 120 mm i diameter, med rörblad vid korgens ring. Utrustad med M14-fäste för alla vanliga blandare.

Basmaterial:
Stål

Beställningsinformation:
592310 | 35004 – 1 styck



WAKOL Strykkniv med distansstift, 56 cm



Tillämpningsområde:
56 cm bred strykkniv med distansstift för strykning av tjockare skikt tjocklekar eller spackel massa med tillsatt fiber. Kan användas med eller utan avstrykningslister. Som tillbehör finns ett dubbeltandat strykkniv blad, 56 cm bredd, i härdat stål med storlekarna TKB R2, TKB R3 och TKB R4.

Basmaterial:
Stål/Plast

Beställningsinformation:
598403 | 34987 – 1 styck strykkniv 56 cm
598031 | 34985 – TKB R2 56 cm – 1 låda med 10 stycken
598032 | 41384 – TKB R3 56 cm – 1 låda med 10 stycken
598033 | 41386 – TKB R4 56 cm – 1 låda med 10 stycken



WAKOL Luftningsvals



Tillämpningsområde:
Luftningsvals, med en bredd på 50 cm och en spiklängd på 22 mm, med stänkskydd för luftning och förbättrad utjämning av nyligen applicerad självtjämnande spackel massa.

Basmaterial:
Stål/Plast

Beställningsinformation:
597403 | 42243 – 50 cm bredd



WAKOL Strykkniv blad



Tillämpningsområde:
Dubbeltandat strykkniv blad av härdat stål till WAKOL Strykkniv eller WAKOL Strykkniv med distansstift, 56 cm. WAKOL Strykkniv blad finns med 56 cm bredd, och i storlekarna TKB R2, TKB R3 och TKB R4.

Basmaterial:
Stål

Beställningsinformation:
598032 | 41384 – TKB R3 56 cm – 1 låda med 10 stycken
598033 | 41386 – TKB R4 56 cm – 1 låda med 10 stycken
598031 | 34985 – TKB R2 56 cm – 1 låda med 10 stycken



WAKOL Strykkniv



Tillämpningsområde:
56 cm bred strykkniv för applicering av självtjämnande WAKOL spackel massa. Som tillbehör finns ett vändbart tandspackelblad i härdat stål med tandningen TKB R2, TKB R3 och TKB R4.

Basmaterial:
Stål/Trä

Beställningsinformation:
598402 | 34986 – 1 styck strykkniv 56 cm
598031 | 34985 – TKB R2 56 cm – 1 låda med 10 stycken
598032 | 41384 – TKB R3 56 cm – 1 låda med 10 stycken
598033 | 41386 – TKB R4 56 cm – 1 låda med 10 stycken



WAKOL Bredspackel




Tillämpningsområde:
Ergonomiskt utformad bredspackel, 18 eller 28 cm bred, för applicering av Wakol-lim. Dubbelsidigt tandade lister av härdat stål finns som tillbehör. WAKOL:s tandade lister är 18 eller 28 cm breda och finns i storlekarna TKB A1, TKB A2, TKB B1 och TKB B2.

Basmaterial:
Stål/Trä

Beställningsinformation:
597910 | 34997 – 28 cm – 1 låda med 10 stycken
597903 | 34998 – 18 cm – 1 låda med 10 stycken



WAKOL Tandat blad



Tillämpningsområde:
Dubbeltandat blad av härdat stål till WAKOL Bredspackel. WAKOL Tandat blad finns med 18 och 28 cm bredd, och i storlekarna TKB A1, TKB A2, TKB B1 och TKB B2.

Basmaterial: Stål		Beställningsinformation:	
598010		34908	– TKB A1 28 cm – 1 låda med 10 stycken
598007		34909	– TKB A1 18 cm – 1 låda med 10 stycken
598011		34906	– TKB A2 28 cm – 1 låda med 10 stycken
598003		34907	– TKB A2 18 cm – 1 låda med 10 stycken
598012		34904	– TKB B1 28 cm – 1 låda med 10 stycken
598002		34905	– TKB B1 18 cm – 1 låda med 10 stycken
598014		34902	– TKB B2 28 cm – 1 låda med 10 stycken
598006		34903	– TKB B2 18 cm – 1 låda med 10 stycken

WAKOL Limspridare



Tillämpningsområde:
Limspridare för applicering av Wakols parkettlim. Wakol limspridare fi nns i storlekarna TKB B3, TKB B5, TKB B11, TKB B13 och TKB B15 med 18 cm bredd.

Basmaterial: Stål/Trä		Beställningsinformation:	
598502		34992	– TKB B3 18 cm – 1 låda med 10 stycken
598503		34991	– TKB B5 18 cm – 1 låda med 10 stycken
598504		34995	– TKB B11 18 cm – 1 låda med 10 stycken
598505		34994	– TKB B13 18 cm – 1 låda med 10 stycken
598506		34993	– TKB B15 18 cm – 1 låda med 10 stycken

WAKOL Spridare



Tillämpningsområde:
Limspridare för applicering av Wakols dispersionsparkettlim. Wakol spridare finns i storlekarna TKB A1 och TKB A2 med 25 cm bred.

Basmaterial: Stål/Trä		Beställningsinformation:	
598511		34901	– TKB A1 25 cm – 1 låda med 10 stycken
598512		34900	– TKB A2 25 cm – 1 låda med 10 stycken
598513		42244	– TKB B1 18 cm – 1 låda med 10 stycken
598514		42245	– TKB B2 18 cm – 1 låda med 10 stycken

WAKOL Specialtandning 5



Tillämpningsområde:
Specialtandning för formning av fuktspärr på ej uppvärmda cementgolv upp till 4 CM% eller 85 % relativ luftfuktighet vid parkettgolvläggning med parkettsorter med spårfogar/spontfogar med WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt, WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt, WAKOL MS 258 Parkettlim, hårdelastiskt, WAKOL MS 239 Parkettlim, elastiskt, WAKOL MS 232 Parkettlim, elastiskt, WAKOL MS 230 Parkettlim, elastiskt eller WAKOL MS 228 Färdigparkettlim, elastiskt.
Alternativt kan WAKOL Specialtandning 5, bredd 18 cm, också användas på WAKOL Bredspackel.

Basmaterial: Stål/Aluminium		Beställningsinformation:	
598602		31471	– 1 styck specialtandning 18 cm
598021		34968	– special limspridarblad 18 cm – 1 låda med 10 stycken

WAKOL Special Limspridarblad 5



Tillämpningsområde:
Special limspridarblad, 18 cm, för användning med WAKOL Bredspackel på 18 cm för formning av fuktspärr på ej uppvärmda cementgolv upp till 4 CM% eller 85 % relativ luftfuktighet vid parkettgolvläggning med parkettsorter med spårfogar/spontfogar med WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt, WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt, WAKOL MS 258 Parkettlim, hårdelastiskt, WAKOL MS 239 Parkettlim, elastiskt, WAKOL MS 232 Parkettlim, elastiskt, WAKOL MS 230 Parkettlim, elastiskt eller WAKOL MS 228 Färdigparkettlim, elastiskt.
Alternativt kan WAKOL Specialtandning 5, bredd 18 cm, användas.

Basmaterial: Stål		Beställningsinformation:	
598021		34968	– special limspridarblad 18 cm – 1 låda med 10 stycken
598602		31471	– 1 styck specialtandning 18 cm

WAKOL Utbytesmunstycken



Tillämpningsområde:
200 mm och 400 mm breda utbytesmunstycken för användning i WAKOL Applikator 90, Parkett-X-Press, Parkett-XPress Air och Lite-X-Press. Lämpliga styrfästen finns också i bredder på 200 mm och 400 mm.

Beställningsinformation:	
597605	34915 – 200-11-3,5 – 1 låda med 7 stycken
597604	34914 – 200-18-3,5 – 1 låda med 7 stycken
597625	34913 – 414-25-3,5 – 1 låda med 5 stycken
597624	34912 – 414-40-3,5 – 1 låda med 5 stycken
597633	35018 – 1 styck styrfäste 200 mm
597635	35017 – 1 styck styrfäste 414 mm

WAKOL Applikator 90



Tillämpningsområde:

Batteridrivna slangpåsepistoler för applicering av Wakol-lim i 4 200 ml slangpåsar, såsom t.ex. WAKOL MS 292 Parkettlim, skjuvhållfast, WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt, eller WAKOL MS 232 Parkettlim, elastiskt. WAKOL Applikator 90 är utrustad med ett 200 mm fördelarhuvud för byte av WAKOL Utbytesmunstycken, en snabbbladdare och två 18 V batterier i lådan samt stativ.

Vikt:

WAKOL Applikator 90, ca 5,8 kg inkl. väska, spridarhuvud, stativ, laddare, batterier, ca 14 kg

Leveransomfattning:

WAKOL Applikator 90, 200 mm spridarhuvud, 2 st Litiumjonbatterier 18 volt, snabbbladdare med laddningsindikator, transportväska med stativ

Drivning:

justerbar i 9 steg

Hållare:

aluminiumrör för slangpåse - diameter 90 mm

Laddare:

Ineffekt: 110 – 240 V ~ 50/60 Hz 60 W;
Uteffekt: DC 18V A 3,0 A likström

Säkerhet:

CE-märkt

Beställningsinformation:

597632 | 35037 – 1 styck
597639 | 35040 – 1 styck batterier 18 V - 1,5 AH
597637 | 34971 – 1 styck snabbbladdare



WAKOL Doseringshink



Tillämpningsområde:

Genomskinlig doseringshink (11 l) med måttskala för enkel uppmätning av vatten och WAKOL S 25 Expanderande sand samt för blandning av dispersionsprimer. Locket säljes separat.

Beställningsinformation:

590203 | 34923 – 1 styck doseringshink – pall: 250 styck
590204 | 35021 – 1 styck lock



WAKOL Applikator 50



Tillämpningsområde:

Batteridrivna slangpåsepistoler för applicering av Wakol-lim i slangpåsar (Ø 49 mm/upp till 600 ml) och patroner, såsom t.ex. WAKOL MS 232 Parkettlim, elastiskt, WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt, WAKOL MS 246 StarMonti eller WAKOL MS 245 Montinator. WAKOL Applikator 50 levereras med snabbbladdare och två 10,8 V batterier.

Vikt:

WAKOL Applikator 50 ca 2,3 kg inkl. väska, laddare, batterier ca. 5,3 kg

Leveransomfattning:

WAKOL Applikator 50; 2 st Litiumjonbatterier 10,8 volt, snabbbladdare med laddningsindikator, transportväska

Drivning:

ställbar upptill 330 mm/min, automatisk retur

Hållare:

Aluminiumrör 600 ml för slangpåsar och patroner - diameter 50 mm

Laddare:

Ineffekt: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 30 W;
Uteffekt: DC 10,8 V A 2 A

Säkerhet:

CE-märkt

Beställningsinformation:

597603 | 35038 – 1 styck



WAKOL Blandningshink



Tillämpningsområde:

Blandningshink (30 l) med hård kant och griphandtag för enkel blandning av alla spackel från Wakol.

Beställningsinformation:

590102 | 35039 – 1 styck – pall: 240 styck



WAKOL Handapplikator 400



Tillämpningsområde:

Manuell appliceringspistol för bearbetning av Wakols rörpåse och kassetlim upp till 400 ml. WAKOL handapplikator 400 har ett ergonomiskt utformat handtag och en optimerad översättning för enkel applicering av monteringslim, som WAKOL MS 246 StarMonti eller WAKOL MS 245 Montinator.

Vikt:

WAKOL Handapplikator 400 ca 0,814 kg

Hållare:

Aluminiumrör 400 ml för slangpåsar och patroner - diameter 40 mm

Beställningsinformation:

597679 | 36017 – 1 styck



WAKOL Softshelljacka



Tillämpningsområde:

Vattenavvisande jacka av 92 % polyester och 8 % elastan i moderiktig form, försedd med två snedskurna sidfickor med blixtlås, två innerfickor och dragsko med elastisk snodd. Andas, mycket slitstark.

Färg:

blå

Storlekar:

S-3XL

Beställningsinformation:

591232 | 41375 – S
591233 | 34937 – M
591234 | 34938 – L
591235 | 36007 – XL
591236 | 41376 – XXL
591237 | 41377 – 3XL



WAKOL Arbetsjacka



Tillämpningsområde:
Jacka, 65 % polyester / 35 % bomull, i förlängd blousonform och utrustad med bekväma tryckknappar, även på ärmarna, samt med komfortveck i ryggen. Många fickor (två bröstfickor med lock – den högra dessutom försedd med en extra pennficka – och två sneda sidofickor samt en brösttinnerfi cka på höger sida) gör denna jacka mycket praktisk. Andningsaktivt, extra slitstarkt.

Färg:
svart/grå

Storlekar:
42-64; 90-110; 24-29

Beställningsinformation:
591212 | 34957 – 1 styck

WAKOL Polotröja



Tillämpningsområde:
Moderiktigt skuren polo av 100 % bomull. Nackband, knappremsa med kontrastfärgad botten.

Färg:
blå

Storlekar:
S-XL

Beställningsinformation:
591619 | 36012 – S
591618 | 36011 – M
591617 | 36010 – L
591616 | 36009 – XL
591615 | 36027 – XXL
591614 | 36028 – 3XL

WAKOL Byxor



Tillämpningsområde:
Byxor, 65 % polyester / 35 % bomull, med hög kvalitet, förstärkta knän tack vare extra utanpåliggande knäfickor. Många fickor (en framficka och två bakfickor) gör dessa byxor mycket praktiska. Andningsaktivt, extra slitstarkt.

Färg:
svart/grå

Storlekar:
42-62; 98-102; 24-27

Beställningsinformation:
591128 | 34956 – 44
591127 | 34955 – 46
591126 | 34954 – 48
591125 | 34953 – 50
591124 | 34952 – 52
591123 | 34951 – 54
591122 | 34950 – 56
591121 | 34949 – Mellanstorlekar

WAKOL T-Shirt



Tillämpningsområde:
Slitstark T-shirt i 100% ringspunnet bomull, med ribbkrage, axel-till-axel-halsband och dubbelsömnda ärmarna och midjeband för extra stabilitet. Den behagligt mjuka tygstrukturen erbjuder hög bärkomfort. Logotyptryck på bröstet och ryggen.

Färg:
blå

Storlekar:
M-2XL

Beställningsinformation:
591319 | 36008 – S
591318 | 34929 – M
591317 | 34930 – L
591316 | 34928 – XL
591315 | 34927 – XXL

WAKOL Hängselbyxor



Tillämpningsområde:
Hängselbyxor, 65 % polyester / 35 % bomul, för högsta kvalitetskrav. Extra slitstarka, andningsaktiva för en angenäm kroppstemperatur. Två framfickor av Cordura, på höger sida dubbel tumstocksicka, refl exremsa på ficköppningar och lock, på vänster sida lårficka med lock och tryckknappar och utanpåliggande ficka för mobiltelefon, dubbel hängselficka, förstärkt bakficka. Lätt ruggad tygbaksida, mycket andningsaktivt, extra slitstarkt.

Färg:
svart/grå

Storlekar:
42-64; 90-110; 24-29

Beställningsinformation:
591002 | 41580 – 44
591003 | 42023 – 46
591004 | 34921 – 48
591005 | 34920 – 50
591006 | 34919 – 52
591007 | 34918 – 54
591008 | 34917 – 56
591001 | 34916 – Mellanstorlekar

Direkt limning av elastiska och textilbaserade golv
på standardunderlag eller sanerade underlag

Underlag Beläggning	Cementgolv (CT) med tillräckligt slät och jämn yta	Kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA) med tillräckligt slät och jämn yta	Spånskivor enligt DIN EN 312 (P4 till P7), dessa måste täcka hela ytan med plasticeras utjämningsmassa skalas av eller nyligen ut normalt har spacklats	Underlag som nyligen har spacklats med spackel från Wakol	Underlag som har plasticerats med WAKOL D 3060 plastic- eringstillsats och nyligen har spacklats med utjämningsmassa från Wakol	Gipsplattor, grundade med primer från Wakol	WAKOL TS 102 Stegljudsdämpande Matta, 2 mm, limmad över hela ytan WAKOL TS 103 Stegljudsdämpande Matta, 3 mm, limmad över hela ytan WAKOL TS 112 Stegljudsdämpande Matta, 2 mm, limmad över hela ytan
Anmärkningar	Primer med D 3004 1:2 / D 3003, inte lämpligt för stolshjul	Primer med D 3004 1:2 / D 3003, inte lämpligt för stolshjul	Spackla över ytskador och skruvhål med A 830 plasticerad med D 3060			inte lämpligt för stolshjul	Teknisk information Se TS 102, TS 103 och TS 112
Textilgolv med TR-baksida, fibertygsbaksida eller latexskumbaksida	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310	D 3270 D 3311 D 3304 D 3312 D 3307 D 3360 D 3308 D 3310
Textilgolv med jutebaksida Textilgolv, vävt	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310	D 3304 D 3311 D 3307 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310
Textilgolv med PVC-baksida	D 3307 D 3320 D 3360	D 3307 D 3320 D 3360	D 3307 D 3320 D 3360	D 3307 D 3320 D 3360	D 3320 D 3320 D 3360		D 3307 D 3320 D 3360
Nålfiltsmatta	D 3304 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310 MS 550 D 3311 MS 552	D 3304 D 3312 D 3308 D 3360 D 3310 MS 550 D 3311 MS 552	D 3304 D 3360 D 3308 MS 550 D 3310 MS 552 D 3311 D 3312	D 3304 D 3360 D 3308 MS 550 D 3310 MS 552 D 3311 D 3312	D 3304 D 3360 D 3308 MS 550 D 3310 MS 552 D 3311 D 3312	D 3304 D 3360 D 3308 MS 550 D 3310 MS 552 D 3311 D 3312	D 3304 D 3360 D 3308 MS 550 D 3310 MS 552 D 3311 D 3312
Linoleum med jutevävsbaksida			D 3304 MS 550 D 3311 MS 552 D 3318 D 3360	D 3304 MS 550 D 3311 MS 552 D 3318 D 3360	D 3304 MS 550 D 3311 MS 552 D 3318 D 3360		D 3304*1 MS 550*1 D 3311*1 MS 552*1 D 3318*1 D 3360*1
PVC-golv, homogent			D 3125 D 3319 D 3313 D 3320 D 3307 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270	D 3125 D 3319 D 3307 D 3320 D 3313 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270	D 3125 D 3319 D 3307 D 3320 D 3313 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270		D 3125*1 D 3319*1 D 3307*1 D 3320*1 D 3313*1 D 3360*1 D 3316*1 MS 550*1 D 3317*1 MS 552*1 D 3318*1 PU 270*1
PVC-kompositgolv med polyesterfibertygsbaksida och CV-golv			D 3125 D 3319 D 3313 D 3320 D 3320 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270	D 3125 D 3319 D 3307 D 3320 D 3313 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270	D 3125 D 3319 D 3307 D 3320 D 3313 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270		D 3125*1 D 3320*1 D 3307*1 D 3360*1 D 3313*1 MS 550*1 D 3316*1 MS 552*1 D 3317*1 PU 270*1 D 3318*1
PVC-designgolv			D 3125 D 3320 D 3307 D 3360 D 3313 MS 550 D 3316 MS 552 D 3317 PU 270 D 3318 D 3319	D 3125 D 3320 D 3307 D 3330 D 3313 D 3360 D 3316 MS 550 D 3317 MS 552 D 3318 PU 270 D 3319	D 3125 D 3320 D 3307 D 3360 D 3313 MS 550 D 3316 MS 552 D 3317 PU 270 D 3318 D 3319		D 3125*1 D 3320*1 D 3307*1 D 3360*1 D 3313*1 MS 550*1 D 3316*1 MS 552*1 D 3317*1 PU 270*1 D 3318*1 D 3319*1
Gummigolv med slät, slipad baksida			MS 550 MS 552 PU 270	D 3317 D 3320 D 3318 MS 550 D 3360 MS 552 PU 270	MS 550 MS 552 PU 270		MS 550*2 MS 552*2 PU 270*2
PVC-fria golv på polyuretanbas (PU) eller olefinbas (PO), eller med fibertygsbaksida			D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3	D 3313*3 D 3318*3 MS 550*3 MS 552*3	MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3		MS 550*3 MS 552*3 PU 270*3

Vid golvlägningsarbeten ska alltid alla gällande normer och instruktioner samt goltillverkarens läggningsanvisningar följas.

Observera:

- *1 Dra med hjälp av WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats bort ytor som tidigare har plastificerats med WAKOL A 830 Anhydritavjämningsmassa eller WAKOL Z 615 Avjämningsmassa, damm-reducerad
- *2 Avjämna undergolvet med WAKOL Z 615 Avjämningsmassa, damm-reducerad, plastförstärkt med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats

*3 Observera limrekommendationen från goltillverkaren eller rådfråga servicetekniker

Alla nämnda produkter är emissionsfattiga

Förberedelse av underlag enligt DIN 18365 för direkt limning av elastiska och textilbaserade golv på svåra underlag

Underlag	Förberedelser	Förarbete	Primer förtunningsmedel	Torktid	Limning av armering / isolering	Armering / isolering	Primer förtunningsmedel	Torktid	Spackling
Cementgolv (CT), betonggolvplattor		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	tills det kan beträdas					A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA)		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	cirka 1 timme när det kan beträdas tillsammans med A 830 eller A 885					
Magnesiumbaserad golvmassa (MA)		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme			D 3045	cirka 1 timme	
Gjutasfaltbaserad golvmassa (AS)		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3004 1:1 med vatten eller D 3045	cirka 30-60 minuter					
Terrazzo, golvplattor		Rengör med R 4515, RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3004 utspädd eller D 3045	cirka 30-60 minuter					
Gipsplattor		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	cirka 1 timme					A 830 *1 Z 615 *1 A 885 *1 Z 625 *1 Z 610 *1 Z 630 *1
Gamla limrester på standardunderlag, även ej vattentåliga		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme			D 3045	cirka 1 timme	A 830 A 885 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 6 CM% / 98 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme Betonggolv med för hög restfuktighet på upp till 7,5 vikt% / 98 % KRL		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	PU 280 2 lager PU 235 2 lager	cirka 1 timme per lager cirka 4-6 timmar per lager					
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 5 CM% / 95 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme Betonggolv med för hög restfuktighet på upp till 7 vikt% / 95 % KRL		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	MS 330	cirka 1 timme					
Cementgolv (CT), betonggolv med otillräcklig ythållfasthet		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	PU 280 *2 PU 235 *2 MS 330 *2	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar per lager cirka 1 timme					
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 5 CM% / 95 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3080 1:1 utspädd med vatten D 3080 utspädd	minst 30 minuter minst 120 minuter					Z 610 Z 675 Z 615 Z 680 Z 625 Z 715 Z 630 Z 515 Z 635
Cementgolv (CT), betonggolv, kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA), magnesiumbaserad golvmassa (MA) eller gjutasfaltbaserad golvmassa (AS) bärkraftig men sprucken eller inhomogen (blandade ytor)		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *3	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme	MS 290 PU 385 MS 292 PU 215 *E MS 299 PU 216 *E PU 210 PU 220 *E PU 225	EM 140 *2 RP 704 *2 RP 104 *2 RP 709 *2 RP 107 *2 RP 715 *2 RP 109 *2 RP 115 *2			A 830 Z 630 Z 610 Z 515 Z 615 Z 625
Gamla golvytor, fasta endast plattor, trägolv, linoleum, parkett		Rengör plattor med R 4515, slipa trä och släta ytor över hela ytan RS 5925, RS 5935 eller RS 5945			MS 290 PU 225 MS 292 PU 385 MS 299 PU 215 *E PU 210 PU 216 *E PU 225 PU 220 *E	EM 140 RP 115 RP 104 RP 704 RP 107 RP 709 RP 109 RP 715			A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Gamla golvytor, fasta endast plattor, trägolv, linoleum, parkett		Rengör golvplattorna med R 4515, Slipa trä och släta golv över hela ytan							D 3060 + Z 645 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 640
Installationslinjer som ska jämnas ut, utjämning/spackling av trägolv och träregelfack, utjämning av områden med begränsad statisk bärförmåga (enligt planerarens specifikationer)		Sätt upp avjämningskant- lister, lägg ut lämplig folie för installation på separati- onsskiktet, applicera primer eller limslam på underlaget, WAKOL Z 590 Lätt avjämningsmassa		24 timmar		AR 150 avjämnad med Z 640/Z645 blandad med D 3060			Z 515 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 A 830

Vid golvlägningsarbeten ska alltid alla gällande normer och instruktioner samt golvtilverkarens lägningsanvisningar följas.

Observera:
*1 Endast om spackling krävs
*2 Beroende på underlagets hårdhet, kontakta servicetekniker om du är osäker
*3 Direkt limning endast med MS Parkettlimen

*E Alla nämnda produkter är emissionsfattiga, förutom *E

Direkt limning av parkett på standardunderlag

Underlag Beläggning	Cementgolv (CT)		Kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA)		Magnesiumbaserad golvmassa (MA)		Gjutasfaltbaserad golvmassa (AS)		Träplattor Spånskivor enligt DIN EN 312 (P4 till P7), OSB-skivor enligt DIN EN 300 (OSB/2 till OSB/4)		Gipsplattor, förutsatt att parkettypen är godkänd av tillverkaren för direktlimning	
Anmärkningar							Gjutasfaltens hårdhet måste vara lämplig för parkettlimmet					
Förarbete	Slipning och dammsugning D 3055 *7		Slipning och dammsugning D 3055 *7		Slipning och dammsugning		Dammsugning		Dammsugning		Dammsugning D 3055 *7	
Mosaikparkett DIN EN 13488, Industriparkett DIN EN 14761	D 1640 *5 D 1690 *5 MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 *5 MS 232 *3 *5 MS 239 *3 *5 MS 258 *3 *5 MS 260 *3 *5 MS 261 *3 *5 MS 262 *3 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1*3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *5 MS 232 *5 MS 239 *5 MS 258 *5 MS 260 *5 MS 261 *5 MS 262 *5 MS 265 *5 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *1 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Stavparkett DIN EN 13226	D 1640 *2 D 1690 *5 MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 *6 MS 232 *3 *6 MS 239 *3 *6 MS 258 *3 MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Massivparkett 10 mm DIN EN 13227	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E		
Flerskiktsparkett DIN EN 13489	D 1640 D 1690 MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262	MS 265 MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *3 MS 232 *3 MS 239 *3 MS 258 *3 MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Golvplankor DIN EN 13226	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 *4 MS 261 *3 *4 MS 262 *3 *4 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *4 MS 261 *4 MS 262 *4 MS 265 *4 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Kubbgolv RE/WE DIN EN 68702 i systemet med WAKOL TS 102, WAKOL TS 103 eller WAKOL TS 112	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 216 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 *3 PU 216 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 216 *E PU 385		

Vid golvlägningsarbeten ska alltid alla gällande normer och instruktioner samt golvtillverkarens lägningsanvisningar följas.

Observera:

- *1 Endast industriparkett från 22 mm tjocklek
- *2 Endast ekträ
- *3 Endast tillsammans med WAKOL PU 280 Polyuretanprimer, WAKOL PU 235 Polyuretanprimer eller WAKOL MS 330 Silanprimer
- *4 Upp till en maxbredd på 18 cm, för ekträ upp till en maxbredd på 20 cm

- *5 Industriparkett från 16 mm tjocklek, max. 200 mm lång
- *6 Max 80 mm bredd, 600 mm lång
- *7 Endast om krävs

*E Alla nämnda produkter är emissionsfattiga, förutom *E

Direkt limning av parkett på sanerade underlag

Underlag Beläggning	Tillräckligt jämna och fasta terrazzogolv, golvplattor, brädgolv och parkettgolv	Underlag som nyligen har spacklats med spackel från Wakol ämnat för parkett	Underlag som har plasti- cerats med WAKOL D 3060 plasticeringstillsats och nyligen har spacklats med plasticerad cement- baserad utjämningsmassa från Wakol	WAKOL PU 235 Polyuretanprimer WAKOL PU 280 Polyuretanprimer WAKOL MS 330 Silanprimer *5	WAKOL TS 102 Stegljudsdämpande Matta, 2 mm, limmad över hela ytan WAKOL TS 103 Stegljudsdämpande Matta, 3 mm, limmad över hela ytan WAKOL TS 112 Stegljudsdämpande Matta, 2 mm, limmad över hela ytan	WAKOL EM 140 Isoleringsmatta WAKOL RP 104 Isoleringsplatta, 4 mm WAKOL RP 107 Isoleringsplatta, 7 mm WAKOL RP 109 Isoleringsplatta, 9 mm WAKOL RP 115 Isoleringsplatta, 15 mm WAKOL RP 704 Objektisoleringsplatta, 4 mm WAKOL RP 707 Objektisoleringsplatta, 7 mm WAKOL RP 709 Objektisoleringsplatta, 9 mm WAKOL RP 715 Objektisoleringsplatta, 15 mm		
Anmärkningar				inom 72 timmar	Teknisk information Se TS 102, TS 103 och TS 112			
Förarbete	Rengör golvplattorna med R 4515, slipa över hela ytorna							
Mosaikparkett DIN EN 13488, Industriparkett DIN EN 14761	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 *6 D 1690 *6 MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *6 MS 232 *6 MS 239 *6 MS 258 *6 MS 260 *6 MS 261 *6 MS 262 *6 MS 265 *6 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 *4 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Stavparkett DIN EN 13226	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 *1 D 1690 *1 MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 230 *2 MS 232 *2 MS 239 *2 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Massivparkett 10 mm DIN EN 13227	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Flerskiktsparkett DIN EN 13489, 2-skikts	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	D 1640 D 1690 MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262	MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 290 MS 239 MS 258 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Flerskiktsparkett DIN EN 13489, 3-skikts	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 292 MS 299 MS 258 PU 210 PU 225 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Golvplankor DIN EN 13226	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	MS 260 *3 MS 261 *3 MS 262 *3 MS 265 *3 MS 290 MS 292 MS 299	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E
Kubbgolv RE/WE DIN EN 68702 i systemet med WAKOL TS 102, WAKOL TS 103 eller WAKOL TS 112					MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290	MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385		

Vid golvlägningsarbeten ska alltid alla gällande normer och instruktioner samt golvtillverkarens lägningsanvisningar följas.

Observera:

- *1 Endast ekträ
- *2 Max 80 mm bredd, 600 mm lång
- *3 Upp till en maxbredd på 18 cm, för ekträ upp till en maxbredd på 20 cm
- *4 Endast industriparkett från 22 mm tjocklek

- *5 Endast med MS Parkettlimen
- *6 Industriparkett från 16 mm tjocklek, max. 200 mm lång
- *E Alla nämnda produkter är emissionsfattiga, förutom *E

Förberedelse av underlag enligt DIN 18356
för direkt limning av parkett på svåra underlag

Underlag	Förberedelser	Förarbete	Primer förtunningsmedel	Torktid	Limning av armering / isolering	Armering / isolering	Primer förtunningsmedel	Torktid	Spackling
Cementgolv (CT), betonggolv med otillräcklig jämnhet		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	tills det kan beträdas					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 715 Z 515
Kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA) med otillräcklig jämnhet		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	cirka 1 timme när det kanbeträdas tillsammans med A 830					
Magnesiumbaserad golvmassa (MA) med otillräcklig jämnhet		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme			D 3045	cirka 1 timme	
Gjutasfaltbaserad golvmassa (AS) med otillräcklig jämnhet		Dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3004 1:1 med vatten eller D 3045	cirka 30-60 minuter					
Terrazzo, golvplattor med otillräcklig jämnhet		Rengör med R 4515, RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3004 utspädd eller D 3045	cirka 30-60 minuter					
Gamla limrester på standardunderlag		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme			D 3045	cirka 1 timme	A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 715 Z 515
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 6 CM% / 98 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme Betonggolv med för hög restfuktighet på upp till 7,5 vikt% / 98 % KRL		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	PU 280 2 lager PU 235 2 lager	cirka 1 timme per lager cirka 4-6 timmar per lager					
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 5 CM% / 95 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme Betonggolv med för hög restfuktighet på upp till 7 vikt% / 95 % KRL		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	MS 330	cirka 1 timme					
Cementgolv (CT), betonggolv med otillräcklig ythållfasthet		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330*1	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar per lager cirka 1 timme					
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 5 CM% / 95 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	D 3080 1:1 utspädd med vatten därefter D 3080 utspädd	minst 30 minuter minst 120 minuter					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 715 Z 515
Cementgolv (CT), betonggolv, kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA), magnesiumbaserad golvmassa (MA) eller gjutasfaltbaserad golvmassa (AS) bärkraftig men sprucken eller inhomogen (blandade ytor)		Slipning och dammsugning	PU 280 PU 235 MS 330*3	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme	MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210	PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 707 *1 RP 709 *1 RP 715 *1 TS 102 *1 TS 103 *1 TS 112 *1		
Gipsplattor, förutsatt att parkettyten inte är godkänd av tillverkaren för direktlimning		Dammsugning			MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210	PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 707 RP 709 RP 715 TS 102 TS 103 TS 112		
Gamla slitytor, fasta endast plattor, trägolv, linoleum, parkett		Rengör plattor med R 4515, Slipa över hela ytorna			MS 228 MS 230 MS 232 MS 239 MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292 MS 299 PU 210	PU 210 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E PU 225 PU 385	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 707 RP 709 RP 715 TS 102 TS 103 TS 112		
Fasta golvplattor, brädgolv, parkett		Rengör plattor med R 4515, Slipa över hela ytorna							D 3060 *2 + Z 645 *2 Z 610 *2 Z 615 *2 Z 625 *2 Z 630 *2 Z 640 *2
Installationslinjer som ska jämnas ut, utjämning/spackling av trägolv och träregelfack, utjämning av områden med begränsad statisk bärförmåga (enligt planerarens specifikationer)		Sätt upp avjämningskant- lister, lägg ut lämplig folie för installation på separati- onsskiktet, applicera primer eller limslam på underlaget, WAKOL Z 590 Lätt avjämningsmassa		24 timmar			AR 150 avjämnad med Z 640/Z645 blandad med D 3060		Z 515 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 A 830

Vid golvlägningsarbeten ska alltid alla gällande normer och instruktioner samt golvtillverkarens lägningsanvisningar följas.

Observera:
*1 Beroende på underlagets hårdhet, kontakta servicetekniker om du är osäker
*2 Endast om spackling krävs
*3 Direkt limning endast med MS Parkettlimen
*E Alla nämnda produkter är emissionsfattiga, förutom *E

Direkt limning av korkgolv på
standardunderlag eller sanerade underlag

Underlag	Cementgolv (CT) med tillräckligt slät och jämn yta	Kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA) med tillräckligt slät och jämn yta	Gipsplattor	Träplattor Spånskivor enligt DIN EN 312 (P4 till P7), OSB-skivor enligt DIN EN 300 (OSB/2 till OSB/4)	Med underlag som nyligen har spacklats med cementbaserat spackel från Wakol	WAKOL RP 104 Isoleringsplatta, 4 mm WAKOL RP 107 Isoleringsplatta, 7 mm WAKOL RP 109 Isoleringsplatta, 9 mm WAKOL RP 115 Isoleringsplatta, 15 mm WAKOL RP 704 Objektisoleringsplatta, 4 mm WAKOL RP 707 Objektisoleringsplatta, 7 mm WAKOL RP 709 Objektisoleringsplatta, 9 mm WAKOL RP 715 Objektisoleringsplatta, 15 mm
Beläggning						
Korkgolv med baksida av naturkork enligt ISO 3813 eller DIN EN 12104	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	MS 260 *1 MS 290 *1 MS 265 *1	D 3540 *2 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 290 *1	D 3540 MS 260 *1 MS 265 *1 MS 290 *1	
Korkgolv med HDF/MDF-skiva och slityta av kork	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 385	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 385	MS 258 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 290 MS 292	MS 299 PU 385

Vid golvlägningsarbeten ska alltid alla gällande normer och instruktioner samt golvtilverkares läggingsanvisningar följas.

Observera:
*1 Plant korkgolv
*2 Inte på OSB-skivor

Alla nämnda produkter är emissionsfattiga

Förberedelse av underlag enligt DIN 18365
för direkt limning av korkgolv på svåra underlag

Underlag	Förberedelser	Förarbete	Primer förtunningsmedel	Torktid	Limning av armering / isolering	Armering / isolering	Primer förtunningsmedel	Torktid	Spackling
Cementgolv (CT), betonggolv		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	tills det kan beträdas					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA)		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	cirka 1 timme					
Magnesiumbaserad golvmassa (MA)		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme			D 3045	cirka 1 timme	
Gjutasfaltbaserad golvmassa (AS)		Dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3004 1:1 med vatten eller D 3045	cirka 30-60 minuter					
Terrazzo, golvplattor		Rengör med R 4515, RS 5935 eller RS 5945	D 3004 utspädd eller D 3045	cirka 30-60 minuter					
Gipsplattor		Dammsugning RS 5925, RS 5935 oder RS 5945	D 3003 eller D 3004 1:2 med vatten	cirka 1 timme					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630
Gamla limrester på standardunderlag, även ej vattentålga		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme			D 3045	cirka 1 timme	Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 6 CM% / 98 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme Betonggolv med för hög restfuktighet på upp till 7,5 vikt% / 98 % KRL		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	PU 280 2 lager PU 235 2 lager	cirka 1 timme per lager cirka 4-6 timmar per lager					
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 5 CM% / 95 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme Betonggolv med för hög restfuktighet på upp till 7 vikt% / 95 % KRL		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	MS 330	cirka 1 timme					
Cementgolv (CT), betonggolv med otillräcklig ythållfasthet		Slipning och dammsugning RS 5935 eller RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme					
Cementgolv (CT) med för hög restfuktighet på upp till 5 CM% / 95 % KRL utan golvvärme, på upp till 3 CM% / 85 % KRL med golvvärme		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	D 3080 1:1 utspädd med vatten därefter D 3080 utspädd	minst 30 minuter minst 120 minuter					Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 675 Z 680 Z 715 Z 515
Cementgolv (CT), betonggolv, kalciumsulfatbaserad golvmassa (CA), magnesiumbaserad golvmassa (MA) eller gjutasfaltbaserad golvmassa (AS) bärkraftig men sprucken eller inhomogen (blandade ytor)		Slipning och dammsugning RS 5925, RS 5935 eller RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330 *2	cirka 1 timme cirka 4-6 timmar cirka 1 timme	MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385	PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1 RP 709 *1 RP 715 *1		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515
Gamla golvytor, fasta endast plattor, trägolv, linoleum, parkett		Rengör plattor med R 4515, slipa trä och släta ytor över hela ytan RS 5925, RS 5935 eller RS 5945			MS 290 MS 292 MS 299 PU 210 PU 225 PU 385	PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704 RP 709 RP 715		Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 515

Vid golvlägningsarbeten ska alltid alla gällande normer och instruktioner samt golvtillverkarens läggningsanvisningar följas.

Observera:
*1 Beroende på underlagets hårdhet, kontakta servicetekniker om du är osäker
*2 Direkt limning endast med MS Parkettlimen

*E Alla nämnda produkter är emissionsfattiga, förutom *E

Limspridare

Ett bra lim blir ännu bättre om det behandlas med rätt appliceringsverktyg. Nedan finns en lista med de tandformer som har definierats av Technischen Kommission Bauklebstoffe (TKB). Alla större verktygstillverkare har tandspacklar och tandlister enligt enhetlig TKB-märkning.

	Tandedjup mm		Avstånd mellan tänderna mm		Tändernas bredd mm		Vinkel °
--	--------------	--	----------------------------	--	--------------------	--	----------

Grupp A					
A 1		1,1	1,5	0,5	55°
A 2		1,4	1,7	1,3	55°

Grupp B					
B 1		2,0	2,4	2,6	55°
B 2		2,55	3,0	2,0	55°
B 3		3,25	3,7	3,3	55°
B 5		5,15	5,7	14,3	55°
B 11		5,0	6,1	7,9	60°
B 13		6,5	7,1	11,4	55°
B 15		6,3	5,6	6,9	45°
B 5 Special inspridarblad		5,15	5,7	14,3	55°

Grupp R					
R 2		5,0	4,0	2,0	R
R 3		5,0	6,0	2,4	U
R 4		6,0	6,0	2,4	U

Grupp S					
S 2		3,35	4,2	0,1	60°

Specialtandning från Pajarito				
7		4,7	2,8	0,2
25		3,8	5,7	0,3

Symboler

Symbolerna beskriver produktens egenskaper och användningsområden:

Mycket låga emissionsvärden enligt EMICODE EC1 PLUS	Mycket låga emissionsvärden enligt EMICODE EC1	Emissionsklass enligt finsk lag	Golvlaggningsmaterial med mycket låga emissionsvärden DE - UZ 113

Emissionsklass enligt fransk lag	Klassificeringssystem i enligt med GISBAU	Fri från lösningsmedel enligt TRGS 610	CE-märkning Direktiv 305/2011 EU

Emissionstestad byggprodukt enligt DIBt	Polsk märkning enligt EN ISO 17178	Rattsymbolen Certifiering Direktiv 2014/90/EU	Connected Systems – Garanti tillsammans med Loba lack och/of oljor

Lämpligt för golvvärme	Lämpligt för stolshjul	Lämpligt för ledande golv	Lämplig för installation av sportgolv



Länk till produkt på internet

EMICODE

EMICODE är ett skyddat varumärke och en märkning för produktklassificering av moderna mattläggningssmaterial, limtyper och byggprodukter som är fria från lösningsmedel och har låga emissionsvärden.

Därtill hör bl.a.:

- Flytande produkter (grundning, bruksfärdig och tunnflytande fixering och lim, tätningsgrund eller spärrgrund, flytande tätskikt),
- Produkter i pulverform (spackelmassor i cement och gips, snabbcement, golvmassor, samt cement- och gipsbaserat golvbruk, kakelfix och fogbruk, mineralisk gjutmassa, cement- och gipsbaserade avjämningsmassor och bindmedel för golvmassa),
- Produkter med pastakonsistens och produkter med organiska bindmedelskomponenter (golvlim, parkettlim, plattläggningslim och monteringslim med pastakonsistens 1-K eller 2-K som är färdiga att använda, fixeringar med pastakonsistens samt dispersiva och reaktiva spackelmassor),
- Produkter som kräver en kemisk reaktion eller fysisk torkning (underlägg, t.ex. isolerande underlägg, självhäftande underlägg, tejp, installations-skivor, urkopplings-/isoleringsplattor, tätningstejp och tätningskragar för små ytor (t.ex. för fönster och fasader, våtutrymmen), tätningsfolier för stora ytor (t.ex. för väggar och golv i våtutrymmen), ångspärrar för innertak),
- Fogtätningsmedel av dispersions- eller reaktionshartstyp, för användning till expanderande fogisoleringsmaterial (monterings-skum, platsgjutet skum, isolerskum), komprimerade tätningsband enligt DIN 18542 och fogtätningsband av skummaterial samt tätningsfolie och spricktätningssmassa.

Godkännandet för miljö- och inomhushygien ges sedan 1997 genom GEV (tyska unionen för emissionskontrollerade golvläggningsmaterial, lim och byggprodukter) till produkter från tillverkare som arbetar med noggrann kvalitetskontroll och genomgår regelbundna kontroller. EMICODE ger en orienteringshjälp ur konsument- och miljöskyddssynpunkt vid utvärdering och val av byggkemiska produkter. Klassificeringssystemet är avsett för planerare, konsumenter och hantverkare, det är företagsneutralt och konkurrensneutralt.

Baserat på GEV:s noggrant definierade testmetod (emissionstestkammare) och GEV:s nivåkriterier delas EMICODE in i följande tre emissionsklasser:

EMICODE EC1 PLUS	Mycket låga emissionsvärden PLUS
EMICODE EC1	Mycket låga emissionsvärden
EMICODE EC2	Låga emissionsvärden

Den bästa emissionsklassen är alltså EMICODE EC1 PLUS. TVOC-gränsvärdena efter 28 dagar för denna klass är som följer:

EMICODE EC1 PLUS för primer, för spackel, för golv- och parkettlim samt underlägg $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Mer information hittar du på: www.emicode.com

Många produkter i Wakols sortiment finns i den högsta emissionsklassen EMICODE EC1 PLUS. Från råmaterial till tillverkning undergår de en särskilt sträng kontroll enligt DIN EN ISO 9001:2015, både avd gäller deras emissionsegenskaper och deras utmärkta tekniska egenskaper.

Gäller 12/19

Blå Ängeln (Blauer Engel)

Den Blå Ängeln delas ut till olika produkter enligt relevanta testkriterier. Golvläggningsmaterial testas enligt DE-UZ 113. Efter extern testning av emissionsnivån samt kontroll att produkten uppfyller andra kriterier i fråga om innehåll, förpackning och datablad delas Blå Ängel-licensen ut av det

tyska institutet för kvalitetssäkring och märkning (RAL). Tillverkaren kan däremot om den så önskar märka produkten med den Blå Ängeln. Det är en frivillig märkning. När det gäller golvläggningsmaterial finns det Blå Ängel-kriterier enligt DE-UZ 113 för produkter som har låga VOC-emissioner i rumsluften och som därmed har låg påverkan på människors hälsa. Hos privatkonsumenterna är det den mest kända miljömärkningssymbolen. Kraven för EMICODE EC1 och den Blå Ängeln ligger på en liknande nivå. EMICODE EC1 PLUS ställer de högsta kraven på golvläggningsmaterial med låga emissionsvärden. Mer information finns på: www.blauer-engel.de/de/produktwelt/bauen/bodenbelagsklebstoffe

M1: Utsläppsklassificering av byggmaterial

M1 är en skyddad tätning för produktklassificering av byggnadsmaterial med låga utsläpp.

Det frivilliga finska testmärket för miljö- och inomhushygien har tilldelats av Building Information Foundation RTS produkter från tillverkare som är föremål för strikta kvalitetskontroller och regelbundna inspektioner sedan 1996. Syftet med klassificeringen är att utveckla och Främja användningen av byggnadsmaterial med låga utsläpp.

Klassificeringen anger utsläpps- och luktkrav för byggmaterial, inredning och möbler i kontors- och bostadshus med avseende på luftkvaliteten inomhus. Utsläpps- och luktprov i ett neutralt tredjepartslaboratorium ger tillförlitlig information om byggmaterialets utsläpp.

När det gäller M1-klassificeringen ställs gränsvärden för utsläpp från produkten och lukten till rumsluften. Fyllmedel måste vara kaseinfria.

Gäller 1/21

Franska VOC-förordningen

1.en franska VOC-förordningen avseende VOC-emissionsklasser innebär att alla byggprodukter, golv- och väggbeläggningar, färger och lacker från och med den 1 januari 2012 måste märkas med sin emissionsklass. Indelningen i emissionsklasser sker utifrån fastlagda gränsvärden och görs av tillverkaren på eget ansvar. Produktens märkning anger den högsta (sämsta) emissionsklassen av de som har identifierats för VOC och TVOC. Motsvarande data för emissioner som t.ex. data från AgBB, EMICODE, Blå Ängeln etc. accepteras. Mer information hittar du på wakol.com.

TRGS 610/Gefahrstoffverordnung (förordningen om farliga ämnen)

Förordningen om farliga ämnen, Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) reglerar klassificering, märkning och hantering av alla typer av farliga ämnen (www.baua.de). De tekniska reglerna för farliga ämnen (TRGS) konkretiserar kraven i GefStoffV för industrin. Om kraven i TRGS uppfylls är även kraven i GefStoffV uppfyllda.

Ersättningsmaterial och ersättningsmeteller enligt TRGS 610 för starkt lösningsmedelshaltiga primrar och lim för golvläggning har uppdaterats. Den nya versionen av TRGS 610 gäller sedan januari 2011.

Enligt TRGS 610 är de rekommenderade ersättningsarna dispersionslim utan lösningsmedel, SMP/MS-lim och PU-lim utan lösningsmedel.

I enskilda fall kan användning av starkt lösningsmedelshaltiga lim i GISCODE-grupp S0,5 (eller bättre, som VOC-Control) behövas för ytlimning av parkett. Vid användning av dessa uppenbart mindre lämpliga material ska både arbetsplatsgränsvärdet och det totala gränsvärdet beaktas.

Den fullständiga texten för TRGS 610 hittar du på: wakol.com

GISCODE

GISCODE är ett frivilligt klassificeringssystem som etablerades 1993 mellan produkttillverkare och branschorganisationer i byggbranschen (GISBAU) och som syftar till identifiering av produktgrupper med vissa bestämda varningsmärken. Det är uteslutande avsett för arbetsskydd och utgår i stort sett från de fyra produktkategorierna i TRGS 610.

D1	Dispersionsbaserat installationsmaterial utan lösningsmedel.
GG60	Rengöringsmedel, irriterande (inklusive ögonskada), med lösningssmedel med 2-butoxietanol
RE30	Epoxihartsprodukter, sensibiliserande, totalt fast ämne
RS10	Installationsmaterial, metoxysilanhaltiga
RS20	Installationsmaterial, grundfärger / beläggningar som innehåller metoxysilan
RS25	Läggningssmaterial, primers / beläggningar som innehåller metoxysilan
RU1	Utan lösningsmedel Installationsmaterial i polyuretan
S1	Starkt lösningsmedelshaltiga Installationsmaterial, aromat- och metanolfria
CP1	Spackel baserat på kalciumsulfat
CP3	Kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa, innehåll av kalciumoxid
ZP1	Cementhaltiga produkter, låg halt kromater

Kategorisering enligt GISCODE, t.ex. på etiketter, produktinformation och säkerhetsdatablad, genomförs på frivillig basis av alla medlemsföretag i limtillverkarnas branschorganisation (Industrieverband Klebstoffe e.V.). För alla GISCODE-produktgrupper finns även motsvarande produktgruppinformation och modellbruksanvisningar att få från byggbranschens branschorganisationer. Informationssystemet för farligt ämne (WINGIS) finns på www.wingisonline.de

Gäller 01/25

CE-märkning

CE-märkningen är en märkning som görs av tillverkaren och som visar att produkten uppfyller en harmoniserad europeisk standard. För spackelmassa innebär detta överensstämmelse med DIN EN 13813 "Estrichmörtel und Estrichmassen" (SS-EN 13813 "Beläggningar av avjämningsmassa som slit-skikt04"). CE-märkningen innebär stor tydlighet avseende viktiga egenskaper hos produkten. Varje CE-märkt produkt måste uppfylla gällande villkor. De angivna värdena utgör alltså alltid minimivärden. Enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU 05/2011) ska tillverkaren tillhandahålla en prestandadeklaration för varje CE-märkt produkt. På www.wakol.de finns sådana för varje produkt.

Ü-märket

Efterlevnadsmärket (Ü-märket) betecknar golvläggningsmaterial som uppfyller de viktigaste tekniska normerna för bygginspektion. I Österrike används i stället ÜA-märket. Allmänna bygginspektionscertifieringar för byggprodukter och byggnader hanteras av behöriga tillståndsmyndigheter. Dessa certifieringar utgör goda bevis på användbarhet hos byggprodukter. Tyska institutet för byggt teknik (DIBt) är den tyska instansen för allmän bygginspektion och utdelning av tillstånd för byggprodukter.

Av hälsoskyddsskäl behöver lim för parkett- och trägolv sedan den 1 januari 2011 en allmän byggt teknisk certifiering för användning i utrymmen där människor vistas (se DIBt:s byggnormer Bauregelliste B Teil 1, serienr 1.18.3 och bilaga 1/18.3). Den 1 januari 2012 trädde certifieringsplikten för golvläggningslim och underlägg i kraft.

Rattssymbolen

Rattssymbolen är ett överensstämmelsemärke som gäller i hela EU och som talar om att produkten i fråga är lämplig som fartygsutrustning enligt EG-direktivet 2014/90/EU om marin utrustning (EG-direktivet om marin utrustning – MED). En förutsättning är att produkten klarar ett särskilt brandtest. Utöver denna EG-kontroll sker även kontrollåtgärder på ett anvisat ställe, t.ex. ett kvalitets-system enligt modul D. Rattssymbolen administreras av den internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organisation), en organisation som lyder under FN. Försäkran om överensstämmelse för enskilda produkter hittar du på www.wakol.com

Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD)

En EPD är en datapost där man försöker sammanställa alla miljömässiga uppgifter/data som resursförbrukning och utsläpp för en produkt under hela dess livscykel. Det finns ca 100 enskilda data. Utgångspunkten när man ska skapa en EPD är att göra en systematisk analys av produktens miljöpåverkan under hela dess livsförlopp. En sådan kallas en livscykelanalys. Den grundläggande metoden för att skapa en sådan produktdeklaration är delvis reglerad och standardiserad, t.ex. i EN 15804.

För att kunna sammanställa en så här omfattande datapost arbetar man, beroende på produktområdet, alltid med förenklade antaganden, genomsnittsvärden och skattningar.

ISO-deklarationen av typ III enligt DIN EN ISO 14025 har tagits fram i samarbete med den tyska byggbranschens miljöcertifieringsförening, Institut für Bauen und Umwelt e.V. Med dessa kvantitativa utlåtanden om miljöresultat för byggprodukter kan miljödeklarationer bl.a. användas till byggnadscertifiering, där ledordet är: "hållbart byggande". I Tyskland certifierar t.ex.DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – Tyska sällskapet för hållbart byggande) byggnader. Beroende på vilka kriterier som uppfylls delar DGNB ut certifikat i klasserna guld, silver och brons.

Kvalitetssigill för hållbara byggnader (QNG)

Det tyska "Kvalitetssigillet för hållbara byggnader" (QNG) är ett statligt kvalitetssigill för byggnader, med det federala ministeriet för bostäder, stadsutveckling och byggande (BMWSB) som utfärdare av sigillet och ackrediterade certifieringsorgan som tilldelande myndigheter.

Wakol erbjuder ett omfattande sortiment av installationsmaterial som uppfyller kriterierna för kraven i kvalitetssigillet för hållbara byggnader (QNG). Kraven beskrivs i QNG:s kravkatalog Bilaga dokument 313, version 1.3, Undvikande av skadliga ämnen i byggmaterial.

Produktlistan och försäkran om överensstämmelse finns på wakol.com.



Mer information finns på:



STARKT LIM SOM HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

Connected Systems
Perfekta resultat
för dina projekt

- Fördelar med LOBA och WAKOL Connected Systems
- produkter som är perfekt anpassade till varandra
 - maximal säkerhet vid användning
 - lyckad bearbetning i ett välbeprövat system
 - ingen kemisk växelverkan
 - Långsiktig kvalitetssäkring genom regelbundna tester vid anpassning av recept
- Vi hjälper dig – vårt mål är att du ska lyckas!

		WAKOL																			
		1K PARKETTLIM														2K PARKETTLIM					
		D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 239	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 290	MS 292	PU 299	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225	
LOBA LACKER	1K LACK	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	EasyFinish Neo	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	EasyFinish	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	Speed	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Viva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Life	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LOBA LACKER	2K LACK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	2K InvisibleProtect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	2K Supra A.T.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2K Duo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2K Fusion	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	2K Drive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LOBA OLJA	2K ImpactOil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	2K ImpactOil Color	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	Akzent 100 Oil	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	HardwaxOil EcoPlus	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
	HardwaxOil	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HardwaxOil Nature	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

		WAKOL		
		AVJÄMNINGSMASSA		
		Z 610	Z 615	Z 625
LOBA	LACKSYSTEM FactoryBase och 2K FactoryStyle	✓	✓	✓



Gäller januari 2025 | Kan ändras utan föregående meddelande | Uppdateringar finns på www.loba.de/se och www.wakol.com/se. Korrekt användning av de listade Connected Systemsprodukterna är en förutsättning för framgångsrika resultat. Var god notera respektive tekniska datablad för de använda produkterna.





D 9905603 04/25 300129703 www.mono-c1.de

Wakol GmbH
Bottenbacher Str. 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



WAKOL®
Anspruch verbindet